



TEKNEBOLIVIA ^{SA} INSTRUMENTOS CONMUTADAS

www.teknebolivia.com

AGOSTO 2026



Cel.: 69797294 / 69797413 / 2862459

S-120-24



S-120-24

**FUENTE DE ALIMENTACION
CONMUTADA, ENTRADA 220VAC,
SALIDA 24VDC 5A, S-120-24**

Especificaciones Técnicas:

- Modelo: S-120-24
- Rango de voltaje de entrada AC: 110-235V
- Voltaje de salida DC: 24V
- Rango de ajuste de voltaje: 23-25V
- Presicion de voltaje: $\pm 1\%$
- Rango de corriente: 0-5A
- Corriente nominal: 5A
- Potencia de salida de DC: 120W
- Ondulacion y ruido: 90MVP-P
- Rango de frecuencia de entrada de CA: 47-63HZ
- Temperatura de funcionamiento: $-10^{\circ}\text{C} - +35^{\circ}\text{C}$
- Humedad de trabajo: 20-90%RH
- Humedad de almacenamiento: 10-90%RH

S-72-24



S-72-24

**FUENTE DE ALIMENTACION
CONMUTADA, ENTRADA 220VAC,
SALIDA 24VDC 3A, S-72-24**

Especificaciones Técnicas:

- Modelo: S-72-24
- Rango de voltaje de entrada AC: 110-235V
- Voltaje de salida DC: 24V
- Rango de ajuste de voltaje: 23-25V
- Presicion de voltaje: $\pm 1\%$
- Rango de corriente: 0-3A
- Corriente nominal: 3A
- Potencia de salida de DC: 72W
- Ondulacion y ruido: 85MVP-P
- Rango de frecuencia de entrada de CA: 47-63HZ
- Temperatura de funcionamiento: $-10^{\circ}\text{C} - +35^{\circ}\text{C}$
- Humedad de trabajo: 20-90%RH
- Humedad de almacenamiento: 10-90%RH

S-75-24




S-75-24

**FUENTE DE ALIMENTACION
CONMUTADA, ENTRADA 220VAC,
SALIDA 24VDC 3A, S-75-24**

ATX, convertidor, fuente, Fuente Conmutada, fuente de alimentacion, Fuente de poder, Fuente de voltaje, Fuente Switching, S-75, S-75-24

S-50-24



**FUENTE DE ALIMENTACION
CONMUTADA, ENTRADA 220VAC,
SALIDA 24VDC 2A, S-50-24**

Especificaciones Técnicas:

- Modelo: S-50-24
- Rango de voltaje de entrada AC: 110-235V
- Voltaje de salida DC: 24V
- Rango de ajuste de voltaje: 23-25.2V
- Presicion de voltaje: $\pm 1\%$
- Rango de corriente: 0-2A
- Corriente nominal: 2A
- Potencia de salida de DC: 48W
- Ondulacion y ruido: 87MVP-P
- Rango de frecuencia de entrada de CA: 47-63HZ
- Temperatura de funcionamiento: $-10^{\circ}\text{C} - +35^{\circ}\text{C}$
- Humedad de trabajo: 20-90%RH
- Humedad de almacenamiento: 10-90%RH

S-480-24



S-480-24

**FUENTE DE ALIMENTACION
CONMUTADA, ENTRADA 220VAC,
SALIDA 24VDC 20A, S-480-24**

ATX, convertidor, fuente, Fuente Conmutada, fuente de alimentacion, Fuente de poder, Fuente de voltaje, Fuente Switching, S-480, S-480-24

S-360-24



S-360-24

**FUENTE DE ALIMENTACION
CONMUTADA, ENTRADA 220VAC,
SALIDA 24VDC 15A, S-360-24**

ATX, convertidor, fuente, Fuente Conmutada, fuente de alimentacion, Fuente de poder, Fuente de voltaje, Fuente Switching, S-360, S-360-24

S-250-24




**FUENTE DE ALIMENTACION
CONMUTADA, ENTRADA 220VAC,
SALIDA 24VDC 10A, S-250-24**

Especificaciones Técnicas:

- Modelo: S-250-24
- Rango de voltaje de entrada AC: 110/230V
- Voltaje de salida DC: 24V
- Rango de ajuste de voltaje: 23.2-25V
- Presicion de voltaje: $\pm 1.2\%$
- Rango de corriente: 0-10A
- Corriente nominal: 10A
- Potencia de salida de DC: 240W
- Ondulacion y ruido: 95MVP-P
- Rango de frecuencia de entrada de CA: 47-63HZ
- Temperatura de funcionamiento: -10°C - +35°C
- Humedad de trabajo: 20-90%RH
- Humedad de almacenamiento: 10-90%RH

S-96-12




S-96-12

**FUENTE DE ALIMENTACION
CONMUTADA, ENTRADA 220VAC,
SALIDA 12VDC 8A, S-96-12**

ATX, convertidor, fuente, Fuente Conmutada, fuente de alimentacion, Fuente de poder, Fuente de voltaje, Fuente Switching, S-96, S-96-12

S-100-12



S-100-12

**FUENTE DE ALIMENTACION
CONMUTADA, ENTRADA 220VAC,
SALIDA 12VDC 8.3A, S-100-12**

ATX, convertidor, fuente, Fuente Conmutada, fuente de alimentacion, Fuente de poder, Fuente de voltaje, Fuente Switching, S-100, S-100-12

S-480-12




S-480-12

**FUENTE DE ALIMENTACION
CONMUTADA, ENTRADA 220VAC,
SALIDA 12VDC 40A, S-480-12**

ATX, convertidor, fuente, Fuente Conmutada, fuente de alimentacion, Fuente de poder, Fuente de voltaje, Fuente Switching, S-480, S-480-12

S-60-12



S-60-12

**FUENTE DE ALIMENTACION
CONMUTADA, ENTRADA 220VAC,
SALIDA 12VDC 5A, S-60-12**

Especificaciones Técnicas:

- Modelo: S-60-12
- Rango de voltaje de entrada AC: 110-235V
- Voltaje de salida DC: 12V
- Rango de ajuste de voltaje: 11-13V
- Presicion de voltaje: $\pm 1\%$
- Rango de corriente: 0-5A
- Corriente nominal: 5A
- Potencia de salida de DC: 60W
- Ondulacion y ruido: 80MVP-P
- Rango de frecuencia de entrada de CA: 47-63HZ
- Temperatura de funcionamiento: -10°C - $+35^{\circ}\text{C}$
- Humedad de trabajo: 20-90%RH
- Humedad de almacenamiento: 10-90%RH

S-400-12



S-400-12

**FUENTE DE ALIMENTACION
CONMUTADA, ENTRADA 220VAC,
SALIDA 12VDC 33.3A, S-400-12**

ATX, convertidor, fuente, Fuente Conmutada, fuente de alimentacion, Fuente de poder, Fuente de voltaje, Fuente Switching, S-400, S-400-12

S-360-12



S-360-12

**FUENTE DE ALIMENTACION
CONMUTADA, ENTRADA 220VAC,
SALIDA 12VDC 30A, S-360-12**

ATX, convertidor, fuente, Fuente Conmutada, fuente de alimentacion, Fuente de poder, Fuente de voltaje, Fuente Switching, S-360, S-360-12

S-250-12




S-250-12

**FUENTE DE ALIMENTACION
CONMUTADA, ENTRADA 220VAC,
SALIDA 12VDC 20.8A, S-250-12**

ATX, convertidor, fuente, Fuente Conmutada, fuente de alimentacion, Fuente de poder, Fuente de voltaje, Fuente Switching, S-250, S-250-12

S-25-12




S-25-12

**FUENTE DE ALIMENTACION
CONMUTADA, ENTRADA 220VAC,
SALIDA 12VDC 2A, S-25-12**

Especificaciones Técnicas:

- Modelo: S-25-12
- Rango de voltaje de entrada AC: 110-235V
- Voltaje de salida DC: 12V
- Rango de ajuste de voltaje: 11-13.2V
- Presicion de voltaje: $\pm 1\%$
- Rango de corriente: 0-2A
- Corriente nominal: 2A
- Potencia de salida de DC: 24W
- Ondulacion y ruido: 75MVP-P
- Rango de frecuencia de entrada de CA: 47-63HZ
- Temperatura de funcionamiento: -10°C - $+35^{\circ}\text{C}$
- Humedad de trabajo: 20-90%RH
- Humedad de almacenamiento: 10-90%RH

S-200-12




S-200-12

**FUENTE DE ALIMENTACION
CONMUTADA, ENTRADA 220VAC,
SALIDA 12VDC 16.5A, S-200-12**

ATX, convertidor, fuente, Fuente Conmutada, fuente de alimentacion, Fuente de poder, Fuente de voltaje, Fuente Switching, S-200, S-200-12

S-150-12



S-150-12

**FUENTE DE ALIMENTACION
CONMUTADA, ENTRADA 220VAC,
SALIDA 12VDC 12.5A, S-150-12**

ATX, convertidor, fuente, Fuente Conmutada, fuente de alimentacion, Fuente de poder, Fuente de voltaje, Fuente Switching, S-150, S-150-12



MDR-20-24

**FUENTE DE ALIMENTACION
CONMUTADA TIPO RIEL, MDR-20-24**

Especificaciones Técnicas:

- Modelo: MDR-20-24
- Voltaje de salida: 24VDC
- Voltaje de entrada: 100-240VAC 50/60Hz
- Rango de corriente nominal de salida: 0 – 1A
- Potencia nominal: 20W
- Rango de voltaje ajustable: $\pm 1\%$
- Estabilidad de linea entrante: $\pm 1\%$
- Estabilidad de carga: $\pm 1\%$
- Protección de sobrecarga: 105% ~ 160% (corte de la salida, recuperación automática)
- Temperatura de operación: $-10^{\circ}\text{C} \approx 50^{\circ}\text{C}$
- Dimensiones: 22.5x90x100mm



MDR-40-24

**FUENTE DE ALIMENTACION
CONMUTADA TIPO RIEL, MDR-40-24**

Especificaciones Técnicas:

- Modelo: MDR-40-24
- Voltaje de salida: 24VDC
- Voltaje de entrada: 100-240VAC 50/60Hz
- Rango de corriente nominal de salida: 0 – 1.7A
- Potencia nominal: 40W
- Rango de voltaje ajustable: $\pm 1\%$
- Estabilidad de linea entrante: $\pm 1\%$
- Estabilidad de carga: $\pm 1\%$
- Protección de sobrecarga: 105% ~ 150% (corte de la salida, recuperación automática)
- Temperatura de operación: $-10^{\circ}\text{C} \approx 50^{\circ}\text{C}$
- Dimensiones: 40x90x100mm



**FUENTE DE ALIMENTACION
CONMUTADA TIPO RIEL CON
ENTRADA AC220V, SALIDA 24VDC,
5A, DR-120-24**

Especificaciones Técnicas:

- Modelo: DR-120-24
- Voltaje de salida: 24VDC
- Voltaje de entrada: 100 – 240VAC
- Rango de corriente nominal de salida: 0-5A
- Potencia nominal: 120W
- Risado: 85mVp-p
- Rango de voltaje ajustable: $\pm 10\%$
- Estabilidad de linea entrante: $\pm 0,5\%$
- Estabilidad de carga: $\pm 0,5\%$
- Protección de sobrecarga: 105% ~ 150% (corte de la salida, recuperacion automatica)
- Temperatura de operacion: $-10^{\circ}\text{C} \approx 50^{\circ}\text{C}$
- Dimensiones: 55.5X125.2X100mm (L*W*H)

DR-75-24



**FUENTE DE ALIMENTACION
CONMUTADA TIPO RIEL CON
ENTRADA AC220V, SALIDA 24VDC,
3,2A, DR-75-24**

Especificaciones Técnicas:

- Modelo: DR-75-24
- Voltaje de salida: 24VDC
- Voltaje de entrada: 100 – 240VAC
- Rango de corriente nominal de salida: 0-3,2A
- Potencia nominal: 75W
- Rizado: 150mVp-p
- Rango de voltaje ajustable: $\pm 10\%$
- Estabilidad de linea entrante: $\pm 0,5\%$
- Estabilidad de carga: $\pm 0,5\%$
- Proteccion de sobrecarga: 105% ~ 150% (corte de la salida, recuperacion automatica)
- Temperatura de operacion: $-10^{\circ}\text{C} \approx 50^{\circ}\text{C}$
- Dimensiones: 78*93*56mm (L*W*H)
- Peso: 0.27 Kg

DR-45-24



**FUENTE DE ALIMENTACION
CONMUTADA TIPO RIEL CON
ENTRADA AC220V, SALIDA 24VDC,
2A, DR-45-24**

Especificaciones Técnicas:

- Modelo: DR-45-24
- Voltaje de salida: 24VDC
- Voltaje de entrada: 100 – 240VAC
- Rango de corriente nominal de salida: 0-2A
- Potencia nominal: 45W
- Rizado: 150mVp-p
- Rango de voltaje ajustable: $\pm 10\%$
- Estabilidad de linea entrante: $\pm 0,5\%$
- Estabilidad de carga: $\pm 0,5\%$
- Proteccion de sobrecarga: 105% ~ 160% (corte de la salida, recuperacion automatica)
- Temperatura de operacion: $-10^{\circ}\text{C} \approx 50^{\circ}\text{C}$
- Dimensiones: 78*93*56mm (L*W*H)

DR-60-24



**FUENTE DE ALIMENTACION
CONMUTADA TIPO RIEL CON
ENTRADA AC220V, SALIDA 24VDC,
2,5A, DR-60-24**

Especificaciones Técnicas:

- Modelo: DR-60-24
- Voltaje de salida: 24VDC
- Voltaje de entrada: 100 – 240VAC
- Rango de corriente nominal de salida: 0-2,5A
- Potencia nominal: 60W
- Rizado: 150mVp-p
- Rango de voltaje ajustable: $\pm 10\%$
- Estabilidad de linea entrante: $\pm 0,5\%$
- Estabilidad de carga: $\pm 0,5\%$
- Proteccion de sobrecarga: 105% ~ 160% (corte de la salida, recuperacion automatica)
- Temperatura de operacion: $-10^{\circ}\text{C} \approx 50^{\circ}\text{C}$
- Dimensiones: 78*93*56mm (L*W*H)
- Peso: 0.27 Kg

DR-30-24



DR-30-24

**FUENTE DE ALIMENTACION
CONMUTADA TIPO RIEL CON
ENTRADA AC220V, SALIDA 24VDC,
1,5A, DR-30-24**

ATX, convertidor, DR, DR-30-24, fuente, Fuente Conmutada, fuente de alimentacion, Fuente de poder, Fuente de voltaje, Fuente Switching

MDR-60-12



MDR-60-12

**FUENTE DE ALIMENTACION
CONMUTADA TIPO RIEL CON
ENTRADA AC220V, SALIDA 12VDC,
5A, MDR-60-12**

ATX, convertidor, fuente, Fuente Conmutada, fuente de alimentacion, Fuente de poder, Fuente de voltaje, Fuente Switching, MDR, MDR-60-12

DR-60-12



DR-60-12

**FUENTE DE ALIMENTACION
CONMUTADA TIPO RIEL CON
ENTRADA AC220V, SALIDA 12VDC,
4.5A, DR-60-12**

ATX, convertidor, DR, DR-60-12, fuente, Fuente Conmutada, fuente de alimentacion, Fuente de poder, Fuente de voltaje, Fuente Switching

DR-45-12



DR-45-12

**FUENTE DE ALIMENTACION
CONMUTADA TIPO RIEL CON
ENTRADA AC220V, SALIDA 12VDC,
3.5A, DR-45-12**

Especificaciones Técnicas:

- Modelo: DR-45-12
- Voltaje de salida: 12VDC
- Voltaje de entrada: 100 – 240VAC
- Rango de corriente nominal de salida: 0-3,5A
- Potencia nominal: 45W
- Rango de voltaje ajustable: $\pm 10\%$
- Estabilidad de linea entrante: $\pm 0,5\%$
- Estabilidad de carga: $\pm 0,5\%$
- Proteccion de sobrecarga: 105% ~ 160% (corte de la salida, recuperacion automatica)
- Temperatura de operacion: $-10^{\circ}\text{C} \approx 50^{\circ}\text{C}$
- Dimensiones: 78*93*56mm (L*W*H)
- Peso: 0.27 Kg

DR-30-12



DR-30-12

**FUENTE DE ALIMENTACION
CONMUTADA TIPO RIEL CON
ENTRADA AC220V, SALIDA 12VDC,
2A, DR-30-12**

Especificaciones Técnicas:

- Modelo: DR-30-12
- Voltaje de salida: 12VDC
- Voltaje de entrada: 100 – 240VAC
- Rango de corriente nominal de salida: 0-2A
- Potencia nominal: 30W
- Rango de voltaje ajustable: $\pm 10\%$
- Estabilidad de linea entrante: $\pm 0,5\%$
- Estabilidad de carga: $\pm 0,5\%$
- Proteccion de sobrecarga: 105% ~ 160% (corte de la salida, recuperacion automatica)
- Temperatura de operación: $-10^{\circ}\text{C} \approx 50^{\circ}\text{C}$
- Dimensiones: 78*93*56mm (L*W*H)
- Peso: 0.27 Kg



NDR-120-12

FUENTE DE ALIMENTACION
CONMUTADA TIPO RIEL CON
ENTRADA AC220V, SALIDA 12VDC,
10A, NDR-120-12

Especificaciones Técnicas:

- Modelo: NDR-120-12
- Voltaje de salida: 12VDC
- Voltaje de entrada: 100 – 240VAC
- Corriente nominal de salida Máx.: 10A
- Rango de corriente de salida: 0-10A
- Potencia nominal: 120W
- Rango de voltaje ajustable: 12-14V
- Precision de voltaje: $\pm 2\%$
- Estabilidad de linea entrante: $\pm 0.5\%$
- Estabilidad de carga: $\pm 1\%$
- Corriente en AC: 2.35A/110VAC, 1.3A/230VAC
- Temperatura de operación: $-20^{\circ}\text{C} \approx 70^{\circ}\text{C}$
- Dimensiones: 40*125.2*113.5 mm (L*W*H)
- Peso: 0,6 Kg



MDR-20-12

FUENTE DE ALIMENTACION
CONMUTADA TIPO RIEL CON
ENTRADA AC220V, SALIDA 12VDC,
1.67A, MDR-20-12

ATX, convertidor, fuente, Fuente Conmutada, fuente de alimentacion, Fuente de poder, Fuente de voltaje, Fuente Switching, MDR, MDR-20-12

MDR-10-12



MDR-10-12

FUENTE DE ALIMENTACION
CONMUTADA TIPO RIEL CON
ENTRADA AC220V, SALIDA 12VDC,
0.84A, MDR-10-12

Especificaciones Técnicas:

- Modelo: MDR-10-12
- Voltaje de salida: 12VDC
- Voltaje de entrada: 100 – 240VAC
- Rango de corriente nominal de salida: 0-0,84A
- Potencia nominal: 10W
- Rango de voltaje ajustable: $\pm 1\%$
- Estabilidad de linea entrante: $\pm 1\%$
- Estabilidad de carga: $\pm 1\%$
- Proteccion de sobrecarga: 105% ~ 160% (corte de la salida, recuperacion automatica)
- Temperatura de operación: $-10^{\circ}\text{C} \approx 50^{\circ}\text{C}$
- Dimensiones: 22.5*90*100mm (L*W*H)
- Peso: 0.19 Kg

MDR-40-12



MDR-40-12

FUENTE DE ALIMENTACION
CONMUTADA TIPO RIEL CON
ENTRADA AC220V, SALIDA 12VDC,
0.33A, MDR-40-12

Especificaciones Técnicas:

- Modelo: MDR-40-12
- Voltaje de salida: 12VDC
- Voltaje de entrada: 100 – 240VAC
- Rango de corriente nominal de salida: 0-0,33A
- Potencia nominal: 40W
- Rango de voltaje ajustable: $\pm 1\%$
- Estabilidad de linea entrante: $\pm 1\%$
- Estabilidad de carga: $\pm 1\%$
- Proteccion de sobrecarga: 105% ~ 150% (corte de la salida, recuperacion automatica)
- Temperatura de operacion: $-10^{\circ}\text{C} \approx 50^{\circ}\text{C}$
- Dimensiones: 40*90*100mm (L*W*H)
- Peso: 0.33 Kg



S-400-5

**FUENTE DE ALIMENTACION
CONMUTADA CON ENTRADA
AC220V, SALIDA 5VDC, 60A, S-400-5**

Especificaciones Técnicas:

- Modelo: S-400-5
- Voltaje de salida: 5VDC
- Voltaje de entrada: 100 – 240VAC
- Rango de corriente nominal de salida: 0-60A
- Potencia nominal: 400W
- Rango de voltaje ajustable: $\pm 10\%$
- Estabilidad de linea entrante: $\pm 0.5\%$
- Estabilidad de carga: $\pm 1\%$
- Protección de sobrecarga: 105% ~ 135% (corte de la salida, recuperación automática)
- Temperatura de operación: $-10^{\circ}\text{C} \approx 50^{\circ}\text{C}$
- Dimensiones: 215*115*50 mm (L*W*H)
- Peso: 1.15 Kg



MS-25-5

MS-25-5

**FUENTE DE ALIMENTACION
CONMUTADA CON ENTRADA
AC220V, SALIDA 5VDC, 5A, MS-25-5**

Especificaciones Técnicas:

- Modelo: MS-25-5
- Voltaje de salida: 5VDC
- Voltaje de entrada: 100 – 240VAC
- Rango de corriente nominal de salida: 0-5A
- Potencia nominal: 25W
- Rango de voltaje ajustable: $\pm 10\%$
- Estabilidad de linea entrante: $\pm 0.5\%$
- Estabilidad de carga: $\pm 0.5\%$
- Protección de sobrecarga: 105% ~ 135% (corte de la salida, recuperacion automatica)
- Temperatura de operación: $-10^{\circ}\text{C} \approx 50^{\circ}\text{C}$
- Dimensiones: 84*58*38 mm (L*W*H)
- Peso: 0.21 Kg



MS-50-5

**FUENTE DE ALIMENTACION
CONMUTADA CON ENTRADA
AC220V, SALIDA 5VDC, 10A, MS-50-5**

Especificaciones Técnicas:

- Modelo: MS-50-5
- Voltaje de salida: 5VDC
- Voltaje de entrada: 100 – 240VAC
- Rango de corriente nominal de salida: 0-10A
- Potencia nominal: 50W
- Rango de voltaje ajustable: $\pm 10\%$
- Estabilidad de linea entrante: $\pm 0.5\%$
- Estabilidad de carga: $\pm 1\%$
- Protección de sobrecarga: 105% ~ 150% (corte de la salida, recuperación automática)
- Temperatura de operación: $-10^{\circ}\text{C} \approx 50^{\circ}\text{C}$
- Dimensiones: 111*78*36 mm (L*W*H)
- Peso: 0.27 Kg



S-1000-48

S-1000-48

**FUENTE DE ALIMENTACION
CONMUTADA CON ENTRADA
AC220V, SALIDA 48VDC, 21A, S-
1000-48**

Especificaciones Técnicas:

- Modelo: S-1000-48
- Voltaje de salida: 48VDC
- Voltaje de entrada: 100 – 240VAC
- Rango de corriente nominal de salida: 0-21A
- Potencia nominal: 1000W
- Rango de voltaje ajustable: $\pm 10\%$
- Estabilidad de linea entrante: $\pm 0.5\%$
- Estabilidad de carga: $\pm 0.5\%$
- Protección de sobrecarga: 105% ~ 135% (corte de la salida, recuperacion automatica)
- Temperatura de operacion: $-10^{\circ}\text{C} \approx 50^{\circ}\text{C}$
- Dimensiones: 291*132*68 mm (L*W*H)
- Peso: 2.65 Kg



S-500-48

S-500-48

**FUENTE DE ALIMENTACION
CONMUTADA CON ENTRADA
AC220V, SALIDA 48VDC, 10A, S-500-
48**

Especificaciones Técnicas:

- Modelo: S-500-48
- Voltaje de salida: 48VDC
- Voltaje de entrada: 100 – 240VAC
- Rango de corriente nominal de salida: 0-10A
- Potencia nominal: 500W
- Rango de voltaje ajustable: $\pm 10\%$
- Estabilidad de línea entrante: $\pm 0.5\%$
- Estabilidad de carga: $\pm 0.5\%$
- Protección de sobrecarga: 105% ~ 300% (corte de la salida, recuperación automática)
- Temperatura de operación: $-10^{\circ}\text{C} \approx 50^{\circ}\text{C}$
- Dimensiones: 238*124*65 mm (L*W*H)
- Peso: 1.35 Kg




S-500-24

S-500-24

**FUENTE DE ALIMENTACION
CONMUTADA CON ENTRADA
AC220V, SALIDA 24VDC, 20A, S-500-
24**

Especificaciones Técnicas:

- Modelo: S-500-24
- Voltaje de salida: 24VDC
- Voltaje de entrada: 100 – 240VAC
- Rango de corriente nominal de salida: 0-20A
- Potencia nominal: 500W
- Rango de voltaje ajustable: $\pm 10\%$
- Estabilidad de línea entrante: $\pm 0.5\%$
- Estabilidad de carga: $\pm 0.5\%$
- Protección de sobrecarga: 105% ~ 300% (corte de la salida, recuperación automática)
- Temperatura de operación: $-10^{\circ}\text{C} \approx 50^{\circ}\text{C}$
- Dimensiones: 238*124*65 mm (L*W*H)
- Peso: 1.35 Kg



LRS-150-24

**FUENTE DE ALIMENTACION
CONMUTADA CON ENTRADA
AC220V, SALIDA 24VDC, 6.5A, LRS-
150-24**

Especificaciones Técnicas:

- Modelo: LRS-150-24
- Voltaje de salida: 24VDC
- Voltaje de entrada: 100 – 240VAC
- Corriente nominal de salida Máx.: 6.5A
- Rango de corriente: 0 – 6.5A
- Potencia nominal: 150W
- Rango de voltaje ajustable: 21.6 – 28.8V
- Estabilidad de línea entrante: $\pm 0.5\%$
- Estabilidad de carga: $\pm 0.5\%$
- Rango de frecuencia: 47 – 63 Hz
- Corriente en AC: 2.8A/115VAC, 1.6A/230VAC
- Temperatura de operación: $-20^{\circ}\text{C} \approx 70^{\circ}\text{C}$
- Dimensiones: 159*97*30 mm (L*W*H)
- Peso: 0.415 Kg



LRS-350-24

**FUENTE DE ALIMENTACION
CONMUTADA CON ENTRADA
AC220V, SALIDA 24VDC, 14.6A, LRS-
350-24**

Especificaciones Técnicas:

- Modelo: LRS-350-24
- Voltaje de salida: 24VDC
- Voltaje de entrada: 100 – 240VAC
- Corriente nominal de salida Máx.: 14.6A
- Rango de corriente: 0 – 14.6A
- Potencia nominal: 350W
- Rango de voltaje ajustable: 21.6 – 28.8V
- Estabilidad de línea entrante: $\pm 0.5\%$
- Estabilidad de carga: $\pm 0.5\%$
- Rango de frecuencia: 47 – 63 Hz
- Corriente en AC: 6.8A/115VAC, 3.4A/230VAC
- Temperatura de operación: $-20^{\circ}\text{C} \approx 70^{\circ}\text{C}$
- Dimensiones: 215*115*30 mm (L*W*H)
- Peso: 0.747 Kg

S-250-24B



S-250-24B

**FUENTE DE ALIMENTACION
CONMUTADA CON ENTRADA
AC220V, SALIDA 24VDC, 10A, S-250-
24B**

Especificaciones Técnicas:

- Modelo: S-250-24B
- Voltaje de salida: 24VDC
- Voltaje de entrada: 100 – 240VAC
- Rango de corriente nominal de salida: 0-10A
- Potencia nominal: 250W
- Rango de voltaje ajustable: $\pm 10\%$
- Estabilidad de linea entrante: $\pm 1\%$
- Estabilidad de carga: $\pm 1\%$
- Proteccion de sobrecarga: 105% ~ 135% (corte de la salida, recuperacion automatica)
- Temperatura de operación: $-10^{\circ}\text{C} \approx 50^{\circ}\text{C}$
- Dimensiones: 215*115*50 mm (L*W*H)
- Peso: 1.15 Kg



LRS-250-24

**FUENTE DE ALIMENTACION
CONMUTADA CON ENTRADA
AC220V, SALIDA 24VDC, 10A, LRS-
250-24**

Especificaciones Técnicas:

- Modelo: LRS-250-24
- Voltaje de salida: 24VDC
- Voltaje de entrada: 100 – 240VAC
- Corriente nominal de salida Máx.: 10A
- Rango de corriente: 0 – 10A
- Potencia nominal: 250W
- Rango de voltaje ajustable: 21.6 – 28.8V
- Estabilidad de linea entrante: $\pm 0.5\%$
- Estabilidad de carga: $\pm 0.5\%$
- Rango de frecuencia: 47 – 63 Hz
- Corriente en AC: 5A/115VAC, 2.5A/230VAC
- Temperatura de operacion: $-20^{\circ}\text{C} \approx 70^{\circ}\text{C}$
- Dimensiones: 215*115*30 mm (L*W*H)
- Peso: 0.648 Kg



LRS-100-12

**FUENTE DE ALIMENTACION
CONMUTADA CON ENTRADA
AC220V, SALIDA 12VDC, 8.5A, LRS-
100-12**

Especificaciones Técnicas:

- Modelo: LRS-75-12
- Voltaje de salida: 12VDC
- Voltaje de entrada: 100 – 240VAC
- Corriente nominal de salida Máx.: 6A
- Rango de corriente: 0 – 6A
- Potencia nominal: 72W
- Rango de voltaje ajustable: 10.2 – 13.8V
- Estabilidad de linea entrante: $\pm 0.5\%$
- Estabilidad de carga: $\pm 0.5\%$
- Rango de frecuencia: 47 – 63 Hz
- Corriente en AC: 1.4A/115VAC, 0.85A/230VAC
- Temperatura de



LRS-75-12

**FUENTE DE ALIMENTACION
CONMUTADA CON ENTRADA
AC220V, SALIDA 12VDC, 6A, LRS-75-
12**

Especificaciones Técnicas:

- Modelo: LRS-75-12
- Voltaje de salida: 12VDC
- Voltaje de entrada: 100 – 240VAC
- Corriente nominal de salida Máx.: 6A
- Rango de corriente: 0 – 6A
- Potencia nominal: 72W
- Rango de voltaje ajustable: 10.2 – 13.8V
- Estabilidad de linea entrante: $\pm 0.5\%$
- Estabilidad de carga: $\pm 0.5\%$
- Rango de frecuencia: 47 – 63 Hz
- Corriente en AC: 1.4A/115VAC, 0.85A/230VAC
- Temperatura de

MS-35-12



MS-35-12

FUENTE DE ALIMENTACION
CONMUTADA CON ENTRADA
AC220V, SALIDA 12VDC, 3A, MS-35-
12

Especificaciones Técnicas:

- Modelo: MS-35-12
- Voltaje de salida: 12VDC
- Voltaje de entrada: 100 – 240VAC
- Rango de Corriente nominal de salida: 0-3A
- Potencia nominal: 35W
- Rango de voltaje ajustable: $\pm 10\%$
- Estabilidad de linea entrante: $\pm 0.5\%$
- Estabilidad de carga: $\pm 0.5\%$
- Proteccion de sobrecarga: 105% ~ 150% (corte de la salida, recuperacion automatica)
- Temperatura de operaci3n: $-10^{\circ}\text{C} \approx 50^{\circ}\text{C}$
- Dimensiones: 84*58*38 mm (L*W*H)
- Peso: 0.22 Kg

S-350-12



S-350-12

FUENTE DE ALIMENTACION
CONMUTADA CON ENTRADA
AC220V, SALIDA 12VDC, 29A, S-350-
12

Especificaciones Técnicas:

- Modelo: S-350-12
- Voltaje de salida: 12VDC
- Voltaje de entrada: 100 – 240VAC
- Rango de corriente nominal de salida: 0-29A
- Potencia nominal: 350W
- Rango de voltaje ajustable: $\pm 10\%$
- Estabilidad de linea entrante: $\pm 0.5\%$
- Estabilidad de carga: $\pm 0.5\%$
- Proteccion de sobrecarga: 105% ~ 135% (corte de la salida, recuperacion automatica)
- Temperatura de operacion: $-10^{\circ}\text{C} \approx 50^{\circ}\text{C}$
- Dimensiones: 215*115*50 mm (L*W*H)
- Peso: 1.15 Kg



LRS-35-12

FUENTE DE ALIMENTACION
CONMUTADA CON ENTRADA
AC220V, SALIDA 12VDC, 3A, LRS-35-
12

Especificaciones Técnicas:

- Modelo: LRS-35-12
- Voltaje de salida: 12VDC
- Voltaje de entrada: 100 – 240VAC
- Corriente nominal de salida Máx.: 3A
- Rango de corriente: 0 – 3A
- Potencia nominal: 36W
- Rango de voltaje ajustable: 10.2 – 13.8V
- Estabilidad de linea entrante: $\pm 0.5\%$
- Estabilidad de carga: $\pm 0.5\%$
- Rango de frecuencia: 47-63 Hz
- Corriente en AC: 1.7A/115VAC, 0.42A/230VAC
- Temperatura de operacion: $-20^{\circ}\text{C} \approx 70^{\circ}\text{C}$
- Dimensiones: 99*82*30 mm (L*W*H)
- Peso: 0.208 Kg



LRS-350-12

FUENTE DE ALIMENTACION
CONMUTADA CON ENTRADA
AC220V, SALIDA 12VDC, 29A, LRS-
350-12

Especificaciones Técnicas:

- Modelo: LRS-350-12
- Voltaje de salida: 12VDC
- Voltaje de entrada: 100 – 240VAC
- Corriente nominal de salida Máx.: 29A
- Rango de corriente: 0 – 29A
- Potencia nominal: 350W
- Rango de voltaje ajustable: 10.2 – 13.8V
- Estabilidad de linea entrante: $\pm 0.5\%$
- Estabilidad de carga: $\pm 1.0\%$
- Rango de frecuencia: 47 – 63 Hz
- Corriente en AC: 6.8A/115VAC, 3.4A/230VAC
- Temperatura de operacion: $-20^{\circ}\text{C} \approx 70^{\circ}\text{C}$
- Dimensiones: 215*115*30 mm (L*W*H)
- Peso: 0.747 Kg

S-250-12B



S-250-12B

**FUENTE DE ALIMENTACION
CONMUTADA CON ENTRADA
AC220V, SALIDA 12VDC, 20A, S-250-
12B**

Especificaciones Técnicas:

- Modelo: S-250-12B
- Voltaje de salida: 12VDC
- Voltaje de entrada: 100 – 240VAC
- Rango de corriente nominal de salida: 0-20A
- Potencia nominal: 250W
- Rango de voltaje ajustable: $\pm 10\%$
- Estabilidad de línea entrante: $\pm 1\%$
- Estabilidad de carga: $\pm 1\%$
- Protección de sobrecarga: 105% ~ 135% (corte de la salida, recuperación automática)
- Temperatura de operación: $-10^{\circ}\text{C} \approx 50^{\circ}\text{C}$
- Dimensiones: 215*115*50 mm (L*W*H)
- Peso: 1.15 Kg



LRS-250-12

**FUENTE DE ALIMENTACION
CONMUTADA CON ENTRADA
AC220V, SALIDA 12VDC, 20A, LRS-
250-12**

ATX, convertidor, fuente, Fuente Conmutada, fuente de alimentación, Fuente de poder, Fuente de voltaje, Fuente Switching, LRS, LRS-250-12



LRS-120-12

**FUENTE DE ALIMENTACION
CONMUTADA CON ENTRADA
AC220V, SALIDA 12VDC, 10A, LRS-
120-12**

Especificaciones Técnicas:

- Modelo: LRS-120-12
- Voltaje de salida: 12VDC
- Voltaje de entrada: 100 – 240VAC
- Corriente nominal de salida Máx.: 10A
- Rango de corriente: 0 – 10A
- Potencia nominal: 120W
- Rango de voltaje ajustable: 10.2 – 13.8V
- Estabilidad de línea entrante: $\pm 0.5\%$
- Estabilidad de carga: $\pm 0.5\%$
- Rango de frecuencia: 47 – 63 Hz
- Corriente en AC: 2.3A/115VAC, 1.5A/230VAC
- Temperatura de operación: $-20^{\circ}\text{C} \approx 70^{\circ}\text{C}$
- Dimensiones: 129*97*30 mm (L*W*H)
- Peso: 0.305 Kg

NDR-120-24



NDR-120-24

**FUENTE DE ALIMENTACION
CONMUTADA AJUSTABLE TIPO
RIEL, SALIDA 24VDC, 5A, NDR-120-
24**

Especificaciones Técnicas:

- Modelo: NDR-75-24
- Voltaje de salida: 24VDC
- Voltaje de entrada: 100 – 240VAC
- Rango de corriente nominal de salida: 0-5A
- Potencia nominal: 120W
- Risado: 120mVp-p
- Rango de voltaje ajustable: 24 ~ 28Vdc
- Estabilidad de línea entrante: $\pm 1\%$
- Estabilidad de carga: $\pm 0.5\%$
- Presición de voltaje: $\pm 1\%$
- Protección de sobrecarga: 105% ~ 150% (corte de la salida, recuperación automática)
- Temperatura de operación: $-10^{\circ}\text{C} \approx 50^{\circ}\text{C}$
- Dimensiones: 40X125.2X113.5mm (L*W*H)

NDR-75-24



**FUENTE DE ALIMENTACION
CONMUTADA AJUSTABLE TIPO
RIEL, SALIDA 24VDC, 3.2A, NDR-75-
24**

Especificaciones Técnicas:

- Modelo: NDR-75-24
- Voltaje de salida: 24VDC
- Voltaje de entrada: 100 – 240VAC
- Rango de corriente nominal de salida: 0-3,2A
- Potencia nominal: 75W
- Rizado: 120mVp-p
- Rango de voltaje ajustable: 24 ~ 28Vdc
- Estabilidad de linea entrante: $\pm 1\%$
- Estabilidad de carga: $\pm 0,5\%$
- Presición de voltaje: $\pm 1\%$
- Proteccion de sobrecarga: 105% ~ 150% (corte de la salida, recuperacion automatica)
- Temperatura de operacion: $-10^{\circ}\text{C} \approx 50^{\circ}\text{C}$
- Dimensiones: 32X125.2X102mm (L*W*H)