

TR TEKNE

TEKNE VARIOS

www.teknebolivia.com

AGOSTO 2026



Cel.: 69797294 / 69797413 / 2862459



LAMPARA/BOMBILLA DE HALOGENO PARA HORNO DE PANIFICACIÓN

Especificaciones Generales:

- Alimentación: AC220V, 50Hz
- Potencia: Dependiendo al modelo que elija
- CCT: 3000 Kelvin (Tonalidad de la Luz)
- Eficiencia lumínica: 10-18 lm/W
- Vida útil: 2000 horas
- CRI: 100Ra



CABLE-KX

CABLE DE EXTENSION DE TERMOCUPLA TIPO K, CABLE-KX

Especificaciones Técnicas:

- Modelo: CABLE-KX
- Temperatura de medición: -73 -1300
- Material aislante: Escudo de acero inoxidable trenzado y fibra de vidrio
- Material del núcleo de alambre: aleación de níquel-Cromo/aleación de níquel-silicio
- Color: Rojo (+), Negro (-)



012697

CONTROLADOR DE TEMPERATURA DIGITAL LED CON SONDA NTC DE DC12V, 012697

Especificaciones Técnicas:

- Modelo: 012697
- Rango de control de temperatura: -50 ~ 110 °C
- Resolución: -9,9 ~ 99,9 cuando 0,1 °C otro rango de temperatura 1 °C
- Precisión de la medición de la temperatura: 0,1 °C
- Precisión de Control: 0,1 °C
- Precisión de histéresis: 0,1 °C
- Frecuencia de actualización: 0,5 S
- Tipo de pantalla: tres tubos digitales de 0,28 pulgadas
- Potencia de entrada: DC 12V
- Entrada de medición: NTC (10K 0.5%) Longitud de línea del sensor impermeable 300mm
- Salida: 1 salida de relé, 5A 250VAC, 20A 16VAC
- Requisitos Ambientales: -10 ~ 60 °C humedad 20%-85%
- Tamaño: 47,5*18,5*31,5mm
- Corriente estática: ≤ 10MA, corriente de atracción ≤ 65MA