



TEKNE

TERMINTURAS DE ALTA TEMPERATURA Y OTROS

www.teknevolvia.com

OCTUBRE 2026



Cel.: 69797294 / 69797413 / 2862459



SP-NE-MT

**PINTURA EN SPRAY NEGRO MATE
400ML, SP-NE-MT**

400, aerosol, ducryl, esmalte, Fosco, MAT, mate, NE, negro, pintura, SP, SP-NE-MT, spray



SP-1093RO-MT

**PINTURA EN SPRAY DE ALTA
TEMPERATURA ROJO MATE 1093°C,
SP-1093RO-MT**

Especificaciones Técnicas:

- Modelo: SP-1093RO-MT
- Temperatura Max. De resistencia: 1093°C
- Color: Rojo mate
- Tipo de terminacion: Mate
- Resistencia UV: Si
- Resistencia agua: Si
- Tipo de superficie: Metal
- Rendimiento para 2 capas (m²): 0,6 a 0,9 m²
- Contenido neto: 340g, 452ml/cm³
- Tipo de resistencia: Vapores, gases de motor
- Tipo de formula: Anticorrosiva
- Temperatura de aplicacion: 10 ~ 32°C
- Humedad de aplicación: ≤85%RH
- Tiempo de secado para tacto: 30 min.
- Tiempo de secado para manipulacion: 1-2 horas
- Marca: RUST-OLEUM
- Usos: Interior y exterior



SP-650PL-MA

**PINTURA EN SPRAY DE ALTA
TEMPERATURA PLATA MATE 650°C,
SP-650PL-MA**

Especificaciones Técnicas:

- Modelo: SP-650PL-MA
- Marca: Rust-Oleum
- Color: Plata mate
- Temperatura maxima de resistencia: 650°C
- Temperatura de aplicacion: Entre 10°C a 32°C
- Humedad de aplicación: 85% RH
- Tipo de formula: Anticorrosiva
- Resistencia UV: Si
- Resistencia agua: No
- Secado para tacto: Secado al tacto a los 20 minutos. Secado final después de 24 horas
- Contenido neto: 340g
- Rendimiento (M2): 4,5m2 a una capa
- Numero de capas: 2 a 3
- Usos: Interior y exterior



SP-650NE-MA

**PINTURA EN SPRAY DE ALTA
TEMPERATURA NEGRO MATE
650°C, SP-650NE-MA**

Especificaciones Técnicas:

- Modelo: SP-650NE-MA
- Marca: Rust-Oleum
- Color: Negro mate
- Temperatura maxima de resistencia: 650°C
- Temperatura de aplicacion: Entre 10°C a 32°C
- Humedad de aplicación: 85% RH
- Tipo de formula: Anticorrosiva
- Resistencia UV: Si
- Resistencia agua: No
- Secado para tacto: Secado al tacto a los 20 minutos. Secado final después de 24 horas
- Contenido neto: 340g
- Rendimiento (M2): 4,5m2 a una capa
- Numero de capas: 2 a 3
- Usos: Interior y exterior



SP-1093NE-MT

**PINTURA EN SPRAY DE ALTA
TEMPERATURA NEGRO MATE
1093°C, SP-1093NE-MT**

Especificaciones Técnicas:

- Modelo: SP-1093NE-MT
- Temperatura Max. De resistencia: 1093°C
- Color: Negro mate
- Tipo de terminacion: Mate
- Resistencia UV: Si
- Resistencia agua: Si
- Tipo de superficie: Metal
- Rendimiento para 2 capas (m²): 0,6 a 0,9 m²
- Contenido neto: 340g, 452ml/cm³
- Tipo de resistencia: Vapores, gases de motor
- Tipo de formula: Anticorrosiva
- Temperatura de aplicacion: 10 ~ 32°C
- Humedad de aplicación: ≤85%RH
- Tiempo de secado para tacto: 30 min.
- Tiempo de secado para manipulacion: 1-2 horas
- Marca: RUST-OLEUM
- Usos: Interior y exterior



SP-650BL-MA

**PINTURA EN SPRAY DE ALTA
TEMPERATURA BLANCO MATE
650°C, SP-650BL-MA**

atomizador, barniz, cocina, color, esmalte, espray, horno,
negro, negro mate, pintura, Pintura de alta temperatura,
pulverizador, quemadores aerosol, SP, SP-650BL-MA, spray



SP-1093AL-MT

**PINTURA EN SPRAY DE ALTA
TEMPERATURA ALUMINIO MATE
1093°C, SP-1093AL-MT**

Especificaciones Técnicas:

- Modelo: SP-1093AL-MT
- Temperatura Max. De resistencia: 1093°C
- Color: Aluminio
- Tipo de terminacion: Mate
- Resistencia UV: Si
- Resistencia agua: Si
- Tipo de superficie: Metal
- Rendimiento para 2 capas (m²): 1,5 m² a 2,0 m²
- Contenido neto: 340g, 452ml/cm³
- Tipo de resistencia: Vapores, gases de motor
- Tipo de formula: Anticorrosiva
- Temperatura de aplicacion: 10 ~ 32°C
- Humedad de aplicación: ≤85%RH
- Tiempo de secado para tacto: 30 min.
- Tiempo de secado para manipulacion: 1-2 horas
- Marca: RUST-OLEUM
- Usos: Interior y exterior



SP-482RO

**PINTURA EN SPRAY AUTOMOTRIZ
ROJO BRILLANTE 482°C, SP-482RO**

aerosol, atomizador, automotriz, barniz, color, esmalte,
espray, pintura, pulverizador, rojo, rojo Brillante, SP, SP-
482RO, spray



SP-482NE

**PINTURA EN SPRAY AUTOMOTRIZ
NEGRO BRILLANTE 482°C, SP-
482NE**

Especificaciones Técnicas:

- Modelo: SP-482NE
- Marca: RUST-OLEUM
- Color: Negro brillante
- Temperatura maxima de resistencia: 482°C
- Temperatura de aplicacion: Entre 10°C a 32°C
- Humedad de aplicación: 85% RH
- Tipo de formula: Anticorrosiva
- Resistencia UV: Si
- Resistencia agua: No
- Secado para tacto: Secado al tacto a los 20 minutos. Secado final después de 24 horas
- Contenido neto: 340g
- Rendimiento (M2): 4,5m2 a una capa
- Numero de capas: 2 a 3
- Usos: Interior y exterior