Tekné ELECTROVÁLVULAS

www.teknebolivia.com

NOVIEMBRE 2026



Cel.: 69797294 / 69797413 / 2862459



SMT-FM030

VÁLVULA DE SEGURIDAD TERMOELÉCTRICA PARA GAS 3/4"

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Modelo: SMT-FM030
- Conexión: 3/4″
- Presión máxima: 50 mbar
- Conexión de termopar: M9x1
- Tipo: Dispositivo de seguridad termoeléctrico con piloto y termopar
- Accionamiento: Botón manual de apertura inicial
- Salida piloto: Con tornillo de ajuste
- Instalación: En una posición
- Aplicaciones: calderas, hornos, equipos a gas, sistemas de combustión



SL11-02BS

VALVULA DE CORTE PARA QUEMADORES DE GAS, SL11-02BS

Especificaciones Técnicas:

– Modelo: SL11-02BS
– Voltaje operativo nominal: DC24V
– Voltaje de mantenimiento nominal: DC12V
– Tamaño de entrada y salida: 1/4 pulgada
– Fuga externa: ≤20 ml/h (presurizar 10Kpa)
– Fuga interna: ≤10 ml/h (presurizar 5Kpa)
– Tipo de gas: Gas licuado (GLP), gas natural (NG)
– Presión de trabajo: Por debajo de 5 kPa
– Temperatura de trabajo: -20 ~ 80 (SIN hielo)
– Humedad de trabajo: 35% ~ 90% RH (SIN condensación)



028060-506/42

REGULADOR PARA GAS GLP ALIANCA 506/42 4 KG/H

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

• Modelo: 506/42
• Código: 028060
• NCM: 8481.10.00
• EAN: 7891249028060
• Línea: Línea de instalación
• Presión máxima de entrada: 7 bar
• Presión de salida: 13,6
• Caudal: 4 kg/h de GLP
• Conexión de entrada: 1/8″ NPT
• Conexión de salida: 3/8″ NPT
• Material: acero / ZAMAC / latón / polímero / aluminio
• Peso neto: 0,403 kg
• Peso bruto: 0,8323 kg
• Aplicaciones: línea de instalación, sistemas de GLP



MINISIT-710

VALVULA DE CONTROL DE TEMPERATURA PARA FREIDORA DE GAS, MINISIT-710

Control de temperatura, MINISIT, MINISIT-710, termostato, v?lvula, valvula de control de temperatura para freidora, valvula para gas



KG11-25AS/25BS

ELECTROVALVULA DOBLE PARA QUEMADORES DE GAS, KG11-25AS/25BS

Electrov?lvula, gas, KG11-25AS, KG11-25AS/25BS, Quemadores, v?lvula

2W200-20-V-LNSYSNS



2W200-20-V-BLW

3/4" ELECTROVALVULA PARA GAS, AGUA, ACEITE Y AIRE, 2W200-20-V-BLW

Especificaciones Técnicas:
– Modelo: 2W200-20-V-BLW
– Rosca: 3/4″
– Diametro de flujo de apertura: 20mm
– Voltaje de alimentación: AC 220V, 50/60 Hz
– Medio de trabajo: Aire, gas, aceite, agua
– Patron de movimiento: Manejo directo
– Tipo: Normalmente cerrado (apagado)
– Operacion de viscosidad del fluido: 20CS
– Presion de trabajo: 0-7 kgf/cm2 (aire y gas), 0-5 kgf/cm2 (agua y aceite)
– Maxima resistencia a la presion: 10 kgf/cm2
– Temperatura ambiente: -10°C ~ 130°C
– Rango de voltaje: ±10%
– Material del cuerpo: Latón
– Sello de la valvula: VITON



2W200-20-BLW

3/4" ELECTROVALVULA PARA GAS, AGUA, ACEITE Y AIRE, 2W200-20-BLW

Especificaciones Técnicas:
– Modelo: 2W200-20-BLW
– Rosca: 3/4″
– Diametro de flujo de apertura: 20mm
– Voltaje de alimentación: AC 220V, 50/60 Hz
– Medio de trabajo: Aire, gas, aceite, agua
– Patron de movimiento: Manejo directo
– Tipo: Normalmente cerrado (apagado)
– Operacion de viscosidad del fluido: 20CS
– Presion de trabajo: 0-7 kgf/cm2 (aire y gas), 0-5 kgf/cm2 (agua y aceite)
– Maxima resistencia a la presion: 10 kgf/cm2
– Temperatura ambiente: -5°C ~ 80°C
– Rango de voltaje: ±10%
– Material del cuerpo: Latón
– Sello de la valvula: NBR



2W500-50D-BLW

2" ELECTROVALVULA PARA GAS, AGUA, ACEITE Y AIRE, 2W500-50D-BLW

Especificaciones Técnicas:
– Modelo: 2W500-50D-BLW
– Rosca: 2″
– Diametro de flujo de apertura: 50mm
– Voltaje de alimentación: AC 220V, 50/60 Hz
– Medio de trabajo: Aire, gas, aceite, agua
– Patron de movimiento: Manejo directo
– Tipo: Normalmente cerrado (apagado)
– Operacion de viscosidad del fluido: 20CS
– Presion de trabajo: 0-7 kgf/cm2 (aire y gas), 0-5 kgf/cm2 (agua y aceite)
– Maxima resistencia a la presion: 10 kgf/cm2
– Temperatura ambiente: -5°C ~ 80°C
– Rango de voltaje: ±10%
– Material de la carcasa: Plastico
– Material del cuerpo: Latón
– Sello de la valvula: NBR



2W500-50-BLW

2" ELECTROVALVULA PARA GAS, AGUA, ACEITE Y AIRE, 2W500-50-BLW

Especificaciones Técnicas:
– Modelo: 2W500-50-BLW
– Rosca: 2″
– Diametro de flujo de apertura: 50mm
– Voltaje de alimentación: AC 220V, 50/60 Hz
– Medio de trabajo: Aire, gas, aceite, agua
– Patron de movimiento: Manejo directo
– Tipo: Normalmente cerrado (apagado)
– Operacion de viscosidad del fluido: 20CS
– Presion de trabajo: 0-7 kgf/cm2 (aire y gas), 0-5 kgf/cm2 (agua y aceite)
– Maxima resistencia a la presion: 10 kgf/cm2
– Temperatura ambiente: -5°C ~ 80°C
– Rango de voltaje: ±10%
– Material del cuerpo: Latón
– Sello de la valvula: NBR



2W025-06-V-BLW

1/8" ELECTROVALVULA PARA GAS, AGUA, ACEITE Y AIRE, 2W025-06-V-BLW

Especificaciones Técnicas:
– Modelo: 2W025-06-V-BLW
– Rosca: 1/8″
– Diametro de flujo de apertura: 2.5mm
– Voltaje de alimentación: AC 220V, 50/60 Hz
– Medio de trabajo: Aire, gas, aceite, agua
– Patron de movimiento: Manejo directo
– Tipo: Normalmente cerrado (apagado)
– Operacion de viscosidad del fluido: 20CS
– Presion de trabajo: 0-7 kgf/cm2 (aire y gas), 0-5 kgf/cm2 (agua y aceite)
– Maxima resistencia a la presion: 10 kgf/cm2
– Temperatura ambiente: -10°C ~ 130°C
– Rango de voltaje: ±10%
– Material del cuerpo: Latón
– Sello de la valvula: VITON



2W025-06-BLW

1/8" ELECTROVALVULA PARA GAS, AGUA, ACEITE Y AIRE, 2W025-06-BLW

2W025, 2W025-06, 2W025-06-BLW, 2W025-06-LNSYSNS, Accesorios de hornos, Electrov?lvula, GLP, selenoide, solenoide, v?lvula, V?lvula de gas, V?lvula solenoide, valvulas



2W025-08-BLW

1/4" ELECTROVALVULA PARA GAS, AGUA, ACEITE Y AIRE, 2W025-08-BLW

2W025, 2W025-08, 2W025-08-BLW, 2W025-08-LNSYSNS, Accesorios de hornos, Electrov?lvula, GLP, selenoide, solenoide, v?lvula, V?lvula de gas, V?lvula solenoide, valvulas



2W160-15-BLW

1/2" ELECTROVALVULA PARA GAS, AGUA, ACEITE Y AIRE, 2W160-15-BLW

Especificaciones Técnicas:
– Modelo: 2W160-15-BLW
– Rosca: 1/2″
– Diametro de flujo de apertura: 16mm
– Voltaje de alimentacion: AC 220V, 50/60 Hz
– Medio de trabajo: Aire, gas, aceite, agua
– Patron de movimiento: Manejo directo
– Tipo: Normalmente cerrado (apagado)
– Operacion de viscosidad del fluido: 20CS
– Presion de trabajo: 0-7 kgf/cm2 (aire y gas), 0-5 kgf/cm2 (agua y aceite)
– Maxima resistencia a la presion: 10 kgf/cm2
– Temperatura ambiente: -5°C ~ 80°C
– Rango de voltaje: ±10%
– Sello de la valvula: NBR



2W250-25-BLW

1" ELECTROVALVULA PARA GAS, AGUA, ACEITE Y AIRE, 2W250-25-BLW

Especificaciones Técnicas:
– Modelo: 2W250-25-BLW
– Rosca: 1″
– Diametro de flujo de apertura: 25mm
– Voltaje de alimentacion: AC 220V, 50/60 Hz
– Medio de trabajo: Aire, gas, aceite, agua
– Patron de movimiento: Manejo directo
– Tipo: Normalmente cerrado (apagado)
– Operacion de viscosidad del fluido: 20CS
– Presion de trabajo: 0-7 kgf/cm2 (aire y gas), 0-5 kgf/cm2 (agua y aceite)
– Maxima resistencia a la presion: 10 kgf/cm2
– Temperatura ambiente: -5°C ~ 80°C
– Rango de voltaje: ±10%
– Sello de la valvula: NBR



2W350-35D-V-BLW

1 1/4" ELECTROVALVULA PARA GAS, AGUA, ACEITE Y AIRE, 2W350-35D-V-BLW

Especificaciones Técnicas:
– Modelo: 2W350-35D-V-BLW
– Rosca: 1 1/4”
– Diametro de flujo de apertura: 35mm
– Voltaje de alimentación: AC 220V, 50/60 Hz
– Medio de trabajo: Aire, gas, aceite, agua
– Patron de movimiento: Manejo directo
– Tipo: Normalmente cerrado (apagado)
– Operacion de viscosidad del fluido: 20CS
– Presion de trabajo: 0-7 kgf/cm2 (aire y gas), 0-5 kgf/cm2 (agua y aceite)
– Maxima resistencia a la presion: 10 kgf/cm2
– Temperatura ambiente: -10°C ~ 130°C
– Rango de voltaje: ±10%
– Material de la carcasa: Plastico
– Material del cuerpo: Latón
– Sello de la valvula: VITON



2W350-35D-BLW

1 1/4" ELECTROVALVULA PARA GAS, AGUA, ACEITE Y AIRE, 2W350-35D-BLW

Especificaciones Técnicas:
– Modelo: 2W350-35D-BLW
– Rosca: 1 1/4”
– Diametro de flujo de apertura: 35mm
– Voltaje de alimentación: AC 220V, 50/60 Hz
– Medio de trabajo: Aire, gas, aceite, agua
– Patron de movimiento: Manejo directo
– Tipo: Normalmente cerrado (apagado)
– Operacion de viscosidad del fluido: 20CS
– Presion de trabajo: 0-7 kgf/cm2 (aire y gas), 0-5 kgf/cm2 (agua y aceite)
– Maxima resistencia a la presion: 10 kgf/cm2
– Temperatura ambiente: -5°C ~ 80°C
– Rango de voltaje: ±10%
– Material de la carcasa: Plastico
– Material del cuerpo: Latón
– Sello de la valvula: NBR



2W350-35-V-BLW

1 1/4" ELECTROVALVULA PARA GAS, AGUA, ACEITE Y AIRE, 2W350-35-V-BLW

2W350, 2W350-35, 2W350-35-V, 2W350-35-V-BLW, 2W350-35-V-LNSYSNS, Accesorios de hornos, Electrov?lvula, GLP, selenoide, solenoide, v?lvula, V?lvula de gas, V?lvula solenoide, valvulas



2W350-35-BLW

1 1/4" ELECTROVALVULA PARA GAS, AGUA, ACEITE Y AIRE, 2W350-35-BLW

2W350, 2W350-35, 2W350-35-BLW, 2W350-35-LNSYSNS, Accesorios de hornos, Electrov?lvula, GLP, selenoide, solenoide, v?lvula, V?lvula de gas, V?lvula solenoide, valvulas



2W400-40D-BLW

1 1/2" ELECTROVALVULA PARA GAS, AGUA, ACEITE Y AIRE, 2W400-40D-BLW

Especificaciones Técnicas:
– Modelo: 2W400-40D-BLW
– Rosca: 1 1/2″
– Diametro de flujo de apertura: 40mm
– Voltaje de alimentación: AC 220V, 50/60 Hz
– Medio de trabajo: Aire, gas, aceite, agua
– Patron de movimiento: Manejo directo
– Tipo: Normalmente cerrado (apagado)
– Operacion de viscosidad del fluido: 20CS
– Presion de trabajo: 0-7 kgf/cm2 (aire y gas), 0-5 kgf/cm2 (agua y aceite)
– Maxima resistencia a la presion: 10 kgf/cm2
– Temperatura ambiente: -5°C ~ 80°C
– Rango de voltaje: ±10%
– Material de la carcasa: Plastico
– Material del cuerpo: Latón
– Sello de la valvula: NBR



2W400-40-BLW

1 1/2" ELECTROVALVULA PARA GAS, AGUA, ACEITE Y AIRE, 2W400-40-BLW

Especificaciones Técnicas:
– Modelo: 2W400-40-BLW
– Rosca: 1 1/2″
– Diametro de flujo de apertura: 40mm
– Voltaje de alimentación: AC 220V, 50/60 Hz
– Medio de trabajo: Aire, gas, aceite, agua
– Patron de movimiento: Manejo directo
– Tipo: Normalmente cerrado (apagado)
– Operacion de viscosidad del fluido: 20CS
– Presion de trabajo: 0-7 kgf/cm2 (aire y gas), 0-5 kgf/cm2 (agua y aceite)
– Maxima resistencia a la presion: 10 kgf/cm2
– Temperatura ambiente: -5°C ~ 80°C
– Rango de voltaje: ±10%
– Material del cuerpo: Latón
– Sello de la valvula: NBR