



TEKNEBOLIVIA

DISYUNTORES Y DIFERENCIALES

www.teknebolivia.com

SEPTIEMBRE
2026



Cel.: 69797294 / 69797413 / 2862459



TSB1-63/1P-__

INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO MONOPOLAR TSB1-63

CARACTERÍSTICAS GENERALES:

- Voltaje nominal: 230/400 V AC
- Tipo: Interruptor termomagnético (MCB)
- Norma: IEC/EN 60898-1
- Número de polos: 1P
- Curva de disparo: C (estándar para uso general)
- Capacidad de ruptura: 6 kA
- Frecuencia: 50/60 Hz
- Montaje: Riel DIN
- Vida eléctrica: $\geq 4,000$ operaciones
- Vida mecánica: $\geq 10,000$ operaciones
- Temperatura de operación: -5°C a $+40^{\circ}\text{C}$
- Grado de protección: IP20



NXBLE-63Y1P+NC_

INTERRUPTOR DIFERENCIAL CHINT 1P+N 30 MA

CARACTERÍSTICAS GENERALES:

- Serie: NXBLE-63Y
- Funciones de protección: Sobrecarga, cortocircuito y corriente residual
- Voltaje nominal: 230 VAC
- Frecuencia nominal: 50 Hz
- Número de polos: 1P+N
- Curva de disparo: C
- Sensibilidad diferencial: 30 mA
- Capacidad nominal de ruptura en cortocircuito (I_{cu}): 4500 A
- Capacidad de ruptura en cortocircuito (I_{cs}): 4500 A
- Tensión soportada al impulso (U_{imp}): 4 kV
- Vida mecánica: 20.000 ciclos
- Vida eléctrica: 10.000 ciclos
- Peso: 0.16 kg
- Temperatura de operación: -35°C a $+70^{\circ}\text{C}$
- Tipo de montaje: Riel DIN de 35 mm
- Grado de protección: IP20
- Norma: IEC 61009-1
- Certificación: CE
- Aplicación: Redes eléctricas de baja tensión residenciales, comerciales e industriales



NXB-63-1P-C

**DISYUNTOR TERMOMAGNETICO
UNIPOLAR CHINT CON CORRIENTE
NOMINAL DE TRABAJO 6 A 63AMP**

Especificaciones Generales:

- Voltage nominal: 230VAC
- Frecuencia: 50/60Hz
- Tipo de disparo electromagnetico: C
- Numero de polos: 1
- Temperatura ambiente: $-5^{\circ}\text{C} \approx 40^{\circ}\text{C}$
- Vida mecanica: 20000 ciclos
- Vida electrica: 10000 ciclos
- Capacidad nominal de corte en cortocircuito(Icn): 6KA
- Capacidad de corte en cortocircuito (Ics): 6KA
- Tensión nominal soportada al impulso (Uimp): 4kV
- Marca: CHINT



**DISYUNTOR TERMOMAGNETICO
TRIPOLAR SASSIN CON CORRIENTE
NOMINAL DE TRABAJO 6 A 63AMP**

Especificaciones Generales:

- Voltage nominal: 230/400 (V CA)
- Frecuencia: 50/60Hz
- Curva BCD: C, IEC 60898-1
- Numero de polos: 3
- Capacidad nominal de corte en cortocircuito(Icn): 6KA
- Capacidad de corte en cortocircuito (Ics): 6KA
- Vida mecánica (tiempos): 20000
- Vida eléctrica (tiempos): 6000
- Temperatura ambiente: $-25^{\circ}\text{C} \approx 45^{\circ}\text{C}$, 95%HR
- Resistencia al fuego: 960°C
- Nivel de protección: IP20
- Marca: SASSIN



NXB-63-3P-CXX

**DISYUNTOR TERMOMAGNETICO
TRIPOLAR CHINT DE 6 A 63AMP**

Especificaciones Generales:

- Voltage nominal: 400VAC
- Frecuencia: 50/60Hz
- Tipo de disparo electromagnetico: C
- Numero de polos: 3 Polos
- Temperatura ambiente: $-5^{\circ}\text{C} \approx 40^{\circ}\text{C}$
- Vida mecanica: 20000 ciclos
- Vida electrica: 10000 ciclos
- Capacidad nominal de corte en cortocircuito(Icn): 6KA
- Capacidad de corte en cortocircuito (Ics): 6KA
- Tensión nominal soportada al impulso (Uimp): 4kV
- Marca: CHINT



**DISYUNTOR TERMOMAGNETICO
MONOPOLAR SASSIN CON
CORRIENTE NOMINAL DE TRABAJO
6 A 63AMP**

Especificaciones Generales:

- Voltage nominal: 230/400 (V CA)
- Frecuencia: 50/60Hz
- Curva BCD: C, IEC 60898-1
- Numero de polos: 1
- Capacidad nominal de corte en cortocircuito (Icn): 6KA
- Capacidad de corte en cortocircuito (Ics): 6KA
- Vida mecánica (tiempos): 20000
- Vida eléctrica (tiempos): 6000
- Temperatura ambiente: $-25^{\circ}\text{C} \approx 45^{\circ}\text{C}$, 95%HR
- Resistencia al fuego: 960°C
- Nivel de protección: IP20
- Marca: SASSIN



**DISYUNTOR TERMOMAGNETICO
BIPOLAR SASSIN CON CORRIENTE
NOMINAL DE TRABAJO 6 A 63AMP**

Especificaciones Generales:

- Voltaje nominal: 230/400 (V CA)
- Frecuencia: 50/60Hz
- Curva BCD: C, IEC 60898-1
- Numero de polos: 2
- Capacidad nominal de corte en cortocircuito (Icn): 6KA
- Capacidad de corte en cortocircuito (Ics): 6KA
- Vida mecánica (tiempos): 20000
- Vida eléctrica (tiempos): 6000
- Temperatura ambiente: -25°C ≈ 45°C, 95%HR
- Resistencia al fuego: 960°C
- Nivel de protección: IP20
- Marca: SASSIN



NXB-63-2P-C
**DISYUNTOR TERMOMAGNETICO
BIPOLAR CHINT DE 6 A 63AMP**

Especificaciones Generales:

- Voltage nominal: 400VAC
- Frecuencia: 50/60Hz
- Tipo de disparo electromagnetico: C
- Numero de polos: 2 Polos, 1P+N
- Temperatura ambiente: -5°C ≈ 40°C
- Vida mecanica: 20000 ciclos
- Vida electrica: 10000 ciclos
- Capacidad nominal de corte en cortocircuito(Icn): 6KA
- Capacidad de corte en cortocircuito (Ics): 6KA
- Tensión nominal soportada al impulso (Uimp): 4kV
- Marca: CHINT



**DISYUNTOR DIFERENCIAL SASSIN
CON CORRIENTE NOMINAL DE
TRABAJO 25 A 63AMP**

Especificaciones Técnicas:

- Voltaje nominal: 2 polos, 230VAC
- Frecuencia nominal: 50/60 Hz
- Sensibilidad: 30mA
- Corriente nominal de corto circuito: 6KA
- Vida mecanica: 10.000 veces
- Temperatura ambiente: -25 a 45°C
- Nivel de protección: IP20
- Marca: SASSIN