



# TEKNEBOLIVERO ELÉCTRICOS, CABLES Y OTROS.

www.tekneboliva.com

AGOSTO 2026



Cel.: 69797294 / 69797413 / 2862459





## **COPLAS-1MM- POR ROLLO CABLE FLEXIBLE DE COBRE 1MM2 (AWG18)**

Especificaciones Generales:

- VENTA POR ROLLO
- Sección del cable: 1mm<sup>2</sup> (AWG 18)
- Diametro externo: 2.8mm
- Tensión nominal: 450/750 V
- Corriente máxima: Monofasico: 11A; Trifásica: 10A
- Conductor: Hilos de cobre electrolítico, clase 4 hasta 6mm<sup>2</sup> y clase 5 a partir 10 mm<sup>2</sup>.
- Aislamiento: Compuesto or una capa interna termoplástico de policloruro de vinilo (PVC) y capa externo impermeable y de alta resistencia a agresiones externas.
- Certificación: ISO 9001
- Norma de fabricación: NBR 6848,NM-247-3,IEC 60227-3 MOD
- Temperatura máxima: 70°C
- Norma Técnica: NBR-450/750 V
- Resistencia a la llama



## **COPLAS-0.75MM- POR ROLLO CABLE FLEXIBLE DE COBRE 0.75MM2 (AWG20)**

Especificaciones Generales:

- VENTA POR ROLLO
- Sección del cable: 0.75mm<sup>2</sup> (AWG 20)
- Tension nominal: 450/750 V
- Corriente maxima: Monofasico: 8A; Trifasica: 7A
- Conductor: Hilos de cobre electrolítico, clase 4 hasta 6mm<sup>2</sup> y clase 5 a partir 10 mm<sup>2</sup>.
- Aislamiento: Compuesto por una capa interna termoplastico de policloruro de vinilo (PVC) y capa externo impermeable y de alta resistencia a agresiones externas.
- Certificacion: ISO 9001
- Norma de fabricacion: NBR 6848,NM-247-3,IEC 60227-3 MOD
- Temperatura máxima: 70°C
- Norma Técnica: NBR-450/750 V
- Resistencia a la llama



## COPLAS-0.5MM- POR ROLLO CABLE FLEXIBLE DE COBRE 0.5MM2 (AWG22)

Especificaciones Generales:

- VENTA POR ROLLO
- Sección del cable: 0.5mm<sup>2</sup> (AWG 22)
- Tension nominal: 450/750 V
- Corriente maxima: Monofasico: 5A; Trifasica: 4A
- Conductor: Hilos de cobre electrolítico, clase 4 hasta 6mm<sup>2</sup> y clase 5 a partir 10 mm<sup>2</sup>.
- Aislamiento: Compuesto por una capa interna termoplastico de policloruro de vinilo (PVC) y capa externo impermeable y de alta resistencia a agresiones externas.
- Certificacion: ISO 9001
- Norma de fabricacion: NBR 6848,NM-247-3,IEC 60227-3 MOD
- Temperatura máxima: 70°C
- Norma Técnica: NBR-450/750 V
- Resistencia a la llama



## COPLAS-0.75MM- POR METRO CABLE FLEXIBLE DE COBRE 0.75MM2 (AWG20)

Especificaciones Generales:

- VENTA POR METRO
- Sección del cable: 0.75mm<sup>2</sup> (AWG 20)
- Tension nominal: 450/750 V
- Corriente maxima: Monofasico: 8A; Trifasica: 7A
- Conductor: Hilos de cobre electrolítico, clase 4 hasta 6mm<sup>2</sup> y clase 5 a partir 10 mm<sup>2</sup>.
- Aislamiento: Compuesto por una capa interna termoplastico de policloruro de vinilo (PVC) y capa externo impermeable y de alta resistencia a agresiones externas.
- Certificacion: ISO 9001
- Norma de fabricacion: NBR 6848,NM-247-3,IEC 60227-3 MOD
- Temperatura máxima: 70°C
- Norma Técnica: NBR-450/750 V
- Resistencia a la llama



## COPLAS-1MM- POR METRO CABLE FLEXIBLE DE COBRE 1MM2 (AWG18)

Especificaciones Generales:

- VENTA POR ROLLO
- Sección del cable: 1mm<sup>2</sup> (AWG 18)
- Diametro externo: 2.8mm
- Tensión nominal: 450/750 V
- Corriente máxima: Monofasico: 11A; Trifásica: 10A
- Conductor: Hilos de cobre electrolítico, clase 4 hasta 6mm<sup>2</sup> y clase 5 a partir 10 mm<sup>2</sup>.
- Aislamiento: Compuesto or una capa interna termoplástico de policloruro de vinilo (PVC) y capa externo impermeable y de alta resistencia a agresiones externas.
- Certificación: ISO 9001
- Norma de fabricación: NBR 6848,NM-247-3,IEC 60227-3 MOD
- Temperatura máxima: 70°C
- Norma Técnica: NBR-450/750 V
- Resistencia a la llama



## COPLAS-0.5MM- POR METRO CABLE FLEXIBLE DE COBRE 0.5MM2 (AWG 22)

Especificaciones Generales:

- VENTA POR METRO
- Sección del cable: 0.5mm<sup>2</sup> (AWG 22)
- Tension nominal: 450/750 V
- Corriente maxima: Monofasico: 5A; Trifasica: 4A
- Conductor: Hilos de cobre electrolítico, clase 4 hasta 6mm<sup>2</sup> y clase 5 a partir 10 mm<sup>2</sup>.
- Aislamiento: Compuesto por una capa interna termoplastico de policloruro de vinilo (PVC) y capa externo impermeable y de alta resistencia a agresiones externas.
- Certificacion: ISO 9001
- Norma de fabricacion: NBR 6848,NM-247-3,IEC 60227-3 MOD
- Temperatura máxima: 70°C
- Norma Técnica: NBR-450/750 V
- Resistencia a la llama



### MS403

**CERRADURA DE GABINETE CON LLAVE UNIVERSAL O CHAPA, MS403**

cerradura, chapa, gabinete, MS403



### H9-5

**CAJA PLASTICA PARA PULSADOR, 5 ELEMENTOS 22MM, H9-5**

botonera, caja, caja de interruptores, caja de pulsadores, caja plastica para botones, cajas, H9-5



### H9-4

**CAJA PLASTICA PARA PULSADOR, 4 ELEMENTOS 22MM, H9-4**

Especificaciones Técnicas:

- Modelo: H9-4
- Grado de protección: IP40
- Numero de elementos: 4
- Diámetro de orificios: Ø22



### H9-3

**CAJA PLASTICA PARA PULSADOR, 3 ELEMENTOS 22MM, H9-3**

Especificaciones Técnicas:

- Modelo: H9-3
- Grado de protección: IP40
- Numero de elementos: 3
- Diámetro de orificios: Ø22



### H9-2

**CAJA PLASTICA PARA PULSADOR, 2 ELEMENTOS 22MM, H9-2**

Especificaciones Técnicas:

- Modelo: H9-2
- Grado de protección: IP40
- Numero de elementos: 2
- Diámetro de orificios: Ø22

**500X400X200MM**



### 500X400X200MM

**CAJA METALICA PARA TABLERO, 500X400X200MM**

Especificaciones Técnicas:

- Modelo: 500X400X200MM
- Tamaño: 50\*40\*20cm
- Espesor: 0,6mm
- Tipo de seguro: Chapa metalica universal (incluida)
- Material: Acero al carbón SAE1020
- Pintura: Esmalte al horno (No electrostático) y secado a 130°C
- Grado de Protección: IP54
- Ambiente de trabajo: Uso solo en interiores
- Usos: Para tableros eléctricos, de control, automatización industrial, etc.

**400X400X200MM**



### **400X400X200MM**

**CAJA METALICA PARA TABLERO,  
400X400X200MM**

Especificaciones Técnicas:

- Modelo: 400X400X200MM
- Tamaño: 40\*40\*20cm
- Espesor: 0,60 mm
- Tipo de seguro: Chapa metalica universal (incluida)
- Material: Acero al carbón SAE1020
- Pintura: Esmalte al horno (No electrostático) y secado a 130°C
- Grado de Protección: IP54
- Ambiente de trabajo: Uso solo en interiores
- Usos: Para tableros eléctricos, de control, automatización industrial, etc.

**400X300X200MM**



### **400X300X200MM**

**CAJA METALICA PARA TABLERO,  
400X300X200MM**

Especificaciones Técnicas:

- Modelo: 400X300X200MM
- Tamaño: 40\*30\*20cm
- Espesor: 0,60mm
- Tipo de seguro: Chapa metalica universal (incluida)
- Material: Acero al carbón SAE1020
- Pintura: Esmalte al horno (No electrostático) y secado a 130°C
- Grado de Protección: IP54
- Ambiente de trabajo: Uso solo en interiores
- Usos: Para tableros eléctricos, de control, automatización industrial, etc.

**300X300X200MM**



### **300X300X200MM**

**CAJA METALICA PARA TABLERO,  
300X300X200MM**

300X300X200MM, caja, caja metalica, cajas electricas, cajas industriales, tablero, tableros industriales, tableros metalicos

**600X600X200MM**



### **600X600X200MM**

**CAJA METÁLICA PARA  
AUTOMATIZACIÓN E  
INSTALACIONES ELÉCTRICAS,  
600X600X200MM**

Especificaciones Técnicas:

- Modelo: 600X600X200MM
- Tamaño: 600\*600\*200mm
- Espesor: 0,9mm
- Tipo de seguro: Chapa metalica (incluida)
- Material: Acero al carbon
- Usos: Automatización industrial, instalaciones eléctricas, etc.



### **UL3239-20AWG-20KV**

**CABLE SILICONADO DE ALTA  
TENSIÓN 200°C, UL3239-20AWG-  
20KV**

Alta tensi?n, Cable, Cable de alta temperatura, Silicona, UL3239-20AWG-20KV



### **UL3135-20AWG-600V**

**CABLE SILICONADO 200°C, UL3135-  
20AWG-600V**

cable cable de alta temperatura, Silicona, UL3135-20AWG-600V

12 AWG



### **UL3135-12AWG-600V**

**CABLE SILICONADO 200°C, UL3135-12AWG-600V**

Cable, Cable de alta temperatura, Silicona, UL3135-12AWG-600V



**COR10\_**

**CABLE FLEXIBLE MARCA CORDEIRO 55A (A.W.G 8), COR10\_**

Especificaciones Generales:

- Seccion cable: 10 mm<sup>2</sup> (AWG 8)
- Conductor: Cobre electrolítico desnudo, templado suave.
- Aislamiento: Compuesto termoplástico (PVC) 70°C.
- Corriente Max.: 55A
- Temperatura máxima en el conductor: 70°C en servicio continuo, 100°C en sobrecarga, 160°C en cortocircuito.
- Colores: Negro, Azul, Rojo, Verde, Blanco y Gris
- Normas aplicables: NBR 247-3: Cables aislados con policloruro de vinilo (PVC) para tensiones nominales hasta 450/750V inclusive - Parte 3: Conductores aislados (sin cubierta) para instalaciones fijas (IEC 60227-3, MOD)
- Uso: Indicado para instalaciones de fuerza y luz en edificios comerciales, industriales y residenciales, y ofrece mayor seguridad por las características de no permitir la propagación de llama.





## **COR6.0\_**

**CABLE FLEXIBLE MARCA  
CORDEIRO 40A (A.W.G 10), COR6.0\_**

### Especificaciones Generales:

- Sección cable: 6,0 mm<sup>2</sup> (AWG 10)
- Conductor: Cobre electrolítico desnudo, templado suave.
- Aislamiento: Compuesto termoplástico (PVC) 70°C.
- Corriente Max.: 40A
- Temperatura máxima en el conductor: 70°C en servicio continuo, 100°C en sobrecarga, 160°C en cortocircuito.
- Colores: Negro, Azul, Rojo, Verde, Blanco y Gris
- Normas aplicables: NBR 247-3: Cables aislados con policloruro de vinilo (PVC) para tensiones nominales hasta 450/750V inclusive - Parte 3: Conductores aislados (sin cubierta) para instalaciones fijas (IEC 60227-3, MOD)
- Uso: Indicado para instalaciones de fuerza y luz en edificios comerciales, industriales y residenciales, y ofrece mayor seguridad por las características de no permitir la propagación de llama.



## **COR4.0\_**

**CABLE FLEXIBLE MARCA  
CORDEIRO 30A (A.W.G 12), COR4.0\_**

### Especificaciones Generales:

- Sección cable: 4,0 mm<sup>2</sup> (AWG 12)
- Conductor: Cobre electrolítico desnudo, templado suave.
- Aislamiento: Compuesto termoplástico (PVC) 70°C.
- Corriente Max.: 30A
- Temperatura máxima en el conductor: 70°C en servicio continuo, 100°C en sobrecarga, 160°C en cortocircuito.
- Colores: Negro, Azul, Rojo, Verde, Blanco y Gris
- Normas aplicables: NBR 247-3: Cables aislados con policloruro de vinilo (PVC) para tensiones nominales hasta 450/750V inclusive \*Parte 3: Conductores aislados (sin cubierta) para instalaciones fijas (IEC 60227-3, MOD)
- Uso: Indicado para instalaciones de fuerza y luz en edificios comerciales, industriales y residenciales, y ofrece mayor seguridad por las características de no permitir la propagación de llama.





## **COR2.5\_**

**CABLE FLEXIBLE MARCA  
CORDEIRO 22A (A.W.G 14), COR2.5\_**

### Especificaciones Generales:

- Sección cable: 2,5 mm<sup>2</sup> (AWG 14)
- Conductor: Cobre electrolítico desnudo, templado suave.
- Aislamiento: Compuesto termoplástico (PVC) 70°C.
- Corriente Max.: 22A
- Temperatura máxima en el conductor: 70°C en servicio continuo, 100°C en sobrecarga, 160°C en cortocircuito.
- Colores: Negro, Azul, Rojo, Verde, Blanco y Gris
- Normas aplicables: NBR 247-3: Cables aislados con policloruro de vinilo (PVC) para tensiones nominales hasta 450/750V inclusive \*Parte 3: Conductores aislados (sin cubierta) para instalaciones fijas (IEC 60227-3, MOD)
- Uso: Indicado para instalaciones de fuerza y luz en edificios comerciales, industriales y residenciales, y ofrece mayor seguridad por las características de no permitir la propagación de llama.



**CABLE FLEXIBLE MARCA  
CORDEIRO 15A (A.W.G 16), COR1.5\_**

### Especificaciones Generales:

- Sección cable: 1,5 mm<sup>2</sup> (AWG 16)
- Conductor: Cobre electrolítico desnudo, templado suave.
- Corriente Max.: 15A
- Aislamiento: Compuesto termoplástico (PVC) 70°C.
- Temperatura máxima en el conductor: 70°C en servicio continuo, 100°C en sobrecarga, 160°C en cortocircuito.
- Colores: Negro, Azul, Rojo, Verde, Blanco y Gris
- Normas aplicables: NBR 247-3: Cables aislados con policloruro de vinilo (PVC) para tensiones nominales hasta 450/750V inclusive \*Parte 3: Conductores aislados (sin cubierta) para instalaciones fijas (IEC 60227-3, MOD)
- Uso: Indicado para instalaciones de fuerza y luz en edificios comerciales, industriales y residenciales, y ofrece mayor seguridad por las características de no permitir la propagación de llama.



## **COPLAS-6MM-\_\_**

**CABLE FLEXIBLE DE COBRE AISLADO 6MM2 (AWG 10), COPLAS-6MM-\_\_**

Especificaciones Generales:

- Sección del cable: 6mm2 (AWG 10)
- Tension nominal: 450/750 V
- Corriente maxima: Monofasico: 36A; Trifasica: 32A
- Conductor: Hilos de cobre electrolítico, clase 4 hasta 6mm<sup>2</sup> y clase 5 a partir 10 mm<sup>2</sup>.
- Aislamiento: Compuesto por una capa interna termoplastico de policloruro de vinilo (PVC) y capa externo impermeable y de alta resistencia a agresiones externas.
- Certificacion: ISO 9001
- Norma de fabricacion: NBR 6848, NM-247-3, IEC 60227-3 MOD
- Temperatura máxima: 70°C
- Norma Técnica: NBR-450/750 V
- Resistencia a la llama



## **SILF6\_\_**

**CABLE FLEXIBLE DE COBRE AISLADO 6MM2 (AWG 10), SILF6\_\_**

Especificaciones Generales:

- Sección del cable: 6mm2 (AWG 10)
- Diametro nominal del conductor: 2.9mm
- Diametro externo: 4.5mm
- Espesor nominal de insolacion: 0.8mm
- Corriente maxima: 30A
- Voltaje de asilamiento: 450/750 V
- Conductor: Hilos de cobre electrolítico, clase 4 hasta 6mm<sup>2</sup> y clase 5 a partir 10 mm<sup>2</sup>.
- Aislamiento: Compuesto termoplastico de polivinilo (PVC/A) tipo BWF
- Temperatura máxima: 70°C
- Norma Tecnica: NBR NM 247-3 - Cables aislados con Policloruro de Vinilo (PVC) para tensiones nominales hasta 450/750 V
- Resistencia a la llama



### **COPLAS-4MM-\_\_** **CABLE FLEXIBLE DE COBRE AISLADO 4MM2 (AWG 12), COPLAS-4MM-\_\_**

Especificaciones Generales:

- Sección del cable: 4mm2 (AWG 12)
- Tension nominal: 450/750 V
- Corriente maxima: Monofasico: 28A; Trifasica: 25A
- Conductor: Hilos de cobre electrolítico, clase 4 hasta 6mm² y clase 5 a partir 10 mm².
- Aislamiento: Compuesto por una capa interna termoplastico de policloruro de vinilo (PVC) y capa externo impermeable y de alta resistencia a agresiones externas.
- Certificacion: ISO 9001
- Norma de fabricacion: NBR 6848, NM-247-3, IEC 60227-3 MOD
- Temperatura máxima: 70°C
- Norma Técnica: NBR-450/750 V
- Resistencia a la llama



### **COPLAS-2.5MM-\_\_** **CABLE FLEXIBLE DE COBRE AISLADO 2.5MM2 (AWG 16), COPLAS-2.5MM-\_\_**

Especificaciones Generales:

- Sección del cable: 2.5mm2 (AWG 16)
- Tension nominal: 450/750 V
- Corriente maxima: Monofasico: 21A; Trifasica: 18A
- Conductor: Hilos de cobre electrolítico, clase 4 hasta 6mm² y clase 5 a partir 10 mm².
- Aislamiento: Compuesto por una capa interna termoplastico de policloruro de vinilo (PVC) y capa externo impermeable y de alta resistencia a agresiones externas.
- Certificacion: ISO 9001
- Norma de fabricacion: NBR 6848, NM-247-3, IEC 60227-3 MOD
- Temperatura máxima: 70°C
- Norma Técnica: NBR-450/750 V
- Resistencia a la llama



### **SILF4\_** **CABLE FLEXIBLE DE COBRE AISLADO 4MM2 (AWG 12), SILF4\_**

Especificaciones Generales:

- Sección del cable: 4mm2 (AWG 12)
- Diámetro externo: 4.0mm
- Espesor nominal de insolación: 0.8mm
- Conductor: Hilos de cobre electrolítico, clase 4 hasta 6mm² y clase 5 a partir 10 mm².
- Aislamiento: Compuesto termoplástico de polivinilo (PVC/A) tipo BWF
- Corriente máxima: 30A
- Voltaje de asilamiento: 450/750 V
- Temperatura máxima: 70°C
- Norma Técnica: NBR NM 247-3
- Cables aislados con Policloruro de Vinilo (PVC) para tensiones nominales hasta 450/750 V
- Resistencia a la llama



### **SILF2.5\_** **CABLE FLEXIBLE DE COBRE AISLADO 2.5MM2 (AWG 14), SILF2.5\_**

Especificaciones Generales:

- Sección del cable: 2.5 mm2 (AWG 14)
- Diámetro externo: 3.4mm
- Espesor nominal de insolación: 0.8mm
- Conductor: Hilos de cobre electrolítico, clase 4 hasta 6mm² y clase 5 a partir 10 mm².
- Aislamiento: Compuesto termoplástico de polivinilo (PVC/A) tipo BWF
- Corriente máxima: 22A
- Voltaje de asilamiento: 450/750 V
- Temperatura máxima: 70°C
- Norma Técnica: NBR NM 247-3 - Cables aislados con Policloruro de Vinilo (PVC) para tensiones nominales hasta 450/750 V
- Resistencia a la llama



### **SILF1\_**

**CABLE FLEXIBLE DE COBRE AISLADO 1MM2 (A.W.G 18), SILF1\_**

Especificaciones Generales:

- Sección del cable: 1 mm<sup>2</sup> (AWG 18)
- Conductor: Hilos de cobre electrolítico, clase 4 hasta 6mm<sup>2</sup> y clase 5 a partir 10 mm<sup>2</sup>.
- Aislamiento: PVC / A – BWF
- Corriente máxima: 7 A
- Voltaje de aislamiento: 450/750 V
- Temperatura máxima: 70°C
- Norma Técnica: NBR NM 247-3 y PA NM 247-3 (IEC 60.227-3, MOD)
- Norma Aplicable: NBR NM 280 y NBR NM 247-2.
- Resistencia a la llama
- Colores: Negro, Blanco, Azul, Rojo, Verde, Gris, Amarillo, Verde-Amarillo, Café, Naranja y Celeste



### **COPLAS-1.5MM-\_**

**CABLE FLEXIBLE DE COBRE AISLADO 1.5MM2 (AWG 16), COPLAS-1.5MM-\_**

Especificaciones Generales:

- Sección del cable: 1.5mm<sup>2</sup> (AWG 16)
- Tension nominal: 450/750 V
- Corriente máxima: Monofasico: 15A; Trifasica: 14A
- Conductor: Hilos de cobre electrolítico, clase 4 hasta 6mm<sup>2</sup> y clase 5 a partir 10 mm<sup>2</sup>.
- Aislamiento: Compuesto por una capa interna termoplastico de policloruro de vinilo (PVC) y capa externo impermeable y de alta resistencia a agresiones externas.
- Certificación: ISO 9001
- Norma de fabricacion: NBR 6848,NM-247-3,IEC 60227-3 MOD
- Temperatura máxima: 70°C
- Norma Técnica: NBR-450/750 V
- Resistencia a la llama



### **COPLAS-10MM-\_**

**CABLE FLEXIBLE DE COBRE AISLADO 10MM2 (AWG 7), COPLAS-10MM-\_**

Especificaciones Generales:

- Sección del cable: 10mm<sup>2</sup> (AWG 7)
- Tension nominal: 450/750 V
- Corriente máxima: Monofasico: 50A; Trifasica: 44A
- Conductor: Hilos de cobre electrolítico, clase 4 hasta 6mm<sup>2</sup> y clase 5 a partir 10 mm<sup>2</sup>.
- Aislamiento: Compuesto por una capa interna termoplastico de policloruro de vinilo (PVC) y capa externo impermeable y de alta resistencia a agresiones externas.
- Certificación: ISO 9001
- Norma de fabricacion: NBR 6848,NM-247-3,IEC 60227-3 MOD
- Temperatura máxima: 70°C
- Norma Técnica: NBR-450/750 V
- Resistencia a la llama



### **SILF1.5\_**

**CABLE FLEXIBLE DE COBRE AISLADO 1.5MM2 (AWG 16), SILF1.5\_**

Especificaciones Generales:

- Sección del cable: 1.5 mm<sup>2</sup> (AWG 16)
- Diametro externo: 2.9mm
- Espesor nominal de insolacion: 0.7mm
- Conductor: Hilos de cobre electrolítico, clase 4 hasta 6mm<sup>2</sup> y clase 5 a partir 10 mm<sup>2</sup>.
- Aislamiento: Compuesto termoplastico de polivinilo (PVC/A) tipo BWF
- Corriente máxima: 15A
- Voltaje de aislamiento: 450/750 V
- Temperatura máxima: 70°C
- Norma Técnica: NBR NM 247-3 – Cables aislados con Policloruro de Vinilo (PVC) para tensiones nominales hasta 450/750 V
- Resistencia a la llama



## UL3512-8AWG

**CABLE ELECTRICO SILICONADO DE 8AWG, UL3512-8AWG**

### Especificaciones Técnicas:

- Modelo: UL3512-8AWG
- I<sub>max</sub>: 40A (8 AWG)
- Rollo: 610 metros
- Cubierta: Silicona PVC
- Temperatura nominal: -60 °C – 120 °C
- Voltaje de aislamiento: 600V
- Cable: Estañado de cobre
- Material del aislante: caucho
- Diámetro del cable: 3,5 mm
- Sección: 8,25 Mm<sup>2</sup>
- Diámetro nominal total: 6,5 mm (Con silicona)
- Resistencia de conducción máxima: 57,90 ΩKm
- Espesor nominal: 1,5 mm (silicona)
- Uso: Industrial



**CABLE ELECTRICO DE FIBRA DE VIDRIO DE ALTA TEMPERATURA 600°C, AWG\_\_\_-600C**

### Especificaciones Generales:

- Temperatura máxima de resistencia: Hasta 600°C
- Material de aislamiento: Fibra de vidrio
- Material del conductor eléctrico: Cobre niquelado
- Color del aislamiento: Blanco
- Venta por metro




## UL3135-22AWG

**CABLE ELECTRICO SILICONADO DE 22AWG, UL3135-22AWG**

### Especificaciones Técnicas:

- Modelo: UL3135-22AWG
- I<sub>max</sub>: 5A (22AWG)
- Rollo: 610 metros
- Cubierta de silicona
- Temperatura de trabajo: hasta 200°C
- Voltaje de aislamiento: 600V
- Cable: Estañado de cobre
- Diámetro del cable: 0,76 mm
- Diámetro nominal total: 2,32 mm (Con silicona)
- Resistencia de conducción máxima: 57,90 ΩKm
- Espesor nominal: 0,78 mm (silicona)
- Uso: Industrial



**CABLE ELECTRICO DE FIBRA DE VIDRIO DE ALTA TEMPERATURA 500°C, AWG\_\_\_-500C**

### Especificaciones Generales:

- Temperatura máxima de resistencia: Hasta 500°C
- Material de aislamiento: Fibra de vidrio
- Material del conductor eléctrico: Cobre desnudo
- Color del aislamiento: Blanco
- Venta por metro»



## CABLE-KX

**CABLE DE EXTENSION DE  
TERMOCUPLA TIPO K, CABLE-KX**

### Especificaciones Técnicas:

- Modelo: CABLE-KX
- Temperatura de medición: -73 -1300
- Material aislante: Escudo de acero inoxidable trenzado y fibra de vidrio
- Material del núcleo de alambre: aleación de níquel-Cromo/aleación de níquel-silicio
- Color: Rojo (+), Negro (-)



## SILPP3X1

**CABLE DE COBRE FLEXIBLE  
TRIPLE Y AISLADO (3X1MM2),  
SILPP3X1**

### Especificaciones Técnicas:

- Modelo: SILPP3X1
- Seccion nominal del conductor: 3x1mm<sup>2</sup> (AWG: 18)
- Voltaje de aislamiento: 300/500 V
- Diametro nominal del conductor: 1.2mm
- Espesor nominal de insolación: 0.6mm
- Espesor nominal de capa: 0.8mm
- Diametro nominal externo: 6.8mm
- Aislamiento: Compuesto termoplástico de polivinilo Tipo PVC/D
- Recubrimiento: Compuesto termoplástico de polivinilo PVC/ST5
- Temperatura máxima: 70°C
- Conductor: Hilos de cobre, clase 5  
cumpliendo con la norma NBR NM 280
- Norma de referencia: NBR NM 247-5
- Colores conductores: negro, azul claro y verde/amarillo

A.W.G: 16



## SILPP3X1.5

CABLE DE COBRE FLEXIBLE  
TRIPLE Y AISLADO (3X1.5MM<sup>2</sup>),  
SILPP3X1.5

### Especificaciones Técnicas:

- Modelo: SILPP3X1.5
- Seccion nominal del conductor: 3×1.5mm<sup>2</sup> (AWG: 16)
- Voltaje de asilamiento: 300/500 V
- Diametro nominal del conductor: 1.5mm
- Espesor nominal de insolación: 0.7mm
- Espesor nominal de capa: 0.9mm
- Diametro nominal externo: 7.9mm
- Aislamiento: Compuesto termoplástico de polivinilo Tipo PVC/D
- Recubrimiento: Compuesto termoplástico de polivinilo PVC/ST5
- Temperatura máxima: 70°C
- Conductor: Hilos de cobre, clase 5  
cumpliendo con la norma NBR NM 280
- Norma de referencia: NBR NM 247-5
- Colores conductores: negro, azul claro y verde/amarillo



## SIL\_\_2X\_\_

CABLE DE COBRE FLEXIBLE  
DOBLE Y AISLADO (1.5-2.5MM<sup>2</sup>),  
SIL\_\_2X\_\_

### Especificaciones Generales:

- Voltaje de asilamiento: 450/750 V
- Espesor nominal de capa: 1.0mm
- Espesor nominal de insolación: 0.7mm
- Aislamiento: PVC / A - BWF
- Temperatura máxima: 70°C
- Conductor: Hilos de cobre electrolítico, clase 4 hasta 6mm<sup>2</sup> y  
clase 5 a partir 10 mm<sup>2</sup>.
- Norma Técnica: NBR NM 247-3 y PA NM 247-3 (IEC 60.227-3,  
MOD)
- Norma Aplicable: NBR NM 280 y NBR NM 247-2.
- Resistencia a la llama
- Color: Negro, azul, café