



TEKNE SSR TRIFÁSICO

www.teknebolivia.com

OCTUBRE 2026



Cel.: 69797294 / 69797413 / 2862459



NR2-25-XX

**RELE TERMICO DE SOBRECARGA
CON AJUSTE DE CORRIENTE (1-
1.6A ~ 17-25A), NR2-25-XX**

Especificaciones Generales:

- Voltaje nominal de aislamiento: 690V
- Voltaje de resistencia dieléctrica: 6KV
- Nivel de protección de la carcasa: IP20
- Voltaje nominal de trabajo: 660/690V 50Hz
- Temperatura ambiente: -5°C ~ 40°C, para trabajos de 24 Horas continuas no exceder los 35°C
- Protección contra pérdida de fase: Si
- Restablecimiento manual o automático: Si (ambos)
- Compensación de temperatura: Si
- Botón de prueba: Si
- Botón de parada: Si
- Contactos auxiliares: 1 Normalmente abierto NA, 1 Normalmente cerrado NC



BRM3-XXDA

**RELE DE ESTADO SOLIDO
TRIFASICO CON VOLTAJE 3-32VDC
Y CORRIENTE DE CARGA 10-120A,
BRM3-XXDA**

Especificaciones Generales:

- Voltaje de control: 3-32VDC
- Voltaje de carga: 24-480VAC
- Corriente de control: 10-68mA
- Resistencia de aislamiento: 1000M Ω
- Corriente de fuga: $\leq 2\text{mA}$
- Tiempo fuera de estado: $\leq 10\text{mS}$
- Método de instalación: Atornillado
- Temperatura ambiente: -30°C ~ 75°C
- Resistencia dieléctrica: 2500VAC
- Visualización de estado: LED



BRM3-XXAA

**RELE DE ESTADO SOLIDO
TRIFASICO CON VOLTAJE 80-
250VAC Y CORRIENTE DE CARGA
10-120A, BRM3-XXAA**

Especificaciones Generales:

- Voltaje de control: 80-250VAC
- Voltaje de carga: 24-480VAC
- Corriente de control: 10-68mA
- Resistencia de aislamiento: 1000M Ω
- Corriente de fuga: $\leq 2\text{mA}$
- Tiempo fuera de estado: $\leq 10\text{mS}$
- Método de instalación: Atornillado
- Temperatura ambiente: -30°C ~ 75°C
- Resistencia dieléctrica: 2500VAC
- Visualización de estado: LED



BERM-303238_Z-150I-CT

**KIT DE RELÉ DE ESTADO SOLIDO
TRIFÁSICO (DC-AC) Y SISTEMA DE
REFRIGERACIÓN**

Especificaciones Generales:

- Voltaje de control: 3-32VDC
- Voltaje de carga: 24-480VAC
- Corriente de control: 10-68mA
- Resistencia de aislamiento: 1000M Ω /500VAC
- Corriente de fuga: $\leq 10\text{mA}$
- Tiempo fuera de estado: $\leq 10\text{mS}$
- Método de instalación: Atornillado
- Temperatura ambiente: -30°C ~ 75°C
- Voltaje del ventilador: 220VAC
- Resistencia dieléctrica: 2500VAC
- Visualización de estado: LED