



TEKNE VARIADORES DE FRECUENCIA

www.teknebolivia.com

OCTUBRE 2026



Cel.: 69797294 / 69797413 / 2862459



**VARIADOR DE FRECUENCIA VDF
VECTORIAL ENTRADA AC380V 3F
SALIDA 3F**

Especificaciones Generales:

- Modo de control: V/F(control vectorial)
- Frecuencia de entrada: 50 – 60 Hz
- Frecuencia de salida: 0 – 3000 Hz
- Entradas digitales: 7
- Entradas analógicas: 1(0-10V/4-20mA)
- Salida relé: 2(NA+NC)
- Salida analógica: 2(0-10VDC/4-20mA)
- Precisión de ajuste de frecuencia: 0.1 Hz
- Comunicación RS485
- Potenciómetro 10V
- Temperatura ambiente: -10~40°C
- Humedad ambiente: 0~95%RH
- Nivel de protección: IP20
- Refrigeración por aire con control de ventilador
- Uso: Industrial
- Marca: FMZ



H600

**VARIADOR DE FRECUENCIA VDF
VECTORIAL ENTRADA AC220V 1F
SALIDA 3F**

Especificaciones Generales:

- Modo de control: V/F(control vectorial)
- Frecuencia de entrada: 50 – 60 Hz
- Frecuencia de salida: 0 – 3000 Hz
- Entradas digitales: 7
- Entradas analógicas: 1(0-10V/4-20mA)
- Salida relé: 2NA+2NC
- Salida analógica: 2(0-10VDC/4-20mA)
- Precisión de ajuste de frecuencia: 0.1 Hz
- Comunicación RS485
- Potenciómetro 10V
- Temperatura ambiente: -10~40°C
- Humedad ambiente: 0~95%RH
- Nivel de protección: IP20
- Refrigeración por aire con control de ventilador
- Uso: Industrial
- Marca: FMZ

H300-380VAC



**VARIADOR DE FRECUENCIA VDF
ENTRADA AC380V 3F SALIDA 3F**

Especificaciones Generales:

- Modo de control: V/F
- Frecuencia de entrada: 50 – 60 Hz
- Frecuencia de salida: 0 – 400 Hz
- Precisión de ajuste de frecuencia: 0.1 Hz
- Nivel de protección: IP20
- Potenciómetro incluido (en panel): 10K Ω
- Temperatura y humedad ambiente: -10~40°C, 0~95%RH
- Uso: Industrial
- Marca: FMZ

H300-4R0G-S4



H300-4R0G-S4

**VARIADOR DE FRECUENCIA VDF
ENTRADA AC220V 1F SALIDA 3F
AC380V**

Especificaciones Generales:

- Modelo: H300-4R0G-S4
- Potencia: 4.0 KW ~ 5 HP
- Entrada: Monofásica 220VAC
- Salida: Trifásica 380VAC
- Corriente de salida: 15A
- Tamaño: 237*111*168mm
- Modo de control: V/F
- Frecuencia de entrada: 50 – 60 Hz
- Frecuencia de salida: 0 – 400 Hz
- Precisión de ajuste de frecuencia: 0.1 Hz
- Nivel de protección: IP20
- Potenciómetro incluido (en panel): 10K Ω
- Temperatura y humedad ambiente: -10~40°C, 0~95%RH
- Uso: Industrial
- Marca: FMZ



**VARIADOR DE FRECUENCIA VDF
ENTRADA AC220V 1F SALIDA 3F
AC380V**

Especificaciones Generales:

- Entrada Monofásica: 220 VAC
- Salida Trifásica: 380 VAC
- Admite control simultaneo de motor asincrono y sincrono
- Puerto de comunicacion: Expansion de E/S, compatible con RS-485, profibus-DP, CANlink, CANopen, compatible con una variedad de tarjetas PG.
- Incluye una interfaz de usuario con pantalla LCD.
- 6 Terminales de entrada digital (Uno admite entrada de pulso de alta velocidad hasta 100Khz), 2 entradas analógicas (Uno admite voltajes de 0 a 10 V
- 1 Terminal de salida de pulso de alta velocidad, 1 terminal de salida digital, 1 salida a relé, 1 salida analógica y una terminal salida a voltaje (0-10V)
- Temperatura ambiente: -10°C~40 °C
- Operacion de multiples velocidades: hasta 16 segmentos atravez del PLC.
- Conmutacion multiple de motores: 4 motores

H300-220VAC



H300

**VARIADOR DE FRECUENCIA VDF
ENTRADA AC220V 1F SALIDA 3F
AC220V**

Especificaciones Generales:

- Modo de control: V/F
- Frecuencia de entrada: 50 – 60 Hz
- Frecuencia de salida: 0 – 400 Hz
- Precisión de ajuste de frecuencia: 0.1 Hz
- Nivel de protección: IP20
- Potenciómetro incluido (en panel): 10K Ω
- Temperatura y humedad ambiente: -10~40°C, 0~95%RH
- Uso: Industrial
- Marca: FMZ