

TR TEKNEBOLIVIA VARIOS

www.teknebolivia.com

AGOSTO 2026



Cel.: 69797294 / 69797413 / 2862459



RS-__

TUBO TERMOCONTRAIBLE A CALOR P/CABLE DE 1-15MM DE DIAMETRO, RS-__

Especificaciones Generales:

- Color: Negro
- Voltaje: 1 KV
- Temperatura max.: 125 °C
- Inflamabilidad: VW-1
- Marca: TOSUN



PLUG-1

TAPÓN CIEGO Ø22 MM PARA TABLERO ELÉCTRICO

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Modelo: PLUG-1
- Tipo de producto: Tapón ciego para panel
- Diámetro de montaje: Ø22 mm
- Material: Plástico de alta resistencia
- Color: Blanco
- Aplicación: Cubrir orificios no utilizados en paneles de control
- Instalación: Rápida y sin herramientas especiales
- Resistente al desgaste y al uso industrial




AD-__-__

TUBO CORRUGADO DE PLASTICO

Especificaciones Generales:

- VENTA POR METRO
- Color: Negro
- Material: PA, PE o PP
- Rango de temperatura: -20°C a +100°C
- Alta flexibilidad, resistencia al roce, resistencia a la corrosión, ignífugo
- Aplicaciones: Se instalan en instrumentos, tableros de distribución, fabricación de dispositivos, proyectos, líneas de automóviles



DR101

RIEL DIN METALICO P/MONTAJE TOSUN 7.5X35MMX1MTR, DR101

Especificaciones Técnicas:

- Modelo: DR101
- Material: Acero
- Espesor: 1,5 mm (estándar)
- Acabado: Recubrimiento de zinc (galvanizado)
- Ancho: 35 mm
- Altura: 7.5 mm
- Longitud: 1 metro



TH35-7.5L

RIEL DIN DE ALUMINIO, TH35-7.5L

Características técnicas

- Modelo: TH35-7.5L.
- Tipo de producto: Riel DIN perforado.
- Norma: DIN EN 60715 (TH35).
- Material: Aluminio.
- Dimensiones: 35 mm (ancho) × 7.5 mm (alto) × 1.0 mm (espesor) × 1 metro (largo).
- Tipo de montaje: Fijación mediante tornillos o remaches.
- Diseño: Perforado para facilitar la instalación.
- Alta resistencia a la corrosión.
- Peso reducido para facilitar el montaje.



FP1-__

PUENTE CONECTOR PARA
BORNERAS ELÉCTRICAS TIPO SAK
Y JXB

CARACTERÍSTICAS GENERALES:

- Tipo: Puente de conexión tipo peine
- Material conductor: Cobre niquelado
- Aislamiento: No aislado (uso interno en borneras)
- Compatibilidad: Borneras serie SAK/JXB
- Instalación: Inserción directa en terminales
- Uso: Distribución de potencial eléctrico



TH35-7.5

RIEL DIN DE ACERO, TH35-7.5

Características técnicas

- Modelo: TH35-7.5
- Tipo de producto: Riel DIN perforado.
- Norma: DIN EN 60715 (TH35).
- Material: Acero.
- Acabado superficial: Recubrimiento de zinc anticorrosivo.
- Dimensiones: 35 mm (ancho) × 7.5 mm (alto) × 1.0 mm (espesor) × 1 metro (largo).
- Tipo de montaje: Fijación mediante tornillos o remaches.
- Diseño: Perforado para facilitar la instalación.
- Alta resistencia mecánica y a la corrosión.



PG-__-JINH

PRENSAESTOPA DE NYLON PARA
CABLES

Especificaciones Generales:

- Material: Fabricado de Nylon UL66 y 94V-2, el anillo de sujeción es de caucho resistente, anti inflamable
- Aplicaciones: Para caja de control, cuadros de distribución, aparatos eléctricos, etc. Utilizado para la sujeción de cables.



5X200-_0U

PRECINTO DE PLASTICO NEGRO DE 20 Y 30 UNIDADES TOSUN (4.4 X 200MM), 5X200-_0U

Especificaciones Técnicas:

- Largo: 200mm
- Espesor: 4,4mm
- Paquete diámetro: 3-50mm
- Material: Nylon 66, 94V-2 certificado Pol UL(Resistente al calor, controla la erosión y es aislante)
- Temperatura de resistencia Max.: -5°C ~ 55°C



4X150-_0U

PRECINTO DE PLASTICO NEGRO DE 20 Y 30 UNIDADES TOSUN (3.4 X 150MM), 4X150-_0U

Especificaciones Técnicas:

- Largo: 150mm
- Espesor: 3,4mm
- Paquete diámetro: 3-35mm
- Material: Nylon 66, 94V-2 certificado pol UL(Resistente al calor, controla la erosión y es aislante)
- Temperatura de resistencia Max.: -5°C ~ 55°C



3X100-_0U

PRECINTO DE PLASTICO NEGRO DE 20 Y 30 UNIDADES TOSUN (2.3 X 100MM), 3X100-_0U

Especificaciones Técnicas:

- Largo: 100mm
- Espesor: 2,3mm
- Paquete diámetro: 2-22mm
- Material: Nylon 66, 94V-2 certificado Pol UL(Resistente al calor, controla la erosión y es aislante)
- Temperatura de resistencia Max.: -5°C ~ 55°C



X

PRECINTO DE PLASTICO NEGRO DE 100U TOSUN, _X_

Especificaciones Técnicas:

- Material: Nylon 66, 94V-2 certificado por UL. Resistencia al calor, control de erosión y es aislamiento.
- Temperatura de funcionamiento: -5 a 55 .
- Color: Negro UV
- Cantidad por bolsa: 100 unidades



5X200

PRECINTO DE PLASTICO NEGRO DE 100U TOSUN (4.4 X 200MM), 5X200

Especificaciones Técnicas:

- Modelo: 5X200
- Cantidad: 100 unidades
- Largo: 200mm
- Espesor: 4,4mm
- Paquete diametro: 3-50mm
- Material: Nylon 66, 94V-2 certificado por UL (Resistente al calor, controla la erosión y es aislante)
- Temperatura de resistencia max.: -5°C ~ 55°C

Venta por BOLSA



P7

POR BOLSA CONECTOR CAPUCHON TORNILLO TOSUN P7

Especificaciones Generales:

- Material: Nylon 66, con resorte en el interior
- Venta por bolsa: 100 piezas/bolsa


Venta por UNIDAD



POR UNIDAD CONECTOR CAPUCHON TORNILLO TOSUN P7

Especificaciones Generales:

- Material: Nylon 66, con resorte en el interior
- **VENTA POR UNIDAD**



BP1

MARCADOR DE IDENTIFICACIÓN PARA BORNERAS DE 1 AL 10

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Modelo: BP1
- Numeración: Del 1 al 10
- Color del marcador: Blanco
- Material: Plástico de alta resistencia
- Tipo de montaje: Encastre sobre borneras Tipo SAK, JXB, CMK-420
- Presentación: Tiras desprendibles
- Resistente al desgaste y la decoloración
- Aplicación: Identificación de bloques de terminales en tableros eléctricos



EC-2_00

KIT ANILLA DE MARCACION
NUMERAL 0 A 9 TOSUN, EC-2_00

Especificaciones Técnicas:

- Tipo de marcadores: 0 ~ 9
- Material: PVC
- Temperatura Max.: 85°C



EC-1_00

KIT ANILLA DE MARCACION
NUMERAL 0 A 9 TOSUN, EC-1_00

Especificaciones Técnicas:

- Tipo de marcadores: 0 ~ 9
- Material: PVC
- Temperatura Max.: 85°C




EC-0_00

KIT ANILLA DE MARCACION
NUMERAL 0 A 9 TOSUN, EC-0_00

Especificaciones Técnicas:

- Tipo de marcadores: 0 ~ 9
- Material: PVC
- Temperatura Max.: 85°C




AAM-2U

FIJADOR BASE CON ADHESIVO
28X28MM, AAM-2U

Modelo: AAM-2U

- Material: Nylon 66 94V-2
- Tamaño: L: 28mm A: 28mm
- Alto de la base: 6.4mm
- Orificio tornillo: 5.5mm
- Cantidad: Por unidad

AAM-2




AAM-2

FIJADOR BASE CON ADHESIVO
28X28MM, AAM-2

Especificaciones Técnicas:

- Modelo: AAM-2
- Cantidad: 100 unidades.
- Material: Nylon 66, 94V-2
- Tamaño: L: 28mm A: 28mm
- Alto de la base: 6.4mm
- Orificio tornillo: 5.5mm



AAM-1U

FIJADOR BASE CON ADHESIVO
19X19MM, AAM-1U

Especificaciones Técnicas:

- Modelo: AAM-1U
- Material: Nylon 66, 94V-2
- Tamaño: L: 19mm W: 19mm
- Alto de la base: 4.6mm
- Orificio tornillo: 4.5mm
- Cantidad: Por unidad



AAM-1B

**FIJADOR BASE CON ADHESIVO
19X19MM, AAM-1B**

Especificaciones Técnicas:

- Modelo: AAM-1B
- Cantidad: 100 uds.
- Material: Nylon 66, 94V-2
- Tamaño: L: 19mm W: 19mm
- Alto de la base: 4.6mm
- Orificio tornillo: 4.5mm



**CONECTOR PRENSACABLE
PLASTICO TOSUN, PG-__**

Especificaciones Generales:

- Material: Nylon 66 y anillo apretado de caucho.
- Grado de inflamabilidad: 94V-2



P8-3U

**CONECTOR FINAL TIPO CAPUCHON
ROJO DE 18 - 8AWG, P8-3U**

conector amarillo, conector final, conector mariposa, conector terminal, conector tipo resorte, P8, P8-3U, terminal



P8-1U

**CONECTOR FINAL TIPO CAPUCHON
AMARILLO DE 18-10 AWG, P8-1U**

Conector, conector final, conector mariposa, conector terminal, conector tipo resorte, P8, P8-1U



BV1.25-U

**CONECTOR EMPALME EN TUBO
AISLADO ROJO DE 0.5 - 1.5MM²,
BV1.25-U**

Especificaciones Técnicas:

- Modelo: BV1.25-U
- Rango de cables: 22 ~ 16 AWG
- Rango de cables en (mm²): 0.5 ~ 1.5
- Corriente maxima de trabajo: 19A
- Diametro del tubo $\varnothing$: 1.7mm
- Longitud del aislante: 26.0mm
- Longitud del cobre: 15.0mm
- Color: Rojo
- Cantidad: Por unidad



BV2-U

**CONECTOR EMPALME EN TUBO
AISLADO AZUL DE 1.5 - 2.5MM²,
BV2-U**

BV2, BV2-U, conector empalme, conector empalme de tubo aislado, terminal asilado, terminal de empalme, tubo aislado



BV2

CONECTOR EMPALME EN TUBO AISLADO AZUL DE 1.5 - 2.5MM², BV2

BV2, conector empalme, conector empalme de tubo aislado, terminal aislado, terminal de empalme, tubo aislado



BV5.5-U

CONECTOR EMPALME EN TUBO AISLADO AMARILLO DE 4 - 6MM², BV5.5-U

BV5.5, BV5.5-U, conector empalme, conector empalme de tubo aislado, terminal aislado, terminal de empalme, tubo aislado



BEM30-_Y

CONECTOR DE AVIACIÓN IMPERMEABLE GX30 DE 2 A 14 PINES

CARACTERÍSTICAS GENERALES:

- Tipo: Conector de aviación (plug industrial)
- Serie: BEM30 (GX30)
- Material del cuerpo: Metal (alta resistencia)
- Tipo de conexión: Rosca con acople seguro
- Voltaje de resistencia: hasta 1500VAC
- Resistencia de aislamiento: $\geq 1000 M\Omega$
- Resistencia de contacto: $\leq 3 m\Omega$
- Alta resistencia a vibraciones y uso industrial
- Aplicaciones: equipos industriales, automatización, señal y transmisión de datos, instrumentación, sistemas eléctricos y electrónicos, maquinaria CNC, audio, sensores y dispositivos de control



BEM25-_Y

CONECTOR DE AVIACIÓN IMPERMEABLE GX25 DE 2 A 12 PINES

CARACTERÍSTICAS GENERALES:

- Tipo: Conector GX25 tipo aviación
- Serie: BEM25
- Diseño: Con sello de goma impermeable
- Voltaje de resistencia: hasta 1500 VAC
- Resistencia de aislamiento: $\geq 1000 M\Omega$
- Resistencia de contacto: $\leq 3 M\Omega$
- Protección: resistencia a humedad y polvo
- Aplicaciones: equipos industriales, automatización, señal y transmisión de datos, instrumentación, sistemas eléctricos y electrónicos, maquinaria CNC, audio, sensores y dispositivos de control

BEM20-_Y



BEM20-_Y

CONECTOR DE AVIACION
IMPERMEABLE GX20 DE 2 A 15
PINES, BEM20-_Y

Especificaciones Generales:

- Voltaje de operación: 250 VAC-
- Diámetro de Rosca: 20 mm
- Voltaje soportado dieléctrico: 1500 VAC
- Impedancia de aislamiento: 1000 M Ω
- Impedancia de contacto (DC 1 A): 3 M Ω
- Estructura: Plug + socket (conector macho y hembra)
- Material del cuerpo: Aleación de aluminio
- Material interno aislante: Baquelita negra (black ABS insulated bakelite)
- Rosca: Metálica, mecanizado de precisión
- Tipo de ensamblaje: Con rosca + Brida con sello
- Vida útil de inserción: ≥ 500 ciclos (plug-in test)
- Pines internos: Núcleo de cobre puro
- Acabado del pin: Cobre plateado (silver-plated)
- Conductividad: Alta conductividad, baja resistividad
- Resistencia a la corrosión: Alta (oxidación reducida por plateado)
- Temperatura de operación: $-50\text{ }^{\circ}\text{C}$ a $+70\text{ }^{\circ}\text{C}$
- Resistencia a vibraciones: Hasta 100 m/s²
- Resistencia a impactos: Hasta 250 m/s²-
- Grado de Protección: IP44
- Aplicaciones: Equipos industriales, Automatización, Señal y transmisión de datos, Instrumentación, Sistemas eléctricos y electrónicos, Maquinaria CNC, Audio, sensores y dispositivos de control

BEM20



GX20

BEM20-__

CONECTOR DE AVIACION GX20 DE
2 A 15 PINES, BEM20-__

Especificaciones Generales:

- Voltaje de operación: 200 VAC-
- Diametro de Rosca: 20 mm
- Voltaje soportado dielectrico: 1500 VAC
- Impedancia de aislamiento: 1500 M Ω
- Impedancia de contacto (DC 1 A): 5 M Ω
- Estructura: Plug + socket (conector macho y hembra)
- Material del cuerpo: Aleación de aluminio
- Material interno aislante: Baquelita negra (black ABS insulated bakelite)
- Rosca: Metálica, mecanizado de precisión
- Tipo de ensamblaje: Con rosca + tuerca de fijación
- Vida útil de inserción: ≥ 500 ciclos (plug-in test)
- Pines internos: Núcleo de cobre puro
- Acabado del pin: Cobre plateado (silver-plated)
- Conductividad: Alta conductividad, baja resistividad
- Resistencia a la corrosión: Alta (oxidación reducida por plateado)
- Temperatura de operación: $-50\text{ }^{\circ}\text{C}$ a $+70\text{ }^{\circ}\text{C}$
- Resistencia a vibraciones: Hasta 100 m/s²
- Resistencia a impactos: Hasta 250 m/s²
- Aplicaciones: Equipos industriales, Automatización, Señal y transmisión de datos, Instrumentación, Sistemas eléctricos y electrónicos, Maquinaria CNC, Audio, sensores y dispositivos de control

BEM16



GX16

BEM16-__

CONECTOR DE AVIACION GX16 DE
2 A 10 PINES, BEM16-__

Especificaciones Generales:

- Voltaje de operación: 200 VAC
- Diámetro de Rosca: 16 mm
- Voltaje soportado dielectrico: 1500 VAC
- Impedancia de aislamiento: 1500 M Ω
- Impedancia de contacto (DC 1 A): 5 M Ω
- Estructura: Plug + socket (conector macho y hembra)
- Material del cuerpo: Aleación de aluminio
- Material interno aislante: Baquelita negra
- Rosca: Metálica, mecanizado de precisión
- Tipo de ensamblaje: Con rosca + tuerca de fijación
- Vida útil de inserción: ≥ 500 ciclos
- Pines internos: Núcleo de cobre puro
- Acabado del pin: Cobre plateado
- Conductividad: Alta conductividad, baja resistividad
- Resistencia a la corrosión: Alta (oxidación reducida por plateado)
- Temperatura de operación: -50°C a $+70^{\circ}\text{C}$
- Resistencia a vibraciones: Hasta 100 m/s²
- Resistencia a impactos: Hasta 250 m/s²
- Aplicaciones: Equipos industriales, Automatización, Señal y transmisión de datos, Instrumentación, Sistemas eléctricos y electrónicos, Maquinaria CNC, Audio, sensores y dispositivos de control

BEM12



GX12

BEM12-__

CONECTOR DE AVIACION GX12 DE
2 A 7 PINES, BEM12-__

Especificaciones Generales:

- Voltaje de operación: 200 VAC
- Diámetro de Rosca: 12 mm
- Capacidad de corriente: 5A/125V
- Voltaje soportado dielectrico: 1500 VAC
- Impedancia de aislamiento: 1500 M Ω
- Impedancia de contacto (DC 1 A): 5 M Ω
- Estructura: Plug + socket (conector macho y hembra)
- Material del cuerpo: Aleación de aluminio
- Material interno aislante: Baquelita negra
- Rosca: Metálica, mecanizado de precisión
- Tipo de ensamblaje: Con rosca + tuerca de fijación
- Vida útil de inserción: ≥ 500 ciclos (plug-in test)
- Pines internos: Núcleo de cobre puro
- Acabado del pin: Cobre plateado (silver-plated)
- Conductividad: Alta conductividad, baja resistividad
- Resistencia a la corrosión: Alta (oxidación reducida por plateado)
- Temperatura de operación: -50°C a $+70^{\circ}\text{C}$
- Resistencia a vibraciones: Hasta 100 m/s²
- Resistencia a impactos: Hasta 250 m/s²
- Aplicaciones: Equipos industriales, Automatización, Señal y transmisión de datos, Instrumentación, Sistemas eléctricos y electrónicos, Maquinaria CNC, Audio, sensores y dispositivos de control



PXC-_-_-_- **CONDUCTO RANURADO DE CABLEADO**

Especificaciones Generales:

- Material: PVC duro
- Color: Gris
- No inflamable
- Temperatura de trabajo: Hasta 85°C
- Compuesta por dos partes: Fondo y tapa

JINH



SWB-_-_- **BANDA DE ENVOLTURA EN ESPIRAL**

Especificaciones Generales:

- Cantidad: 10 m/rollo
- Material: Fabricado en Polietileno
- Uso: Primero fije un extremo con el extremo con el cinturón de seguridad, luego gire los cables en el sentido de las agujas del reloj para apretarlos
- Aplicación: Protección antidesgaste para cables eléctricos, para que tengan un buen aislamiento y una buena apariencia



EC-2 **ANILLA DE MARCACION NUMERAL TOSUN, EC-2**

Especificaciones Generales:

- Cantidad en un rollo: 500 pzas.
- Diámetro de cable: 3.6 ~ 7.4mm
- Tipo de marcadores: 0 ~ 9
- Material: PVC
- Temperatura Max.: 85°C



EC-1 **ANILLA DE MARCACION NUMERAL TOSUN, EC-1**

Especificaciones Generales:

- Cantidad en un rollo: 1000 pzas.
- Diámetro de cable: 3.0 ~ 4.2mm
- Tipo de marcadores: 0 ~ 9
- Material: PVC
- Temperatura Max.: 85°C



EC-0 **ANILLA DE MARCACION NUMERAL TOSUN, EC-0**

Especificaciones Generales:

- Cantidad en un rollo: 1000 pzas.
- Diámetro de cable: 2.0 ~ 3.2mm
- Tipo de marcadores: 0 ~ 9
- Material: PVC
- Temperatura Max.: 85°C