



TEKNE INDICADOR Y CONTROL DE PARÁMETROS ELÉCTRICOS

www.tekneboactiva.com

OCTUBRE 2026



Cel.: 69797294 / 69797413 / 2862459



NP-0

**VOLTÍMETRO DIGITAL DE PANEL
LED AC 50-500V**

CARACTERÍSTICAS GENERALES:

- Rango de medición: 50 – 500 VAC
- Frecuencia compatible: 0 – 60 Hz
- Precisión: $\pm 2\%$
- Resolución de pantalla: 1 V
- Tasa de muestreo: Aproximadamente 1 lectura por segundo
- Consumo del circuito de entrada: $< 2 \text{ VA}$
- Indicación sin señal de entrada: Pantalla «000»
- Temperatura de operación: -25°C a $+55^\circ\text{C}$
- Humedad relativa máxima: $\leq 98\%$
- Montaje: Empotrable en panel
- Grado de protección frontal: IP65
- Aplicaciones: Tableros eléctricos, paneles de control, automatización industrial, sistemas de distribución eléctrica, monitoreo de tensión



AD101-22VM-

**VOLTÍMETRO DIGITAL DE 22 MM
PARA PANEL ELECTRICO, AD101-
22VM**

Especificaciones Generales:

- Diámetro para empotrar al tablero: 22 mm
- Rango de medición: AC50V a 500V
- Clase de precisión: $\pm 2\%$ V
- Voltaje de suministro: AC220V
- Temperatura de funcionamiento: -25°C a 55°C , apto para ambientes exigentes
- Dimensiones: 29x21x56 mm con alojamiento de 22 mm para paneles estándar.
- Tipo de pantalla: Solo digital
- Rango de frecuencia: 50 a 60 Hz
- Colores a elegir: Rojo, Verde, Amarillo, Azul y Blanco
- Aplicaciones: Ideal para tableros de control, equipos industriales y domésticos, estaciones de energía distribución eléctrica y sistemas automáticos, ofreciendo una señal visual instantánea del estado del voltaje



AD101-22KW-NIN

VATÍMETRO PARA PANEL DE CONTROL

Especificaciones Técnicas:

- Modelo: AD101-22KW-NIN
- Diámetro de montaje: 22mm
- Ampere rango de medición: CA 220V, potencia máxima 26KW AC 380V, potencia máxima 45KW
- Color: Verde
- Precisión: 2% $\pm$ KW
- Resolución de pantalla: 1KW
- Tasa de muestra: Aproximadamente 1 tiempo/s
- Circuito de entrada pérdida de potencia: <2VA
- Sin señal de entrada: Pantalla 000

NIN



N48-2058

MEDIDOR DIGITAL MULTIFUNCIÓN DE PANEL

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Modelo: N48-2058
- Voltaje de medición: 50 – 300 VAC
- Corriente de medición: 0 – 99.99 A (mediante transformador de corriente)
- Potencia activa: 0 – 45 kW
- Frecuencia: 45 – 65 Hz
- Factor de potencia: 0.00 – 1.00 PF
- Energía acumulada: 0 – 99999 kWh
- Precisión: $\pm 1\%$
- Velocidad de actualización: 2 veces por segundo
- Pantalla: LCD digital a color
- Tipo de montaje: Panel empotrable
- Diámetro de montaje: Ø22 mm
- Dimensiones: 49 × 47 × 52 mm
- Función de memoria: Conserva el valor de energía acumulada ante cortes de alimentación
- Aplicaciones: tableros eléctricos, paneles de control, monitoreo energético, automatización industrial, sistemas de distribución eléctrica, maquinaria industrial

<https://teknebolivia.com/wp-content/uploads/2026/06/M>



AD101-22VAHVS-ROJO

MEDIDOR DE VOLTAJE, FRECUENCIA Y CORRIENTE, AD101-22VAHVS-ROJO

Especificaciones Técnicas:

- Modelo: AD101-22VAHVS-ROJO
- Voltaje de Medición: AC50-500V
- Corriente de Medición: 0-100A
- Frecuencia de Medición: 0-99 Hz
- Resolución: 1V, 1A, 1 Hz
- Tasa de muestreo: Aprox. 1 vez/s
- Diámetro de montaje: 22 mm
- Aplicaciones: Es un medidor compacto y preciso que integra voltímetro, amperímetro y frecuencímetro en un solo dispositivo, ideal para uso en paneles eléctricos, cuadros de control y sistemas industriales.



AD101-22TM-ROJO

MEDIDOR DE TEMPERATURA CON DISPLAY, AD101-22TM-ROJO

Especificaciones Técnicas:

- Modelo: AD101-22TM-ROJO
- Rango de Temperatura de Medición: -20°C a +199°C
- Color: Rojo
- Tensión de Alimentación: AC220V, 50 Hz
- Dimensiones: 29x21x56 mm
- Diámetro para empotrar: 22 mm
- Aplicaciones: Laboratorios y pruebas técnicas, Automatización y procesos productivos, Sistemas de refrigeración y climatización, Maquinaria industrial, Tableros eléctricos y de control.



AD101-22VHVM-ROJO

MEDIDOR DE VOLTAJE Y FRECUENCIA, AD101-22VHVM-ROJO

Especificaciones Técnicas:

- Modelo: AD101-22VHVM-ROJO
- Color: Rojo
- Tensión de Alimentación: AC50-500V
- Rango de Medición de Frecuencia: 0 – 99 Hz
- Temperatura de Trabajo: 25°C a 55°C
- Diámetro para empotrar: 22 mm
- Consumo: < 2 VA
- Aplicaciones: Es ideal para generadores, UPS, tableros industriales, maquinaria y sistemas de distribución eléctrica, donde se requiere un monitoreo confiable de ambos parámetros de Voltaje y Frecuencia. Su display LED brillante asegura una lectura rápida y clara incluso en entornos industriales exigentes.



AD101-22KW+W-ROJO

MEDIDOR DE POTENCIA, AD101-22KW+W-ROJO

Especificaciones Técnicas:

- Modelo: AD101-22KW+W-ROJO
- Rango de Medición: CA 220 V Máx. Potencia 26 KW, CA 380 V Máx. Potencia 45KW
- Precisión: ±2%
- Voltaje: 220V/380V
- Temperatura de Trabajo: -20°C ~ 55°C
- Dimensiones: 8,96x4,96x2,43 cm
- Diámetro de Montaje: 22 mm
- Aplicaciones: Ideal para gabinetes eléctricos industriales. Con pantalla digital de fácil lectura, permite supervisar potencia (en vatios), tensión, corriente y frecuencia, lo que facilita la optimización del consumo eléctrico, prevención de sobrecargas y mantenimiento predictivo.



AD101-22HZ-ROJO

MEDIDOR DE FRECUENCIA CON
DISPLAY, AD101-22HZ-ROJO

Especificaciones Técnicas:

- Modelo: AD101-22HZ-ROJO
- Rango de medición: 0 a 99 Hz
- Color: Rojo
- Temperatura de trabajo: -25°C a 55°C
- Voltaje de trabajo: AC50-500V
- Diámetro: 22 mm
- Certificación: CCC CE
- Aplicaciones: Este medidor te permite supervisar el rendimiento eléctrico de tus instalaciones, detectar rápidamente variaciones de frecuencia que podrían afectar equipos sensibles, y asegurar que todo opere dentro de los parámetros correctos.



AD101-22HR-ROJO

HORÓMETRO O CRONOMETRO
DIGITAL, AD101-22HR-ROJO

Especificaciones Técnicas:

- Modelo: AD101-22HR-ROJO
- Rango de medición: 0-999 horas y 0-60 minutos
- Precisión: $\pm 2\%$
- Temperatura de Trabajo: -25°C a 55°C
- Aplicaciones: Utilizado en motores, compresores, bombas, generadores, maquinaria industrial y equipos comerciales.



AD101-22VAM-RED-NIN

INDICADOR VOLTIMETRO Y
AMPERIMETRO PARA PANEL DE
CONTROL, AD101-22VAM-RED-NIN

Especificaciones Técnicas:

- Modelo: AD101-22VAM-RED-NIN
- Rango de medida voltaje: 20-500VAC
- Rango de medida corriente: 0-100A
- Precisión: $\pm 2\%$
- Temperatura de funcionamiento: -25 ~ 55
- Dimensiones: 29mm x 21mm x 56mm



AD16-22HZMS

FRECUENCÍMETRO DIGITAL DE
PANEL 22MM CUADRADO

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Modelo: AD16-22HZMS
- Diámetro de instalación: 22 mm
- Rango de medición: 0 – 99 Hz
- Corriente de funcionamiento: ≤ 20 mA
- Temperatura de operación: -25°C a 55°C
- Vida útil: 40000 horas
- Color de iluminación: Ámbar
- Aplicaciones: tableros eléctricos, paneles de control, maquinaria industrial, sistemas eléctricos, monitoreo de frecuencia

<https://teknebolivia.com/wp-content/uploads/2025/09/Medidor-De-Horas-Digital-Led-Monofásico-Nin-Ad-101-22hr-Protección-Mp>



AD101-22CT-ROJO
CONTADOR DIGITAL DE 22MM
PARA PANEL, AD101-22CT-ROJO

Especificaciones Técnicas:

- Modelo: AD101-22CT-ROJO
- Rango de medición: 0-999 999
- Diámetro de Montaje: 22 mm
- Color: Rojo
- Temperatura de Funcionamiento: -25°C a 55°C
- Protección: IP65
- Aplicaciones: Perfecto para uso en industrias, talleres, módulos eléctricos, tableros de control y sistemas de automatización. Su diseño robusto permite una integración sencilla en paneles estándar y proporciona datos claros para mejorar el control operativo y la eficiencia.



AD101-22AM-
AMPERIMETRO DIGITAL, AD101-22AM

Especificaciones Generales:

- Rango de Medición: 0 a 100 A
- Rango de Voltaje: AC50-380V
- Clase de precisión: $\pm 2\%$
- Fase: Monofásico
- Material de carcasa: ABS resistente
- Dimensiones del producto: 8.4×5.3×4.55 cm
- Temperatura de operación: -25°C a +55°C
- Peso: 0.036 kg (aprox.)
- Uso: Para medir la corriente eléctrica en máquinas o equipos.

<https://teknebolivia.com/wp-content/uploads/2025/09/Contador-Digital-Rojo-De-22-Mm-De-La-Marca-NinSuministro-De-Fabr-1.m>



NA-0
AMPERÍMETRO DIGITAL DE PANEL
AC MONOFÁSICO 0 – 100A

CARACTERÍSTICAS GENERALES:

- Rango de medición: 0 – 100 A
- Voltaje máximo del sistema: AC 380 V
- Frecuencia de operación: AC 50 – 60 Hz
- Pantalla: LED digital color rojo
- Material de la carcasa: Plástico
- Diámetro del display LED: 22 mm
- Temperatura de operación: -25°C a +55°C
- Humedad relativa máxima: $\leq 98\%$
- Grado de protección frontal: IP65
- Categoría de instalación: III
- Aplicaciones: Tableros eléctricos, centros de control, automatización industrial, distribución eléctrica, monitoreo de cargas eléctricas