



TEKNE PULSADORES Y PARADAS DE EMERGENCIAS

www.tekneplata.com

AGOSTO 2026



Cel.: 69797294 / 69797413 / 2862459



BEM-16-10_

**PULSADORES METÁLICOS Ø16 MM
IP67**

CARACTERÍSTICAS GENERALES:

- Diámetro de montaje: Ø16 mm.
- Configuración de contactos: 1NO.
- Corriente nominal: 250 VAC / 3 A.
- Grado de protección: IP67 (IP60 frontal) / IK09.
- Torque de apriete: Aproximadamente 0.6 Nm.
- Recorrido de operación: Aproximadamente 2 mm.
- Material del cabezal: Acero inoxidable.
- Material de la carcasa: Latón niquelado.
- Material de la base: PA66.
- Fuerza de accionamiento: Aproximadamente 5 N.
- Vida mecánica: $\geq 1.000.000$ de operaciones.
- Vida eléctrica: ≥ 100.000 operaciones.
- Temperatura de operación: -25°C a $+55^{\circ}\text{C}$.
- Humedad de operación: 45–85 % RH.
- Resistencia de contacto: $\leq 50\text{ m}\Omega$.
- Resistencia de aislamiento: $\geq 1000\text{ M}\Omega$.
- Tensión soportada: 1500 VAC / 50 Hz durante 60 segundos.
- Resistencia a vibraciones: Amplitud aproximada de 1.2 mm a 50 Hz.
- Resistencia al impacto: $>10\text{ g}$.
- Resistencia al calor de soldadura: Hasta 320°C durante un máximo de 3 segundos.



**PULSADOR RETORNO POR
RESORTE VERDE CON PILOTO**


Especificaciones Técnicas:

- Corriente nominal: 3A/240V (AC15)
- Corriente nominal térmica: 10A
- Voltaje máximo: 600VAC
- Voltaje del piloto: 220VAC
- Contactos: 1 Normalmente Abierto NA
- Potencia máxima del piloto: 2.6W
- Diámetro de instalación: 22 mm
- Temperatura ambiente: $-25 \sim 55$
- Normativa aplicada: IEC947-5-1 y EN60947-5-1
- Marca: NIN



BEM-22-22

**PULSADOR METÁLICO PLANO Ø22
MM NO+NC**



BEM-22-22D-__

**PULSADOR METÁLICO DE 22MM
CON ANILLO ILUMINADO 220V IP67**

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Modelo: BEM-22-22.
- Diámetro de montaje: Ø22 mm.
- Forma del cabezal: Plano.
- Configuración de contactos: 1NO + 1NC (independientes).
- Corriente nominal: 5 A / 250 VAC.
- Grado de protección: IP67.
- Material de la carcasa: Acero inoxidable niquelado.
- Material de la base: PA66.
- Resistencia al impacto: IK10.
- Vida mecánica: $\geq 1.000.000$ de operaciones.
- Vida eléctrica: ≥ 100.000 operaciones.
- Temperatura de operación: -25°C a $+55^{\circ}\text{C}$.
- Humedad de operación: 45–85 % RH.
- Resistencia de contacto: $\leq 50\text{ m}\Omega$.
- Resistencia de aislamiento: $\geq 1000\text{ M}\Omega$.
- Tensión soportada: 1500 VAC (50/60 Hz) durante 60 segundos.
- Resistencia a vibraciones: Amplitud aproximada de 1.2 mm a 50 Hz.
- Resistencia al impacto mecánico: $>10\text{ g}$.
- Resistencia al calor de soldadura: Hasta 320°C durante un máximo de 3 segundos (o cautín de 30 W).

CARACTERÍSTICAS GENERALES:

- Diámetro de instalación: 22 mm
- Corriente nominal: Hasta 3A a 220V AC carga resistiva), 2A a 220V AC (carga inductiva)
- Configuración de contacto: 2NO+2NC
- Voltaje de iluminación: AC/DC 220V
- Tipo de cabeza: Plana con anillo iluminado
- Material de carcasa: Acero inoxidable
- Material base: PA66
- Protección: IP67 / IK10
- Vida mecánica: Más de 1,000,000 de operaciones
- Vida eléctrica: Más de 100,000 operaciones
- Temperatura de trabajo: -25°C a $+55^{\circ}\text{C}$
- Humedad de trabajo: 45~85%RH
- Resistencia de contacto: $\leq 50\text{ m}\Omega$
- Resistencia de aislamiento: $\geq 1000\text{ M}\Omega$
- Voltaje soportado: 1500VAC / 50Hz / 60s
- Resistencia a vibración: amplitud de 1.2mm / 50Hz
- Resistencia a impacto: $>10\text{ g}$
- Resistencia al calor de soldadura: 320°C máximo 3 segundos
- Vida útil LED: $\geq 40,000$ horas
- Aplicaciones: automatización industrial, paneles eléctricos, maquinaria industrial, controles eléctricos, sistemas de arranque y parada.




XB2-BW33_1-GREEN-NIN

**PULSADOR LUMINOSO INDUSTRIAL
VERDE 22MM**

CARACTERÍSTICAS GENERALES:

- Diámetro de montaje: 22 mm
- Voltaje máximo: CA 380V / 250V CC
- Corriente máxima: CA-15: 2.5A / CC-13: 0.27A
- Configuración de contacto: Contacto Normalmente Abierto 1NO
- Grado de protección: IP65
- Tipo de cabeza: Plano totalmente iluminado
- Material: Aleación de zinc y plástico industrial
- Vida mecánica: 100000 operaciones
- Tipo de terminal: Terminal de tornillo
- Iluminación verde integrada de baja intensidad



BEM-22-22DS_

**PULSADOR INTERRUPTOR CON
AUTOENCLAVE METÁLICO DE 22MM
CON ANILLO ILUMINADO 220V IP67**

CARACTERÍSTICAS GENERALES:

- Diámetro de instalación: 22 mm
- Corriente nominal: Hasta 3A a 220V AC carga resistiva), 2A a 220V AC (carga inductiva)
- Configuración de contacto: 2NO+2NC
- Voltaje de iluminación: AC/DC 220V
- Tipo de cabeza: Plana con anillo iluminado
- Material de carcasa: Acero inoxidable
- Material base: PA66
- Protección: IP67 / IK10
- Vida mecánica: Más de 1,000,000 de operaciones
- Vida eléctrica: Más de 100,000 operaciones
- Temperatura de trabajo: -25°C a +55°C
- Humedad de trabajo: 45~85%RH
- Resistencia de contacto: $\leq 50m\Omega$
- Resistencia de aislamiento: $\geq 1000M\Omega$
- Voltaje soportado: 1500VAC / 50Hz / 60s
- Resistencia a vibración: amplitud de 1.2mm / 50Hz
- Resistencia a impacto: $>10g$
- Resistencia al calor de soldadura: 320°C máximo 3 segundos
- Vida útil LED: $\geq 40,000$ horas
- Aplicaciones: automatización industrial, paneles eléctricos, maquinaria industrial, controles eléctricos, sistemas de arranque y parada



BEM-LA16-11-Y-__ **PULSADOR INDUSTRIAL DE 16MM** **220VAC**

CARACTERÍSTICAS GENERALES:

- Diámetro de instalación: 16mm
- Corriente de Trabajo: 3A / 220VAC
- Tipo de pulsador: Momentáneo (reset)
- Configuración de contactos: 1NO + 1NC
- Cabeza: Redonda
- Material de contacto: Aleación de plata
- Voltaje de aislamiento: 250V
- Corriente térmica nominal: 5A
- Temperatura de trabajo: -25°C a +55°C
- Humedad de trabajo: 45% ~ 85% RH
- Resistencia de contacto: $\leq 30m\Omega$
- Resistencia de aislamiento: $\geq 100M\Omega$
- Vida mecánica: $\geq 1,000,000$ operaciones
- Vida eléctrica: $\geq 100,000$ operaciones
- Resistencia a vibración: 50Hz, amplitud aprox. 1.2mm
- Resistencia al impacto: $>10g$
- Cableado máximo: $0.75mm^2$
- Terminal de conexión: $2.8 \times 0.5mm$
- Aplicaciones: paneles eléctricos, automatización industrial, maquinaria y tableros de control



BEM-LA16-11D-Y-__ **PULSADOR INDUSTRIAL 16MM CON** **LUZ LED**

CARACTERÍSTICAS GENERALES:

- Diámetro de instalación: 16 mm
- Tipo de contacto: 1NO + 1NC
- Tipo de operación: Pulsador de retorno con luz
- Voltaje nominal: 220VAC
- Corriente nominal: hasta 5A
- Tipo de conexión: Terminales
- Material de contacto: Aleación de plata
- Resistencia de contacto: $\leq 50 m\Omega$
- Resistencia de aislamiento: $\geq 100 M\Omega$
- Temperatura de trabajo: -25°C a +55°C
- Humedad de trabajo: 45% – 85% RH
- Vida útil del LED: $\geq 40,000$ horas
- Espesor de panel: 0.5 – 6 mm



PB2-BA31 **PULSADOR DE MANDO VERDE DE** **22MM, PB2-BA31**

Especificaciones Técnicas:

- Modelo: PB2-BA31
- Contacto: Normalmente abierto NA
- Color: Verde
- Diámetro de instalación: 22mm
- Corriente térmica: 10A



PB2-BA42 **PULSADOR DE MANDO ROJO DE** **22MM, PB2-BA42**

Especificaciones Técnicas:

- Modelo: PB2-BA42
- Contacto: Normalmente cerrado NC
- Color: Rojo
- Diámetro de instalación: 22mm
- Corriente térmica: 10A



XB2-_S545-RED-NIN

**PARADA DE EMERGENCIA TIPO
HONGO Ø 40MM NO+NC**

CARACTERÍSTICAS GENERALES:

- Diámetro de cabeza: 40 mm.
- Color del cabezal: Rojo.
- Tipo de accionamiento: Presionar para activar y girar para desbloquear.
- Tipo de desbloqueo: Giro manual.
- Configuración de contactos: 1NC + 1NO.
- Voltaje nominal: 240 VAC.
- Frecuencia de operación: 50-60 Hz AC.
- Diámetro de montaje: Ø22 mm.
- Temperatura de operación: -25 °C a +55 °C.
- Aplicación: Circuitos de seguridad, control industrial y paro de emergencia.



INTERRUPTOR PULSADOR ILUMINADO AUTOENCLAVE 1NA/1NC

Especificaciones Generales:

- Tension maxima: 220 V
- Corriente maxima: 10 A
- Nro. de contactos: 1NO, 1NC
- Material de contacto: Aleacion de plata
- Diámetro de montaje: 22 mm
- Vida mecánica: mas de 1000000
- Vida eléctrica: más de 100000



**INTERRUPTOR PULSADOR
AUTOENCLAVE 1NA/1NC**

Especificaciones Generales:

- Tension maxima: 220 V
- Corriente máxima: 10 A
- Nro. de contactos: 1NO, 1NC
- Material de contacto: Aleación de plata
- Diámetro de montaje: 22 mm
- Vida mecánica: más de 1000000
- Vida eléctrica: más de 100000



BEM-22-22S

**INTERRUPTOR METÁLICO PLANO
Ø22 MM NO+NC CON
ENCLAVAMIENTO**

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Modelo: BEM-22-22S.
- Diámetro de montaje: Ø22 mm.
- Forma del cabezal: Plano.
- Configuración de contactos: 1NO + 1NC (independientes).
- Corriente nominal: 5 A / 250 VAC.
- Grado de protección: IP67.
- Material de la carcasa: Acero inoxidable niquelado.
- Material de la base: PA66.
- Resistencia al impacto: IK10.
- Vida mecánica: $\geq 1.000.000$ de operaciones.
- Vida eléctrica: ≥ 100.000 operaciones.
- Temperatura de operación: -25 °C a +55 °C.
- Humedad de operación: 45-85 % RH.
- Resistencia de contacto: $\leq 50 \text{ m}\Omega$.
- Resistencia de aislamiento: $\geq 1000 \text{ M}\Omega$.
- Tensión soportada: 1500 VAC (50/60 Hz) durante 60 segundos.
- Resistencia a vibraciones: Amplitud aproximada de 1.2 mm a 50 Hz.
- Resistencia al impacto mecánico: $> 10 \text{ g}$.
- Resistencia al calor de soldadura: Hasta 320 °C durante un máximo de 3 segundos (o cautín de 30 W).



BEM-16-11DS-S- INTERRUPTOR METÁLICO DE 16MM CON AUTOENCLAVE Y SÍMBOLO DE ENERGÍA ILUMINADO 220V IP67

CARACTERÍSTICAS GENERALES:

- Diámetro de instalación: 16 mm
- Corriente nominal: 3A a 220V AC (carga resistiva), 2A a 220V AC (carga inductiva)
- Configuración de contacto: 1NO+1NC
- Tipo de cabeza: Plana iluminada con símbolo de energía
- Tipo de operación: Autoenclave con luz
- Voltaje de iluminación: AC/DC 220V
- Material de carcasa: Acero inoxidable
- Material base: PA66
- Protección: IP67 / IK09
- Torque de tuerca: Aproximadamente 0.6Nm
- Recorrido de operación: Aproximadamente 2mm
- Fuerza de operación: Aproximadamente 3N
- Vida mecánica: Más de 1,000,000 de operaciones
- Vida eléctrica: Más de 100,000 operaciones
- Temperatura de trabajo: -25°C a +55°C
- Humedad de trabajo: 45~85%RH
- Resistencia de contacto: $\leq 50m\Omega$
- Resistencia de aislamiento: $\geq 1000M\Omega$
- Voltaje soportado: 1500VAC / 50Hz / 60s
- Resistencia a vibración: amplitud de 1.2mm / 50Hz
- Resistencia a impacto: $>10g$
- Resistencia al calor de soldadura: 320°C máximo 3 segundos
- Vida útil LED: $\geq 40,000$ horas
- Aplicaciones: automatización industrial, paneles eléctricos, equipos electrónicos, sistemas de encendido y apagado, maquinaria industrial



BEM-22-11DS-AS- INTERRUPTOR DE BOTON METALICO DE 22MM CON LOGO ILUMINADO, BEM-22-11DS-AS- _

Especificaciones Generales:

- Voltaje de trabajo nominal: 220VAC 50/60Hz
- Corriente de trabajo nominal: 3A
- Apertura de instalacion: $\square 22mm$
- Forma de la cabeza: Plana redonda
- Contacto del interruptor: 1NA+1NC
- Voltaje para la iluminacion: 220VAC
- Numero de pies: 5, (1NA, 1NC, Comun, +Led y -led)
- Metodo para cableado: Pies para soldar
- Tipo de operacion: tipo autobloqueo
- Vida mecanica: 1 millon de veces
- Vida electrica: 100.000 veces
- Nivel de proteccion: IP67
- Material de la carcasa: Acero inoxidable
- Materia prima: PA66
- Esperanza de vida del led: $\geq 40000h$



BEM-22-11DS-S- INTERRUPTOR DE BOTON METALICO DE 22MM CON LOGO ILUMINADO IP67, BEM-22-11DS-S- _

Especificaciones Generales:

- Voltaje de trabajo nominal: 220VAC 50/60Hz
- Corriente de trabajo nominal: 3A
- Apertura de instalacion: 22mm
- Forma de la cabeza: Plana redonda
- Contacto del interruptor: 1NA+1NC
- Voltaje para la iluminacion: 220VAC
- Numero de pies: 5, (1NA, 1NC, Comun, +Led y -led)
- Metodo para cableado: Pies para soldar
- Tipo de operacion: Tipo autobloqueo
- Vida mecanica: 1 millon de veces
- Vida electrica: 100.000 veces
- Nivel de proteccion: IP67
- Material de la carcasa: Acero inoxidable
- Materia prima: PA66
- Esperanza de vida del led: $\geq 40000h$



BEM-22-11DS-A- INTERRUPTOR DE BOTON METALICO DE 22MM CON ANILLO ILUMINADO, BEM-22-11DS-A- _

Especificaciones Generales:

- Voltaje de trabajo nominal: 220VAC 50/60Hz
- Corriente de trabajo nominal: 3A
- Apertura de instalacion: 22mm
- Forma de la cabeza: Plana redonda
- Contacto del interruptor: 1NA+1NC
- Voltaje para la iluminacion: 220VAC
- Numero de pies: 5, (1NA, 1NC, Comun, +Led y -led)
- Metodo para cableado: Pies para soldar
- Tipo de operacion: Tipo autobloqueo
- Vida mecanica: 1 millon de veces
- Vida electrica: 100.000 veces
- Nivel de proteccion: IP67
- Material de la carcasa: Acero inoxidable
- Materia prima: PA66
- Esperanza de vida del led: $\geq 40000h$

BEM-LA16-11S-Y- _



1NA/1NC

BEM-LA16-11S-Y- INTERRUPTOR DE BOTON DE AUTOBLOQUEO DE 16MM, BEM- LA16-11S-Y- _

Especificaciones Generales:

- Tension nominal: 250V
- Corriente de funcionamiento: 5 A
- Nro. de contactos: 1NA, 1NC
- Vida eléctrica: 500 000 veces
- Vida mecánica: 1 millón de veces
- Tamaño de instalación: aprox. 16 mm
- Material de la carcasa: ABS + latón
- Temperatura y humedad ambiente: -25 ~+55 , 45~85%RH
- Tamaño: 18*40mm
- Uso: Para automatización de equipos, instalación de aplicaciones de bricolaje, caja de distribución, juegos completos de equipos eléctricos, electrodomésticos, equipos de distribución de energía

BEM-LA16-11DS-Y- _



BEM-LA16-11DS-Y- INTERRUPTOR DE BOTON DE AUTOBLOQUEO CON LAMPARA DE 16MM, BEM-LA16-11DS-Y- _

Especificaciones Generales:

- Tension nominal: 250V
- Corriente de funcionamiento: 5 A
- Nro. de contactos: 1NA, 1NC
- Iluminacion: Si
- Vida eléctrica: 500 000 veces
- Vida mecánica: 1 millón de veces
- Tamaño de instalación: aprox. 16 mm
- Material de la carcasa: ABS + latón
- Temperatura y humedad ambiente: -25 ~+55 , 45~85%RH
- Tamaño: 18*40mm
- Uso: Para automatización de equipos, instalación de aplicaciones de bricolaje, caja de distribución, juegos completos de equipos eléctricos, electrodomésticos, equipos de distribución de energía



BEM-16-11DS-_-ON/OFF

**INTERRUPTOR DE BOTON CON
AUTO ENCLAVE TIPO LUMINOSO
16MM, 1NA~1NC, BEM-16-11DS-_-
ON/OFF**

Especificaciones Generales:

- Tension nominal: 250V
- Corriente de funcionamiento: 3 A
- Nro. de contactos: 1NA, 1NC
- Tipo de operacion: Auto bloqueo luminoso con simbolo
- Diametro de montaje: aprox. 16 mm
- Vida eléctrica: 1 millón de veces
- Vida mecánica: 500 000 veces
- Material de la llave: Acero inoxidable
- Material de la carcasa: Laton niquelado/titanio chapado
- Temperatura y humedad ambiente: -25 ~+55 , 45~85%RH
- Tamaño: 30*51,5mm
- Nivel de proteccion: IP 67 IK09
- Uso: Para automatización de equipos, instalación de aplicaciones de bricolaje, caja de distribución, juegos completos de equipos eléctricos, electrodomésticos, equipos de distribución de energía



BEM-16-11DS-_-

**INTERRUPTOR DE BOTON CON
AUTO ENCLAVE TIPO LUMINOSO
16MM, 1NA~1NC, BEM-16-11DS-_-**

Especificaciones Generales:

- Tension nominal: 250V
- Corriente de funcionamiento: 3 A
- Nro. de contactos: 1NA, 1NC
- Tipo de operacion: Auto bloqueo luminoso
- Diametro de montaje: aprox. 16 mm
- Vida eléctrica: 1 millón de veces
- Vida mecánica: 500 000 veces
- Material de la llave: Acero inoxidable
- Material de la carcasa: Laton niquelado/titanio chapado
- Temperatura y humedad ambiente: -25 ~+55 , 45~85%RH
- Tamaño: 30*51,5mm
- Nivel de proteccion: IP 67 IK09
- Uso: Para automatización de equipos, instalación de aplicaciones de bricolaje, caja de distribución, juegos completos de equipos eléctricos, electrodomésticos, equipos de distribución de energía



BEM-16-11S

**INTERRUPTOR DE BOTON CON
AUTO ENCLAVE 16MM, BEM-16-11S**

Especificaciones Generales:

- Modelo: BEM-16-11S
- Tension nominal: 250V
- Corriente de funcionamiento: 3 A
- Nro. de contactos: 2
- Tipo de operacion: Auto bloqueo
- Diametro de montaje: aprox. 16 mm
- Vida eléctrica: 1 millón de veces
- Vida mecánica: 500 000 veces
- Material de la llave: Acero inoxidable
- Material de la carcasa: Laton niquelado/titanio chapado
- Temperatura y humedad ambiente: -25 ~+55 , 45~85%RH
- Tamaño: 30*51,5mm
- Nivel de proteccion: IP 67 IK09
- Uso: Para automatización de equipos, instalación de aplicaciones de bricolaje, caja de distribución, juegos completos de equipos eléctricos, electrodomésticos, equipos de distribución de energía




BEM-16-CTX-__

**CONECTOR PARA PULSADOR O
INTERRUPTOR DE 16MM**

CARACTERÍSTICAS GENERALES:

- Tipo: Conector para pulsador
- Compatibilidad: Serie BEM-16
- Sección de cable: 0.5 mm²
- Longitud de cable: 150 mm
- Pelado del cable: 5 – 10 mm
- Tipo de conexión: Plug con cables preinstalados



BEM-22-22-CTX-__

**CONECTOR PARA PULSADOR O
INTERRUPTOR DE 22MM**

CARACTERÍSTICAS GENERALES:

- Tipo: Conector para pulsador
- Compatibilidad: Serie BEM-22
- Sección de cable: 0.5 mm²
- Longitud de cable: 150 mm
- Pelado del cable: 5 – 10 mm
- Tipo de conexión: Plug con cables preinstalados



**BOTON PULSADOR PLANO CON
RETORNO POR RESORTE 1NA/1NC**

Especificaciones Generales:

- Tension maxima: 220 V
- Corriente maxima: 10 A
- Nro. de contactos: 1NO, 1NC
- Material de contacto: Aleación de plata
- Diámetro de montaje: 22 mm
- Vida mecánica: más de 1000000
- Vida eléctrica: más de 100000

XB2-EA42-RED-NIN



XB2-EA42-RED-NIN

BOTON PULSADOR NC COLOR ROJO, XB2-EA42-RED-NIN

Boton, boton pulsador, conmutador, Interruptor, normalmente abierto, Pulsador, Pulsadores, rojo, switch, XB2-EA42-RED-NIN

XB2-BA42-RED-NIN



XB2-BA42-RED-NIN

BOTON PULSADOR NC COLOR ROJO, XB2-BA42-RED-NIN

Boton, boton pulsador, conmutador, Interruptor, normalmente abierto, Pulsador, Pulsadores, rojo, switch, XB2-BA42-RED-NIN



XB2-BW3462-RED-NIN

BOTÓN PULSADOR METÁLICO ILUMINADO ROJO

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Modelo: XB2-BW3462-RED-NIN
- Material de la base: Metal
- Color del indicador: Rojo
- Tipo de contacto: 1NC (Normalmente Cerrado)
- Tipo de accionamiento: Momentáneo con retorno por resorte
- Diámetro de la cabeza: 30 mm
- Diámetro de montaje: 22 mm
- Voltaje nominal: 240 VAC 50-60 Hz
- Grado de protección: IP40
- Temperatura de operación: -25 °C a +55 °C
- Norma: GB14048.5-2017



BEM-22-11_

BOTON PULSADOR METALICO DE 22MM, BEM-22-11_

Especificaciones Generales:

- Voltaje de trabajo nominal: 220VAC 50/60Hz
- Corriente de trabajo nominal: 3A
- Apertura de instalacion: $\varnothing$ 22mm
- Contactos: 1NA + 1NC
- Metodo de conexion: Pies de soldadura
- Forma de la cabeza: Plana redonda
- Vida mecanica: 1 millon de veces
- Vida electrica: 100.000 veces
- Nivel de proteccion: IP67
- Material de la carcasa: Acero inoxidable
- Materia prima: PA66



BEM-22-10

BOTON PULSADOR METALICO DE 22MM, BEM-22-10

Especificaciones Generales:

- Voltaje de trabajo nominal: 220VAC 50/60Hz
- Corriente de trabajo nominal: 3A
- Apertura de instalacion: 22mm
- Contacto del interruptor: 1NA
- Metodo de conexion: Poste terminal
- Tipo de operacion: tipo autoreinicio
- Vida mecanica: 1 millon de veces
- Vida electrica: 100.000 veces
- Nivel de proteccion: IP67
- Material de la carcasa: Acero inoxidable
- Materia prima: PA66



BEM-22-11D-S

BOTON PULSADOR METALICO DE 22MM CON LOGO ILUMINADO, BEM-22-11D-S

Especificaciones Generales:

- Voltaje de trabajo nominal: 220VAC 50/60Hz
- Corriente de trabajo nominal: 3A
- Apertura de instalacion: 22mm
- Forma de la cabeza: Plana redonda
- Contacto del interruptor: 1NA+1NC
- Voltaje para la iluminacion: 220VAC
- Numero de pies: 5, (1NA, 1NC, Comun, +Led y -led)
- Metodo para cableado: Pies para soldar
- Tipo de operacion: tipo autoreinicio
- Vida mecanica: 1 millon de veces
- Vida electrica: 100.000 veces
- Nivel de proteccion: IP67
- Material de la carcasa: Acero inoxidable
- Materia prima: PA66
- Esperanza de vida del led: $\geq 40000h$



BEM-22-11D-AS-__
BOTON PULSADOR METALICO DE
22MM CON LOGO ILUMINADO, BEM-
22-11D-AS-__

Especificaciones Generales:

- Voltaje de trabajo nominal: 220VAC 50/60Hz
- Corriente de trabajo nominal: 3A
- Apertura de instalacion: $\varnothing$ 22mm
- Forma de la cabeza: Plana redonda
- Contacto del interruptor: 1NA+1NC
- Voltaje para la iluminacion: 220VAC
- Numero de pies: 5, (1NA, 1NC, Comun, +Led y -led)
- Metodo para cableado: Pies para soldar
- Tipo de operacion: tipo autoreinicio
- Vida mecanica: 1 millon de veces
- Vida electrica: 100.000 veces
- Nivel de proteccion: IP67
- Material de la carcasa: Acero inoxidable
- Materia prima: PA66
- Esperanza de vida del led: $\geq$ 40000h



BEM-22-11D-A-__
BOTON PULSADOR METALICO DE
22MM CON ANILLO ILUMINADO,
BEM-22-11D-A-__

Especificaciones Generales:

- Voltaje de trabajo nominal: 220VAC 50/60Hz
- Corriente de trabajo nominal: 3A
- Apertura de instalacion: $\varnothing$ 22mm
- Forma de la cabeza: Plana redonda
- Contacto del interruptor: 1NA+1NC
- Voltaje para la iluminacion: 220VAC
- Numero de pies: 5, (1NA, 1NC, Comun, +Led y -led)
- Metodo para cableado: Pies para soldar
- Tipo de operacion: tipo autoreinicio
- Vida mecanica: 1 millon de veces
- Vida electrica: 100.000 veces
- Nivel de proteccion: IP67
- Material de la carcasa: Acero inoxidable
- Materia prima: PA66
- Esperanza de vida del led: $\geq$ 40000h



BEM-16-11

BOTON PULSADOR METALICO DE 16MM, BEM-16-11

Especificaciones Técnicas:

- Modelo: BEM-16-11
- Voltaje de trabajo nominal: 220VAC 50/60Hz
- Corriente de trabajo nominal: 3A
- Apertura de instalacion: $\varnothing$ 16mm
- Forma de la cabeza: Plana redonda
- Contacto del interruptor: 1NA+1NC
- Numero de pies: 3, (1NA, 1NC, Comun)
- Metodo para cableado: Pies para soldar
- Tipo de operacion: tipo autoreinicio
- Vida mecanica: 1 millon de veces
- Vida electrica: 100.000 veces
- Nivel de proteccion: IP67
- Material de la carcasa: Acero inoxidable
- Materia prima: PA66



BEM-16-11D-S-__

BOTON PULSADOR METALICO DE 16MM CON LOGO ILUMINADO, BEM-16-11D-S-__

Especificaciones Generales:

- Voltaje de trabajo nominal: 220VAC 50/60Hz
- Corriente de trabajo nominal: 3A
- Apertura de instalacion: $\varnothing$ 16mm
- Forma de la cabeza: Plana redonda
- Contacto del interruptor: 1NA+1NC
- Voltaje para la iluminacion: 220VAC
- Numero de pies: 5, (1NA, 1NC, Comun, +Led y -led)
- Metodo para cableado: Pies para soldar
- Tipo de operacion: tipo autoreinicio
- Vida mecanica: 1 millon de veces
- Vida electrica: 100.000 veces
- Nivel de proteccion: IP67
- Material de la carcasa: Acero inoxidable
- Materia prima: PA66
- Esperanza de vida del led: $\geq$ 40000h



**BEM-16-11D-AS-
BOTON PULSADOR METALICO DE
16MM CON LOGO ILUMINADO, BEM-
16-11D-AS-
_**

Especificaciones Generales:

- Voltaje de trabajo nominal: 220VAC 50/60Hz
- Corriente de trabajo nominal: 3A
- Apertura de instalacion: 16mm
- Forma de la cabeza: Plana redonda
- Contacto del interruptor: 1NA+1NC
- Voltaje para la iluminacion: 220VAC
- Numero de pies: 5, (1NA, 1NC, Comun, +Led y -led)
- Metodo para cableado: Pies para soldar
- Tipo de operacion: tipo autoreinicio
- Vida mecanica: 1 millon de veces
- Vida electrica: 100.000 veces
- Nivel de proteccion: IP67
- Material de la carcasa: Acero inoxidable
- Materia prima: PA66
- Esperanza de vida del led: $\geq 40000h$



**BOTON PULSADOR ILUMINADO
CON RETORNO POR RESORTE
1NA/1NC**

Especificaciones Generales:

- Tension maxima: 220 V
- Corriente maxima: 10 A
- Nro. de contactos: 1NO, 1NC
- Material de contacto: Aleacion de plata
- Diametro de montaje: 22 mm
- Vida mecanica: mas de 1000000
- Vida electrica: mas de 100000



**BEM-16-11D-A-
BOTON PULSADOR METALICO DE
16MM CON ANILLO ILUMINADO,
BEM-16-11D-A-
_**

Especificaciones Generales:

- Voltaje de trabajo nominal: 220VAC 50/60Hz
- Corriente de trabajo nominal: 3A
- Apertura de instalacion: 16mm
- Forma de la cabeza: Plana redonda
- Contacto del interruptor: 1NA+1NC
- Voltaje para la iluminacion: 220VAC
- Numero de pies: 5, (1NA, 1NC, Comun, +Led y -led)
- Metodo para cableado: Pies para soldar
- Tipo de operacion: tipo autoreinicio
- Vida mecanica: 1 millon de veces
- Vida electrica: 100.000 veces
- Nivel de proteccion: IP67
- Material de la carcasa: Acero inoxidable
- Materia prima: PA66
- Esperanza de vida del led: $\geq 40000h$



**BOTON PULSADOR DE LOGOTIPO
STOP 1NC**

Especificaciones Técnicas:

- Voltaje nominal: 240VAC
- Corriente nominal: 3A/240V
- Corriente térmica: 10A
- Tipo de contacto: 1 Normalmente cerrado NC
- Símbolo: «STOP»
- Diámetro de instalación: 22mm
- Nivel de protección: IP54



**BOTON PULSADOR DE LOGOTIPO
PLANO COLOR VERDE 1NA**

Especificaciones Técnicas:

- Voltaje nominal: 240VAC
- Corriente nominal: 3A/240V
- Corriente térmica: 10A
- Tipo de contacto: 1 Normalmente abierto NA
- Símbolo: «-»
- Diámetro de instalación: 22mm
- Nivel de protección: IP65



**BOTON PULSADOR DE LOGOTIPO
MARCA CIRCULAR 1NC/1NA**

Especificaciones Técnicas:

- Voltaje nominal: 240VAC
- Corriente nominal: 3A/240V
- Corriente térmica: 10A
- Tipo de contacto: 1 Normalmente cerrado NC, 1 Normalmente abierto NA
- Símbolo: «O»
- Diámetro de instalación: 22mm
- Nivel de protección: IP54



**BOTON PULSADOR DE LOGOTIPO
MARCA CIRCULAR 1NC**

Especificaciones Técnicas:

- Voltaje nominal: 240VAC
- Corriente nominal: 3A/240V
- Corriente térmica: 10A
- Tipo de contacto: 1 Normalmente cerrado NC
- Símbolo: «O»
- Diámetro de instalación: 22mm
- Nivel de protección: IP54



**BOTON PULSADOR DE LOGOTIPO
FLECHA NEGRA 1NA**

Especificaciones Técnicas:

- Voltaje nominal: 240VAC
- Corriente nominal: 3A/240V
- Corriente térmica: 10A
- Tipo de contacto: 1 Normalmente abierto NA
- Símbolo: «→»
- Diámetro de instalación: 22mm
- Nivel de protección: IP65



**BOTON PULSADOR DE LOGOTIPO
FLECHA BLANCO 1NA**

Especificaciones Técnicas:

- Voltaje nominal: 240VAC
- Corriente nominal: 3A/240V
- Corriente térmica: 10A
- Tipo de contacto: 1 Normalmente abierto NA
- Símbolo: «→» Color blanco
- Diámetro de instalación: 22mm
- Nivel de protección: IP65



XB2-_A4345-NIN

**BOTON PULSADOR CON
SEÑALIZACION DE STOP 1NC/1NA**

Especificaciones Técnicas:

- Voltaje nominal: 240VAC
- Corriente nominal: 3A/240V
- Corriente térmica: 10A
- Tipo de contacto: 1 Normalmente cerrado NC, 1 Normalmente abierto NA
- Símbolo: «STOP»
- Diámetro de instalación: 22mm
- Nivel de protección: IP54



**BOTON PULSADOR 1NC/1NA
COLOR ROJO**

Especificaciones Técnicas:

- Voltaje nominal: 240VAC
- Corriente nominal: 3A/240V
- Corriente térmica: 10A
- Tipo de contacto: 1 Normalmente cerrado NC y 1 Normalmente abierto NA
- Diámetro de instalación: 22mm
- Nivel de protección: IP65
- Material de la base: Metálico



**BOTON PULSADOR 1NA/1NC
COLOR VERDE**

Especificaciones Técnicas:

- Voltaje nominal: 240VAC
- Corriente nominal: 3A/240V
- Corriente térmica: 10A
- Tipo de contacto: 1 Normalmente abierto NA y 1 Normalmente cerrado NC
- Diámetro de instalación: 22mm
- Nivel de protección: IP65



XB2-BA31-GREEN-NIN

BOTON PULSADOR 1NA COLOR VERDE

Boton, boton pulsador, conmutador, Interruptor, normalmente abierto, Pulsador, Pulsadores, rojo, switch, XB2-BA31-GREEN-NIN, XB2-EA31-GREEN-NIN

1NC/1NA



BOTON PARO DE EMERGENCIA DESBLOQUEO CON LLAVE

Especificaciones Generales:

- Tipo de accionamiento: Desbloqueo con llave
- Corriente nominal: 3A/240V (AC15)
- Corriente nominal térmica: 10A
- Voltaje máximo: 600VAC
- Diámetro de instalación: 22 mm
- Normativa aplicable: IEC60947-5-1
- Marca: NIN



XB2-ES542-RED-NIN

BOTON PARADA DE EMERGENCIA CABEZA DE HONGO ROJO, XB2-ES542-RED-NIN

Boton, boton de emergencia, boton parada de emergencia, botones, Interruptor, Pulsador, Switch, XB2-ES542-RED-NIN



LA38-11ZS-RED-_-NIN

BOTON PARADA DE EMERGENCIA CABEZA DE HONGO ROJO, LA38-11ZS-RED-_-NIN

Especificaciones Técnicas:

- Rango de interruptor: 10A/440V
- Tipo de contacto: 1NO 1NC
- Tipo de accionamiento: Autobloqueo y desbloqueo por giro
- Tipo de Terminal: tornillo Terminal
- Diametro de montaje: 22mm
- Vida mecanica: 1.000.000 veces
- Vida electrica: 500.000 veces
- Temperatura ambiente: -25 ~ 65
- Material de la carcasa: Material ignifugo

1NC~1NA



XB2-BS542-RED-NIN

**BOTON PARADA DE EMERGENCIA
CABEZA DE HONGO ROJO**

Especificaciones Técnicas:

- Voltaje nominal: 240VAC
- Rango de frecuencia: 50 – 60Hz AC
- Tipo de accionamiento: Autobloqueo y desbloqueo por giro
- Diámetro de la cabeza: 40mm
- Diámetro de montaje: 22mm
- Grado de protección: IP67
- Temperatura ambiente: -25 ~ 55

1NA~1NC



**BOTON INTERRUPTOR CON
AUTOENCLAVE METALICO 1NA O
1NC**

Especificaciones Técnicas:

- Voltaje nominal: 240VAC
- Corriente nominal: 3A/240V
- Corriente termica: 10A
- Material de la base: Metalico
- Diametro de instalacion: 22mm
- Tipo de boton: Autoretencion
- Nivel de proteccion: IP54



BEM-16-11ZSDT

**BOTON DE PARADA DE
EMERGENCIA DE CABEZA GRANDE
METALICO 16MM, 1NA~1NC, BEM-
16-11ZSDT**

Especificaciones Generales:

- Modelo: BEM-16-11ZSDT
- Tension nominal: 250V
- Corriente de funcionamiento: 5 A
- Nro. de contactos: 1NA, 1NC
- Tipo de operacion: Boton de llave
- Diametro de montaje: aprox. 16 mm
- Vida eléctrica: 1 millón de veces
- Vida mecánica: 500 000 veces
- Material de la carcasa: Laton niquelado/titanio chapado
- Temperatura y humedad ambiente: -25 ~+55 , 45~85%RH
- Nivel de proteccion: IP 40
- Uso: Para automatización de equipos, instalación de aplicaciones de bricolaje, caja de distribución, juegos completos de equipos eléctricos, electrodomésticos, equipos de distribución de energía

2NA/2NC



BEM-LA16-22ZS-DT-RED

**BOTON DE PARADA DE
EMERGENCIA DE CABEZA GRANDE
16MM, 2NA~2NC, BEM-LA16-22ZS-
DT-RED**

BEM, BEM-LA16-22ZS-DT-RED, Boton, boton de emergencia, boton de parada de emergencia, Emergencia, LA16, parada de emergencia



BEM-LA16-11ZS-DT-RED

**BOTON DE PARADA DE
EMERGENCIA DE CABEZA GRANDE
16MM, 1NA~1NC, BEM-LA16-11ZS-
DT-RED**

Especificaciones Generales:

- Modelo: BEM-LA16-11ZS-DT-RED
- Tension nominal: 250V
- Corriente de funcionamiento: 5 A
- Nro. de contactos: 1NA, 1NC
- Diametro de montaje: aprox. 16 mm
- Vida eléctrica: 1 millón de veces
- Vida mecánica: 500 000 veces
- Material de la carcasa: ABS + latón
- Temperatura y humedad ambiente: -25 ~+55 , 45~85%RH
- Tamaño: 30*51,5mm
- Uso: Para automatización de equipos, instalación de aplicaciones de bricolaje, caja de distribución, juegos completos de equipos eléctricos, electrodomésticos, equipos de distribución de energía