



TEKNE INTERRUPTOR DE PALANCA

www.teknebolivia.com

OCTUBRE 2026



Cel.: 69797294 / 69797413 / 2862459



REF-1122
INTERRUPTOR DE PALANCA
ON/OFF/ON 10A 250V, REF-1122

Interruptor, interruptor de palanca, REF-1122, Switch, switch de palanca



REF-1021
INTERRUPTOR DE PALANCA
ON/OFF 10A 250V, REF-1021

Especificaciones Técnicas:

- Modelo: REF-1021
- Tension nominal: 250V
- Corriente de funcionamiento: 10 A
- Diametro de instalacion: 12mm
- Numero de posiciones: 2
- Tipo de contacto: On/Off
- Tipo de interruptor: palanca
- Material: Acero inoxidable



BEM-1021C
INTERRUPTOR DE PALANCA
METALICO CON TIRO UNICO DE UN
SOLO POLO, BEM-1021C

BEM-1021C, Interruptor, interruptor de palanca, micro interruptor, palanca



BEM-1021
INTERRUPTOR DE PALANCA
METALICO CON TIRO UNICO DE UN
SOLO POLO, BEM-1021

BEM-1021, Interruptor, interruptor de palanca, micro interruptor, palanca



BEM-1221C
INTERRUPTOR DE PALANCA
METALICO CON DOBLE POLO
SIMPLE TIRO, BEM-1221C

BEM-1221C, Interruptor, interruptor de palanca, micro interruptor, palanca



BEM-1221
INTERRUPTOR DE PALANCA
METALICO CON DOBLE POLO
SIMPLE TIRO, BEM-1221

BEM-1221, Interruptor, interruptor de palanca, micro interruptor, palanca



BEM-1321_

INTERRUPTOR DE PALANCA (ON-ON), BEM-1321_

Especificaciones Generales:

- Carga nominal: 15A/250VAC
- Numero de posiciones: 2
- Numero de pines: 6
- Funcion: 2 polos bipolar, doble grupo (ON -ON)
- Diametro para montaje: $\varnothing$ 12mm
- Resistencia de contacto: 15M Ω
- Resistencia de aislamiento: 100M Ω
- Resistencia dieléctrica: 2000VAC, 50/60Hz
- Temperatura ambiente: -10 ~ +80
- Vida mecanica: 500.000 operaciones/min.
- Vida electrica: 100.000 operaciones/min.



BEM-1121_

INTERRUPTOR DE PALANCA (ON-ON), BEM-1121_

Especificaciones Generales:

- Carga nominal: 15A/250VAC
- Numero de posiciones: 2
- Numero de pines: 3
- Funcion: 2 polos bipolar (ON - ON)
- Diametro para montaje: $\varnothing$ 12mm
- Resistencia de contacto: 15M Ω
- Resistencia de aislamiento: 100M Ω
- Resistencia dieléctrica: 2000VAC, 50/60Hz
- Temperatura ambiente: -10 ~ +80
- Vida mecanica: 500.000 operaciones/min.
- Vida electrica: 100.000 operaciones/min.



BEM-223F_

INTERRUPTOR DE PALANCA (ON-OFF-ON), BEM-223F_

Especificaciones Generales:

- Carga nominal: 15A/250VAC
- Numero de posiciones: 3
- Numero de pines: 6
- Funcion: 2 polos bipolar, medio apagado y reinicio lateral, doble grupo (ON -OFF-ON)
- Diametro para montaje: $\varnothing$ 12mm
- Resistencia de contacto: 15M Ω
- Resistencia de aislamiento: 100M Ω
- Resistencia dieléctrica: 2000VAC, 50/60Hz
- Temperatura ambiente: -10 ~ +80
- Vida mecanica: 500.000 operaciones/min.
- Vida electrica: 100.000 operaciones/min.



BEM-1322_

INTERRUPTOR DE PALANCA (ON-OFF-ON), BEM-1322_

Especificaciones Generales:

- Carga nominal: 15A/250VAC
- Numero de posiciones: 3
- Numero de pines: 6
- Funcion: 2 polos bipolar y medio apagado, doble grupo (ON - OFF-ON)
- Diametro para montaje: $\varnothing$ 12mm
- Resistencia de contacto: 15M Ω
- Resistencia de aislamiento: 100M Ω
- Resistencia dieléctrica: 2000VAC, 50/60Hz
- Temperatura ambiente: -10 ~ +80
- Vida mecanica: 500.000 operaciones/min.
- Vida electrica: 100.000 operaciones/min.



BEM-123F_

INTERRUPTOR DE PALANCA (ON-OFF-ON), BEM-123F_

Especificaciones Generales:

- Carga nominal: 15A/250VAC
- Numero de posiciones: 3
- Numero de pines: 3
- Funcion: 2 polos bipolar, medio apagado y reinicio lateral (ON -OFF-ON)
- Diametro para montaje: $\varnothing$ 12mm
- Resistencia de contacto: 15M Ω
- Resistencia de aislamiento: 100M Ω
- Resistencia dieléctrica: 2000VAC, 50/60Hz
- Temperatura ambiente: -10 ~ +80
- Vida mecanica: 500.000 operaciones/min.
- Vida electrica: 100.000 operaciones/min.



BEM-1122_

INTERRUPTOR DE PALANCA (ON-OFF-ON), BEM-1122_

Especificaciones Generales:

- Carga nominal: 15A/250VAC
- Numero de posiciones: 3
- Numero de pines: 3
- Funcion: 2 polos bipolar y medio apagado (ON - OFF-ON)
- Diametro para montaje: $\varnothing$ 12mm
- Resistencia de contacto: 15M Ω
- Resistencia de aislamiento: 100M Ω
- Resistencia dieléctrica: 2000VAC, 50/60Hz
- Temperatura ambiente: -10 ~ +80
- Vida mecanica: 500.000 operaciones/min.
- Vida electrica: 100.000 operaciones/min.