



TEKNEBOLIVIA FOUNTAIN REGULABLES

www.teknebolivia.com

AGOSTO 2026



Cel.: 69797294 / 69797413 / 2862459



DPS5005

MODULO DE FUENTE DE ALIMENTACION PROGRAMABLE AJUSTABLE, DPS5005

Especificaciones Técnicas:

- Modelo: DPS5005
- Rango de voltaje de entrada: 6,00-55,00 V
- Rango de voltaje de salida: 0 V-50,00 V
- Corriente de salida: 0-5.000A
- Rango de potencia de salida: 00.00-250.0W
- Resolución de voltaje de salida: 0.01V
- Resolución de corriente de salida: 0.001A
- Precisión de voltaje de salida: $\pm (0.5\% + 1 \text{ dígito})$
- Precisión de corriente de salida: $\pm (0.5\% + 2 \text{ dígitos})$
- Dimensión del producto: 79*43*48 (mm) (L*W*H)
- Módulo con protección de conexión inversa y protección contra cortocircuitos de salida



X30669

CONVERTIDOR REDUCTOR-ELEVADOR DE VOLTAJE CONSTANTE Y CORRIENTE CONSTANTE, X30669

Especificaciones Técnicas:

- Modelo: X30669
- Voltaje de entrada: 5,0-30V
- Voltaje de salida: 0,5-30V
- Corriente de salida: puede funcionar de forma estable a 3A durante mucho tiempo, y puede alcanzar los 4A con una mayor disipación del calor
- Potencia de salida: disipación de calor natural 35W; Fortalece la disipación de calor 50W
- Resolución de pantalla de voltaje: 0,01 V
- Resolución de la pantalla actual: 0.001A
- Eficiencia de conversión: alrededor del 88%
- Arranque suave: Sí (puede funcionar cuando el módulo está encendido con carga de alta potencia)
- Frecuencia de funcionamiento: 180KHZ
- Espaciado de agujeros para instalación integrada: 75x39mm



SPS 305D

FUENTE DE ALIMENTACION REGULADA DE 0 ~ 30VDC, SPS 305D

Especificaciones Técnicas:

- Voltaje de entrada: CA 230V 50HZ
- Voltaje de salida: 0 ~ 30V
- Corriente de salida: 0 ~ 5A
- Resolución de voltaje: 00.01V
- Resolución de corriente: 0.001A
- Tiempo de recuperación: 500us(50%) - Tipo de fusible compatible: 3A~220VAC - Tamaño: 252*170*84mm - Temperatura y humedad de funcionamiento: 0 ~ 40 C, HR80%.
- Usos: Laboratorios, escuelas y líneas de producción.