



TEKNE


VENTILADORES Y MOTORES AC/DC

www.teknebolivia.com

AGOSTO 2026



Cel.: 69797294 / 69797413 / 2862459



V-AZUL-_CM

**VENTILADOR METÁLICO AXIAL
AZUL 220VAC**

CARACTERÍSTICAS GENERALES:

- Voltaje nominal: 220 VAC
- Frecuencia: 50 Hz
- Color: Azul
- Material de estructura: Metal
- Aspas metálicas de alta resistencia
- Aplicaciones: ventilación, extracción de aire, circulación de aire, Incubadoras Industriales, gabinetes eléctricos, equipos agrícolas, sistemas de ventilación comercial

BEM-9225HBL



BEM-9225HBL

VENTILADOR INDUSTRIAL BEM-9225HBL, VOLTAJE 220-240VAC/0.1A, TAMAÑO 92*92*25 MM

Especificaciones Técnicas:

- Modelo: BEM-9225HBL
- Voltaje de operación: 220-240VAC 50/60Hz
- Corriente nominal: 0.1A
- Tipo de rodamiento: Rodamiento de bolas doble
- Material de la bobina: Bobina de cobre
- Valor de ruido: 28/32dBA
- Temperatura de operación: -10°C ≈ 60°C
- Potencia: 12/16 W
- Volumen de aire: 230CFM
- Dimensiones: 92*92*25 mm
- Velocidad de rotación: 2300 RPM ±10%
- Material de la carcasa: Aleación de aluminio
- Material de la pala de viento: Aspa de ventilador retardante de llama gruesa ABS

BEM-8025HBL



BEM-8025HBL

VENTILADOR INDUSTRIAL BEM-8025HBL, VOLTAJE 220-240VAC/0.1A, TAMAÑO 80*80*25 MM

Especificaciones Técnicas:

- Modelo: BEM-8025HBL
- Voltaje de operación: 220-240VAC 50/60Hz
- Corriente nominal: 0.1A
- Tipo de rodamiento: Rodamiento de bolas doble
- Material de la bobina: Bobina de cobre
- Valor de ruido: 28/32dBA
- Temperatura de operación: -10°C ≈ 60°C
- Potencia: 12/16 W
- Volumen de aire: 230CFM
- Dimensiones: 80*80*25 mm
- Velocidad de rotación: 2300 RPM ±10%
- Material de la carcasa: Aleación de aluminio
- Material de la pala de viento: Aspa de ventilador retardante de llama gruesa ABS



BEM-20060HBL

VENTILADOR INDUSTRIAL BEM-20060HBL, VOLTAJE 220VAC/240VAC, CORRIENTE 0.45A, TAMAÑO 200*200*60 MM

Especificaciones Técnicas:

- Modelo: BEM-20060HBL
- Voltaje de operación: 220VAC/240VAC
- Corriente nominal: 0.45A
- Tipo de rodamiento: Rodamiento de bolas doble
- Material de la bobina: Bobina de cobre
- Valor de ruido: 70 dBA
- Temperatura de operación: -10°C ≈ 60°C
- Potencia: 65 W
- Volumen de aire: 12 (M3/min)
- Dimensiones: 200*200*60 mm
- Velocidad de rotación: 2600 RPM ±10%
- Material de la carcasa: Aleación de aluminio
- Material de la pala de viento: Aspa de ventilador retardante de llama gruesa ABS



BEM-17250HBL

VENTILADOR INDUSTRIAL BEM-17250HBL, VOLTAJE 220VAC/240VAC, CORRIENTE 0.22A, TAMAÑO 172*150*50 MM

Especificaciones Técnicas:

- Modelo: BEM-17250HBL
- Voltaje de operación: 220VAC/240VAC
- Corriente nominal: 0.22A
- Tipo de rodamiento: Rodamiento de bolas doble
- Material de la bobina: Bobina de cobre
- Valor de ruido: 50/60 dBA
- Temperatura de operación: -10°C ≈ 60°C
- Potencia: 38 W
- Volumen de aire: 5.37/6.88 (M3/min)
- Dimensiones: 172*150*50 mm
- Velocidad de rotación: 2600 RPM ±10%
- Material de la carcasa: Aleación de aluminio
- Material de la pala de viento: Aspa de ventilador retardante de llama gruesa ABS



BEM-12038HBL

VENTILADOR INDUSTRIAL BEM-12038HBL, VOLTAJE 220VAC/240VAC, CORRIENTE 0.13A, TAMAÑO 120*120*38 M

Especificaciones Técnicas:

- Modelo: BEM-12038HBL
- Voltaje de operación: 220VAC/240VAC
- Corriente nominal: 0.13A
- Tipo de rodamiento: Rodamiento de bolas doble
- Material de la bobina: Bobina de cobre
- Valor de ruido: 45/50 dBA
- Temperatura de operación: -10°C ≈ 60°C
- Potencia: 21/20 W
- Volumen de aire: 260CFM
- Dimensiones: 120*120*38 mm
- Velocidad de rotación: 2300 RPM ±10%
- Material de la carcasa: Aleación de aluminio
- Material de la pala de viento: Aspa de ventilador retardante de llama gruesa ABS



BEM-15050HBL

VENTILADOR INDUSTRIAL BEM-15050HBL, VOLTAJE 220VAC/240VAC, CORRIENTE 0.22A, TAMAÑO 150*150*50 MM

BEM, BEM-15050, BEM-15050HBL, cooler, dispositivo de refrigeración, fan, ventilador



BEM-12025HBL

VENTILADOR INDUSTRIAL BEM-12025HBL, VOLTAJE 220VAC/240VAC, CORRIENTE 0.1A, TAMAÑO 120*120*25 M

Especificaciones Técnicas:

- Modelo: BEM-12025HBL
- Voltaje de operación: 220VAC/240VAC
- Corriente nominal: 0.1A
- Tipo de rodamiento: Rodamiento de bolas doble
- Material de la bobina: Bobina de cobre
- Valor de ruido: 45/50 dBA
- Temperatura de operación: -10°C ≈ 60°C
- Potencia: 21/20 W
- Volumen de aire: 230CFM
- Dimensiones: 120*120*25 mm
- Velocidad de rotación: 2300 RPM ±10%
- Material de la carcasa: Aleación de aluminio
- Material de la pala de viento: Aspa de ventilador retardante de llama gruesa ABS



V-GRIS-_CM

VENTILADOR EXTRACTOR DE AIRE METÁLICO 220VAC

CARACTERÍSTICAS GENERALES:

- Voltaje: 220V CA
- Motor: Motor encapsulado de cobre
- Velocidad máxima: Hasta 2000 rpm
- Material: Estructura metálica
- Color: Gris
- Alta circulación de aire
- Bajo mantenimiento
- Aplicación: Ventilación, Disipación de calor, incubadoras



WGFJ-G006

VENTILADOR CENTRIFUGO P/QUEMADOR DE TIRO FORZADO DE GAS, WGFJ-G006

ahumador, deshidratadoras, horno, Motor, quemador, soplador, soplador de gas, ventilador, ventilador centrifugo, WGFJ-G006



BF-1_M

VENTILADOR COLGANTE DE 120CM Y 140CM 220VAC

CARACTERÍSTICAS GENERALES:

- Voltaje nominal: 220 VAC
- Frecuencia: 50 Hz
- Clase de aislamiento: Clase E
- Diámetro de Eje: 10mm
- Rosca de Sujeción de Eje: M5
- Tipo de motor: Motor de cobre
- Funcionamiento silencioso
- Distribución uniforme del aire y temperatura
- Material de la estructura: Metal y componentes plásticos
- Aplicaciones: incubadoras automáticas, incubadoras avícolas, sistemas de ventilación interna, equipos de control térmico



VENTILADOR CENTRIFUGO DF 220VAC

Especificaciones Generales:

- Voltaje: 220 VAC
- Frecuencia: 50Hz
- Velocidad: 2800 r/min
- Temperatura max. de trabajo: 65~80°C
- Rodete o impulsor: Alabes hacia adelante
- Material de la carcasa: Acero al carbón y aluminio

120 W~1.5 kW
220VAC



VENTILADOR CENTRIFUGO DE ALTA TEMPERATURA 220VAC

Especificaciones Generales:

- R.P.M.: 2800 r/min
- Frecuencia: 50 Hz
- Rodete o impulsor: Alabes rectos
- Temperatura max. de trabajo: 180~200°C
- Material de la carcasa: Acero al carbón y aluminio

YN5-47-2.2kW-3HP



YN5-47-2.2kW-3HP

VENTILADOR CENTRIFUGO DE ALTA TEMPERATURA 2.2KW(3HP), YN5-47-2.2KW-3HP

Especificaciones Generales:

- Modelo: YN5-47-2.2kW-3HP
- Potencia: 2.2 kW (3 HP)
- Voltaje: 220 V
- Caudal: 3100m³/h
- Presión: 1280 Pa
- R.P.M.: 2800 r/min
- Frecuencia: 50 Hz
- Rodete o impulsor: Alabes rectos
- Temperatura max. de trabajo: 180~200°C
- Material de la carcasa: Acero al carbon y aluminio

DF2.5-2.2kW-3HP



DF2.5-2.2kW-3HP

VENTILADOR CENTRIFUGO DE 2.2KW(3HP), DF2.5-2.2KW-3HP

Especificaciones Generales:

- Modelo: DF2.5-2.2kW-3HP
- Potencia: 2.2kW (3HP)
- Voltaje: 220 V
- Caudal: 3500-4600 m³/h
- Presión: 1470-1300 Pa
- Nivel de Ruido Operativo: 84 dB
- Frecuencia: 50Hz
- Velocidad: 2800 r/min
- Rodete o impulsor: Alabes hacia adelante
- Material de la carcasa: Acero al carbón y aluminio



V-CM

VENTILADOR AXIAL INDUSTRIAL METÁLICO 220VAC

CARACTERÍSTICAS GENERALES:

- Voltaje de alimentación: 220 VAC 50Hz
- Tipo de rodamiento: Rodamiento de bolas
- Tipo de motor: Motor AC con capacitor permanente
- Capacitor incluido: CBB61 1 μ F $\pm$ 5%
- Voltaje del capacitor: 500 VAC
- Frecuencia del capacitor: 50/60 Hz
- Material de estructura: Metal pintado
- Color: Azul
- Aplicaciones: Ventilación industrial, incubadoras, tableros eléctricos, extractores de aire, refrigeración de maquinaria, gabinetes eléctricos



AXIAL-AC220V

VENTILADOR AXIAL 100W 1800 M3/H

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Modelo: AXIAL-AC220V
- Voltaje de alimentación: 220 VAC, 50 Hz
- Potencia: 100 W
- Corriente nominal: 0.45 A
- Velocidad: 2550 RPM
- Caudal de aire: 1800 m³/h
- Presión: 190 Pa
- Tipo de motor: Motor axial de rotor externo
- Diámetro aproximado: 250 mm
- Número de aspas: 5
- Aplicación: Ventilación, extracción y circulación de aire.



60KTYZ-14W-2.5RPM-S

SISTEMA DE VOLTEO DE HUEVO,
60KTYZ-14W-2.5RPM-S

Especificaciones Técnicas:

- Modelo: 60KTYZ-14W-2.5RPM-S
- Voltaje: 220VAC / 50 Hz
- Velocidad: 2.5 r/min
- Incluye: 1 Capacitor, 1 engrane, 2 finales de carrera y cables de 90 cm
- 3 cables para cambiar el sentido de giro: Horario/Antihorario
- Potencia: 14 W

TY50-2,5/3 RPM-AC12V



TY50-2.5/3RPM-AC12V

MOTOR SINCRONO, TY50-2.5/3RPM-
AC12V

Especificaciones Técnicas:

- Modelo: TY50-2.5/3RPM-AC12V
- Alimentación: AC12V, 50/60 Hz
- Velocidad: 2,5/3 RPM
- Potencia: ≤ 4 W
- Tipo de movimiento: CW/CCW (Cuando alcanza el par nominal cambia de giro)
- Diámetro del eje: 7 mm
- Longitud del eje: 14,5-15,5 mm
- Tipo de aislamiento: A/E/F
- Certificaciones: TUV,UL,CCC,RoHS,CE,CB
- Ruido: ≤ 45 dB, a 30 mm
- Color: Plateado
- Uso: Parrillas, Microondas, ventiladores, volteo de huevos, etc.

TY50-2,5/3RPM-AC110V



TY50-2.5/3RPM-AC110V

MOTOR SINCRONO, TY50-2.5/3RPM-
AC110V

Especificaciones Técnicas:

- Modelo: TY50-2.5/3RPM-AC110V
- Alimentación: AC110V, 50/60 Hz
- Velocidad: 2,5/3 RPM
- Potencia: ≤ 4 W
- Tipo de movimiento: CW/CCW (Cuando alcanza el par nominal cambia de giro)
- Diámetro del eje: 7 mm
- Longitud del eje: 14,5-15,5 mm
- Tipo de aislamiento: A/E/F
- Certificaciones: TUV,UL,CCC,RoHS,CE,CB
- Ruido: ≤ 45 dB, a 30 mm
- Color: Plateado
- Uso: Parrillas, Microondas, ventiladores, volteo de huevos, etc.

TY50-5/6 RPM



TY50-5/6RPM

MOTOR SINCRONO AC220V, TY50-5/6RPM

Especificaciones Técnicas:

- Modelo: TY50-5/6RPM
- Alimentación: AC220-240V 50/60 Hz
- Velocidad: 5/6 RPM
- Potencia: ≤ 4 W
- Par de torsión: 5,5 Kg.cm
- Tipo de movimiento: CW/CCW (Cuando alcanza el par nominal cambia de giro)
- Diámetro del eje: 7 mm
- Longitud del eje: 14,5-15,5 mm
- Tipo de aislamiento: A/E/F
- Certificaciones: TUV,UL,CCC,RoHS,CE,CB
- Ruido: ≤ 45 dB, a 30 mm
- Color: Plateado
- Uso: Parrillas, Microondas, ventiladores, volteo de huevos, etc.

TY50-2,5/3RPM



TY50-2.5/3RPM

MOTOR SINCRONO AC220V, TY50-2.5/3RPM

Especificaciones Técnicas:

- Modelo: TY50-2.5/3RPM
- Alimentación: AC220-240V 50/60 Hz
- Velocidad: 2,5/3 RPM
- Potencia: ≤ 4 W
- Par de torsión: 10 Kg.cm
- Tipo de movimiento: CW/CCW (Cuando alcanza el par nominal cambia de giro)
- Diámetro del eje: 7 mm
- Longitud del eje: 14,5-15,5 mm
- Tipo de aislamiento: A/E/F
- Certificaciones: TUV,UL,CCC,RoHS,CE,CB
- Ruido: ≤ 45 dB, a 30 mm
- Color: Plateado
- Uso: Parrillas, Microondas, ventiladores, volteo de huevos, etc.

TY50-0,8/1RPM



TY50-0.8/1RPM

MOTOR SINCRONO AC220V, TY50-0.8/1RPM

8/1RPM, Motor, Motor sincrónico, TY50-0, Volteo de huevos



68KTYZ-28W
2.5RPM



68KTYZ-28W-2.5RPM

**MOTOR SINCRONO AC220V,
68KTYZ-28W-2.5RPM**

Especificaciones Técnicas:

- Modelo: 68KTYZ-28W-2.5RPM
- Voltaje: 220VAC / 50 Hz
- Velocidad: 2,5 r/min
- Incluye su capacitor y engrane
- 3 cables para cambiar el sentido de giro: Horario/Antihorario
- Potencia: 28 W



60KTYZ-14W-20RPM

**MOTOR SINCRONO AC220V,
60KTYZ-14W-20RPM**

Especificaciones Técnicas:

- Modelo: 60KTYZ-14W-20RPM
- Voltaje: 220VAC / 50 Hz
- Velocidad: 20 r/min
- Incluye su capacitor y engrane
- 3 cables para cambiar el sentido de giro: Horario/Antihorario
- Potencia: 14 W



60KTYZ-14W-2.5RPM

**MOTOR SINCRONO AC220V,
60KTYZ-14W-2.5RPM**

Especificaciones Técnicas:

- Modelo: 60KTYZ-14W-2.5RPM
- Voltaje: 220VAC / 50 Hz
- Velocidad: 2,5 r/min
- Incluye su capacitor y engrane
- 3 cables para cambiar el sentido de giro: Horario/Antihorario
- Potencia: 14 W



50KTYZ-2.5RPM

**MOTOR SINCRONO AC220V,
50KTYZ-2.5RPM, 6W**

Especificaciones técnicas:

- Modelo: 50KTYZ-2.5RPM
- Voltaje: 220VAC / 50 Hz
- Velocidad: 2,5 RPM
- Incluye el capacitor y el engrane
- 3 cables para cambiar el sentido de giro: Horario/Antihorario
- Potencia: 6 W

49KTYZ-B-2.5RPM



49KTYZ-B-2.5RPM

**MOTOR SINCRONO AC220V,
49KTYZ-B-2.5RPM**

Especificaciones Técnicas:

- Modelo: 49KTYZ-B-2.5RPM
- Voltaje de alimentacion: 220VAC
- Frecuencia: 50/60Hz
- Velocidad: 2.5 rpm
- Consumo de potencia: 4W
- Fase: Monofasica
- Tipo de motor: Motor sincrono de iman permanente de CA
- Material de la bobina: Alambre de cobre



49KTYZ-B-5RPM
MOTOR SÍNCRONO AC 220V 5RPM

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Modelo: 49KTYZ-B-5RPM
- Voltaje de alimentación: 220-240 VAC.
- Frecuencia: 50/60 Hz.
- Velocidad nominal: 5 RPM.
- Torque nominal: 7 kgf·cm.
- Potencia: ≤ 4 W.
- Corriente nominal: ≤ 25 mA.
- Elevación máxima de temperatura: < 65 K.
- Nivel de ruido: < 45 dB.
- Temperatura ambiente de trabajo: -15°C a $+45^{\circ}\text{C}$.
- Sentido de giro: No direccional (CW/CCW según conexión interna).
- Clase de aislamiento: Clase E.
- Peso aproximado: 0.08 kg.

50KTYZ-B



XD50KTYZ-B-__
MOTOR SÍNCRONO 7W AC220V,
XD50KTYZ-B-__

Especificaciones Generales:

- Alimentación: 220-240 VAC
- Potencia: ≤ 7 W
- Dimensiones del Eje: 7*15mm
- Corriente de consumo: ≤ 30 mA
- Frecuencia: 50/60 Hz
- Temperatura Máx. de Trabajo: 105°C
- Ruido: < 45 dB
- Peso: 0,2Kg
- Clase de aislamiento: E
- Rotacion: Sentido Horario/Sentido AntiHorario
- Voltaje de inicio: 220 ~ 240 VAC $\pm 15\%$
- Dimension: 50*38mm

Nota: El motor puede llegar a calentar de 65 a 80°C y trabajar sin problema.

La temperatura ambiente de trabajo es de -10 a 40°C .

<https://teknebolivia.com/wp-content/uploads/2023/10/video.m>

XD80KTYZ-B



XD80KTYZ-B-__

MOTOR SINCRONO 60W AC220V,
XD80KTYZ-B-__

Especificaciones Generales:

- Alimentación: 220-240 VAC 50/60Hz
- Potencia: ≤ 60 W
- Corriente de consumo: ≤ 110 mA
- Frecuencia: 50/60 Hz
- Temperatura Máx. de Trabajo: 105°C
- Ruido: <45dB
- Peso: 1,2Kg
- Clase de aislamiento: E
- Rotacion: Sentido Horario/Sentido AntiHorario
- Voltaje de inicio: 220 ~ 240 VAC $\pm 15\%$
- Dimension: 80*82mm
- Dimensiones del vástago: $\varnothing 10 \times 20$ mm»

XD70KTYZ-B



XD70KTYZ-B-__

MOTOR SINCRONO 40W AC220V,
XD70KTYZ-B-__

Especificaciones Generales:

- Alimentación: 220-240 VAC 50/60Hz
- Potencia: ≤ 40 W
- Corriente de consumo: ≤ 70 mA
- Frecuencia: 50/60 Hz
- Temperatura Máx. de Trabajo: 105°C
- Ruido: <45dB
- Peso: 0,8Kg
- Clase de aislamiento: E
- Rotacion: Sentido Horario/Sentido AntiHorario
- Voltaje de inicio: 220 ~ 240 VAC $\pm 15\%$
- Dimension: 70*70mm
- Dimensiones del vástago: 8*22mm

XD68KTYZ-B



XD68KTYZ-B-__

MOTOR SINCRONO 28W AC220V,
XD68KTYZ-B-__

Especificaciones Generales:

- Alimentación: 220-240 VAC 50/60Hz
- Potencia: ≤ 28 W
- Corriente de consumo: ≤ 70 mA
- Frecuencia: 50/60 Hz
- Temperatura Máx. de Trabajo: 105°C
- Ruido: <45dB
- Peso: 0,58Kg
- Clase de aislamiento: E
- Rotacion: Sentido Horario/Sentido AntiHorario
- Voltaje de inicio: 220 ~ 240 VAC $\pm 15\%$
- Dimension: 60*68mm
- Dimensiones del vástago: 8*20mm

XD68KTYZ-A



XD68KTYZ-A-__

MOTOR SINCRONO 28W AC220V,
XD68KTYZ-A-__

Especificaciones Generales:

- Alimentación: 220-240 VAC 50/60Hz
- Potencia: ≤ 28 W
- Corriente de consumo: ≤ 70 mA
- Frecuencia: 50/60 Hz
- Temperatura Máx. de Trabajo: < 105°C
- Ruido: <45dB
- Peso: 0,58Kg
- Clase de aislamiento: E
- Rotacion: Sentido Horario/Sentido AntiHorario
- Voltaje de inicio: 220 ~ 240 VAC $\pm 15\%$
- Dimension: 60*68mm
- Dimensiones del vástago: 7*19mm



XD60KTYZ-B-__ **MOTOR SINCRONO 14W AC220V,** **XD60KTYZ-B-__**

Especificaciones Generales:

- Alimentación: 220-240 VAC 50/60Hz
- Potencia: ≤ 14 W
- Corriente de consumo: ≤ 60 mA
- Frecuencia: 50/60 Hz
- Temperatura de Aumento: < 65 °C
- Ruido: < 45 dB
- Peso: 0,5Kg
- Clase de aislamiento: E
- Rotación: Sentido Horario/Sentido Antihorario
- Voltaje de inicio: 220 ~ 240 VAC +/- 15%
- Dimensión: 60*60mm
- Dimensiones del vástago: 8*20mm
- Temperatura de Trabajo máxima: 105°C



TY-50AF/2,5-3RPM **MOTOR DE GIRO PARA** **INCUBADORA, TY-50AF/2,5-3RPM**

Especificaciones Técnicas:

- Modelo: TY-50AF/2,5-3RPM
- Alimentación: 12VDC
- Velocidad: 2.5/3 RPM
- Potencia: ≤ 4 W
- Par de torsión: 20 Kg.cm
- Tipo de movimiento: CW/CCW (Cuando alcanza el par nominal cambia de giro)
- Diámetro del eje: 7 mm
- Longitud del eje: 14,5-15,5 mm
- Tipo de aislamiento: A/E/F
- Certificaciones: TUV,UL,CCC,RoHS,CE,CB
- Color: Plateado
- Uso: Parrillas, Microondas, ventiladores, volteo de huevos, etc.



XD60KTYZ-A-__ **MOTOR SINCRONO 14W AC220V,** **XD60KTYZ-A-__**

Especificaciones Generales:

- Alimentación: 220-240 VAC 50/60Hz
- Potencia: ≤ 14 W
- Corriente de consumo: ≤ 60 mA
- Frecuencia: 50/60 Hz
- Aumento de Temperatura: < 65 °C
- Ruido: < 45 dB
- Peso: 0,5Kg
- Clase de aislamiento: E
- Rotación: Sentido Horario/Sentido Antihorario
- Voltaje de Arranque: 220 ~ 240 VAC $\pm$ 15%
- Dimensión: 60*60mm
- Dimensiones del vástago: 7*19mm
- Temperatura Máxima de trabajo: 105°C



_X_MM **MALLA PROTECTORA PARA** **VENTILADOR**

Especificaciones Técnicas generales:

- Color: Plata
- Material de red protectora: Alambre de metal brillante AISI/SAE 1008



FAN- EXTRACTOR DE AIRE AXIAL 150MM Y 200MM 220VAC

CARACTERÍSTICAS GENERALES:

- Voltaje: 220VAC 50Hz
- Color: Blanco
- Material del cuerpo: ABS
- Instalación: Empotrable en pared
- Tipo de conexión: Cable con enchufe
- Funcionamiento silencioso
- Uso para extracción y renovación de aire
- Aplicaciones: Cocinas, oficinas, lavanderías, incubadoras industriales, talleres, habitaciones y ambientes comerciales



ACCESORIO DE VENTILADOR CENTRIFUGO

Especificaciones Generales:

- Material de la carcasa: Acero al carbón



MT008-GEAR ENGRANAJE METALICO, MT008- GEAR

Especificaciones Tecnicas:

- Modelo: MT008-GEAR
- Material: Acero
- Diametro interno: 7 mm
- Diametro externo: 31 mm Aprox.
- Número de dientes: 7
- Rosca de sujeción: M5, cabeza allen