

TT TEKNEBOLIVIA MOTORES

www.teknebolivia.com

OCTUBRE 2026



Cel.: 69797294 / 69797413 / 2862459



60KTYZ-14W-2.5RPM-S

SISTEMA DE VOLTEO DE HUEVO,
60KTYZ-14W-2.5RPM-S

Especificaciones Técnicas:

- Modelo: 60KTYZ-14W-2.5RPM-S
- Voltaje: 220VAC / 50 Hz
- Velocidad: 2.5 r/min
- Incluye: 1 Capacitor, 1 engrane, 2 finales de carrera y cables de 90 cm
- 3 cables para cambiar el sentido de giro: Horario/Antihorario
- Potencia: 14 W

TY50-2,5/3 RPM-AC12V



TY50-2.5/3RPM-AC12V

MOTOR SINCRONO, TY50-2.5/3RPM-AC12V

Especificaciones Técnicas:

- Modelo: TY50-2.5/3RPM-AC12V
- Alimentación: AC12V, 50/60 Hz
- Velocidad: 2,5/3 RPM
- Potencia: ≤ 4 W
- Tipo de movimiento: CW/CCW (Cuando alcanza el par nominal cambia de giro)
- Diametro del eje: 7 mm
- Longitud del eje: 14,5-15,5 mm
- Tipo de aislamiento: A/E/F
- Certificaciones: TUV,UL,CCC,RoHS,CE,CB
- Ruido: ≤ 45 dB, a 30 mm
- Color: Plateado
- Uso: Parrillas, Microondas, ventiladores, volteo de huevos, etc.

TY50-2,5/3RPM-AC110V



TY50-2.5/3RPM-AC110V

MOTOR SINCRONO, TY50-2.5/3RPM-AC110V

Especificaciones Técnicas:

- Modelo: TY50-2.5/3RPM-AC110V
- Alimentación: AC110V, 50/60 Hz
- Velocidad: 2,5/3 RPM
- Potencia: ≤ 4 W
- Tipo de movimiento: CW/CCW (Cuando alcanza el par nominal cambia de giro)
- Diametro del eje: 7 mm
- Longitud del eje: 14,5-15,5 mm
- Tipo de aislamiento: A/E/F
- Certificaciones: TUV,UL,CCC,RoHS,CE,CB
- Ruido: ≤ 45 dB, a 30 mm
- Color: Plateado
- Uso: Parrillas, Microondas, ventiladores, volteo de huevos, etc.

TY50-5/6 RPM



TY50-5/6RPM

MOTOR SINCRONO AC220V, TY50-5/6RPM

Especificaciones Técnicas:

- Modelo: TY50-5/6RPM
- Alimentación: AC220-240V 50/60 Hz
- Velocidad: 5/6 RPM
- Potencia: ≤ 4 W
- Par de torsión: 5,5 Kg.cm
- Tipo de movimiento: CW/CCW (Cuando alcanza el par nominal cambia de giro)
- Diámetro del eje: 7 mm
- Longitud del eje: 14,5-15,5 mm
- Tipo de aislamiento: A/E/F
- Certificaciones: TUV,UL,CCC,RoHS,CE,CB
- Ruido: ≤ 45 dB, a 30 mm
- Color: Plateado
- Uso: Parrillas, Microondas, ventiladores, volteo de huevos, etc.

TY50-2,5/3RPM



TY50-2.5/3RPM

MOTOR SINCRONO AC220V, TY50-2.5/3RPM

Especificaciones Técnicas:

- Modelo: TY50-2.5/3RPM
- Alimentación: AC220-240V 50/60 Hz
- Velocidad: 2,5/3 RPM
- Potencia: ≤ 4 W
- Par de torsión: 10 Kg.cm
- Tipo de movimiento: CW/CCW (Cuando alcanza el par nominal cambia de giro)
- Diametro del eje: 7 mm
- Longitud del eje: 14,5-15,5 mm
- Tipo de aislamiento: A/E/F
- Certificaciones: TUV,UL,CCC,RoHS,CE,CB
- Ruido: ≤ 45 dB, a 30 mm
- Color: Plateado
- Uso: Parrillas, Microondas, ventiladores, volteo de huevos, etc.

TY50-0,8/1RPM



TY50-0.8/1RPM

MOTOR SINCRONO AC220V, TY50-0.8/1RPM

8/1RPM, Motor, Motor sincrónico, TY50-0, Volteo de huevos

68KTYZ-28W
2.5RPM



68KTYZ-28W-2.5RPM

**MOTOR SINCRONO AC220V,
68KTYZ-28W-2.5RPM**

Especificaciones Técnicas:

- Modelo: 68KTYZ-28W-2.5RPM
- Voltaje: 220VAC / 50 Hz
- Velocidad: 2,5 r/min
- Incluye su capacitor y engrane
- 3 cables para cambiar el sentido de giro: Horario/Antihorario
- Potencia: 28 W

60KTYZ-14W-20RPM



60KTYZ-14W-20RPM

**MOTOR SINCRONO AC220V,
60KTYZ-14W-20RPM**

Especificaciones Técnicas:

- Modelo: 60KTYZ-14W-20RPM
- Voltaje: 220VAC / 50 Hz
- Velocidad: 20 r/min
- Incluye su capacitor y engrane
- 3 cables para cambiar el sentido de giro: Horario/Antihorario
- Potencia: 14 W

60KTYZ-14W-2.5RPM




60KTYZ-14W-2.5RPM

**MOTOR SINCRONO AC220V,
60KTYZ-14W-2.5RPM**

Especificaciones Técnicas:

- Modelo: 60KTYZ-14W-2.5RPM
- Voltaje: 220VAC / 50 Hz
- Velocidad: 2,5 r/min
- Incluye su capacitor y engrane
- 3 cables para cambiar el sentido de giro: Horario/Antihorario
- Potencia: 14 W



50KTYZ

50KTYZ-2.5RPM

**MOTOR SINCRONO AC220V,
50KTYZ-2.5RPM, 6W**

Especificaciones técnicas:

- Modelo: 50KTYZ-2.5RPM
- Voltaje: 220VAC / 50 Hz
- Velocidad: 2,5 RPM
- Incluye el capacitor y el engrane
- 3 cables para cambiar el sentido de giro: Horario/Antihorario
- Potencia: 6 W

49KTYZ-B-2.5RPM



49KTYZ-B-2.5RPM

**MOTOR SINCRONO AC220V,
49KTYZ-B-2.5RPM**

Especificaciones Técnicas:

- Modelo: 49KTYZ-B-2.5RPM
- Voltaje de alimentacion: 220VAC
- Frecuencia: 50/60Hz
- Velocidad: 2.5 rpm
- Consumo de potencia: 4W
- Fase: Monofasica
- Tipo de motor: Motor sincrónico de imán permanente de CA
- Material de la bobina: Alambre de cobre



49KTYZ-B-5RPM

MOTOR SÍNCRONO AC 220V 5RPM

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Modelo: 49KTYZ-B-5RPM
- Voltaje de alimentación: 220–240 VAC.
- Frecuencia: 50/60 Hz.
- Velocidad nominal: 5 RPM.
- Torque nominal: 7 kgf·cm.
- Potencia: ≤ 4 W.
- Corriente nominal: ≤ 25 mA.
- Elevación máxima de temperatura: < 65 K.
- Nivel de ruido: < 45 dB.
- Temperatura ambiente de trabajo: -15 °C a $+45$ °C.
- Sentido de giro: No direccional (CW/CCW según conexión interna).
- Clase de aislamiento: Clase E.
- Peso aproximado: 0.08 kg.

50KTYZ-B



XD50KTYZ-B-__

MOTOR SINCRONO 7W AC220V,
XD50KTYZ-B-__

Especificaciones Generales:

- Alimentación: 220-240 VAC
- Potencia: ≤ 7 W
- Dimensiones del Eje: 7*15mm
- Corriente de consumo: ≤ 30 mA
- Frecuencia: 50/60 Hz
- Temperatura Máx. de Trabajo: 105°C
- Ruido: <45dB
- Peso: 0,2Kg
- Clase de aislamiento: E
- Rotacion: Sentido Horario/Sentido AntiHorario
- Voltaje de inicio: 220 ~ 240 VAC $\pm 15\%$
- Dimension: 50*38mm

Nota: El motor puede llegar a calentar de 65 a 80°C y trabajar sin problema.

La temperatura ambiente de trabajo es de -10 a 40°C.

XD80KTYZ-B



XD80KTYZ-B-__

MOTOR SINCRONO 60W AC220V,
XD80KTYZ-B-__

Especificaciones Generales:

- Alimentación: 220-240 VAC 50/60Hz
- Potencia: ≤ 60 W
- Corriente de consumo: ≤ 110 mA
- Frecuencia: 50/60 Hz
- Temperatura Máx. de Trabajo: 105°C
- Ruido: <45dB
- Peso: 1,2Kg
- Clase de aislamiento: E
- Rotacion: Sentido Horario/Sentido AntiHorario
- Voltaje de inicio: 220 ~ 240 VAC $\pm 15\%$
- Dimension: 80*82mm
- Dimensiones del vastago: Ø10*20mm»

<https://teknebolivia.com/wp-content/uploads/2023/10/video.mp4>

XD70KTYZ-B



XD70KTYZ-B-__

**MOTOR SINCRONO 40W AC220V,
XD70KTYZ-B-__**

Especificaciones Generales:

- Alimentación: 220-240 VAC 50/60Hz
- Potencia: ≤ 40 W
- Corriente de consumo: ≤ 70 mA
- Frecuencia: 50/60 Hz
- Temperatura Máx. de Trabajo: 105°C
- Ruido: <45dB
- Peso: 0,8Kg
- Clase de aislamiento: E
- Rotacion: Sentido Horario/Sentido AntiHorario
- Voltaje de inicio: 220 ~ 240 VAC $\pm$ 15%
- Dimension: 70*70mm
- Dimensiones del vástago: 8*22mm

XD68KTYZ-B



XD68KTYZ-B-__

**MOTOR SINCRONO 28W AC220V,
XD68KTYZ-B-__**

Especificaciones Generales:

- Alimentación: 220-240 VAC 50/60Hz
- Potencia: ≤ 28 W
- Corriente de consumo: ≤ 70 mA
- Frecuencia: 50/60 Hz
- Temperatura Máx. de Trabajo: 105°C
- Ruido: <45dB
- Peso: 0,58Kg
- Clase de aislamiento: E
- Rotacion: Sentido Horario/Sentido AntiHorario
- Voltaje de inicio: 220 ~ 240 VAC $\pm$ 15%
- Dimension: 60*68mm
- Dimensiones del vástago: 8*20mm

XD68KTYZ-A



XD68KTYZ-A-__

**MOTOR SINCRONO 28W AC220V,
XD68KTYZ-A-__**

Especificaciones Generales:

- Alimentación: 220-240 VAC 50/60Hz
- Potencia: ≤ 28 W
- Corriente de consumo: ≤ 70 mA
- Frecuencia: 50/60 Hz
- Temperatura Máx. de Trabajo: < 105°C
- Ruido: <45dB
- Peso: 0,58Kg
- Clase de aislamiento: E
- Rotacion: Sentido Horario/Sentido AntiHorario
- Voltaje de inicio: 220 ~ 240 VAC $\pm$ 15%
- Dimension: 60*68mm
- Dimensiones del vástago: 7*19mm

XD60KTYZ-B



XD60KTYZ-B-__

**MOTOR SINCRONO 14W AC220V,
XD60KTYZ-B-__**

Especificaciones Generales:

- Alimentación: 220-240 VAC 50/60Hz
- Potencia: ≤ 14 W
- Corriente de consumo: ≤ 60 mA
- Frecuencia: 50/60 Hz
- Temperatura de Aumento: <65 °C
- Ruido: <45dB
- Peso: 0,5Kg
- Clase de aislamiento: E
- Rotación: Sentido Horario/Sentido Antihorario
- Voltaje de inicio: 220 ~ 240 VAC $\pm$ 15%
- Dimensión: 60*60mm
- Dimensiones del vástago: 8*20mm
- Temperatura de Trabajo máxima: 105°C



XD60KTYZ-A-__

**MOTOR SINCRONO 14W AC220V,
XD60KTYZ-A-__**

Especificaciones Generales:

- Alimentación: 220-240 VAC 50/60Hz
- Potencia: ≤ 14 W
- Corriente de consumo: ≤ 60 mA
- Frecuencia: 50/60 Hz
- Aumento de Temperatura: < 65 °C
- Ruido: < 45 dB
- Peso: 0,5Kg
- Clase de aislamiento: E
- Rotación: Sentido Horario/Sentido Antihorario
- Voltaje de Arranque: 220 ~ 240 VAC $\pm 15\%$
- Dimensión: 60*60mm
- Dimensiones del vástago: 7*19mm
- Temperatura Máxima de trabajo: 105°C



MT008-GEAR

ENGRANAJE METALICO, MT008-GEAR

Especificaciones Tecnicas:

- Modelo: MT008-GEAR
- Material: Acero
- Diametro interno: 7 mm
- Diametro externo: 31 mm Aprox.
- Número de dientes: 7
- Rosca de sujeción: M5, cabeza allen



TY-50AF/2,5-3RPM

**MOTOR DE GIRO PARA
INCUBADORA, TY-50AF/2,5-3RPM**

Especificaciones Técnicas:

- Modelo: TY-50AF/2,5-3RPM
- Alimentación: 12VDC
- Velocidad: 2.5/3 RPM
- Potencia: ≤ 4 W
- Par de torsión: 20 Kg.cm
- Tipo de movimiento: CW/CCW (Cuando alcanza el par nominal cambia de giro)
- Diámetro del eje: 7 mm
- Longitud del eje: 14,5-15,5 mm
- Tipo de aislamiento: A/E/F
- Certificaciones: TUV,UL,CCC,RoHS,CE,CB
- Color: Plateado
- Uso: Parrillas, Microondas, ventiladores, volteo de huevos, etc.