

TR TEKNE

TECNOLOGÍA PARA AIRE

www.teknebolivia.com

AGOSTO 2026



Cel.: 69797294 / 69797413 / 2862459



UC2KW600

RESISTENCIA PARA AIRE TIPO U DE 2KW

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Modelo: UC2KW600
- Voltaje de alimentación: 220 VAC
- Potencia: 2 KW
- Material: Acero inoxidable 304
- Diámetro del tubo: 12 mm
- Diámetro exterior de la aleta: 23 mm
- Tamaño de la rosca: M17
- Dimensiones: 60 x 500 mm
- Alta resistencia a la corrosión
- Óptimo rendimiento térmico



UC3KW600

RESISTENCIA ELÉCTRICA TUBULAR TIPO U DE 3KW PARA AIRE 220VAC

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Modelo: UC3KW600
- Voltaje de alimentación: 220 VAC
- Potencia: 3KW
- Material del producto: Acero inoxidable 304
- Diámetro del tubo: 12 mm
- Diámetro exterior de la aleta: 23 mm
- Tamaño de la rosca: M17
- Dimensiones aproximadas: 60 x 600 mm
- Tipo de resistencia: Tubular aleteada tipo U
- Aplicaciones: Calefacción de aire, incubadoras, hornos eléctricos, secadores industriales, cámaras térmicas, equipos HVAC



UC1KW350

RESISTENCIA ELÉCTRICA TUBULAR TIPO U DE 1KW PARA AIRE 220VAC

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Modelo: UC1KW350
- Voltaje de alimentación: 220 VAC
- Potencia: 1KW
- Material del producto: Acero inoxidable 304
- Diámetro del tubo: 12 mm
- Diámetro exterior de la aleta: 23 mm
- Tamaño de la rosca: M17
- Dimensiones aproximadas: 60 x 340 mm
- Tipo de resistencia: Tubular aleteada tipo U
- Aplicaciones: Calefacción de aire, incubadoras, hornos eléctricos, secadores industriales, cámaras térmicas, equipos HVAC



UC800W270-AIR

RESISTENCIA ELÉCTRICA TUBULAR TIPO U 800W 220VAC

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Modelo: UC800W270-AIR
- Voltaje de alimentación: 220 VAC
- Potencia: 800 W
- Material: Acero inoxidable 304
- Diámetro del tubo: 12 mm
- Diámetro exterior de la aleta: 23 mm
- Tamaño de la rosca: M17
- Dimensiones: 60 x 270 mm
- Aplicaciones: hornos eléctricos, secadores, calentadores de aire, equipos térmicos industriales, sistemas de calefacción eléctrica



UC500W220

**RESISTENCIA ELÉCTRICA TUBULAR
TIPO U 500W 220VAC**

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Modelo: UC500W220
- Voltaje de alimentación: 220 VAC
- Potencia: 500 W
- Material: Acero inoxidable 304
- Diámetro del tubo: 12 mm
- Diámetro exterior de la aleta: 23 mm
- Tamaño de la rosca: M17
- Dimensiones: 60 × 220 mm
- Aplicaciones: Incubadoras, calentadores de aire, hornos eléctricos, secadores, equipos térmicos industriales, sistemas de calefacción eléctrica



UC1KW2-400

**RESISTENCIA ELÉCTRICA TIPO U
PARA AIRE 1.2KW 220VAC**

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Modelo: UC1KW2-400
- Potencia: 1.2 kW
- Voltaje de Alimentación: 220 VAC
- Material del Tubo: Acero inoxidable 304
- Diámetro del Tubo: 12 mm
- Diámetro Exterior de la Curva: 23 mm
- Rosca de Montaje: M17
- Dimensiones Totales: 60 x 340 mm
- Tipo de Resistencia: Tubular Tipo U
- Aplicaciones: Hornos eléctricos, secadores de aire, cámaras de calentamiento, equipos industriales, sistemas de calefacción por aire

W7KW500



W7KW500

**RESISTENCIA ELECTRICA CON
ALETAS PARA AIRE Y CONSUMO
DE 7KW A 220VAC, W7KW500**

Especificaciones Técnicas:

- Modelo: W7KW500
- Voltaje de alimentacion: 220 VAC
- Consumo de Potencia: 7KW
- Material del Producto: Acero inoxidable 304
- Diametro: 12mm
- Diametro exterior de la aleta: 23mm
- Tamaño de la rosca: M16
- Ancho y largo: 500*500 mm

M3KW5-550



M3KW5-550

**RESISTENCIA ELECTRICA CON
ALETAS PARA AIRE Y CONSUMO
DE 3.5KW A 220VAC, M3KW5-550**

Especificaciones Técnicas:

- Modelo: M3KW5-550
- Voltaje de alimentación: 220 VAC
- Consumo de Potencia: 3,5KW
- Material del Producto: Acero inoxidable 304
- Diámetro: 12mm
- Diámetro exterior de la aleta: 23mm
- Tamaño de la rosca: M17
- Ancho y largo: 200*550 mm

W3KW2-500



W3KW2-500

RESISTENCIA ELECTRICA CON
ALETAS PARA AIRE Y CONSUMO
DE 3.2KW A 220VAC, W3KW2-500

Especificaciones Técnicas:

- Modelo: W3KW2-500
- Voltaje de alimentacion: 220 VAC
- Consumo de Potencia: 3.2KW
- Material del Producto: Acero inoxidable 304
- Diametro del tubo: 12mm
- Diámetro exterior de la aleta: 23mm
- Tamaño de la rosca: M16
- Ancho y largo: 500*500 mm

M2KW5-400



M2KW5-400

RESISTENCIA ELECTRICA CON
ALETAS PARA AIRE Y CONSUMO
DE 2.5KW A 220VAC, M2KW5-400

Especificaciones Técnicas:

- Modelo: M2KW5-400
- Voltaje de alimentacion: 220 VAC
- Consumo de Potencia: 2,5KW
- Material del Producto: Acero inoxidable 304
- Diametro: 12mm
- Diámetro exterior de la aleta: 23mm
- Tamaño de la rosca: M17
- Ancho y largo: 180*400 mm

W1KW270



W1KW270

RESISTENCIA ELECTRICA CON
ALETAS PARA AIRE Y CONSUMO
DE 1KW A 220VAC, W1KW270

Especificaciones Técnicas:

- Modelo: W1KW270
- Voltaje de alimentacion: 220 VAC
- Consumo de Potencia: 1KW
- Material del Producto: Acero inoxidable 304
- Diametro: 12mm
- Diámetro exterior de la aleta: 24mm
- Tamaño de la rosca: M17
- Ancho y largo: 320*270 mm

W1KW5-290



W1KW5-290

RESISTENCIA ELECTRICA CON
ALETAS PARA AIRE Y CONSUMO
DE 1.5KW A 220VAC, W1KW5-290

Especificaciones Técnicas:

- Modelo: W1KW5-290
- Voltaje de alimentacion: 220 VAC
- Consumo de Potencia: 1,5KW
- Material del Producto: Acero inoxidable 304
- Diametro: 12mm
- Diámetro exterior de la aleta: 24mm
- Tamaño de la rosca: M17
- Ancho y largo: 320*290 mm

M1KW5-270



M1KW5-270

**RESISTENCIA ELECTRICA CON
ALETAS PARA AIRE Y CONSUMO
DE 1.5KW A 220VAC, M1KW5-270**

Especificaciones Técnicas:

- Modelo: M1KW5-270
- Voltaje de alimentacion: 220 VAC
- Consumo de Potencia: 1.5KW
- Material del Producto: Acero inoxidable 304
- Diametro: 10mm
- Diámetro exterior de la aleta: 23mm
- Tamaño de la rosca: M17
- Ancho y largo: 170X270 mm

UC500W250



UC500W220-AIR

**RESISTENCIA ELECTRICA CON
ALETAS PARA AIRE TIPO U,
CONSUMO DE 500W A 220VAC**

Especificaciones Técnicas:

- Modelo: UC500W220-AIR
- Voltaje de alimentacion: 220 VAC
- Consumo de Potencia: 500W
- Material del Producto: Acero inoxidable 304
- Diametro del tubo: 12mm
- Diámetro exterior de la aleta: 23mm
- Tamaño de la rosca: M17
- Ancho y largo: 70X250 mm

U2KW500



U2KW500

**RESISTENCIA ELECTRICA CON
ALETAS PARA AIRE TIPO U,
CONSUMO DE 2KW A 220VAC,
U2KW500**

Especificaciones Técnicas:

- Modelo: U2KW500
- Voltaje de alimentacion: 220 VAC
- Consumo de Potencia: 2KW
- Material del Producto: Acero inoxidable 304
- Diametro del tubo: 12mm
- Diámetro exterior de la aleta: 23mm
- Tamaño de la rosca: M17
- Ancho y largo: 70X500 mm

UC1KW340



UC1KW350-AIR

**RESISTENCIA ELECTRICA CON
ALETAS PARA AIRE TIPO U,
CONSUMO DE 1KW A 220VAC,
UC1KW340**

Especificaciones Técnicas:

- Modelo: UC1KW350-AIR
- Voltaje de alimentacion: 220 VAC
- Consumo de Potencia: 1KW
- Material del Producto: Acero inoxidable 304
- Diametro del tubo: 12mm
- Diametro exterior de la aleta: 23mm
- Tamaño de la rosca: M17
- Ancho y largo: 70X340 mm

UC1KW2-340



UC1KW2-400-AIR

**RESISTENCIA ELECTRICA CON
ALETAS PARA AIRE TIPO U,
CONSUMO DE 1.2KW A 220VAC**

Especificaciones Técnicas:

- Modelo: UC1KW2-400-AIR
- Voltaje de alimentacion: 220 VAC
- Consumo de Potencia: 1.2KW
- Material del Producto: Acero inoxidable 304
- Diametro del tubo: 12mm
- Diámetro exterior de la aleta: 23mm
- Tamaño de la rosca: M17
- Ancho y largo: 70X340 mm

UC1KW5-500



UC1KW5-500

**RESISTENCIA ELECTRICA CON
ALETAS PARA AIRE TIPO U 1.5KW,
UC1KW5-500**

Especificaciones Técnicas:

- Modelo: UC1KW5-500
- Potencia Nominal: 1.5 kW (1500 Watts).
- Voltaje de Alimentación: 220 VAC.
- Longitud: 500 mm.
- Ancho: 60 mm.
- Diámetro del Tubo: 12 mm.
- Diámetro Exterior de la Aleta: 23 mm.
- Tamaño de la Rosca de Montaje: M17.
- Material: Acero inoxidable de alta resistencia térmica.
- Terminales: Pernos roscados para conexión eléctrica segura.
- Aplicaciones: Bancos de resistencias, ductos de aire acondicionado, sistemas de calefacción industrial, hornos de convección, túneles de retractilado, cámaras de secado y equipos de esterilización de gran formato.

UC1KW5-400



UC1KW5-400

**RESISTENCIA ELECTRICA CON
ALETAS PARA AIRE TIPO U 1.5KW,
UC1KW5-400**

Calefacción, Calentador, calentador de aire, Resistencia,
resistencia electrica, Temperatura, UC1KW5-400