



TEKNE REGISTRADORES MARCA ELITECH

www.teknebolivia.com

OCTUBRE 2026



Cel.: 69797294 / 69797413 / 2862459



RC-4HC

REGISTRADOR DE TEMPERATURA Y HUMEDAD, RC-4HC

Especificaciones Técnicas:

- Modelo: RC-4HC
- Alimentación: 1 pila de botón CR2450 (NO incluye pilas)
- Rango de medición del sensor interno: - 30 a 60°C
- Rango de medición del sensor externo: - 40 a 85°C
- Rango de humedad: 0 - 100 %
- Precisión de Temp.: $\pm 0,5^{\circ}\text{C}$ ($-20^{\circ}\text{C}/+ 40^{\circ}\text{C}$) $\pm 3\%\text{RH}$ (25°C , 20 %RH a 80 %RH)
- Resolución de temperatura: $0,1^{\circ}\text{C}$ / $0,1\%\text{RH}$
- Capacidad de almacenamiento de datos: 16 000 lecturas
- Intervalo de registro: 10 segundos a 24 horas ajustable
- Certificaciones: EN12830, CE, RoHS
- Generación de reporte: PDF & Excel generado por el software de Elitech
- Longitud del sensor: 1 metro
- Sumergible al agua: Solo la sonda de temperatura externa
- Tamaño: 84*44*20mm (Largo x Ancho x Alto)



RC-4

REGISTRADOR DE DATOS DE TEMPERATURA, RC-4

Especificaciones Técnicas:

- Modelo: RC-4
- Alimentación: 1 pila de botón CR2450 (NO incluye pilas)
- Rango de medición del sensor interno: 30 a 60°C
- Rango de medición del sensor externo: - 40 a 85°C
- Precisión de la Temperatura: $\pm 0,5^{\circ}\text{C}$ ($-20^{\circ}\text{C}/+ 40^{\circ}\text{C}$) $\pm 1,0^{\circ}\text{C}$ (otro rango)
- Resolución de temperatura: $0,1^{\circ}\text{C}$
- Capacidad de almacenamiento de datos: 16 000 lecturas
- Intervalo de registro: 10 segundos a 24 horas ajustable
- Certificaciones: EN12830, CE, RoHS
- Generación de reporte: PDF, XLS, ELT, TXT generado por el software de Elitech
- Longitud del sensor: 1 metro
- Sumergible al agua: Solo la sonda de temperatura externo
- Tamaño: 84*44*20mm (Largo x Ancho x Alto)



TempU 03

REGISTRADOR DE DATOS DE TEMPERATURA Y HUMEDAD, TEMP U 03

Especificaciones Técnicas:

- Modelo: TempU 03
- Rango de temperatura: $-30 \sim +60$ / $0\% \sim 85\%\text{RH}$
- Precisión de la temperatura: ± 0.5 ($-20^{\circ}\text{C}/+40^{\circ}\text{C}$); ± 1.0 (otro rango)
- Resolución de temperatura: 0.1°C
- Capacidad de almacenamiento de datos: 32.000 lecturas
- Vida útil / Batería: 1 año (reemplazable) (No incluye batería)
- Modo de inicio: Botón o software
- Alarma de temperatura: >8 o <2 (de serie, Opcional)
- Retardo de alarma: 10 minutos (de serie, opcional)
- Retardo de arranque: 30 minutos (de serie, opcional)
- Generación de informes: Informe automático de PDF y CSV
- Dimensión: 89mm*36mm*16mm