



TEKNEBOLIVIA VULAS SOLENOIDES

www.teknebolivia.com

AGOSTO 2026



Cel.: 69797294 / 69797413 / 2862459



2W

VALVULA SOLENOIDE PARA AGUA DE 1/2" A 1", 2W

Especificaciones Generales:

- Alimentacion AC220V $\pm$ 10% - 50/60 Hz
- Medio de trabajo: Agua
- Factor de potencia(PF): > 0.95
- Tipo de conexion: Rosca
- Diferencia de presión de trabajo: PN<1.6MPa(Agua)
- Tipo de acción: Normalmente cerrado NC
- Viscosidad del fluido: < 20 CST
- Material del cuerpo: Latón
- Tipo de Bobina: Bobina de cabeza redondo
- Material de sello: NBR,EPDM
- Protección: IP65
- Certificacion: ISO9001
- Temperatura de trabajo: -5°C a 80°C
- Humedad de trabajo: 10%~95%RH
- Uso: Industrial



SL11-02BS

VALVULA DE CORTE PARA QUEMADORES DE GAS, SL11-02BS

Especificaciones Técnicas:

- Modelo: SL11-02BS
- Voltaje operativo nominal: DC24V
- Voltaje de mantenimiento nominal: DC12V
- Tamaño de entrada y salida: 1/4 pulgada
- Fuga externa: ≤ 20 ml/h (presurizar 10Kpa)
- Fuga interna: ≤ 10 ml/h (presurizar 5Kpa)
- Tipo de gas: Gas licuado (GLP), gas natural (NG)
- Presión de trabajo: Por debajo de 5 kPa
- Temperatura de trabajo: -20 ~ 80 (SIN hielo)
- Humedad de trabajo: 35% ~ 90% RH (SIN condensación)



2W_INOX

VALVULA SOLENOIDE INOXIDABLE PARA AGUA DE 1/2" A 2", 2W_INOX

Especificaciones Generales:

- Alimentacion AC220V $\pm$ 10% - 50/60 Hz
- Medio de trabajo: Agua
- Factor de potencia(PF): > 0.95
- Tipo de conexion: Rosca
- Diferencia de presión de trabajo: PN<1.6MPa(Agua)
- Tipo de acción: Normalmente cerrado NC
- Viscosidad del fluido: < 20 CST
- Material del cuerpo: Acero Inoxidable
- Tipo de Bobina: Bobina de cabeza redondo
- Material de sello: NBR,EPDM
- Protección: IP65
- Certificacion: ISO9001
- Temperatura de trabajo: -5°C a 80°C
- Humedad de trabajo: 10%~95%RH
- Uso: Industrial



MINISIT-710

VALVULA DE CONTROL DE TEMPERATURA PARA FREIDORA DE GAS, MINISIT-710

Control de temperatura, MINISIT, MINISIT-710, termostato, válvula, válvula de control de temperatura para freidora, válvula para gas




FCC-1S

ELECTROVALVULA PARA AGUA,
AIRE Y LIQUIDO, FCC-1S

Especificaciones Técnicas:

- Modelo: FCC-1S
- Alimentacion: 220VAC/ 0,3A
- Potencia: 3,6Watts
- Tipo de valvula: Selenoide de 2 vias (NC) ,tipo piloto
- Medio de trabajo: Agua
- Presion diferencial admisible: $\leq 0,6$ MPa
- Tamaño de la tuberia: 1/2"
- Presion operacional: 0,02- 0,8MPa
- Temperatura ambiente: 0°C a 80°C , 98%RH
- Material: Latón y Plástico antideflagrante



US/2L-BLW

ELECTROVALVULA DE VAPOR,
AGUA, AIRE Y ACEITE DE 1", US/2L-
BLW

Especificaciones Generales:

- Alimentacion: ± 10 AC220V – 50/60 Hz
- Medio de trabajo: Vapor, Agua, Aire y Aceite
- Tipo de conexion: Rosca
- Diferencia de presión de trabajo: 1~15 kgf/cm²
- Presion maxima de prueba: 22.5kgf/cm²
- Tipo de acción: Normalmente cerrado NC
- Tamaño de orificio: 22mm
- Viscosidad del fluido: < 20 CST
- Material de sello: PTFE
- Protección: IP65
- Temperatura de trabajo: -5°C a 185°C
- Uso: Industrial



KG11-25AS/25BS

ELECTROVALVULA DOBLE PARA
QUEMADORES DE GAS, KG11-
25AS/25BS

Electrovalvula, gas, KG11-25AS, KG11-25AS/25BS,
Quemadores, valvula



US-25-SS

ELECTROVÁLVULA DE ACERO
INOXIDABLE DE 1" PARA VAPOR,
AGUA Y AIRE

Especificaciones Técnicas:

- Modelo: US-25-SS
- Voltaje: AC220V
- Tipo: 2/2 vías, normalmente cerrada, operación piloto
- Tamaño de puerto: ZG1"
- Material del cuerpo: Acero inoxidable
- Presión de trabajo: 0.1 ~ 1.5 MPa
- Temperatura de trabajo: -5 ~ 185 °C
- Aplicaciones: vapor, agua, aire

US-15
(1/2")



US-15

ELECTROVÁLVULA DE 1/2" PARA VAPOR, AGUA Y AIRE

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Modelo: US-15
- Voltaje: AC220V
- Tipo: 2/2 vías, normalmente cerrada, operación piloto
- Tamaño de puerto: ZG1/2"
- Material del cuerpo: Latón
- Presión de trabajo: 0.1 ~ 1.5 MPa
- Temperatura de trabajo: -5 ~ 185 °C
- Aplicaciones: vapor, agua, aire



US-15-S

ELECTROVÁLVULA DE 1/2" PARA VAPOR, AGUA Y AIRE

Especificaciones Técnicas:

- Modelo: US-15-S
- Voltaje: AC220V
- Tipo: 2/2 vías, normalmente cerrada, operación piloto
- Tamaño de puerto: ZG1/2"
- Presión de trabajo: 0.1 ~ 1.5 MPa
- Temperatura de trabajo: -5 ~ 185 °C
- Aplicaciones: vapor, agua, aire

US-25
(1")



US-25

ELECTROVÁLVULA DE 1" PARA VAPOR, AGUA Y AIRE

Especificaciones Técnicas:

- Modelo: US-25
- Voltaje: AC220V
- Orificio del fluido: 22 mm
- Tamaño de puerto: ZG1"
- Material del cuerpo: Latón
- Presión de trabajo: 0.1 ~ 1.5 MPa
- Temperatura de trabajo: -5 ~ 185 °C
- Aplicaciones: vapor, agua, aire




2W-025-06

ELECTROVÁLVULA 1/8" PARA GAS AGUA ACEITE Y AIRE

Especificaciones Técnicas:

- Modelo: 2W-025-06
- Voltaje: AC220V $\pm 10\%$ (50/60 Hz)
- Tipo: 2/2 vías, normalmente cerrada
- Tamaño de puerto: 1/8" (ZG1/8")
- Orificio: 2.5 mm
- Presión de trabajo: 0 ~ 10 MPa
- Temperatura de trabajo: -5 ~ 100 °C
- Aplicaciones: gas, agua, aceite, aire

2W/UD-10/15/20/25/32




2W/UD-10/15/20/25/32-DC24V

BOBINA PARA ELECTROVALVULA DE 3/8" A 1" DE 24 VDC, 2W/UD-10/15/20/25/32-DC24V

Especificaciones Técnicas:

- Modelo: 2W/UD-10/15/20/25/32-DC24V
- Tipo: Bobina electromagnética para válvula solenoide
- Compatibilidad: Válvulas 2W
- Voltaje: 24V DC
- Material del devanado: Cobre esmaltado
- Temperatura de operación: -10°C a +80°C
- Resistencia promedio: 18 ohm
- Aplicaciones: Repuesto de bobinas para Electroválvulas de Gas, Agua, Aceite y Aire de 3/8" a 1"

2W/UD-06/08/10



2W/UD-06/08/10-DC24V

BOBINA PARA ELECTROVALVULA DE 1/8 A 1/4" DE 24 VDC, 2W/UD-06/08/10-DC24V

Especificaciones Técnicas:

- Modelo: 2W/UD-06/08/10-DC24V
- Tipo: Bobina electromagnética para válvula solenoide
- Compatibilidad: Válvulas 2W
- Voltaje: 24V DC
- Material del devanado: Cobre esmaltado
- Temperatura de operación: -10°C a +80°C
- Resistencia promedio: 29 ohm
- Aplicaciones: Repuesto de bobinas para Electroválvulas de Gas, Agua, Aceite y Aire de 1/4 a 3/8"

2W/UD-35/40/50



2W/UD-35/40/50-DC24V

BOBINA PARA ELECTROVALVULA DE 1 1/4" A 2" DE 24 VDC, 2W/UD-35/40/50-DC24V

Especificaciones Técnicas:

- Modelo: 2W/UD-35/40/50-DC24V
- Tipo: Bobina electromagnética para válvula solenoide
- Compatibilidad: Válvulas 2W
- Voltaje: 24V DC
- Material del devanado: Cobre esmaltado
- Temperatura de operación: -10°C a +80°C
- Resistencia promedio: 13 ohm
- Aplicaciones: Repuesto de bobinas para Electroválvulas de Gas, Agua, Aceite y Aire de 1 1/4" a 2"



2W/UD-__

BOBINA ELECTROMAGNÉTICA PARA ELECTROVÁLVULAS 2W AC220V

220 VAC

CARACTERÍSTICAS GENERALES:

- Tipo: Bobina electromagnética para válvula solenoide
- Compatibilidad: Válvulas 2W
- Voltaje: AC220V
- Material del devanado: Cobre esmaltado
- Temperatura de operación: -10°C a +80°C

2W160-10D-BLW



2W160-10D-BLW

3/8"

3/8" ELECTROVALVULA PARA GAS, AGUA, ACEITE Y AIRE, 2W160-10D-BLW

Especificaciones Técnicas:

- Modelo: 2W160-10D-BLW
- Rosca: 3/8"
- Diámetro de flujo de apertura: 16mm
- Voltaje de alimentación: AC 220V, 50/60 Hz
- Medio de trabajo: Aire, gas, aceite, agua
- Patrón de movimiento: Manejo directo
- Tipo: Normalmente cerrado (apagado)
- Operación de viscosidad del fluido: < 20 CST
- Presión de trabajo: 0-7 kgf/cm² (aire y gas), 0-5 kgf/cm² (agua y aceite)
- Máxima resistencia a la presión: 10 kgf/cm²
- Temperatura ambiente: -5°C ~ 80°C
- Rango de voltaje: ±10%
- Sello de la valvula: NBR

2W160-10-BLW



2W160-10-BLW

3/8" ELECTROVALVULA PARA GAS, AGUA, ACEITE Y AIRE, 2W160-10-BLW

2W160-10-BLW, 2W160-10-LNSYSNS, accesorio para horno, BLW, Electroválvula, electrovalvulas, selenoide, válvula, Válvula de gas, Válvula solenoide, valvulas

2W160-10K-BLW



2W160-10K-BLW

3/8" ELECTROVALVULA PARA GAS, AGUA, ACEITE Y AIRE NORMALMENTE ABIERTO (NO), 2W160-10K-BLW

3/8"

Especificaciones Técnicas:

- Modelo: 2W160-10K-BLW
- Rosca: 3/8"
- Diámetro de flujo de apertura: 16mm
- Voltaje de alimentación: AC 220V, 50/60 Hz
- Medio de trabajo: Aire, gas, aceite, agua
- Patrón de movimiento: Manejo directo
- Tipo: Normalmente abierto (apagado)
- Operación de viscosidad del fluido: 20CS
- Presión de trabajo: 0-7 kgf/cm² (aire y gas), 0-5 kgf/cm² (agua y aceite)
- Máxima resistencia a la presión: 10 kgf/cm²
- Temperatura ambiente: -5°C ~ 80°C
- Rango de voltaje: ±10%
- Material del cuerpo: Latón
- Sello de la válvula: NBR

3/8"



2L/US-10-BLW

2L/US-10-BLW

3/8" ELECTROVALVULA PARA VAPOR, AGUA Y AIRE , 2L/US-10-BLW

2L, 2L/US-10, 2L/US-10-BLW, Accesorios de hornos, Electroválvula, selenoide, solenoide, US-10, válvula, valvula de aire, valvula de vapor, Válvula solenoide, valvulas



G3/4-DC12V

3/4" VALVULA SOLENOIDE PARA AGUA DC12V, G3/4-DC12V

Accesorios de riego, Agua, Electroválvula, G3/4, G3/4-DC12V, Riego, Válvula solenoide



G3/4-AC220V

3/4" VALVULA SOLENOIDE PARA AGUA AC220V, G3/4-AC220V


Accesorios de riego, Agua, Electroválvula, G3/4, G3/4-AC220V, Riego, Válvula solenoide



G3/4-AC220V-L

3/4" VALVULA SOLENOIDE PARA AGUA AC220V EN L, G3/4-AC220V-L

Accesorios de riego, Agua, Electroválvula, G3/4-AC220V-L, Riego, Válvula solenoide



G3/4-AC220V-DRENAJE

3/4" VALVULA SOLENOIDE DE DRENAJE SIN PRESION PARA AGUA AC220V, G3/4-AC220V-DRENAJE

drenaje, Electroválvula, G3/4-AC220V-DRENAJE, sin presion, Válvula solenoide



2L/US-20-BLW

3/4" ELECTROVALVULA PARA VAPOR, AGUA Y AIRE , 2L/US-20-BLW

Especificaciones Técnicas:

- Modelo: 2L/US-20-BLW
- Rosca: 3/4"
- Diametro de flujo de apertura: 17mm
- Voltaje de alimentación: AC 220V/AC 110V, 50/60 Hz
- Medio de trabajo: Vapor, aire, agua
- Viscosidad del fluido: < 20 CST
- Patron de movimiento: Manejo directo
- Tipo: Normalmente cerrado (apagado)
- Presion de trabajo: 1-15 kgf/cm²
- Maxima resistencia a la presion: 22.5 kgf/cm²
- Temperatura ambiente: -5°C ~ 180°C
- Rango de voltaje: ±10%
- Material del cuerpo: Latón
- Sello de la valvula: PTFE



2W200-20D-BLW

3/4" ELECTROVALVULA PARA GAS, AGUA, ACEITE Y AIRE, 2W200-20D-BLW

Especificaciones Técnicas:

- Modelo: 2W200-20D-BLW
- Voltaje de alimentación: AC 220V
- Medio de trabajo: Aire, gas, aceite, agua
- Patrón de movimiento: Manejo directo
- Tipo: NC
- Tasa de flujo de apertura: 20mm
- Numero de rosca: 3/4"
- Operación de viscosidad del fluido: 20CS
- Presión de trabajo (kgf/cm²): 0 -5 (GAS), 0 -7 (Agua), 0 -7 (Aire)
- Máxima presión: 10.5 kgf/cm²
- Temperatura ambiente: -5°C ~ 80°C
- Rango de voltaje: ±10%
- Sello de la válvula: NBR

2W200-20-V-LNSYSNS



2W200-20-V-BLW

3/4" ELECTROVALVULA PARA GAS, AGUA, ACEITE Y AIRE, 2W200-20-V-BLW

Especificaciones Técnicas:

- Modelo: 2W200-20-V-BLW
- Rosca: 3/4"
- Diametro de flujo de apertura: 20mm
- Voltaje de alimentación: AC 220V, 50/60 Hz
- Medio de trabajo: Aire, gas, aceite, agua
- Patron de movimiento: Manejo directo
- Tipo: Normalmente cerrado (apagado)
- Operacion de viscosidad del fluido: 20CS
- Presion de trabajo: 0-7 kgf/cm² (aire y gas), 0-5 kgf/cm² (agua y aceite)
- Maxima resistencia a la presion: 10 kgf/cm²
- Temperatura ambiente: -10°C ~ 130°C
- Rango de voltaje: ±10%
- Material del cuerpo: Latón
- Sello de la valvula: VITON

2W200-20-LNSYSNS



2W200-20-BLW-

3/4" ELECTROVALVULA PARA GAS, AGUA, ACEITE Y AIRE, 2W200-20-BLW

Especificaciones Técnicas:

- Modelo: 2W200-20-BLW
- Voltaje de alimentación: AC 220V
- Medio de trabajo: Aire, gas, aceite, agua
- Patrón de movimiento: Manejo directo
- Tipo: NC
- Tasa de flujo de apertura: 20mm
- Numero de rosca: 3/4"
- Operación de viscosidad del fluido: 20CS
- Presión de trabajo (kgf/cm²): 0 -5 (GAS), 0 -7 (Agua), 0 -7 (Aire)
- Máxima presión: 10.5 kgf/cm²
- Temperatura ambiente: -5°C ~ 80°C
- Rango de voltaje: ±10%
- Sello de la válvula: NBR

2W200-20-LNSYSNS

3/4"



2W200-20-BLW

3/4" ELECTROVALVULA PARA GAS, AGUA, ACEITE Y AIRE, 2W200-20-BLW

Especificaciones Técnicas:

- Modelo: 2W200-20-BLW
- Rosca: 3/4"
- Diametro de flujo de apertura: 20mm
- Voltaje de alimentación: AC 220V, 50/60 Hz
- Medio de trabajo: Aire, gas, aceite, agua
- Patron de movimiento: Manejo directo
- Tipo: Normalmente cerrado (apagado)
- Operacion de viscosidad del fluido: 20CS
- Presion de trabajo: 0-7 kgf/cm² (aire y gas), 0-5 kgf/cm² (agua y aceite)
- Maxima resistencia a la presion: 10 kgf/cm²
- Temperatura ambiente: -5°C ~ 80°C
- Rango de voltaje: ±10%
- Material del cuerpo: Latón
- Sello de la valvula: NBR

2W200-20K-BLW



3/4"

2W200-20K-BLW

3/4" ELECTROVALVULA PARA GAS, AGUA, ACEITE Y AIRE NORMALMENTE ABIERTO (NO), 2W200-20K-BLW

Especificaciones Técnicas:

- Modelo: 2W200-20K-BLW
- Rosca: 3/4"
- Diametro de flujo de apertura: 20mm
- Voltaje de alimentación: AC 220V, 50/60 Hz
- Medio de trabajo: Aire, gas, aceite, agua
- Patron de movimiento: Manejo directo
- Tipo: Normalmente abierto (apagado)
- Operacion de viscosidad del fluido: 20CS
- Presion de trabajo: 0-7 kgf/cm² (aire y gas), 0-5 kgf/cm² (agua y aceite)
- Maxima resistencia a la presion: 10 kgf/cm²
- Temperatura ambiente: -5°C ~ 80°C
- Rango de voltaje: ±10%
- Material del cuerpo: Latón
- Sello de la valvula: NBR

2L/US-50



2"

2L/US-50-BLW

2" ELECTROVALVULA PARA VAPOR, AGUA Y AIRE , 2L/US-50-BLW

2L, 2L/US-50, 2L/US-50-BLW, Accesorios de hornos, Electrovalvula, selenoide, solenoide, US, US-50, valvula, valvula de aire, valvula de vapor, Valvula solenoide, valvulas

2W500-50D-LNSYSNS



2W500-50D-BLW

2" ELECTROVALVULA PARA GAS, AGUA, ACEITE Y AIRE, 2W500-50D-BLW

Especificaciones Técnicas:

- Modelo: 2W500-50D-BLW
- Rosca: 2"
- Diametro de flujo de apertura: 50mm
- Voltaje de alimentación: AC 220V, 50/60 Hz
- Medio de trabajo: Aire, gas, aceite, agua
- Patron de movimiento: Manejo directo
- Tipo: Normalmente cerrado (apagado)
- Operacion de viscosidad del fluido: 20CS
- Presion de trabajo: 0-7 kgf/cm² (aire y gas), 0-5 kgf/cm² (agua y aceite)
- Maxima resistencia a la presion: 10 kgf/cm²
- Temperatura ambiente: -5°C ~ 80°C
- Rango de voltaje: ±10%
- Material de la carcasa: Plastico
- Material del cuerpo: Latón
- Sello de la valvula: NBR



2W500-50-BLW

2" ELECTROVALVULA PARA GAS, AGUA, ACEITE Y AIRE, 2W500-50-BLW

Especificaciones Técnicas:

- Modelo: 2W500-50-BLW
- Rosca: 2"
- Diametro de flujo de apertura: 50mm
- Voltaje de alimentación: AC 220V, 50/60 Hz
- Medio de trabajo: Aire, gas, aceite, agua
- Patron de movimiento: Manejo directo
- Tipo: Normalmente cerrado (apagado)
- Operacion de viscosidad del fluido: 20CS
- Presion de trabajo: 0-7 kgf/cm² (aire y gas), 0-5 kgf/cm² (agua y aceite)
- Maxima resistencia a la presion: 10 kgf/cm²
- Temperatura ambiente: -5°C ~ 80°C
- Rango de voltaje: ±10%
- Material del cuerpo: Latón
- Sello de la valvula: NBR

2W250-25D-BLW



2W250-25D-BLW

1" ELECTROVALVULA PARA GAS, AGUA, ACEITE Y AIRE, 2W250-25D-BLW

Especificaciones Técnicas:

- Modelo: 2W250-25D-BLW
- Rosca: 1"
- Diametro de flujo de apertura: 25mm
- Voltaje de alimentacion: AC 220V, 50/60 Hz
- Medio de trabajo: Aire, gas, aceite, agua
- Patron de movimiento: Manejo directo
- Tipo: Normalmente cerrado (apagado)
- Operacion de viscosidad del fluido: < 20 CST
- Presion de trabajo: 0-7 kgf/cm² (aire y gas), 0-5 kgf/cm² (agua y aceite)
- Maxima resistencia a la presion: 10 kgf/cm²
- Temperatura ambiente: -5°C ~ 80°C
- Rango de voltaje: ±10%
- Sello de la valvula: NBR

2W500-50K-BLW



2W500-50K-BLW

2" ELECTROVALVULA PARA GAS, AGUA, ACEITE Y AIRE NORMALMENTE ABIERTO (NO), 2W500-50K-BLW

Especificaciones Técnicas:

- Modelo: 2W500-50K-BLW
- Rosca: 2"
- Diametro de flujo de apertura: 50mm
- Voltaje de alimentación: AC 220V, 50/60 Hz
- Medio de trabajo: Aire, gas, aceite, agua
- Patron de movimiento: Manejo directo
- Tipo: Normalmente abierto (apagado)
- Operacion de viscosidad del fluido: 20CS
- Presion de trabajo: 0-7 kgf/cm² (aire y gas), 0-5 kgf/cm² (agua y aceite)
- Maxima resistencia a la presion: 10 kgf/cm²
- Temperatura ambiente: -5°C ~ 80°C
- Rango de voltaje: ±10%
- Material del cuerpo: Latón
- Sello de la valvula: NBR

2W025-06D-BLW



2W025-06D-BLW

1/8" ELECTROVALVULA PARA GAS, AGUA, ACEITE Y AIRE, 2W025-06D-BLW

Especificaciones Técnicas:

- Modelo: 2W025-06D-BLW
- Rosca: 1/8"
- Diametro de flujo de apertura: 2.5mm
- Voltaje de alimentación: AC 220V, 50/60 Hz
- Medio de trabajo: Aire, gas, aceite, agua
- Patron de movimiento: Manejo directo
- Tipo: Normalmente cerrado (apagado)
- Operacion de viscosidad del fluido: 20CS
- Presion de trabajo: 0-7 kgf/cm² (aire y gas), 0-5 kgf/cm² (agua y aceite)
- Maxima resistencia a la presion: 10 kgf/cm²
- Temperatura ambiente: -5°C ~ 80°C
- Rango de voltaje: ±10%
- Sello de la valvula: NBR

2P025-06-V-LNSYSNS



2P025-06-V-BLW

1/8" ELECTROVALVULA PARA GAS, AGUA, ACEITE Y AIRE, 2P025-06-V-BLW

Especificaciones Técnicas:

- Modelo: 2P025-06-V-BLW
- Voltaje de alimentación: AC 220V
- Medio de trabajo: Aire, gas, aceite, agua
- Patrón de movimiento: Manejo directo
- Tipo: NC
- Tasa de flujo de apertura: 2.5mm
- Numero de rosca: 1/8"
- Operación de viscosidad del fluido: 20CS
- Presión de trabajo: 0 -7 kgf/cm²
- Temperatura ambiente: -5°C ~ 80°C
- Rango de voltaje: ±10%
- Sello de la válvula: VITON

2P025-06-LNSYSNS



2P025-06-BLW

1/8" ELECTROVALVULA PARA GAS, AGUA, ACEITE Y AIRE, 2P025-06-BLW

2P025, 2P025-06, 2P025-06-BLW, 2P025-06-LNSYSNS, Accesorios de hornos, Electrovalvula, GLP, selenoide, válvula, Válvula de gas, Válvula solenoide, valvulas

2W025-06-V-LNSYSNS



2W025-06-V-BLW

1/8" ELECTROVALVULA PARA GAS, AGUA, ACEITE Y AIRE, 2W025-06-V-BLW

Especificaciones Técnicas:

- Modelo: 2W025-06-V-BLW
- Rosca: 1/8"
- Diametro de flujo de apertura: 2.5mm
- Voltaje de alimentación: AC 220V, 50/60 Hz
- Medio de trabajo: Aire, gas, aceite, agua
- Patron de movimiento: Manejo directo
- Tipo: Normalmente cerrado (apagado)
- Operacion de viscosidad del fluido: 20CS
- Presion de trabajo: 0-7 kgf/cm² (aire y gas), 0-5 kgf/cm² (agua y aceite)
- Maxima resistencia a la presion: 10 kgf/cm²
- Temperatura ambiente: -10°C ~ 130°C
- Rango de voltaje: ±10%
- Material del cuerpo: Latón
- Sello de la valvula: VITON

2W025-06-LNSYSNS



2W025-06-BLW

1/8" ELECTROVALVULA PARA GAS, AGUA, ACEITE Y AIRE, 2W025-06-BLW

2W025, 2W025-06, 2W025-06-BLW, 2W025-06-LNSYSNS, Accesorios de hornos, Electrovalvula, GLP, selenoide, solenoide, válvula, Válvula de gas, Válvula solenoide, valvulas

2W025-06K-BLW



2W025-06K-BLW

1/8" ELECTROVALVULA PARA GAS, AGUA, ACEITE Y AIRE NORMALMENTE ABIERTO (NO), 2W025-06K-BLW

Especificaciones Técnicas:

- Modelo: 2W025-06K-BLW
- Rosca: 1/8"
- Diámetro de flujo de apertura: 2.5mm
- Voltaje de alimentación: AC 220V, 50/60 Hz
- Medio de trabajo: Aire, gas, aceite, agua
- Patrón de movimiento: Manejo directo
- Tipo: Normalmente Abierto (apagado)
- Operación de viscosidad del fluido: 20CS
- Presión de trabajo: 0-7 kgf/cm² (aire y gas), 0-5 kgf/cm² (agua y aceite)
- Máxima resistencia a la presión: 10 kgf/cm²
- Temperatura ambiente: -5°C ~ 80°C
- Rango de voltaje: ±10%
- Cuerpo: Latón
- Sello de la válvula: NBR

2W025-08D-BLW



2W025-08D-BLW

1/4" ELECTROVALVULA PARA GAS, AGUA, ACEITE Y AIRE, 2W025-08D-BLW

Especificaciones Técnicas:

- Modelo: 2W025-08D-BLW
- Rosca: 1/4"
- Diámetro de flujo de apertura: 2.5mm
- Voltaje de alimentación: AC 220V, 50/60 Hz
- Medio de trabajo: Aire, gas, aceite, agua
- Patrón de movimiento: Manejo directo
- Tipo: Normalmente cerrado (apagado)
- Operación de viscosidad del fluido: < 20 CST
- Presión de trabajo: 0-7 kgf/cm² (aire y gas), 0-5 kgf/cm² (agua y aceite)
- Máxima resistencia a la presión: 10 kgf/cm²
- Temperatura ambiente: -5°C ~ 80°C
- Rango de voltaje: ±10%
- Sello de la válvula: NBR

2P025-08-V-LNSYSNS



2P025-08-V-BLW

1/4" ELECTROVALVULA PARA GAS, AGUA, ACEITE Y AIRE, 2P025-08-V-BLW

Especificaciones Técnicas:

- Modelo: 2P025-08-V-BLW
- Voltaje de alimentación: AC 220V
- Medio de trabajo: Aire, gas, aceite, agua
- Patrón de movimiento: Manejo directo
- Tipo: NC
- Tasa de flujo de apertura: 2.5mm
- Numero de rosca: 1/4"
- Operación de viscosidad del fluido: 20CS
- Presión de trabajo: 0 -7 kgf/cm²
- Temperatura ambiente: -5°C ~ 80°C
- Rango de voltaje: ±10%
- Sello de la válvula: VITON

2P025-08-LNSYSNS



2P025-08-BLW

1/4" ELECTROVALVULA PARA GAS, AGUA, ACEITE Y AIRE, 2P025-08-BLW

Especificaciones Técnicas:

- Modelo: 2P025-08-BLW
- Voltaje de alimentación: AC 220V
- Medio de trabajo: Aire, gas, aceite, agua
- Patrón de movimiento: Manejo directo
- Tipo: NC
- Tasa de flujo de apertura: 2.5mm
- Numero de rosca: 1/4"
- Operación de viscosidad del fluido: 20CS
- Presión de trabajo: 0 -7 kgf/cm²
- Temperatura ambiente: -5°C ~ 80°C
- Rango de voltaje: ±10%
- Sello de la válvula: NBR

2W025-08-LNSYSNS



2W025-08-BLW

1/4" ELECTROVALVULA PARA GAS, AGUA, ACEITE Y AIRE, 2W025-08-BLW

2W025, 2W025-08, 2W025-08-BLW, 2W025-08-LNSYSNS, Accesorios de hornos, Electrovalvula, GLP, selenoide, solenoide, valvula, valvula de gas, valvula solenoide, valvulas

2W025-08K-BLW



2W025-08K-BLW

1/4" ELECTROVALVULA PARA GAS, AGUA, ACEITE Y AIRE NORMALMENTE ABIERTO (NO), 2W025-08K-BLW

Especificaciones Técnicas:

- Modelo: 2W025-08K-BLW
- Rosca: 1/4"
- Diametro de flujo de apertura: 2.5mm
- Voltaje de alimentacion: AC 220V, 50/60 Hz
- Medio de trabajo: Aire, gas, aceite, agua
- Patron de movimiento: Manejo directo
- Tipo: Normalmente abierto (apagado)
- Operacion de viscosidad del fluido: 20CS
- Presion de trabajo: 0-7 kgf/cm² (aire y gas), 0-5 kgf/cm² (agua y aceite)
- Maxima resistencia a la presion: 10 kgf/cm²
- Temperatura ambiente: -5°C ~ 80°C
- Rango de voltaje: ±10%
- Material del cuerpo: Latón
- Sello de la valvula: NBR

G1/2-DC12V-NC



G1/2-DC12V

1/2" VALVULA SOLENOIDE PARA AGUA DC12V, G1/2-DC12V

Accesorios de riego, Agua, Electrovalvula, G1/2, G1/2-DC12V, Riego, Valvula solenoide

G1/2-AC220V



G1/2-AC220V

1/2" VALVULA SOLENOIDE PARA AGUA AC220V, G1/2-AC220V

Accesorios de riego, Agua, Electrovalvula, G1/2, G1/2-AC220V, Riego, Valvula solenoide

2L/US-15-BLW



2L/US-15-BLW

1/2" ELECTROVALVULA PARA VAPOR, AGUA Y AIRE , 2L/US-15-BLW

2L, 2L/US-15, 2L/US-15-BLW, Accesorios de hornos, Electrovalvula, selenoide, solenoide, US-15, vlvula, valvula de aire, valvula de vapor, Vlvula solenoide, valvulas

2W160-15-LNSYSNS



2W160-15-BLW

1/2" ELECTROVALVULA PARA GAS, AGUA, ACEITE Y AIRE, 2W160-15-BLW

Especificaciones Técnicas:

- Modelo: 2W160-15-BLW
- Rosca: 1/2"
- Diametro de flujo de apertura: 16mm
- Voltaje de alimentacion: AC 220V, 50/60 Hz
- Medio de trabajo: Aire, gas, aceite, agua
- Patron de movimiento: Manejo directo
- Tipo: Normalmente cerrado (apagado)
- Operacion de viscosidad del fluido: 20CS
- Presion de trabajo: 0-7 kgf/cm² (aire y gas), 0-5 kgf/cm² (agua y aceite)
- Maxima resistencia a la presion: 10 kgf/cm²
- Temperatura ambiente: -5°C ~ 80°C
- Rango de voltaje: ±10%
- Sello de la valvula: NBR

2W160-15D-LNSYSNS



2W160-15D-BLW

1/2" ELECTROVALVULA PARA GAS, AGUA, ACEITE Y AIRE, 2W160-15D-BLW

Especificaciones Técnicas:

- Modelo: 2W160-15D-BLW
- Voltaje de alimentacion: AC 220V
- Medio de trabajo: Aire, gas, aceite, agua
- Patrón de movimiento: Manejo directo
- Tipo: NC
- Tasa de flujo de apertura: 16mm
- Numero de rosca: 1/2"
- Operación de viscosidad del fluido: 20CS
- Presión de trabajo (kgf/cm²): 0 -5 (GAS), 0 -7 (Agua), 0 -7 (Aire)
- Máxima presión: 10.5 kgf/cm²
- Temperatura ambiente: -5°C ~ 80°C
- Rango de voltaje: ±10%
- Sello de la válvula: NBR

2W160-15K-BLW



2W160-15K-BLW

1/2" ELECTROVALVULA PARA GAS, AGUA, ACEITE Y AIRE NORMALMENTE ABIERTO (NO), 2W160-15K-BLW

Especificaciones Técnicas:

- Modelo: 2W160-15K-BLW
- Rosca: 1/2"
- Diametro de flujo de apertura: 16mm
- Voltaje de alimentacion: AC 220V, 50/60 Hz
- Medio de trabajo: Aire, gas, aceite, agua
- Patron de movimiento: Manejo directo
- Tipo: Normalmente abierto (apagado)
- Operacion de viscosidad del fluido: 20CS
- Presion de trabajo: 0-7 kgf/cm² (aire y gas), 0-5 kgf/cm² (agua y aceite)
- Maxima resistencia a la presion: 10 kgf/cm²
- Temperatura ambiente: -5°C ~ 80°C
- Rango de voltaje: ±10%
- Material del cuerpo: Latón
- Sello de la valvula: NBR

2L/US-25-BLW



2L/US-25-BLW

1" ELECTROVALVULA PARA VAPOR, AGUA Y AIRE , 2L/US-25-BLW

2L, 2L/US-25, 2L/US-25-BLW, Accesorios de hornos, Electrovalvula, selenoide, solenoide, US-25, vlvula, valvula de aire, valvula de vapor, Vlvula solenoide, valvulas

2W250-25K-BLW



2W250-25K-BLW

1" ELECTROVALVULA PARA GAS, AGUA, ACEITE Y AIRE NORMALMENTE ABIERTO (NO), 2W250-25K-BLW

Especificaciones Técnicas:

- Modelo: 2W250-25K-BLW
- Rosca: 1"
- Diametro de flujo de apertura: 25mm
- Voltaje de alimentacion: AC 220V, 50/60 Hz
- Medio de trabajo: Aire, gas, aceite, agua
- Patron de movimiento: Manejo directo
- Tipo: Normalmente abierto (apagado)
- Operacion de viscosidad del fluido: 20CS
- Presion de trabajo: 0-7 kgf/cm² (aire y gas), 0-5 kgf/cm² (agua y aceite)
- Maxima resistencia a la presion: 10 kgf/cm²
- Temperatura ambiente: -5°C ~ 80°C
- Rango de voltaje: ±10%
- Material del cuerpo: Latón
- Sello de la valvula: NBR



2W250-25-BLW

1" ELECTROVALVULA PARA GAS, AGUA, ACEITE Y AIRE, 2W250-25-BLW

Especificaciones Técnicas:

- Modelo: 2W250-25-BLW
- Rosca: 1"
- Diametro de flujo de apertura: 25mm
- Voltaje de alimentacion: AC 220V, 50/60 Hz
- Medio de trabajo: Aire, gas, aceite, agua
- Patron de movimiento: Manejo directo
- Tipo: Normalmente cerrado (apagado)
- Operacion de viscosidad del fluido: 20CS
- Presion de trabajo: 0-7 kgf/cm² (aire y gas), 0-5 kgf/cm² (agua y aceite)
- Maxima resistencia a la presion: 10 kgf/cm²
- Temperatura ambiente: -5°C ~ 80°C
- Rango de voltaje: ±10%
- Sello de la valvula: NBR

2L/US-35



2L/US-35-BLW

1 1/4" ELECTROVALVULA PARA VAPOR, AGUA Y AIRE , 2L/US-35-BLW

2L, 2L/US-35, 2L/US-35-BLW, Accesorios de hornos, Electrovalvula, selenoide, solenoide, US, US-35, vlvula, valvula de aire, valvula de vapor, Vlvula solenoide, valvulas

2W350-35D-V-LNSYSNS



2W350-35D-V-BLW

1 1/4" ELECTROVALVULA PARA GAS, AGUA, ACEITE Y AIRE, 2W350-35D-V-BLW

Especificaciones Técnicas:

- Modelo: 2W350-35D-V-BLW
- Rosca: 1 1/4"
- Diametro de flujo de apertura: 35mm
- Voltaje de alimentación: AC 220V, 50/60 Hz
- Medio de trabajo: Aire, gas, aceite, agua
- Patron de movimiento: Manejo directo
- Tipo: Normalmente cerrado (apagado)
- Operacion de viscosidad del fluido: 20CS
- Presion de trabajo: 0-7 kgf/cm2 (aire y gas), 0-5 kgf/cm2 (agua y aceite)
- Maxima resistencia a la presion: 10 kgf/cm2
- Temperatura ambiente: -10°C ~ 130°C
- Rango de voltaje: ±10%
- Material de la carcasa: Plastico
- Material del cuerpo: Latón
- Sello de la valvula: VITON

2W350-35D-LNSYSNS



2W350-35D-BLW

1 1/4" ELECTROVALVULA PARA GAS, AGUA, ACEITE Y AIRE, 2W350-35D-BLW

Especificaciones Técnicas:

- Modelo: 2W350-35D-BLW
- Rosca: 1 1/4"
- Diametro de flujo de apertura: 35mm
- Voltaje de alimentación: AC 220V, 50/60 Hz
- Medio de trabajo: Aire, gas, aceite, agua
- Patron de movimiento: Manejo directo
- Tipo: Normalmente cerrado (apagado)
- Operacion de viscosidad del fluido: 20CS
- Presion de trabajo: 0-7 kgf/cm2 (aire y gas), 0-5 kgf/cm2 (agua y aceite)
- Maxima resistencia a la presion: 10 kgf/cm2
- Temperatura ambiente: -5°C ~ 80°C
- Rango de voltaje: ±10%
- Material de la carcasa: Plastico
- Material del cuerpo: Latón
- Sello de la valvula: NBR

2W350-35-V-LNSYSNS



2W350-35-V-BLW

1 1/4" ELECTROVALVULA PARA GAS, AGUA, ACEITE Y AIRE, 2W350-35-V-BLW

2W350, 2W350-35, 2W350-35-V, 2W350-35-V-BLW, 2W350-35-V-LNSYSNS, Accesorios de hornos, Electroválvula, GLP, solenoide, solenoide, válvula, Válvula de gas, Válvula solenoide, válvulas

2W350-35-LNSYSNS



2W350-35-BLW

1 1/4" ELECTROVALVULA PARA GAS, AGUA, ACEITE Y AIRE, 2W350-35-BLW

2W350, 2W350-35, 2W350-35-BLW, 2W350-35-LNSYSNS, Accesorios de hornos, Electroválvula, GLP, solenoide, solenoide, válvula, Válvula de gas, Válvula solenoide, válvulas



2W350-35K-BLW

1 1/4" ELECTROVALVULA PARA GAS, AGUA, ACEITE Y AIRE NORMALMENTE ABIERTO (NO), 2W350-35K-BLW

2W350, 2W350-35K, 2W350-35K-BLW, Accesorios de hornos, Electrovalvula, GLP, normalmente abierto, selenoide, solenoide, vlvula, Vlvula de gas, Vlvula solenoide, valvulas



2L/US-40-BLW

1 1/2" ELECTROVALVULA PARA VAPOR, AGUA Y AIRE, 2L/US-40-BLW

2L, 2L/US-40, 2L/US-40-BLW, Accesorios de hornos, Electrovalvula, selenoide, solenoide, US, US-40, vlvula, valvula de aire, valvula de vapor, Vlvula solenoide, valvulas



2W400-40D-BLW

1 1/2" ELECTROVALVULA PARA GAS, AGUA, ACEITE Y AIRE, 2W400-40D-BLW

Especificaciones Técnicas:

- Modelo: 2W400-40D-BLW
- Rosca: 1 1/2"
- Diametro de flujo de apertura: 40mm
- Voltaje de alimentación: AC 220V, 50/60 Hz
- Medio de trabajo: Aire, gas, aceite, agua
- Patron de movimiento: Manejo directo
- Tipo: Normalmente cerrado (apagado)
- Operacion de viscosidad del fluido: 20CS
- Presion de trabajo: 0-7 kgf/cm² (aire y gas), 0-5 kgf/cm² (agua y aceite)
- Maxima resistencia a la presion: 10 kgf/cm²
- Temperatura ambiente: -5°C ~ 80°C
- Rango de voltaje: ±10%
- Material de la carcasa: Plastico
- Material del cuerpo: Latón
- Sello de la valvula: NBR



2W400-40-BLW

1 1/2" ELECTROVALVULA PARA GAS, AGUA, ACEITE Y AIRE, 2W400-40-BLW

Especificaciones Técnicas:

- Modelo: 2W400-40-BLW
- Rosca: 1 1/2"
- Diametro de flujo de apertura: 40mm
- Voltaje de alimentación: AC 220V, 50/60 Hz
- Medio de trabajo: Aire, gas, aceite, agua
- Patron de movimiento: Manejo directo
- Tipo: Normalmente cerrado (apagado)
- Operacion de viscosidad del fluido: 20CS
- Presion de trabajo: 0-7 kgf/cm² (aire y gas), 0-5 kgf/cm² (agua y aceite)
- Maxima resistencia a la presion: 10 kgf/cm²
- Temperatura ambiente: -5°C ~ 80°C
- Rango de voltaje: ±10%
- Material del cuerpo: Latón
- Sello de la valvula: NBR



2W400-40K-BLW

**1 1/2" ELECTROVALVULA PARA
GAS, AGUA, ACEITE Y AIRE
NORMALMENTE ABIERTO (NO),
2W400-40K-BLW**

Especificaciones Técnicas:

- Modelo: 2W400-40K-BLW
- Rosca: 1 1/2"
- Diametro de flujo de apertura: 40mm
- Voltaje de alimentación: AC 220V, 50/60 Hz
- Medio de trabajo: Aire, gas, aceite, agua
- Patron de movimiento: Manejo directo
- Tipo: Normalmente abierto (apagado)
- Operacion de viscosidad del fluido: 20CS
- Presion de trabajo: 0-7 kgf/cm² (aire y gas), 0-5 kgf/cm² (agua y aceite)
- Maxima resistencia a la presion: 10 kgf/cm²
- Temperatura ambiente: -5°C ~ 80°C
- Rango de voltaje: ±10%
- Material del cuerpo: Latón
- Sello de la valvula: NBR