TEKNE CONECTORES RÁPIDOS

www.teknebolivia.com

SEPTIEMBRE 2026

Cel.: 69797294 / 69797413 / 2862459



CMK-420_

TERMINAL COMBINADO DE CONEXION RAPIDA Y ACCESORIO SERIE CMK

Especificaciones Generales:
– Tensión nominal: 450 VAC
– Corriente nominal: 32 A
– Capacidad de Conexión: 0.08 a 2.5 mm2
– Temp. trabajo: – 20ºC a 85ºC
– Material de carcasa: Poliamida Pa66
– Material de las palancas: Poliamida Pa66
– Material de las partes conductoras: Cobre diluido
– Material de los resortes de contacto: Acero Inoxidable AISI301
– Certificaciones: CE, RoHS y CQC

CMK-420

CONECTORES DE PALANCA DE RESORTE, CMK-420

2 pines, CMK, CMK-420, conductores rigidos, Conector, empuje electrico, terminal

CMK823-3P/2.5

CONECTOR RAPIDO DE TRES POLOS, CMK823-3P/2.5

Especificaciones Generales:
– Modelo: CMK823-3P/2.5
– Voltaje nominal Max.: 450V
– Corriente nominal: 10A
– Número total de puntos de conexión: 6
– Nº circuitos: 3 polos
– Tipo de actuación: Empuje
– Materiales conductores conectables: Cobre diluido
– Sección de cable: 0.2-2,5mm²
– Longitud de tira: 11 mm / 0,43 pulgadas
– Material de aislamiento: Polipropileno
– Material de los resortes de contacto: Acero inoxidable AISI 301
– Material de las partes conductoras: Cobre diluido
– Temperatura de funcionamiento continuo: -40°C ~ 85°C

CMK823-3P/6

CONECTOR RÁPIDO DE TRES POLOS CMK823-3P/6

Especificaciones técnicas:
– Nombre del producto: CMK823-3P/6
– Color: Blanco
– Material de la carcasa de los conectores: polipropileno
– Material de las partes conductoras: Cobre
– Nº circuitos: 3 polos
– Sección de alambre: 1,5 – 6 mm2 (cobre)
– Material de los resortes de contacto: acero inoxidable AISI 301
– Voltaje: 450VAC
– Corriente: 25 A
– Paquete: 100 piezas/bolsa
– Certificación: Certificación Europea (CE)
– Temperatura de trabajo: – 40 a 105°C

JiNH

CMK823-3P/1,5

CONECTOR RÁPIDO DE TRES POLOS CMK823-3P/1,5

Especificaciones técnicas:
– Nombre del producto: CMK823-3P/1,5
– Color: Blanco
– Material de la carcasa de los conectores: polipropileno
– Material de las partes conductoras: Cobre diluido
– Nº circuitos: 3 polos
– Sección de alambre: 0,2 – 1,5 mm2 (cobre)
– Material de los resortes de contacto: acero inoxidable AISI 301
– Voltaje: 450VAC
– Corriente: 5 A
– Paquete: 100 piezas/bolsa
– Certificación: Certificación Europea (CE)
– Temperatura de trabajo: – 40 a 105°C

CMK-42_-_

CONECTOR RAPIDO DE ENCHUFE POR POLOS Y DERIVACIONES SERIE CMK

Especificaciones Generales:
– Tensión nominal: 450 VAC
– Corriente nominal: 32 A
– Capacidad de Conexión: 0.08 a 2.5 mm2
– Temp. trabajo: – 40ºC a 105ºC
– Material de carcasa: Policarbonato PC
– Material de las palancas: Poliamida
– Material de las partes conductoras: Cobre diluido
– Material de los resortes de contacto: Acero Inoxidable AISI301
– Certificaciones: CE, RoHS y CQC

CMK-4_ _

CONECTOR RAPIDO DE ENCHUFE POR POLOS SERIE CMK

Especificaciones Generales:
– Tensión nominal: 450 VAC
– Corriente nominal: 32 A
– Capacidad de Conexión: 0.08 a 2.5 mm2
– Temp. trabajo: – 40ºC a 105ºC
– Material de carcasa: Policarbonato
– Material de las palancas: Poliamida
– Material de las partes conductoras: Cobre diluido
– Material de los resortes de contacto: Acero Inoxidable AISI301
– Certificaciones: CE, RoHS y CQC

JiNH

CMK-6_ _

CONECTOR RAPIDO DE ENCHUFE DE 1 POLO SERIE CMK

Especificaciones Generales:
– Tensión nominal: 450 VAC
– Corriente nominal: 32 A
– Capacidad de Conexión: 0.2 a 2.5 mm2
– Temp. trabajo: – 40ºC a 105ºC
– Material de carcasa: Policarbonato
– Material de las palancas: Poliamida
– Material de las partes conductoras: Cobre diluido
– Material de los resortes de contacto: Acero Inoxidable AISI301
– Certificaciones: CE, RoHS y CQC

CMK-41_

CONECTOR RAPIDO DE ENCHUFE DE 1 POLO SERIE CMK

Especificaciones Generales:
– Tensión nominal: 450VAC
– Corriente nominal: 32A
– Capacidad de conexión: 0.08 a 2.5 mm2
– Temperatura de trabajo: -20ºC a 85ºC
– Material de la carcasa: Poliamida Pa66
– Material de las palancas: Poliamida Pa66
– Material de las partes conductoras: Cobre diluido
– Material de los resortes de contacto: Acero Inoxidable AISI301
– Certificaciones: CE, RoHS y CQC

JiNH

CMK823-2P/2,5

CONECTOR RAPIDO DE DOS POLOS, CMK823-2P/2,5

Especificaciones Generales:
– Modelo: CMK823-2P/2,5
– Voltaje nominal Max.: 450V
– Corriente nominal: 10A
– Número total de puntos de conexión: 4
– Nº circuitos: 2 polos
– Tipo de actuación: Empuje
– Materiales conductores conectables: Cobre diluido
– Sección de cable: 0.5-2,5mm²
– Longitud de tira: 11 mm / 0,43 pulgadas
– Material de aislamiento: Polipropileno
– Material de los resortes de contacto: Acero inoxidable AISI 301
– Material de las partes conductoras: Cobre diluido
– Temperatura de funcionamiento continuo: -40°C ~ 85°C

CMK823-2P/6

CONECTOR RÁPIDO DE DOS POLOS CMK823-2P/6

Especificaciones técnicas:
– Nombre del producto: CMK823-2P/6
– Color: Blanco
– Material de la carcasa de los conectores: polipropileno
– Material de las partes conductoras: Cobre
– Nº circuitos: 2 polos
– Sección de alambre: 1,5 – 6 mm2 (cobre)
– Material de los resortes de contacto: acero inoxidable AISI 301
– Voltaje: 450VAC
– Corriente: 25 A
– Paquete: 100 piezas/bolsa
– Certificación: Certificación Europea (CE)
– Temperatura de trabajo: – 40 a 105°C

JiNH

CMK823-2P/1,5

CONECTOR RÁPIDO DE DOS POLOS CMK823-2P/1,5

Especificaciones técnicas:
– Nombre del producto: CMK823-2P/1,5
– Color: Blanco
– Material de la carcasa de los conectores: polipropileno
– Material de las partes conductoras: Cobre diluido
– Nº circuitos: 2 polos
– Sección de cable 0,2 – 1,5 mm2 (cobre)
– Material de los resortes de contacto: acero inoxidable AISI 301
– Voltaje: 450VAC
– Corriente: 5 A
– Paquete: 100 piezas/bolsa
– Certificación: Certificación Europea (CE)
– Temperatura de trabajo: – 40 a 105°C

CMK923-5

CONECTOR RAPIDO DE CABLE ELECTRICO CMK923-5

Especificaciones Técnicas:
– Modelo: CMK923-5
– Color: Blanco
– N° polos: 5
– Seccion del alambre: 0.2-2,5mm²
– Material de aislamiento de la carcasa: PA material retardante a la flama
– Material de los resortes de contacto: Acero inoxidable AISI 301
– Voltaje nominal max.: 380V
– Corriente nominal: 25A
– Tipo de actuación: Empuje
– Temperatura de funcionamiento continuo: -40°C ~ 85°C

JiNH®

CMK923-4

CONECTOR RÁPIDO DE CABLE ELECTRICO CMK923-4

Especificaciones Generales:
– Modelo: CMK923-4
– Color: Blanco
– N° polos: 4
– Seccion del alambre: 0.2-2,5mm²
– Material de aislamiento de la carcasa: PA material retardante a la flama
– Material de los resortes de contacto: Acero inoxidable AISI 301
– Voltaje nominal max.: 380V
– Corriente nominal: 25A
– Tipo de actuación: Empuje
– Temperatura de funcionamiento continuo: -40°C ~ 85°C

CMK923-3

CONECTOR RAPIDO DE CABLE ELECTRICO CMK923-3

Especificaciones técnicas:
– Nombre del producto: CMK923-3
– Color: blanco
– N° polos: 3 polos
– Sección del alambre: 0,2 – 2,5 mm2 (cobre)
– Material de la carcasa: PA material retardante a la flama
– Material de contacto: acero inoxidable AISI 301
– Rango de voltaje: 380V
– Corriente: 25 A
– Paquete: 100 piezas/bolsa
– Certificación: CE
– Temperatura de trabajo: – 40 a 105°C

JiNH®

CMK923-2

CONECTOR RAPIDO DE CABLE ELECTRICO CMK923-2

Especificaciones técnicas:
– Nombre del producto: CMK923-2
– Color: blanco
– N° polos: 2 polos
– Sección del alambre: 0,2 – 2,5 mm2 (cobre)
– Material de la carcása: PA material retardante a la flama
– Material de contacto: acero inoxidable AISI 301
– Rango de voltaje: 380V
– Corriente: 25 A
– Paquete: 100 piezas/bolsa
– Certificación: CE
– Temperatura de trabajo: – 40 a 105°C

CMK-603

CONECTOR RAPIDO DE CABLE ELECTRICO CMK-603

Especificaciones Generales:
– Modelo: CMK-603
– Color: Blanco
– N° polos: 3
– Seccion del alambre entrada: 2,5-6mm²
– Material de aislamiento de la carcasa: PA material retardante a la flama
– Material de los resortes de contacto: Acero inoxidable AISI 301
– Voltaje nominal max.: 380V
– Corriente nominal: 10A
– Tipo de actuación: Empuje
– Temperatura de funcionamiento continuo: -40°C ~ 85°C

CMK-602

CONECTOR RAPIDO DE CABLE ELECTRICO CMK-602

Especificaciones Generales:
– Modelo: CMK-602
– Color: Blanco
– N° polos: 2
– Seccion del alambre entrada: 2,5-6mm²
– Material de aislamiento de la carcasa: PA material retardante a la flama
– Material de los resortes de contacto: Acero inoxidable AISI 301
– Voltaje nominal max.: 380V
– Corriente nominal: 10A
– Tipo de actuación: Empuje
– Temperatura de funcionamiento continuo: -40°C ~ 85°C

CMK-601

CONECTOR RAPIDO DE CABLE ELECTRICO CMK-601

Especificaciones Generales:
– Modelo: CMK-601
– Color: Blanco
– N° polos: 1
– Seccion del alambre entrada: 2,5-6mm²
– Material de aislamiento de la carcasa: PA material retardante a la flama
– Material de los resortes de contacto: Acero inoxidable AISI 301
– Voltaje nominal max.: 380V
– Corriente nominal: 10A
– Tipo de actuación: Empuje
– Temperatura de funcionamiento continuo: -40°C ~ 85°C

CMK-1003

CONECTOR RAPIDO DE CABLE ELECTRICO CMK-1003

Especificaciones Generales:
– Modelo: CMK-1003
– Color: Blanco
– N° polos: 3
– Sección del alambre entrada: 6mm²
– Material de aislamiento de la carcasa: PA material retardante a la flama
– Material de los resortes de contacto: Acero inoxidable AISI 301
– Voltaje nominal Max.: 380V/3P
– Tamaño: 25,5*18,6*15,2mm
– Corriente nominal: 10A
– Tipo de actuación: Empuje
– Temperatura de funcionamiento continuo: -40°C ~ 85°C.

CMK-1002

CONECTOR RAPIDO DE CABLE ELECTRICO CMK-1002

Especificaciones Generales:
– Modelo: CMK-1002
– Color: Blanco
– N° polos: 2
– Sección del alambre entrada: 6mm²
– Material de aislamiento de la carcasa: PA material retardante a la flama
– Material de los resortes de contacto: Acero inoxidable AISI 301
– Voltaje nominal Max.: 380V/2P
– Tamaño: 15,7*18,6*15,2mm
– Corriente nominal: 10A
– Tipo de actuación: Empuje
– Temperatura de funcionamiento continuo: -40°C ~ 85°C