

**TEKNE PARA GAS GLP, GN,
AIRE, AGUA Y ACEITE**

www.tekneboya.com

A collage of various electronic devices used for water testing and control. The devices include: a yellow pH and temperature monitor showing 7.50 pH and 30.4°C; a black handheld meter showing 96.2 mg/L and 71.8 DO; a white TDS-3 meter showing 000; a black temperature probe showing 78.2°C; a blue TDS&EC meter showing 0000 ppm and 22.3°C; a purple BLE-0001 meter showing 120 and 29.1°C; a blue ORP controller showing 759 and -021; a black magnetic gas level indicator; and two black digital temperature controllers, one showing 28.6°C and the other showing 88.25°F and 82.80°F. The background is dark blue with a faint 'TTL' pattern.

Cel.: 69797294 / 69797413 / 2862459



SL11-02BS

VALVULA DE CORTE PARA
QUEMADORES DE GAS, SL11-02BS

Especificaciones Técnicas:

- Modelo: SL11-02BS
- Voltaje operativo nominal: DC24V
- Voltaje de mantenimiento nominal: DC12V
- Tamaño de entrada y salida: 1/4 pulgada
- Fuga externa: ≤ 20 ml/h (presurizar 10Kpa)
- Fuga interna: ≤ 10 ml/h (presurizar 5Kpa)
- Tipo de gas: Gas licuado (GLP), gas natural (NG)
- Presión de trabajo: Por debajo de 5 kPa
- Temperatura de trabajo: -20 ~ 80 (SIN hielo)
- Humedad de trabajo: 35% ~ 90% RH (SIN condensación)



KG11-25AS/25BS

ELECTROVALVULA DOBLE PARA
QUEMADORES DE GAS, KG11-
25AS/25BS

Electrovalvula, gas, KG11-25AS, KG11-25AS/25BS,
Quemadores, valvula



MINISIT-710

VALVULA DE CONTROL DE
TEMPERATURA PARA FREIDORA
DE GAS, MINISIT-710

Control de temperatura, MINISIT, MINISIT-710, termostato,
valvula, valvula de control de temperatura para freidora,
valvula para gas




2W-025-06

ELECTROVÁLVULA 1/8" PARA GAS
AGUA ACEITE Y AIRE

Especificaciones Técnicas:

- Modelo: 2W-025-06
- Voltaje: AC220V $\pm 10\%$ (50/60 Hz)
- Tipo: 2/2 vías, normalmente cerrada
- Tamaño de puerto: 1/8" (ZG1/8")
- Orificio: 2.5 mm
- Presión de trabajo: 0 - 10 MPa
- Temperatura de trabajo: -5 ~ 100 °C
- Aplicaciones: gas, agua, aceite, aire

2W/UD-10/15/20/25/32




2W/UD-10/15/20/25/32-DC24V

BOBINA PARA ELECTROVALVULA DE 3/8" A 1" DE 24 VDC, 2W/UD-10/15/20/25/32-DC24V

Especificaciones Técnicas:

- Modelo: 2W/UD-10/15/20/25/32-DC24V
- Tipo: Bobina electromagnética para válvula solenoide
- Compatibilidad: Válvulas 2W
- Voltaje: 24V DC
- Material del devanado: Cobre esmaltado
- Temperatura de operación: -10°C a +80°C
- Resistencia promedio: 18 ohm
- Aplicaciones: Repuesto de bobinas para Electroválvulas de Gas, Agua, Aceite y Aire de 3/8" a 1"

2W/UD-06/08/10



2W/UD-06/08/10-DC24V

BOBINA PARA ELECTROVALVULA DE 1/8 A 1/4" DE 24 VDC, 2W/UD-06/08/10-DC24V

Especificaciones Técnicas:

- Modelo: 2W/UD-06/08/10-DC24V
- Tipo: Bobina electromagnética para válvula solenoide
- Compatibilidad: Válvulas 2W
- Voltaje: 24V DC
- Material del devanado: Cobre esmaltado
- Temperatura de operación: -10°C a +80°C
- Resistencia promedio: 29 ohm
- Aplicaciones: Repuesto de bobinas para Electroválvulas de Gas, Agua, Aceite y Aire de 1/4 a 3/8"

2W/UD-35/40/50



2W/UD-35/40/50-DC24V

BOBINA PARA ELECTROVALVULA DE 1 1/4" A 2" DE 24 VDC, 2W/UD-35/40/50-DC24V

Especificaciones Técnicas:

- Modelo: 2W/UD-35/40/50-DC24V
- Tipo: Bobina electromagnética para válvula solenoide
- Compatibilidad: Válvulas 2W
- Voltaje: 24V DC
- Material del devanado: Cobre esmaltado
- Temperatura de operación: -10°C a +80°C
- Resistencia promedio: 13 ohm
- Aplicaciones: Repuesto de bobinas para Electroválvulas de Gas, Agua, Aceite y Aire de 1 1/4" a 2"



2W/UD-__

BOBINA ELECTROMAGNÉTICA PARA ELECTROVÁLVULAS 2W AC220V

220 VAC

CARACTERÍSTICAS GENERALES:

- Tipo: Bobina electromagnética para válvula solenoide
- Compatibilidad: Válvulas 2W
- Voltaje: AC220V
- Material del devanado: Cobre esmaltado
- Temperatura de operación: -10°C a +80°C

2W160-10D-BLW



3/8"

2W160-10D-BLW

3/8" ELECTROVALVULA PARA GAS, AGUA, ACEITE Y AIRE, 2W160-10D-BLW

Especificaciones Técnicas:

- Modelo: 2W160-10D-BLW
- Rosca: 3/8"
- Diámetro de flujo de apertura: 16mm
- Voltaje de alimentación: AC 220V, 50/60 Hz
- Medio de trabajo: Aire, gas, aceite, agua
- Patrón de movimiento: Manejo directo
- Tipo: Normalmente cerrado (apagado)
- Operación de viscosidad del fluido: < 20 CST
- Presión de trabajo: 0-7 kgf/cm² (aire y gas), 0-5 kgf/cm² (agua y aceite)
- Máxima resistencia a la presión: 10 kgf/cm²
- Temperatura ambiente: -5°C ~ 80°C
- Rango de voltaje: ±10%
- Sello de la válvula: NBR

2W160-10-BLW



2W160-10-BLW

3/8" ELECTROVALVULA PARA GAS, AGUA, ACEITE Y AIRE, 2W160-10-BLW

2W160-10-BLW, 2W160-10-LNSYSNS, accesorio para horno, BLW, Electrovalvula, electrovalvulas, selenoide, vlvula, Vlvula de gas, Vlvula solenoide, valvulas

2W160-10K-BLW



3/8"

2W160-10K-BLW

3/8" ELECTROVALVULA PARA GAS, AGUA, ACEITE Y AIRE NORMALMENTE ABIERTO (NO), 2W160-10K-BLW

Especificaciones Técnicas:

- Modelo: 2W160-10K-BLW
- Rosca: 3/8"
- Diámetro de flujo de apertura: 16mm
- Voltaje de alimentación: AC 220V, 50/60 Hz
- Medio de trabajo: Aire, gas, aceite, agua
- Patrón de movimiento: Manejo directo
- Tipo: Normalmente abierto (apagado)
- Operación de viscosidad del fluido: 20CS
- Presión de trabajo: 0-7 kgf/cm² (aire y gas), 0-5 kgf/cm² (agua y aceite)
- Máxima resistencia a la presión: 10 kgf/cm²
- Temperatura ambiente: -5°C ~ 80°C
- Rango de voltaje: ±10%
- Material del cuerpo: Latón
- Sello de la válvula: NBR

2W200-20D-LNSYSNS



2W200-20D-BLW

3/4" ELECTROVALVULA PARA GAS, AGUA, ACEITE Y AIRE, 2W200-20D-BLW

Especificaciones Técnicas:

- Modelo: 2W200-20D-BLW
- Voltaje de alimentación: AC 220V
- Medio de trabajo: Aire, gas, aceite, agua
- Patrón de movimiento: Manejo directo
- Tipo: NC
- Tasa de flujo de apertura: 20mm
- Numero de rosca: 3/4"
- Operación de viscosidad del fluido: 20CS
- Presión de trabajo (kgf/cm²): 0 -5 (GAS), 0 -7 (Agua), 0 -7 (Aire)
- Máxima presión: 10.5 kgf/cm²
- Temperatura ambiente: -5°C ~ 80°C
- Rango de voltaje: ±10%
- Sello de la válvula: NBR

2W200-20-V-LNSYSNS



2W200-20-V-BLW

3/4" ELECTROVALVULA PARA GAS, AGUA, ACEITE Y AIRE, 2W200-20-V-BLW

Especificaciones Técnicas:

- Modelo: 2W200-20-V-BLW
- Rosca: 3/4"
- Diametro de flujo de apertura: 20mm
- Voltaje de alimentación: AC 220V, 50/60 Hz
- Medio de trabajo: Aire, gas, aceite, agua
- Patron de movimiento: Manejo directo
- Tipo: Normalmente cerrado (apagado)
- Operacion de viscosidad del fluido: 20CS
- Presion de trabajo: 0-7 kgf/cm² (aire y gas), 0-5 kgf/cm² (agua y aceite)
- Maxima resistencia a la presion: 10 kgf/cm²
- Temperatura ambiente: -10°C ~ 130°C
- Rango de voltaje: ±10%
- Material del cuerpo: Latón
- Sello de la valvula: VITON

2W200-20-LNSYSNS



2W200-20-BLW-

3/4" ELECTROVALVULA PARA GAS, AGUA, ACEITE Y AIRE, 2W200-20-BLW

Especificaciones Técnicas:

- Modelo: 2W200-20-BLW
- Voltaje de alimentación: AC 220V
- Medio de trabajo: Aire, gas, aceite, agua
- Patrón de movimiento: Manejo directo
- Tipo: NC
- Tasa de flujo de apertura: 20mm
- Numero de rosca: 3/4"
- Operación de viscosidad del fluido: 20CS
- Presión de trabajo (kgf/cm²): 0 -5 (GAS), 0 -7 (Agua), 0 -7 (Aire)
- Máxima presión: 10.5 kgf/cm²
- Temperatura ambiente: -5°C ~ 80°C
- Rango de voltaje: ±10%
- Sello de la válvula: NBR

2W200-20-LNSYSNS

3/4"



2W200-20-BLW

3/4" ELECTROVALVULA PARA GAS, AGUA, ACEITE Y AIRE, 2W200-20-BLW

Especificaciones Técnicas:

- Modelo: 2W200-20-BLW
- Rosca: 3/4"
- Diametro de flujo de apertura: 20mm
- Voltaje de alimentación: AC 220V, 50/60 Hz
- Medio de trabajo: Aire, gas, aceite, agua
- Patron de movimiento: Manejo directo
- Tipo: Normalmente cerrado (apagado)
- Operacion de viscosidad del fluido: 20CS
- Presion de trabajo: 0-7 kgf/cm² (aire y gas), 0-5 kgf/cm² (agua y aceite)
- Maxima resistencia a la presion: 10 kgf/cm²
- Temperatura ambiente: -5°C ~ 80°C
- Rango de voltaje: ±10%
- Material del cuerpo: Latón
- Sello de la valvula: NBR

2W200-20K-BLW



3/4"

2W200-20K-BLW

3/4" ELECTROVALVULA PARA GAS, AGUA, ACEITE Y AIRE NORMALMENTE ABIERTO (NO), 2W200-20K-BLW

Especificaciones Técnicas:

- Modelo: 2W200-20K-BLW
- Rosca: 3/4"
- Diametro de flujo de apertura: 20mm
- Voltaje de alimentación: AC 220V, 50/60 Hz
- Medio de trabajo: Aire, gas, aceite, agua
- Patron de movimiento: Manejo directo
- Tipo: Normalmente abierto (apagado)
- Operacion de viscosidad del fluido: 20CS
- Presion de trabajo: 0-7 kgf/cm² (aire y gas), 0-5 kgf/cm² (agua y aceite)
- Maxima resistencia a la presion: 10 kgf/cm²
- Temperatura ambiente: -5°C ~ 80°C
- Rango de voltaje: ±10%
- Material del cuerpo: Latón
- Sello de la valvula: NBR

2W500-50D-LNSYSNS



2W500-50D-BLW

2" ELECTROVALVULA PARA GAS, AGUA, ACEITE Y AIRE, 2W500-50D-BLW

Especificaciones Técnicas:

- Modelo: 2W500-50D-BLW
- Rosca: 2"
- Diametro de flujo de apertura: 50mm
- Voltaje de alimentación: AC 220V, 50/60 Hz
- Medio de trabajo: Aire, gas, aceite, agua
- Patron de movimiento: Manejo directo
- Tipo: Normalmente cerrado (apagado)
- Operacion de viscosidad del fluido: 20CS
- Presion de trabajo: 0-7 kgf/cm² (aire y gas), 0-5 kgf/cm² (agua y aceite)
- Maxima resistencia a la presion: 10 kgf/cm²
- Temperatura ambiente: -5°C ~ 80°C
- Rango de voltaje: ±10%
- Material de la carcasa: Plastico
- Material del cuerpo: Latón
- Sello de la valvula: NBR

2W500-50-LNSYSNS



2W500-50-BLW

2" ELECTROVALVULA PARA GAS, AGUA, ACEITE Y AIRE, 2W500-50-BLW

Especificaciones Técnicas:

- Modelo: 2W500-50-BLW
- Rosca: 2"
- Diametro de flujo de apertura: 50mm
- Voltaje de alimentación: AC 220V, 50/60 Hz
- Medio de trabajo: Aire, gas, aceite, agua
- Patron de movimiento: Manejo directo
- Tipo: Normalmente cerrado (apagado)
- Operacion de viscosidad del fluido: 20CS
- Presion de trabajo: 0-7 kgf/cm² (aire y gas), 0-5 kgf/cm² (agua y aceite)
- Maxima resistencia a la presion: 10 kgf/cm²
- Temperatura ambiente: -5°C ~ 80°C
- Rango de voltaje: ±10%
- Material del cuerpo: Latón
- Sello de la valvula: NBR

2W500-50K-BLW



2W500-50K-BLW

2" ELECTROVALVULA PARA GAS, AGUA, ACEITE Y AIRE
NORMALMENTE ABIERTO (NO),
2W500-50K-BLW

Especificaciones Técnicas:

- Modelo: 2W500-50K-BLW
- Rosca: 2"
- Diametro de flujo de apertura: 50mm
- Voltaje de alimentación: AC 220V, 50/60 Hz
- Medio de trabajo: Aire, gas, aceite, agua
- Patron de movimiento: Manejo directo
- Tipo: Normalmente abierto (apagado)
- Operacion de viscosidad del fluido: 20CS
- Presion de trabajo: 0-7 kgf/cm² (aire y gas), 0-5 kgf/cm² (agua y aceite)
- Maxima resistencia a la presion: 10 kgf/cm²
- Temperatura ambiente: -5°C ~ 80°C
- Rango de voltaje: ±10%
- Material del cuerpo: Latón
- Sello de la valvula: NBR

2W250-25D-BLW



2W250-25D-BLW

1" ELECTROVALVULA PARA GAS, AGUA, ACEITE Y AIRE, 2W250-25D-BLW

Especificaciones Técnicas:

- Modelo: 2W250-25D-BLW
- Rosca: 1"
- Diametro de flujo de apertura: 25mm
- Voltaje de alimentacion: AC 220V, 50/60 Hz
- Medio de trabajo: Aire, gas, aceite, agua
- Patron de movimiento: Manejo directo
- Tipo: Normalmente cerrado (apagado)
- Operacion de viscosidad del fluido: < 20 CST
- Presion de trabajo: 0-7 kgf/cm² (aire y gas), 0-5 kgf/cm² (agua y aceite)
- Maxima resistencia a la presion: 10 kgf/cm²
- Temperatura ambiente: -5°C ~ 80°C
- Rango de voltaje: ±10%
- Sello de la valvula: NBR

2W025-06D-BLW



2W025-06D-BLW

1/8" ELECTROVALVULA PARA GAS, AGUA, ACEITE Y AIRE, 2W025-06D-BLW

Especificaciones Técnicas:

- Modelo: 2W025-06D-BLW
- Rosca: 1/8"
- Diametro de flujo de apertura: 2.5mm
- Voltaje de alimentación: AC 220V, 50/60 Hz
- Medio de trabajo: Aire, gas, aceite, agua
- Patron de movimiento: Manejo directo
- Tipo: Normalmente cerrado (apagado)
- Operacion de viscosidad del fluido: 20CS
- Presion de trabajo: 0-7 kgf/cm² (aire y gas), 0-5 kgf/cm² (agua y aceite)
- Maxima resistencia a la presion: 10 kgf/cm²
- Temperatura ambiente: -5°C ~ 80°C
- Rango de voltaje: ±10%
- Sello de la valvula: NBR

2P025-06-V-LNSYSNS



2P025-06-V-BLW

1/8" ELECTROVALVULA PARA GAS, AGUA, ACEITE Y AIRE, 2P025-06-V-BLW

Especificaciones Técnicas:

- Modelo: 2P025-06-V-BLW
- Voltaje de alimentación: AC 220V
- Medio de trabajo: Aire, gas, aceite, agua
- Patrón de movimiento: Manejo directo
- Tipo: NC
- Tasa de flujo de apertura: 2.5mm
- Numero de rosca: 1/8"
- Operación de viscosidad del fluido: 20CS
- Presión de trabajo: 0 - 7 kgf/cm²
- Temperatura ambiente: -5°C ~ 80°C
- Rango de voltaje: ±10%
- Sello de la válvula: VITON

2P025-06-LNSYSNS



2P025-06-BLW

1/8" ELECTROVALVULA PARA GAS, AGUA, ACEITE Y AIRE, 2P025-06-BLW

2P025, 2P025-06, 2P025-06-BLW, 2P025-06-LNSYSNS, Accesorios de hornos, Electrovalvula, GLP, selenoide, valvula, Valvula de gas, Valvula solenoide, valvulas

2W025-06-V-LNSYSNS



2W025-06-V-BLW

1/8" ELECTROVALVULA PARA GAS, AGUA, ACEITE Y AIRE, 2W025-06-V-BLW

Especificaciones Técnicas:

- Modelo: 2W025-06-V-BLW
- Rosca: 1/8"
- Diametro de flujo de apertura: 2.5mm
- Voltaje de alimentación: AC 220V, 50/60 Hz
- Medio de trabajo: Aire, gas, aceite, agua
- Patron de movimiento: Manejo directo
- Tipo: Normalmente cerrado (apagado)
- Operacion de viscosidad del fluido: 20CS
- Presion de trabajo: 0-7 kgf/cm² (aire y gas), 0-5 kgf/cm² (agua y aceite)
- Maxima resistencia a la presion: 10 kgf/cm²
- Temperatura ambiente: -10°C ~ 130°C
- Rango de voltaje: ±10%
- Material del cuerpo: Latón
- Sello de la valvula: VITON

2W025-06-LNSYSNS



2W025-06-BLW

1/8" ELECTROVALVULA PARA GAS, AGUA, ACEITE Y AIRE, 2W025-06-BLW

2W025, 2W025-06, 2W025-06-BLW, 2W025-06-LNSYSNS, Accesorios de hornos, Electrovalvula, GLP, selenoide, solenoide, valvula, Valvula de gas, Valvula solenoide, valvulas

2W025-08D-BLW



2W025-08D-BLW

1/4" ELECTROVALVULA PARA GAS, AGUA, ACEITE Y AIRE, 2W025-08D-BLW

Especificaciones Técnicas:

- Modelo: 2W025-08D-BLW
- Rosca: 1/4"
- Diámetro de flujo de apertura: 2.5mm
- Voltaje de alimentación: AC 220V, 50/60 Hz
- Medio de trabajo: Aire, gas, aceite, agua
- Patrón de movimiento: Manejo directo
- Tipo: Normalmente cerrado (apagado)
- Operación de viscosidad del fluido: < 20 CST
- Presión de trabajo: 0-7 kgf/cm² (aire y gas), 0-5 kgf/cm² (agua y aceite)
- Máxima resistencia a la presión: 10 kgf/cm²
- Temperatura ambiente: -5°C ~ 80°C
- Rango de voltaje: ±10%
- Sello de la válvula: NBR

2W025-06K-BLW



2W025-06K-BLW

1/8" ELECTROVALVULA PARA GAS, AGUA, ACEITE Y AIRE NORMALMENTE ABIERTO (NO), 2W025-06K-BLW

Especificaciones Técnicas:

- Modelo: 2W025-06K-BLW
- Rosca: 1/8"
- Diámetro de flujo de apertura: 2.5mm
- Voltaje de alimentación: AC 220V, 50/60 Hz
- Medio de trabajo: Aire, gas, aceite, agua
- Patrón de movimiento: Manejo directo
- Tipo: Normalmente Abierto (apagado)
- Operación de viscosidad del fluido: 20CS
- Presión de trabajo: 0-7 kgf/cm² (aire y gas), 0-5 kgf/cm² (agua y aceite)
- Máxima resistencia a la presión: 10 kgf/cm²
- Temperatura ambiente: -5°C ~ 80°C
- Rango de voltaje: ±10%
- Cuerpo: Latón
- Sello de la válvula: NBR

2P025-08-V-LNSYSNS



2P025-08-V-BLW

1/4" ELECTROVALVULA PARA GAS, AGUA, ACEITE Y AIRE, 2P025-08-V-BLW

Especificaciones Técnicas:

- Modelo: 2P025-08-V-BLW
- Voltaje de alimentación: AC 220V
- Medio de trabajo: Aire, gas, aceite, agua
- Patrón de movimiento: Manejo directo
- Tipo: NC
- Tasa de flujo de apertura: 2.5mm
- Numero de rosca: 1/4"
- Operación de viscosidad del fluido: 20CS
- Presión de trabajo: 0-7 kgf/cm²
- Temperatura ambiente: -5°C ~ 80°C
- Rango de voltaje: ±10%
- Sello de la válvula: VITON

2P025-08-LNSYSNS



2P025-08-BLW

1/4" ELECTROVALVULA PARA GAS, AGUA, ACEITE Y AIRE, 2P025-08-BLW

Especificaciones Técnicas:

- Modelo: 2P025-08-BLW
- Voltaje de alimentación: AC 220V
- Medio de trabajo: Aire, gas, aceite, agua
- Patrón de movimiento: Manejo directo
- Tipo: NC
- Tasa de flujo de apertura: 2.5mm
- Numero de rosca: 1/4"
- Operación de viscosidad del fluido: 20CS
- Presión de trabajo: 0 -7 kgf/cm²
- Temperatura ambiente: -5°C ~ 80°C
- Rango de voltaje: ±10%
- Sello de la válvula: NBR

2W160-15D-LNSYSNS



2W160-15D-BLW

1/2" ELECTROVALVULA PARA GAS, AGUA, ACEITE Y AIRE, 2W160-15D-BLW

Especificaciones Técnicas:

- Modelo: 2W160-15D-BLW
- Voltaje de alimentación: AC 220V
- Medio de trabajo: Aire, gas, aceite, agua
- Patrón de movimiento: Manejo directo
- Tipo: NC
- Tasa de flujo de apertura: 16mm
- Numero de rosca: 1/2"
- Operación de viscosidad del fluido: 20CS
- Presión de trabajo (kgf/cm²): 0 -5 (GAS), 0 -7 (Agua), 0 -7 (Aire)
- Máxima presión: 10.5 kgf/cm²
- Temperatura ambiente: -5°C ~ 80°C
- Rango de voltaje: ±10%
- Sello de la válvula: NBR

2W025-08K-BLW



2W025-08K-BLW

1/4" ELECTROVALVULA PARA GAS, AGUA, ACEITE Y AIRE NORMALMENTE ABIERTO (NO), 2W025-08K-BLW

Especificaciones Técnicas:

- Modelo: 2W025-08K-BLW
- Rosca: 1/4"
- Diametro de flujo de apertura: 2.5mm
- Voltaje de alimentacion: AC 220V, 50/60 Hz
- Medio de trabajo: Aire, gas, aceite, agua
- Patron de movimiento: Manejo directo
- Tipo: Normalmente abierto (apagado)
- Operacion de viscosidad del fluido: 20CS
- Presion de trabajo: 0-7 kgf/cm² (aire y gas), 0-5 kgf/cm² (agua y aceite)
- Maxima resistencia a la presion: 10 kgf/cm²
- Temperatura ambiente: -5°C ~ 80°C
- Rango de voltaje: ±10%
- Material del cuerpo: Latón
- Sello de la valvula: NBR

2W160-15-LNSYSNS



2W160-15-BLW

1/2" ELECTROVALVULA PARA GAS, AGUA, ACEITE Y AIRE, 2W160-15-BLW

Especificaciones Técnicas:

- Modelo: 2W160-15-BLW
- Rosca: 1/2"
- Diametro de flujo de apertura: 16mm
- Voltaje de alimentacion: AC 220V, 50/60 Hz
- Medio de trabajo: Aire, gas, aceite, agua
- Patron de movimiento: Manejo directo
- Tipo: Normalmente cerrado (apagado)
- Operacion de viscosidad del fluido: 20CS
- Presion de trabajo: 0-7 kgf/cm² (aire y gas), 0-5 kgf/cm² (agua y aceite)
- Maxima resistencia a la presion: 10 kgf/cm²
- Temperatura ambiente: -5°C ~ 80°C
- Rango de voltaje: ±10%
- Sello de la valvula: NBR

2W160-15K-BLW



2W160-15K-BLW

**1/2" ELECTROVALVULA PARA GAS,
AGUA, ACEITE Y AIRE
NORMALMENTE ABIERTO (NO),
2W160-15K-BLW**

Especificaciones Técnicas:

- Modelo: 2W160-15K-BLW
- Rosca: 1/2"
- Diametro de flujo de apertura: 16mm
- Voltaje de alimentacion: AC 220V, 50/60 Hz
- Medio de trabajo: Aire, gas, aceite, agua
- Patron de movimiento: Manejo directo
- Tipo: Normalmente abierto (apagado)
- Operacion de viscosidad del fluido: 20CS
- Presion de trabajo: 0-7 kgf/cm² (aire y gas), 0-5 kgf/cm² (agua y aceite)
- Maxima resistencia a la presion: 10 kgf/cm²
- Temperatura ambiente: -5°C ~ 80°C
- Rango de voltaje: ±10%
- Material del cuerpo: Latón
- Sello de la valvula: NBR

2W250-25K-BLW



2W250-25K-BLW

**1" ELECTROVALVULA PARA GAS,
AGUA, ACEITE Y AIRE
NORMALMENTE ABIERTO (NO),
2W250-25K-BLW**

Especificaciones Técnicas:

- Modelo: 2W250-25K-BLW
- Rosca: 1"
- Diametro de flujo de apertura: 25mm
- Voltaje de alimentacion: AC 220V, 50/60 Hz
- Medio de trabajo: Aire, gas, aceite, agua
- Patron de movimiento: Manejo directo
- Tipo: Normalmente abierto (apagado)
- Operacion de viscosidad del fluido: 20CS
- Presion de trabajo: 0-7 kgf/cm² (aire y gas), 0-5 kgf/cm² (agua y aceite)
- Maxima resistencia a la presion: 10 kgf/cm²
- Temperatura ambiente: -5°C ~ 80°C
- Rango de voltaje: ±10%
- Material del cuerpo: Latón
- Sello de la valvula: NBR

2W350-35D-V-LNSYSNS



2W350-35D-V-BLW

1 1/4" ELECTROVALVULA PARA GAS, AGUA, ACEITE Y AIRE, 2W350-35D-V-BLW

Especificaciones Técnicas:

- Modelo: 2W350-35D-V-BLW
- Rosca: 1 1/4"
- Diametro de flujo de apertura: 35mm
- Voltaje de alimentación: AC 220V, 50/60 Hz
- Medio de trabajo: Aire, gas, aceite, agua
- Patron de movimiento: Manejo directo
- Tipo: Normalmente cerrado (apagado)
- Operacion de viscosidad del fluido: 20CS
- Presion de trabajo: 0-7 kgf/cm2 (aire y gas), 0-5 kgf/cm2 (agua y aceite)
- Maxima resistencia a la presion: 10 kgf/cm2
- Temperatura ambiente: -10°C ~ 130°C
- Rango de voltaje: ±10%
- Material de la carcasa: Plastico
- Material del cuerpo: Latón
- Sello de la valvula: VITON

2W350-35D-LNSYSNS



2W350-35D-BLW

1 1/4" ELECTROVALVULA PARA GAS, AGUA, ACEITE Y AIRE, 2W350-35D-BLW

Especificaciones Técnicas:

- Modelo: 2W350-35D-BLW
- Rosca: 1 1/4"
- Diametro de flujo de apertura: 35mm
- Voltaje de alimentación: AC 220V, 50/60 Hz
- Medio de trabajo: Aire, gas, aceite, agua
- Patron de movimiento: Manejo directo
- Tipo: Normalmente cerrado (apagado)
- Operacion de viscosidad del fluido: 20CS
- Presion de trabajo: 0-7 kgf/cm2 (aire y gas), 0-5 kgf/cm2 (agua y aceite)
- Maxima resistencia a la presion: 10 kgf/cm2
- Temperatura ambiente: -5°C ~ 80°C
- Rango de voltaje: ±10%
- Material de la carcasa: Plastico
- Material del cuerpo: Latón
- Sello de la valvula: NBR

2W350-35-V-LNSYSNS



2W350-35-V-BLW

1 1/4" ELECTROVALVULA PARA GAS, AGUA, ACEITE Y AIRE, 2W350-35-V-BLW

2W350, 2W350-35, 2W350-35-V, 2W350-35-V-BLW, 2W350-35-V-LNSYSNS, Accesorios de hornos, Electroválvula, GLP, solenoide, solenoide, válvula, Válvula de gas, Válvula solenoide, válvulas

2W350-35-LNSYSNS



2W350-35-BLW

1 1/4" ELECTROVALVULA PARA GAS, AGUA, ACEITE Y AIRE, 2W350-35-BLW

2W350, 2W350-35, 2W350-35-BLW, 2W350-35-LNSYSNS, Accesorios de hornos, Electroválvula, GLP, solenoide, solenoide, válvula, Válvula de gas, Válvula solenoide, válvulas



2W350-35K-BLW

1 1/4" ELECTROVALVULA PARA GAS, AGUA, ACEITE Y AIRE NORMALMENTE ABIERTO (NO), 2W350-35K-BLW

2W350, 2W350-35K, 2W350-35K-BLW, Accesorios de hornos, Electrovalvula, GLP, normalmente abierto, solenoide, solenoide, vlvula, Vlvula de gas, Vlvula solenoide, valvulas

2W400-40D-LNSYSNS



2W400-40D-BLW

1 1/2" ELECTROVALVULA PARA GAS, AGUA, ACEITE Y AIRE, 2W400-40D-BLW

Especificaciones Técnicas:

- Modelo: 2W400-40D-BLW
- Rosca: 1 1/2"
- Diametro de flujo de apertura: 40mm
- Voltaje de alimentación: AC 220V, 50/60 Hz
- Medio de trabajo: Aire, gas, aceite, agua
- Patron de movimiento: Manejo directo
- Tipo: Normalmente cerrado (apagado)
- Operacion de viscosidad del fluido: 20CS
- Presion de trabajo: 0-7 kgf/cm² (aire y gas), 0-5 kgf/cm² (agua y aceite)
- Maxima resistencia a la presion: 10 kgf/cm²
- Temperatura ambiente: -5°C ~ 80°C
- Rango de voltaje: ±10%
- Material de la carcasa: Plastico
- Material del cuerpo: Latón
- Sello de la valvula: NBR

2W400-40-LNSYSNS



2W400-40-BLW

1 1/2" ELECTROVALVULA PARA GAS, AGUA, ACEITE Y AIRE, 2W400-40-BLW

Especificaciones Técnicas:

- Modelo: 2W400-40-BLW
- Rosca: 1 1/2"
- Diametro de flujo de apertura: 40mm
- Voltaje de alimentación: AC 220V, 50/60 Hz
- Medio de trabajo: Aire, gas, aceite, agua
- Patron de movimiento: Manejo directo
- Tipo: Normalmente cerrado (apagado)
- Operacion de viscosidad del fluido: 20CS
- Presion de trabajo: 0-7 kgf/cm² (aire y gas), 0-5 kgf/cm² (agua y aceite)
- Maxima resistencia a la presion: 10 kgf/cm²
- Temperatura ambiente: -5°C ~ 80°C
- Rango de voltaje: ±10%
- Material del cuerpo: Latón
- Sello de la valvula: NBR

2W400-40K-BLW



2W400-40K-BLW

1 1/2" ELECTROVALVULA PARA GAS, AGUA, ACEITE Y AIRE NORMALMENTE ABIERTO (NO), 2W400-40K-BLW

Especificaciones Técnicas:

- Modelo: 2W400-40K-BLW
- Rosca: 1 1/2"
- Diametro de flujo de apertura: 40mm
- Voltaje de alimentación: AC 220V, 50/60 Hz
- Medio de trabajo: Aire, gas, aceite, agua
- Patron de movimiento: Manejo directo
- Tipo: Normalmente abierto (apagado)
- Operacion de viscosidad del fluido: 20CS
- Presion de trabajo: 0-7 kgf/cm² (aire y gas), 0-5 kgf/cm² (agua y aceite)
- Maxima resistencia a la presion: 10 kgf/cm²
- Temperatura ambiente: -5°C ~ 80°C
- Rango de voltaje: ±10%
- Material del cuerpo: Latón
- Sello de la valvula: NBR