




AGOSTO 2026






K_M-SMD6

**TERMOCUPLA TIPO SMD TIPO K,
6MM, K_M-SMD6**

Especificaciones Generales:

- Tipo de termocupla: Tipo K
- Rango de medición: 0 – 400°C
- Diámetro interior de la sonda: 6 mm
- Grosor de la junta: 0,55 mm
- Recubrimiento del cable: Alambre blindado de níquel puro y trenzado
- Terminal de conexión: Terminal en forma de U




K_M-SMD5

**TERMOCUPLA TIPO SMD TIPO K, 5
MM, K_M-SMD5**

Especificaciones Generales:

- Tipo de termocupla: Tipo K
- Rango de medición: 0 – 400°C
- Diámetro interior de la sonda: 5 mm
- Grosor de la junta: 0,55 mm
- Recubrimiento del cable: Alambre blindado de níquel puro y trenzado
- Terminal de conexión: Terminal en forma de U



K_M-SMD4

**TERMOCUPLA TIPO SMD TIPO K, 4
MM, K_M-SMD4**

Especificaciones Generales:

- Tipo de termocupla: Tipo K
- Rango de medición: 0 – 400°C
- Diámetro interior de la sonda: 4 mm
- Grosor de la junta: 0,55 mm
- Recubrimiento del cable: Alambre blindado de níquel puro y trenzado
- Terminal de conexión: Terminal en forma de U




PT100_M50MM

**TERMOCUPLA TIPO PT100 DE
VÁSTAGO 50 MM, ROSCA MÉTRICA
M8X1.25**

Especificaciones Generales:

- Tipo de termocupla: Tipo Pt100
- Rango de medición: 0 – 400°C
- Especificaciones del hilo: M8x1,25. Sistema Métrico
- Diámetro de la sonda: 5 mm
- Recubrimiento del cable: Alambre blindado de níquel puro y trenzado
- Longitud de la sonda: 50 mm
- Incluye la tuerca
- Terminal de conexión: Terminal en forma de U




PT100- _M30MM

TERMOCUPLA TIPO PT100 DE VASTAGO 30MM, ROSCA METRICA M8X1.25

Especificaciones Generales:

- Tipo de termocupla: Tipo Pt100
- Rango de medición: 0 – 400°C
- Especificaciones del hilo: M8x1,25. Sistema Métrico
- Diámetro de la sonda: 5 mm
- Recubrimiento del cable: Alambre blindado de niquel puro y trenzado
- Longitud de la sonda: 30 mm
- Incluye la tuerca
- Terminal de conexión: Terminal en forma de U

PT100- _M30MM



PT100 _M30MM

TERMOCUPLA TIPO PT100 DE VASTAGO 30 MM, ROSCA MÉTRICA M8X1.25

Especificaciones Generales:

- Tipo de termocupla: Tipo Pt100
- Rango de medición: 0 – 400°C
- Especificaciones del hilo: M8x1,25. Sistema Métrico
- Diámetro de la sonda: 5 mm
- Recubrimiento del cable: Alambre blindado de niquel puro y trenzado
- Longitud de la sonda: 30 mm
- Incluye la tuerca
- Terminal de conexión: Terminal en forma de U



PT100 _M100MM

TERMOCUPLA TIPO PT100 DE VASTAGO 100 MM, ROSCA MÉTRICA M8X1.25

Especificaciones Generales:

- Tipo de termocupla: Tipo Pt100
- Rango de medición: 0 – 400°C
- Especificaciones del hilo: M8x1,25. Sistema Métrico
- Diámetro de la sonda: 5 mm
- Recubrimiento del cable: Alambre blindado de niquel puro y trenzado
- Longitud de la sonda: 100 mm
- Incluye la tuerca
- Terminal de conexión: Terminal en forma de U



RTD-1500

TERMOCUPLA TIPO K, RTD-1500

RTD-1500, Sensor de temperatura, Termocupla, Termopar



K_M50MM

**TERMOCUPLA TIPO K DE VASTAGO
50 MM, ROSCA METRICA M8X1.25,
K_M50MM**

Especificaciones Generales:

- Tipo de termocupla: Tipo K
- Rango de medición: 0 – 400°C
- Especificaciones del hilo: M8x1,25. Sistema Métrico
- Diámetro de la sonda: 5 mm
- Recubrimiento del cable: Alambre blindado de níquel puro y trenzado
- Longitud de la sonda: 50 mm
- Incluye la tuerca
- Terminal de conexión: Terminal en forma de U



K_M30MM

**TERMOCUPLA TIPO K DE VASTAGO
30 MM, ROSCA METRICA M8X1.25,
K_M30MM**

Especificaciones Generales:

- Tipo de termocupla: Tipo K
- Rango de medición: 0 – 400°C
- Especificaciones del hilo: M8x1,25. Sistema Métrico
- Diámetro de la sonda: 5 mm
- Recubrimiento del cable: Alambre blindado de níquel puro y trenzado
- Longitud de la sonda: 30 mm
- Incluye la tuerca
- Terminal de conexión: Terminal en forma de U



K_M200MM

**TERMOCUPLA TIPO K DE VASTAGO
200 MM, ROSCA METRICA M8X1.25,
K_M200MM**

Especificaciones Generales:

- Tipo de termocupla: Tipo K
- Rango de medición: 0 – 400°C
- Especificaciones del hilo: M8x1,25. Sistema Métrico
- Diámetro de la sonda: 5 mm
- Recubrimiento del cable: Alambre blindado de níquel puro y trenzado
- Longitud de la sonda: 200 mm
- Incluye la tuerca
- Terminal de conexión: Terminal en forma de U




K_M150MM

**TERMOCUPLA TIPO K DE VASTAGO
150 MM, ROSCA METRICA M8X1.25,
K_M150MM**

Especificaciones Generales:

- Tipo de termocupla: Tipo K
- Rango de medición: 0 – 400°C
- Especificaciones del hilo: M8x1,25. Sistema Métrico
- Diámetro de la sonda: 5 mm
- Recubrimiento del cable: Alambre blindado de níquel puro y trenzado
- Longitud de la sonda: 150 mm
- Incluye la tuerca
- Terminal de conexión: Terminal en forma de U



K_M100MM

TERMOCUPLA TIPO K DE VASTAGO 100 MM, ROSCA METRICA M8X1.25, K_M100MM

Especificaciones Generales:

- Tipo de termocupla: Tipo K
- Rango de medición: 0 – 400°C
- Especificaciones del hilo: M8x1,25. Sistema Métrico
- Diámetro de la sonda: 5 mm
- Recubrimiento del cable: Alambre blindado de níquel puro y trenzado
- Longitud de la sonda: 100 mm
- Incluye la tuerca
- Terminal de conexión: Terminal en forma de U

BERM®



K_M-M8

TERMOCUPLA TIPO K DE TORNILLO, ROSCA METRICA M8X1.25, K_M-M8

Especificaciones Generales:

- Tipo de termocupla: Tipo K
- Rango de medición: 0-400°C
- Especificaciones del hilo: M8x1,25. Sistema Métrico
- Diámetro de la sonda: 4,5 mm
- Recubrimiento del cable: Alambre blindado de níquel puro y trenzado
- Longitud de rosca: 10,5 mm
- Terminal de conexión: Terminal en forma de U

BERM®



K_M-M6

TERMOCUPLA TIPO K DE TORNILLO, ROSCA METRICA M6X1, K_M-M6

Especificaciones Generales:

- Tipo de termocupla: Tipo K
- Rango de medición: 0-400°C
- Especificaciones del hilo: M6x1. Sistema Métrico
- Diámetro de la sonda: 4,5 mm
- Recubrimiento del cable: Alambre blindado de níquel puro y trenzado
- Longitud de rosca: 9,8 mm
- Terminal de conexión: Terminal en forma de U

BERM®



K_MI

TERMOCUPLA TIPO K DE TORNILLO, ROSCA INGLES 1/4 PLG. K_MI

Especificaciones Generales: - Tipo de termocupla: Tipo K - Rango de medición: 0-400°C - Especificaciones del hilo: 1/4 plg (dientes gruesos). Sistema Anglosajón - Diámetro de la sonda: 4,5 mm - Recubrimiento del cable: Alambre blindado de níquel puro y trenzado - Longitud de rosca: 9,6 mm - Terminal de conexión: Terminal en forma de U



K_M-RES

TERMOCUPLA TIPO K DE RESORTE DE COMPRESION M12, K_M-RES

Especificaciones Generales:

- Tipo de termocupla: Tipo K
- Rango de medición: 0 – 400°C
- Especificaciones del hilo: M12. Sistema Métrico
- Diámetro de la sonda: 5 mm
- Recubrimiento del cable: Alambre blindado de níquel puro y trenzado
- Longitud del resorte de compresión: 132 mm
- Terminal de conexión: Terminal en forma de U



K_M50MM-A

TERMOCUPLA TIPO K DE ANILLO 60MM, K_M60MM-A

Especificaciones Generales:

- Tipo de termocupla: Tipo K
- Rango de medición: 0 – 400°C
- Diámetro de la sonda: 60mm
- Longitud de la rosca de la sonda: 51mm
- Recubrimiento del cable: Alambre blindado de níquel puro y trenzado
- Terminal de conexión: Terminal en forma de U



TERMOCUPLA TIPO K DE ANILLO 50MM, K_M50MM-A

Especificaciones Generales:

- Tipo de termocupla: Tipo K
- Rango de medición: 0 – 400°C
- Diámetro de la sonda: 50mm
- Longitud de la rosca de la sonda: 51mm
- Recubrimiento del cable: Alambre blindado de níquel puro y trenzado
- Terminal de conexión: Terminal en forma de U



K_M40MM-A

TERMOCUPLA TIPO K DE ANILLO 40MM, K_M40MM-A

Especificaciones Generales:

- Tipo de termocupla: Tipo K
- Rango de medición: 0 – 400°C
- Diámetro de la sonda: 40mm
- Longitud de la rosca de la sonda: 51mm
- Recubrimiento del cable: Alambre blindado de níquel puro y trenzado
- Longitud de la sonda: 200 mm
- Incluye la tuerca
- Terminal de conexión: Terminal en forma de U



J_M50MM

**TERMOCUPLA TIPO J DE VASTAGO
50 MM, J_M50MM**

Especificaciones Generales:

- Tipo de termocupla: Tipo J (2 cables)
- Rango de medición: 0 – 400°C
- Especificaciones del hilo: M8x1,25. Sistema Métrico
- Diámetro de la sonda: 5 mm
- Recubrimiento del cable: Alambre blindado de níquel puro y trenzado
- Longitud de la sonda: 50 mm
- Incluye la tuerca
- Terminal de conexión: Terminal en forma de U



J_M100MM

**TERMOCUPLA TIPO J DE VASTAGO
100 MM**

Especificaciones Generales:

- Tipo de termocupla: Tipo J (2 cables)
- Rango de medición: 0 – 400°C
- Especificaciones del hilo: M8x1,25. Sistema Métrico
- Diámetro de la sonda: 5 mm
- Recubrimiento del cable: Alambre blindado de níquel puro y trenzado
- Longitud de la sonda: 100 mm
- Incluye la tuerca
- Terminal de conexión: Terminal en forma de U



**TERMOCUPLA PT100 DE RESORTE
DE COMPRESIÓN M12**

Especificaciones Generales:

- Tipo de termocupla: Tipo Pt100
- Rango de medición: 0 – 400°C
- Especificaciones del hilo: M12. Sistema Métrico
- Diámetro de la sonda: 5 mm
- Recubrimiento del cable: Alambre blindado de níquel puro y trenzado
- Terminal de conexión: Terminal en forma de U



J3M-INOVA

**TERMOCUPLA DE VASTAGO 100MM
TIPO J, J3M-INOVA**

J3M-INOVA, Sensor, Sensor de temperatura, Termocupla,
Termopar



K1300-200MM

**TERMOCUPLA DE ALTA
TEMPERATURA 1300°C TIPO K,
K1300-200MM**

Alta temperatura, K1300-200MM, Sensor, Sonda, Termocupla,
tipo K