

TT TEKNEOLÓGIAK ÉS EGYÉB TEKNE OTROS

www.teknebolivia.com

AGOSTO 2026




Cel.: 69797294 / 69797413 / 2862459



WGFJ-G006

**VENTILADOR CENTRIFUGO
P/QUEMADOR DE TIRO FORZADO
DE GAS, WGFJ-G006**

ahumador, deshidratadoras, horno, Motor, quemador,
soplador, soplador de gas, ventilador, ventilador centrifugo,
WGFJ-G006



SMT-FM009G

**VALVULA DE SEGURIDAD PARA
GAS DE ROSCA DE ENTRADA Y
SALIDA 3/8", SMT-FM009G**

Especificaciones Técnicas:

- Modelo: SMT-FM009G
- Rosca de entrada y salida: 3/8"
- Eje de la perilla: 8mm
- Rosca para termopar: M8 x 1
- Presion: Baja presion 65Mbar (1/2PSI)
- Tipo de accionamiento: Selenoide
- Tipo de material: Laton
- Estandar: estandar CE/CSA



SMT-FM018

**VALVULA DE SEGURIDAD PARA
GAS DE ROSCA DE ENTRADA Y
SALIDA M12, SMT-FM018**

Especificaciones Técnicas:

- Modelo: SMT-FM018
- Rosca de entrada (hembra): M12
- Rosca de salida (macho): M12
- Rosca para Termopar: M8
- Rosca para instalacion: M12
- Material: Laton
- Familias de gas aplicables: GLP/propano/butano



SMT-FM013

**VALVULA DE SEGURIDAD PARA
GAS CON ROSCA DE ENTRADA Y
SALIDA M16X1.5, SMT-FM013**

Especificaciones Técnicas:

- Modelo: SMT-FM013
- Entrada y salida de gas con rosca: M16 x 1.5
- Puerto piloto: M10 x 1
- Rosca para termopar: M8 x 1
- Presion: 65mbar, 0.94 PSI
- Medio de trabajo: Gas Natural, GLP



SMT-FM009F

VALVULA DE SEGURIDAD PARA GAS CON ROSCA DE ENTRADA Y SALIDA M10X1, SMT-FM009F

Especificaciones Técnicas:

- Modelo: SMT-FM009F
- Rosca piloto de tubo de cobre: M8 x 1
- Rosca de entrada (hembra): M10 x 1
- Rosca de salida (macho): M10 x 1
- Rosca para termopar: M8 x 1
- Eje para la perilla: 8mm
- Tipo de accionamiento: Selenoide
- Presion: Baja presion 65Mbar (1/2PSI)
- Tipo de material: Laton
- Estandar: estandar CE/CSA



SMT-FM009

VALVULA DE SEGURIDAD PARA GAS CON ROSCA DE ENTRADA Y SALIDA 3/8", SMT-FM009

Especificaciones Técnicas:

- Modelo: SMT-FM009
- Rosca de entrada y salida: 3/8"
- Eje de la perilla: 8mm
- Estandar: estandar CE/CSA
- Potencia: Selenoide
- Presion: Baja presion 65Mbar (0.94 PSI)
- Tipo de accionamiento: Selenoide
- Tipo de material: Laton
- Medio: Gas GLP



SMT-FM009J

VALVULA DE SEGURIDAD CON ROSCA DE ENTRADA 1/4" Y SALIDA BOQUILLA 0.76MM, SMT-FM009J

SMT-FM009J, v?lvula, V?lvula de gas, valvula para cocina, valvula para horno, valvula selenoide



SMT-FM013A

VALVULA DE SEGURIDAD CON FALLA DE LLAMA, SMT-FM013A

Especificaciones Técnicas:

- Modelo: SMT-FM013A
- Diametro de entrada: 8mm
- Rosca de salida: 3/8" BSP
- Rosca para termopar: M10 x 1
- Rosca para piloto: M10 x 1
- Presion: 65mbar (1/2 PSI)
- Medio: Gas Natual, Gas GLP
- Rotacion plana: 06:00



SMT-WK003

VALVULA DE GAS GLP/NG CON CONTROL DE TEMPERATURA DE ALUMINIO 100-340 °, SMT-WK003

Especificaciones del producto

- Modelo: SMT-WK003
- Medio aplicable: GLP/GN
- Rango de control de temperatura: 100-340
- Presión de entrada: 50mbar
- Presión de salida: 3-18mbar
- Material: Aluminio
- Rosca de entrada y salida: 3/8"
- Hilo piloto: M10 x 1
- Rosca del termopar: M9 x 1
- Ambiente de presión: Baja Presión
- Temperatura de trabajo: alta temperatura
- Material de sellado: FKM
- Dirección del flujo: unidireccional
- Material de la Sonda: acero inoxidable



HM701L-B

REGULADOR DE GAS GLP DE ALTA PRESION CON MANOMETRO, HM701L-B

Especificaciones Técnicas:

- Modelo: HM701L-B
- Medición de presión: Hasta 10 kg/cm² (9.8 bar)
- Caudal nominal: 5 m³/Hr
- Presión de Entrada Nominal: 1.56 MPa
- Presión de Salida Nominal: 0.15 MPa
- Rosca de conexión: M22x1.5R
- Diámetro de conexión de la manguera: Ø11.5 ± 0.50mm
- Aplicaciones: se utiliza en quemadores comerciales, parrillas y calentadores, así como en restaurantes, food trucks y servicios de catering que requieren un suministro seguro y constante de gas butano o propano. También es ideal para caravanas, motorhomes, sistemas de calefacción y pequeñas aplicaciones industriales, garantizando siempre un flujo de gas estable, eficiente y confiable.



HM710

REGULADOR DE GAS GLP DE ALTA PRESION, HM710

Especificaciones Técnicas:

- Modelo: HM710
- Caudal nominal: 5 m³/Hr
- Presión de Entrada Nominal: 1.56 MPa
- Presión de Salida Nominal: 0.15 MPa
- Rosca de conexión: M22x1.5R
- Diámetro de conexión de la manguera: Ø11.5 ± 0.50mm
- Aplicaciones: se utiliza en quemadores comerciales, parrillas y calentadores, así como en restaurantes, food trucks y servicios de catering que requieren un suministro seguro y constante de gas butano o propano. También es ideal para caravanas, motorhomes, sistemas de calefacción y pequeñas aplicaciones industriales, garantizando siempre un flujo de gas estable, eficiente y confiable.



SMT-FM013/XN006A/RDO015A

KIT COMPLETO DE VALVULA DE SEGURIDAD DE GAS, SMT-FM013/XN006A/RDO015A

Especificaciones Técnicas:

- Modelo: SMT-FM013/XN006A/RDO015A
- Entrada y salida de gas con rosca: M16 x 1.5
- puerto piloto: M10 x 1
- Diametro para la perilla: 8mm
- Rosca para el termopar: M8 x 1
- Material: Acero inoxidable, laton
- Longitud del termopar: 600mm
- Rosca del termopar: M9 x 1
- Diametro de la perilla: 58mm
- Adecuado para cocina de hotel de mayor potencia



SMT- FM009G/RDO003/XN019

**KIT COMPLETO DE VALVULA DE
SEGURIDAD DE GAS, SMT-
FM009G/RDO003/XN019A**

Especificaciones Técnicas:

- Modelo: SMT-FM009G/RDO003/XN019A
- Rosca de entrada y salida: 3/8"
- Eje de la perilla: 8mm
- Rosca para termopar: M8X1
- Presion: Baja presion 65Mbar (1/2PSI)
- Tipo de material: Laton
- Longitud del termopar: 600mm
- Diametro de la perilla: 46mm



SMT- FM001/XN010/RD005A

**KIT COMPLETO DE VALVULA DE
SEGURIDAD DE GAS NATURAL,
SMT-FM001/XN010/RD005A**

quemador piloto, SMT-FM001/XN010/RD005A, Termopar,
Válvula de gas, válvula de seguridad, válvula para estufa,
válvula para horno



6.3MM

**CONECTOR DE CABLE PARA
ELECTRODO DE ENCENDIDO, 6.3MM**

Especificaciones Técnicas:

- Modelo: 6.3MM
- Material: Laton o bronce
- Cable aplicable: $\geq \varnothing 3,3\text{mm}$ -6,8mm (6-20AWG)
- Tamaño: 6,3mm*7,2mm*22mm($\varnothing A$ * $\varnothing B$ *L)



10KG

**BANDA CALEFACTORA DE
SILICONA FLEXIBLE PARA
CILINDRO DE GAS, 10KG**

Especificaciones Técnicas:

- Modelo: 10KG
- Alimentacion: 220VAC
- Potencia: 270W
- Capacidad: Tanque de gas de 10kg
- Espesor: 1.5mm
- Controlador de temperatura: Mando controlador de temperatura analogico
- Rango de temperatura: 30~110°C
- Tamaño: 970*80mm