

TEKNE CONTACTORES

www.teknebolivia.com

AGOSTO 2026



Cel.: 69797294 / 69797413 / 2862459



3SC8-__

**CONTACTOR SASSIN DE BOBINA
220VAC, 3SC8-__**

Especificaciones Técnicas:

- Voltaje de la bobina: 220VAC
- Voltaje nominal de operación: 690VAC
- Voltaje nominal de aislamiento: 690VAC
- Tension nominal al impulso: 8KV
- Frecuencia nominal: 50/60Hz
- Frecuencia maxima de la corriente operativa: 25-400
- Numero de polos: 3 polos
- Tipo de contacto auxiliar: 1 Normalmente abierto
- Vida electrica: 1 millon de veces
- Vida mecanica: 10 milon de veces
- Grtado de proteccion: IP20
- Temperatura de trabajo: -40 – 75°C

NCH8-40A-230V



NCH8-40A-230V

**CONTACTOR MODULAR DOBLE 1NA
+ 1NC, CON BOBINA A 230V/40A,
NCH8-40A-230V**

Especificaciones Técnicas:

- Modelo: NCH8-40A-230V
- Contactos: 1NA + 1NC (1 normalmente abierto y 1 normalmente cerrado)
- Intensidad nominal: 40A
- Tensión bobina: 230VCA
- Ancho: 2 módulo (18mm/modulo)

NCH8-40A-230V 02220



NCH8-40A-230V 02220

**CONTACTOR MODULAR DOBLE
2NC, CON BOBINA A 230V/40A,
NCH8-40A-230V 02220**

Especificaciones Técnicas:

- Modelo: NCH8-40A-230V 02220
- Contactos: 2NC (2 normalmente cerrado)
- Intensidad nominal: 40A
- Tensión bobina: 230VCA
- Ancho: 2 módulo (18mm/modulo)

NCH8-20/02220



NCH8-20/02220/230V

**CONTACTOR MODULAR 2NC CON
BOBINA A 230V/20A, NCH8-
20/02220/230V**

Especificaciones Técnicas:

- Modelo: NCH8-20/02220/230V
- Contactos: 2NC (2 normalmente cerrado).
- Intensidad nominal: 20A
- Tensión bobina: 230VCA.
- Ancho: 1 módulo (18mm).

NCH8-20/20220



NCH8-20/20220

CONTACTOR MODULAR 2NA, CON BOBINA A 230V/20A, NCH8-20/20220

Especificaciones Técnicas:

- Modelo: NCH8-20/20220
- Contactos: 2 NA (2 normalmente abierto).
- Intensidad nominal: 20A
- Tensión bobina: 230VCA.
- Ancho: 1 módulo (18mm).

NCH8-20/11220



NCH8-20/11220

CONTACTOR MODULAR 1NA + 1NC, CON BOBINA A 230V/20A, NCH8-20/11220

Especificaciones Técnicas:

- Modelo: NCH8-20/11220
- Contactos: 1NA + 1NC (1 normalmente abierto y 1 normalmente cerrado).
- Intensidad nominal: 20A
- Tensión bobina: 230VCA.
- Ancho: 1 módulo (18mm).

TSC1-D18



TSC1-D18

CONTACTOR DE FUERZA 9KW AC3, VOLTAJE DE BOBINA AC220V, TSC1-D18

Circuito de potencia, Contactor, Contactores, Dispositivo de enclavamiento, TSC1, TSC1-D18

TSC1-D12



TSC1-D12

CONTACTOR DE FUERZA 5.5KW AC3, VOLTAJE DE BOBINA AC220V, TSC1-D12

Especificaciones Técnicas:

- Modelo: TSC1-D12
- Corriente nominal de trabajo: 12A
- Capacidad del motor de jaula de ardilla: 5.5KW
- Voltaje de alimentación: AC 220V
- Vida eléctrica: 1 millón de veces
- Vida mecánica: 10 millón de veces
- Numero de contactos: 3P+1NA

TSC1-D09



TSC1-D09

CONTACTOR DE FUERZA 4KW AC3, VOLTAJE DE BOBINA AC220V, TSC1-D09

Circuito de potencia, Contactor, Contactores, Dispositivo de enclavamiento, TSC1, TSC1-D09

TSC1-D32



TSC1-D32

CONTACTOR DE FUERZA 15KW AC3, VOLTAJE DE BOBINA AC220V, TSC1-D32

Circuito de potencia, Contactor, Contactores, Dispositivo de enclavamiento, TSC1, TSC1-D32



CJX2-__11-1

**CONTACTOR DE BOBINA DE
220VAC DE 40 A 95 A, CJX2-__11**

Especificaciones Generales:

- Tipo: Contactor Bobina 220 VAC (electromagnético)
- Frecuencia: 50 / 60 Hz
- Número de polos principales: 3
- Contactos auxiliares: 1NA + 1NC
- Voltaje nominal de aislamiento: 690 V
- Voltaje soportado a choque: 6 kV
- Vida eléctrica: 1 millón de operaciones
- Vida mecánica: 10 millones de operaciones
- Material de contactos: Plata
- Material de bobina: Cobre
- Material de guías: Latón
- Nivel de protección: IP10
- Temperatura ambiente: -5 °C a +40 °C
- Temperatura media en 24 h: $\leq +35$ °C
- Aplicaciones: Control de motores eléctricos, Tableros de automatización, Sistemas de bombeo, Compresores, Iluminación industrial, Maquinaria y equipos eléctricos



CJX2-__10

**CONTACTOR DE BOBINA DE
220VAC DE 12 A 32 A, CJX2-__10**

Especificaciones Generales:

- Tipo: Contactor Bobina 220 VAC (electromagnético)
- Frecuencia: 50 / 60 Hz
- Número de polos principales: 3
- Contactos auxiliares: 1NA
- Voltaje nominal de aislamiento: 690 V
- Voltaje soportado a choque: 6 kV
- Vida eléctrica: 1 millón de operaciones
- Vida mecánica: 10 millones de operaciones
- Material de contactos: Plata
- Material de bobina: Cobre
- Material de guías: Latón
- Nivel de protección: IP10
- Temperatura ambiente: -5 °C a +40 °C
- Temperatura media en 24 h: $\leq +35$ °C
- Aplicaciones: Control de motores eléctricos, Tableros de automatización, Sistemas de bombeo, Compresores, Iluminación industrial, Maquinaria y equipos eléctricos



NC6-0_

**CONTACTOR DE BOBINA 220VAC,
NC6-0_**

Especificaciones Generales:

- Voltaje nominal de la bobina: 230 VAC 50/60 Hz(± 10)
- Potencia del motor: 2-3Hp
- Número de polos: 3NO, 1NO(Auxiliar)
- Vida mecánica: 1200 000 veces
- Vida eléctrica: 10 000 000 veces
- Tamaño de conductor(mm): 2,5mm
- Tamaño de tornillo: M3
- Polos: 3 y 4P (NA)
- Modelo de fusible a juego: RT16-16
- Certificados: CE, VDE, EAC, UL
- Temperatura ambiente: -5-40°C
- Condiciones de montaje: La inclinación entre el plano de montaje y el plano vertical no exceda de $\pm 30^\circ$
- Norma: IEC/EN 60947-4-1
- Tamaño: 46*59*58mm¹



NC1-_11

**CONTACTOR DE BOBINA 220VAC,
NC1-_11**

Especificaciones Generales:

- Voltaje nominal de la bobina: 230 VAC 50/60 Hz(± 10)
- Vida mecánica: 1200 000 veces
- Vida eléctrica: 10 000 000 veces
- Tamaño de conductor(mm): 2,5mm
- Polos: 3P y 4P (NA y NC)
- Número de polos: 3NO, 1NO(Auxiliar)
- Certificados: CE, VDE, EAC, UL
- Temperatura ambiente: -5-40°C
- Condiciones de montaje: La inclinación entre el plano de montaje y el plano vertical no exceda de $\pm 30^\circ$
- Norma: IEC/EN 60947-4-1



NC2-_

**CONTACTOR DE BOBINA 220VAC,
NC2-_**

Especificaciones Generales:

- Voltaje nominal de la bobina: 230 VAC 50/60 Hz(± 10)
- Número de polos: 3NO
- Vida mecánica: 1200 000 veces
- Vida eléctrica: 10 000 000 veces
- Tamaño de conductor(mm): 2,5mm
- Polos: 3P (NA)
- Certificados: CE, VDE, EAC, UL
- Temperatura ambiente: -5-40°C
- Condiciones de montaje: La inclinación entre el plano de montaje y el plano vertical no exceda de $\pm 5^\circ$
- Norma: IEC/EN 60947-4-1



NC1-_10

**CONTACTOR DE BOBINA 220VAC,
NC1-_10**

Especificaciones Generales:

- Voltaje nominal de la bobina: 220-690VAC 50/60 Hz
- Vida mecánica: 1200 000 veces
- Vida eléctrica: 10 000 000 veces
- Tamaño de conductor(mm): 2,5mm
- Polos: 3P y 4P (NA)
- Número de polos: 3NO, 1NO(Auxiliar)
- Certificados: CE, VDE, EAC, UL
- Temperatura ambiente: -5-40°C
- Condiciones de montaje: La inclinación entre el plano de montaje y el plano vertical no exceda de $\pm 30^\circ$
- Norma: IEC/EN 60947-4-1



CJX2-09XX

**CONTACTOR DE 9A DE BOBINA
220VAC, CJX2-09...**

Especificaciones Generales:

- Corriente nominal de carga: 9A
- Voltaje nominal de la bobina: 220VAC 50/60 Hz
- Voltaje nominal de aislamiento: 690V
- Corriente de calentamiento: 25A
- Voltaje nominal de resistencia a choques: 6KV
- Vida eléctrica: 1 millón de veces
- Vida mecánica: 10 millones de veces
- Material de contactos: Contactos de plata
- Material de la bobina: Bobina de cobre
- Nivel de protección: IP10
- Temperatura ambiente: -5°C ≈ 40°C
- Dimensiones: Largo 72mm; Ancho 46mm; Alto 75mm
- Frecuencia de funcionamiento: 3500 veces/H



CJX2-25XX

**CONTACTOR DE 25A DE BOBINA
220VAC, CJX2-25...**

Especificaciones Generales:

- Corriente nominal de carga: 25A
- Voltaje nominal de la bobina: 220VAC 50/60 Hz
- Voltaje nominal de aislamiento: 690V
- Corriente de calentamiento: 40A
- Voltaje nominal de resistencia a choques: 6KV
- Vida eléctrica: 1 millon de veces
- Vida mecánica: 10 millon de veces
- Material de contactos: Contactos de plata
- Material de la bobina: Bobina de cobre
- Nivel de protección: IP10
- Temperatura ambiente: -5°C ≈ 40°C
- Dimensiones: Largo 86mm; Ancho 56mm; Alto 83.5mm
- Frecuencia de funcionamiento: 3500 veces/H



NXC-ZZ-220V

**CONTACTOR DE 1NA+1NC,
VOLTAJE DE BOBINA 220VAC,
CORRIENTE DE CARGA DE 120A ~
185A, NXC-ZZ-220V**

Especificaciones Generales:

- Voltaje nominal de bobina: 220VAC
- Voltaje nominal de aislamiento: 1000V
- Voltaje nominal de impulso soportada: 12kV
- Numero de polos: 3
- Vida eléctrica: 1.2 millon de ciclos
- Vida Mecánica: 6 millon de ciclos
- Contactor principal: 3 Normalmente Abierto
- Contactos auxiliares: 2 NA (normalmente abierto) + 2 NC (normalmente cerrado)
- Montaje: Riel DIN de 35mm
- Temperatura ambiente: -5°C ≈ 40°C
- Grado de protección: IP20



NXC-XX-220V

**CONTACTOR CHINT SERIE NXC 8KV
DE 25 A 100A**

Especificaciones Generales:

- Voltaje nominal de bobina: 220VAC
- Voltaje nominal de aislamiento: 690V
- Voltaje nominal de impulso soportada: 8kV
- Numero de polos: 3
- Contactor principal: 3 Normalmente Abierto
- Contactos auxiliares: 1 NA (normalmente abierto) + 1 NC (normalmente cerrado)
- Montaje: Riel DIN de 35mm
- Temperatura ambiente: -5°C ≈ 40°C
- Grado de proteccion: IP20
- Tipo de potencia de control: AC-3
- Marca: CHINT



NXC-__-220V

**CONTACTOR CHINT SERIE NXC 6KV
DE 6 A 22A**

Especificaciones Generales:

- Voltaje nominal de bobina: 220VAC
- Voltaje nominal de aislamiento: 690V
- Voltaje nominal de impulso soportada: 6kV
- Numero de polos: 3
- Vida electrica: 1.2 millon de ciclos
- Vida mecanica: 12 millon de ciclos
- Contactor principal: 3 Normalmente Abierto
- Contactos auxiliares: 1 NA+1NC (1 normalmente abierto y 1 cerrado)
- Montaje: Riel DIN de 35mm
- Temperatura ambiente: -5°C ≈ 40°C
- Grado de proteccion: IP20
- Tipo de Potencia de control: AC-3
- Marca: CHINT



3SQ1-12

**ARRANCADOR DIRECTO SASSIN DE
9-13A 230V, 3SQ1-12**

Especificaciones Técnicas:

- Modelo: 3SQ1-12
- Corriente de trabajo nominal: 12A
- Corriente de ajuste del rele termico: 9-13A
- Corriente nominal termico: 20A
- Voltaje operacional: 690V
- Voltaje de aislamiento nominal: 690V
- Frecuencia: 50/60 Hz
- Clasificacion de potencia estandar para motor trifasico: 3KW/230V; 5.5KW/400V; 7.5KW/690V
- Impulso calificado Remitir el voltaje: 8KV
- El modelo de contactor de AC emparejado: 3SID8
- El modelo de relé térmico emparejado: 3SR8
- Temperatura de funcionamiento: -5°C a 40°C, máx. 95% de humedad
- Grado de protección: IP65
- Normas: IEC 60947-4-1, IEC 60439-1
- Control (2 pulsadores montados en la cubierta del gabinete): 1 botón de inicio verde «i»; 1 botón de parada / reinicio rojo «O»



3SQ1-09

**ARRANCADOR DIRECTO SASSIN DE
5.5-8A 230V, 3SQ1-09**

Especificaciones Técnicas:

- Modelo: 3SQ1-09
- Corriente de trabajo nominal: 9A
- Corriente de ajuste del rele termico: 5.5-8A
- Corriente nominal termico: 20A
- Voltaje operacional: 690V
- Voltaje de aislamiento nominal: 690V
- Frecuencia: 50/60 Hz
- Clasificación de potencia estandar para motor trifasico: 2.2KW/230V; 4KW/400V; 5.5KW/690V
- Impulso calificado Remitir el voltaje: 8KV
- El modelo de contactor de AC emparejado: 3SID8
- El modelo de relé térmico emparejado: 3SR8
- Temperatura de funcionamiento: -5°C a 40°C, máx. 95% de humedad
- Grado de protección: IP65
- Normas: IEC 60947-4-1, IEC 60439-1
- Control (2 pulsadores montados en la cubierta del gabinete): 1 botón de inicio verde «i»; 1 botón de parada / reinicio rojo «O»



3SQ1-65

**ARRANCADOR DIRECTO SASSIN DE
48-65A 230V, 3SQ1-65**

Especificaciones Técnicas:

- Modelo: 3SQ1-65
- Corriente de trabajo nominal: 65A
- Corriente de ajuste del rele termico: 48-65A
- Corriente nominal termico: 80A
- Voltaje operacional: 690V
- Voltaje de aislamiento nominal: 690V
- Frecuencia: 50/60 Hz
- Clasificación de potencia estandar para motor trifasico: 18.5KW/230V; 30KW/400V; 37KW/690V
- Impulso calificado Remitir el voltaje: 8KV
- Control (2 pulsadores montados en la cubierta del gabinete): 1 botón de inicio verde «i»; 1 botón de parada / reinicio rojo «O»
- El modelo de contactor de AC emparejado: 3SID8
- El modelo de relé térmico emparejado: 3SR8
- Temperatura del aire ambiente: -5°C a 40°C, máx. 95% de humedad
- Grado de protección: IP65
- Normas: IEC 60947-4-1, IEC 60439-1



3SQ1-50

**ARRANCADOR DIRECTO SASSIN DE
37-50A 230V, 3SQ1-50**

Especificaciones Técnicas:

- Modelo: 3SQ1-50
- Corriente de trabajo nominal: 50A
- Corriente de ajuste del rele termico: 37-50A
- Corriente nominal termico: 80A
- Voltaje operacional: 690V
- Voltaje de aislamiento nominal: 690V
- Frecuencia: 50/60 Hz
- Clasificación de potencia estandar para motor trifasico:
15KW/230V; 22KW/400V; 33KW/690V
- Impulso calificado Remitir el voltaje: 8KV
- Control (2 pulsadores montados en la cubierta del gabinete):
1 botón de inicio verde «i»; 1 botón de parada / reinicio rojo
«O»
- El modelo de contactor de AC emparejado: 3SID8
- El modelo de relé térmico emparejado: 3SR8
- Temperatura del aire ambiente: -5°C a 40°C, máx. 95% de
humedad
- Grado de protección: IP65
- Normas: IEC 60947-4-1, IEC 60439-1



3SQ1-40

**ARRANCADOR DIRECTO SASSIN DE
30-40A 230V, 3SQ1-40**

Especificaciones Técnicas:

- Modelo: 3SQ1-40
- Corriente de trabajo nominal: 40A
- Corriente de ajuste del rele termico: 30-40A
- Corriente nominal termico: 60A
- Voltaje operacional: 690V
- Voltaje de aislamiento nominal: 690V
- Frecuencia: 50/60 Hz
- Clasificación de potencia estandar para motor trifasico:
11KW/230V; 18.5KW/400V; 30KW/690V
- Impulso calificado Remitir el voltaje: 8KV
- Control (2 pulsadores montados en la cubierta del gabinete):
1 botón de inicio verde «i»; 1 botón de parada / reinicio rojo
«O»
- El modelo de contactor de AC emparejado: 3SID8
- El modelo de relé térmico emparejado: 3SR8
- Temperatura del aire ambiente: -5°C a 40°C, máx. 95% de
humedad
- Grado de protección: IP65
- Normas: IEC 60947-4-1, IEC 60439-1



3SQ1-32

**ARRANCADOR DIRECTO SASSIN DE
23-32A 230V, 3SQ1-32**

Especificaciones Técnicas:

- Modelo: 3SQ1-32
- Corriente de trabajo nominal: 32A
- Corriente de ajuste del rele termico: 23-32A
- Corriente nominal termico: 50A
- Voltaje operacional: 690V
- Voltaje de aislamiento nominal: 690V
- Frecuencia: 50/60 Hz
- Clasificacion de potencia estandar para motor trifasico:
7.5KW/230V; 15KW/400V; 18.5KW/690V
- Impulso calificado Remitir el voltaje: 8KV
- Control (2 pulsadores montados en la cubierta del gabinete):
1 botón de inicio verde «i»; 1 botón de parada / reinicio rojo
«O»
- El modelo de contactor de AC emparejado: 3SID8
- El modelo de relé térmico emparejado: 3SR8
- Temperatura del aire ambiente: -5°C a 40°C, máx. 95% de
humedad
- Grado de protección: IP55
- Normas: IEC 60947-4-1, IEC 60439-1



3SQ1-25

**ARRANCADOR DIRECTO SASSIN DE
17-25A 230V, 3SQ1-25**

Especificaciones Técnicas:

- Modelo: 3SQ1-25
- Corriente de trabajo nominal: 25A
- Corriente de ajuste del rele termico: 17-25A
- Corriente nominal termico: 40A
- Voltaje operacional: 690V
- Voltaje de aislamiento nominal: 690V
- Frecuencia: 50/60 Hz
- Clasificacion de potencia estandar para motor trifasico:
5.5KW/230V; 11KW/400V; 15KW/690V
- Impulso calificado Remitir el voltaje: 8KV
- Control (2 pulsadores montados en la cubierta del gabinete):
1 botón de inicio verde «i»; 1 botón de parada / reinicio rojo
«O»
- El modelo de contactor de AC emparejado: 3SID8
- El modelo de relé térmico emparejado: 3SR8
- Temperatura del aire ambiente: -5°C a 40°C, máx. 95% de
humedad
- Grado de protección: IP55
- Normas: IEC 60947-4-1, IEC 60439-1