

TT TEKNEBOLIVIA RELÉS

www.teknebolivia.com

AGOSTO 2026



Cel.: 69797294 / 69797413 / 2862459



BEM-41F-1Z-C4-1-V

**RELE ULTRAFINO AC220V 5 PINES,
BEM-41F-1Z-C4-1-V**

Especificaciones Técnicas:

- Modelo: BEM-41F-1Z-C4-1-R
- Voltaje de alimentación a la bobina: 250VAC
- Carga nominal resistiva: AC300V/2A – DC6V/2A
- Corriente nominal : 6A
- Resistencia de contacto: $\leq 50 \text{ m}\Omega$
- Contactos: 1NA
- Tiempo de acción: $\leq 8 \text{ ms.}$
- Numero de contactos: 4 pin
- Potencia de bobina: 0,9W($\leq 48\text{VDC}$) /1,2W(48VDC60VDC)
- Material de contacto: AgN,AgSnO₂(aleación de plata)
- Montaje: DIN
- Vida mecánica: 10 millón de veces.
- Temperatura ambiente: -40°C a 85°C
- Tamaño: 84*93,5*6mm



BEM-41F-1Z-C4-1-R

**RELE ULTRAFINO AC220V 5 PINES,
BEM-41F-1Z-C4-1-R**

Especificaciones Técnicas:

- Modelo: BEM-41F-1Z-C4-1-R
- Voltaje de alimentación a la bobina: 250VAC
- Carga nominal resistiva: AC220V/6A – DC30V/6A
- Corriente nominal : 6A
- Resistencia de contacto: $\leq 50 \text{ m}\Omega$
- Contactos: 1NA, 1NC
- Tiempo de acción: $\leq 8 \text{ ms.}$
- Numero de contactos: 5 pin
- Potencia de bobina: 0,9W($\leq 48\text{VDC}$) /1,2W(48VDC60VDC)
- Material de contacto: AgN,AgSnO₂(aleación de plata)
- Montaje: DIN
- Vida mecánica: 10 millón de veces.
- Temperatura ambiente: -40°C a 85°C
- Tamaño: 84*93,5*6mm



MK2PN-I

**RELE DE CONTROL DE 8 PINES, AC
220V 10A, MK2PN-I**

Especificaciones Técnicas:

- Modelo: MK2PN-I
- Disposición del terminal: 2Z
- Nro. de terminales: 8 pines
- Tipo de Zócalo: PF083A (Incluye zócalo)
- Capacidad de contacto: C.A. 10A 250V, DC 10A 30V
- Resistencia de contacto (m Ω): $\leq 50 \text{ m}\Omega$
- Resistencia de aislamiento (M Ω): $\geq 500 \text{ M}\Omega$
- Resistencia dieléctrica: 1500VAC
- Tensión nominal de la bobina: C.A. 6 a 380V
- Bobina de potencia nominal: C.A. $\leq 2.8\text{VA}$, DC $\leq 1.6\text{W}$
- Vida eléctrica (OPS): 100,000 veces
- Vida mecánica (OPS): 10 millón de veces
- Temperatura de funcionamiento (): -40 ~ + 60
- Peso (gramos): ≤ 80
- Métodos de montaje: Toma de corriente



MY4

**RELE DE CONTROL DE 14 PINES,
AC 220V 5A, MY4**

Especificaciones Técnicas:

- Modelo: MY4
- Disposición del terminal: 4Z
- Nro. de terminales: 14 pines
- Tipo de Zócalo: PYF14A (Incluye zócalo)
- Capacidad de contacto: C.A. 3A 250V, DC 3A 30V
- Resistencia de contacto (m Ω): $\leq 50 \text{ m}\Omega$
- Resistencia de aislamiento (M Ω): $\geq 100 \text{ M}\Omega$
- Resistencia dieléctrica: 1500VAC
- Tensión nominal de la bobina: C.A. 6 a 240V
- Bobina de potencia nominal: AC (0,9 VA a 1.2 VA), DC $\leq 0.9\text{W}$
- Vida eléctrica (OPS): 100,000 veces
- Vida mecánica (OPS): 10 millón de veces
- Temperatura de funcionamiento (): -40 ~ + 60
- Peso (gramos): ≤ 35
- Métodos de montaje: Placa de circuito impreso, Salida



MK3PN-I

**RELE DE CONTROL DE 11 PINES,
AC 220V 10A, MK3PN-I**

MK3PN, MK3PN-I, Relay, Rele, rele de 11 pines, rele de control,
Rele electromagnetico, Rele intermedio, Relevador

JTX-2C-DC24V



DC24V


JTX-2C-DC24V

**RELE DE 8 PINES CON 2NA/2NC,
VOLTAJE DE BOBINA 24V, JTX-2C-
DC24V**

Especificaciones Técnicas:

- Modelo: JTX-2C-DC24V
- Corriente de conmutación máxima: 10A
- Voltaje de bobina: 24V
- Contactos: 2NA+2NC
- Numero de pines: 8
- Material de contacto: Aleación de plata
- Tiempo de acción: $\leq 20\text{ms}$
- Tiempo de liberación: $\leq 20\text{ms}$

JTX-2C-AC220V



JTX-2C-AC220V

**RELE DE 8 PINES CON 2NA/2NC,
VOLTAJE DE BOBINA 220VAC, JTX-
2C-AC220V**

Especificaciones Técnicas:

- Modelo: JTX-2C-AC220V
- Voltaje de bobina: 220VAC
- Base de relé: CZF08A-E (CHINT)(**Incluye zocalo**)
- Corriente de conmutación máxima: 10A
- Contactos: 2NA+2NC
- Numero de pines: 8
- Material de contacto: Aleación de plata
- Tiempo de accion: $\leq 20\text{ms}$
- Tiempo de liberación: $\leq 20\text{ms}$



BEMM2C-XX

**RELE DE 8 PINES CON 2NA/2NC,
CORRIENTE NOMINAL DE 5A,
BEMM2C-XX**

Especificaciones Técnicas:

- Corriente nominal máx. : 5A
- Carga nominal resistiva: AC220V/5A – DC24V/5A
- Carga nominal inductiva: AC220V/2A – DC24V/2A
- Frecuencia maxima de conmutación: 18,000 veces/hora (vacío), 2,400 veces/hora (corriente de carga)
- Contactos: 2NA, 2NC
- Tiempo de respuesta ON-OFF: 20 ms.
- Numero de pin: 8 pin
- Material de contacto: Punta de plata triple compuesto
- Vida mecánica: 100 millón de veces
- Vida electrica: 100 000 veces.
- Tipo de zocalo para rele: DYF-08A
- Temperatura ambiente: -55°C a 70°C (no congelado o condensado)
- Humedad ambiente: 5 a 85%RH
- Tamaño: 21*27,5*35,5mm
- Luz indicadora Relé: Si



BEML2C-XX

RELE DE 8 PINES CON 2NA/2NC,
CORRIENTE NOMINAL DE 10A,
BEML2C-XX

Especificaciones Técnicas:

- Corriente nominal: 10A
- Carga nominal resistiva: AC220V/10A – DC24V/10A
- Carga nominal inductiva: AC220V/5A – DC24V/5A
- Frecuencia maxima de conmutación: 18,000 veces/hora (vacío), 2,400 veces/hora (corriente de carga).
- Contactos: 2NA, 2NC
- Tiempo de respuesta ON-OFF: 20 ms.
- Numero de pin: 8 pin
- Material de contacto: Punta de plata triple compuesto
- Vida mecánica: 100 millón de veces.
- Vida electrica: 100 000 veces
- Tipo de zocalo para rele: DTF-08A
- Temperatura ambiente: -55°C a 70°C (no congelado o condensado)
- Humedad ambiente: 5 a 85%RH
- Tamaño: 21*27,5*35,5*mm
- Luz indicadora Relé



BEM2P-I-XX

RELE DE 8 PINES CON 2NA/2NC,
CORRIENTE NOMINAL DE 10A

Especificaciones Técnicas:

- Corriente nominal: 10A
- Tipo de zócalo para relé: PF-083A (Incluye zócalo)
- Carga nominal resistiva: AC220V/10A – DC24V/10A
- Carga nominal inductiva: AC220V/7,5A – DC24V/5A
- Frecuencia máxima de conmutación: 18,000 veces/hora (vacío), 2,400 veces/hora (corriente de carga).
- Contactos: 2NA, 2NC
- Tiempo de respuesta ON-OFF: 20 ms.
- Numero de pin: 8 pin
- Material de contacto: Punta de plata triple compuesto
- Vida mecánica: 100 millón de veces.
- Vida eléctrica: 100 000 veces.
- Temperatura ambiente: -55°C a 70°C (no congelado o condensado)
- Humedad ambiente: 5 a 85%RH
- Tamaño: 33,7*33,7*51mm

JZX-22F/24D-4Z



JZX-22F/24D-4Z

RELE DE 14 PINES CON 4NA/4NC,
VOLTAJE DE BOBINA 24V, JZX-
22F/24D-4Z

conmutador, JZX, JZX-22F/24D-4Z, Rele, rele de bobina,
Relevador, solido, SSR

JZX-22F/220A-4Z



JZX-22F/220A-4Z

RELE DE 14 PINES CON 4NA/4NC,
VOLTAJE DE BOBINA 220VAC, JZX-
22F/220A-4Z

Especificaciones Técnicas:

- Modelo: JZX-22F/220A-4Z
- Voltaje de bobina: 220VAC
- Tipo de base: CZY14A-E(CHINT)(Incluye zocalo)
- Corriente de conmutación máxima: 10A
- Voltaje de bobina: 220VAC
- Contactos: 4NA/NC
- Numero de pines: 11
- Material de contacto: Aleación de plata
- Tiempo de acción: ≤ 20ms
- Tiempo de liberación: ≤ 20ms



BEMM4C-XX

**RELE DE 14 PINES CON 4NA/4NC,
CORRIENTE NOMINAL DE 3A,
BEMM4C-XX**

Especificaciones Técnicas:

- Corriente nominal : 3A
- Carga nominal resistiva: AC220V/3A – DC24V/3A
- Carga nominal inductiva: AC220V/0,8A – DC24V/1,5A
- Frecuencia máxima de conmutación: 18,000 veces/hora (vacío), 2,400 veces/hora (corriente de carga)
- Contactos: 4NA, 4NC
- Tiempo de respuesta ON-OFF: 20ms
- Numero de pin: 14 pin
- Material de contacto: Punta de plata triple compuesto
- Vida mecánica: 100 millón de veces
- Vida electrica: 100 000 veces
- Tipo de zocalo para rele: DYF-14A
- Temperatura ambiente: -55°C a 70°C (no congelado o condensado)
- Humedad ambiente: 5 a 85%RH
- Tamaño: 21*27,5*35,5*mm
- Luz indicadora Relé



BEML4C-XX

**RELE DE 14 PINES CON 4NA/4NC,
CORRIENTE NOMINAL DE 10A,
BEML4C-XX**

Especificaciones Técnicas:

- Corriente nominal: 10A
- Carga nominal resistiva: AC220V/10A – DC24V/10A
- Carga nominal inductiva: AC220V/7,5A – DC24V/5A
- Frecuencia maxima de conmutación: 18,000 veces/hora (vacío), 2,400 veces/hora (corriente de carga).
- Contactos: 4NA, 4NC
- Tiempo de respuesta ON-OFF: 20 ms.
- Numero de pin: 14 pin
- Material de contacto: Punta de plata triple compuesto
- Vida mecánica: 100 millón de veces.
- Vida electrica: 100 000 veces
- Tipo de zocalo para rele: DTF-14A
- Temperatura ambiente: -55°C a 70°C (no congelado o condensado)
- Humedad ambiente: 5 a 85%RH
- Tamaño: 21*27,5*35,5*mm
- Luz indicadora Relé

JTX-3C-DC24V



DC24V

JTX-3C-DC24V

**RELE DE 11 PINES CON 3NA/3NC,
VOLTAJE DE BOBINA 24V, JTX-3C-
DC24V**

Especificaciones Técnicas:

- Modelo: JTX-3C-DC24V
- Voltaje de bobina: 24V
- Tipo de base: CZY11A(CHINT)(**Incluye zocalo**)
- Corriente de conmutación máxima: 10A
- Contactos: 3NA+3NC
- Numero de pines: 11
- Material de contacto: Aleación de plata
- Tiempo de acción: ≤ 20ms
- Tiempo de liberación: ≤ 20ms

JTX-3C-AC220V



JTX-3C-AC220V

**RELE DE 11 PINES CON 3NA/3NC,
VOLTAJE DE BOBINA 220VAC, JTX-
3C-AC220V**

Especificaciones Técnicas:

- Modelo: JTX-3C-AC220V
- Voltaje de bobina: 220VAC
- Tipo de base: CZF11A-E(CHINT)(**Incluye zocalo**)
- Corriente de conmutación máxima: 10A
- Contactos: 3NA+3NC
- Numero de pines: 11
- Material de contacto: Aleación de plata
- Tiempo de acción: ≤ 20ms
- Tiempo de liberación: ≤ 20ms



BEMM3C-XX

**RELE DE 11 PINES CON 3NA/3NC,
CORRIENTE NOMINAL DE 3A,
BEMM3C-XX**

Especificaciones Técnicas:

- Corriente nominal : 3A
- Carga nominal resistiva: AC220V/3A – DC24V/3A
- Carga nominal inductiva: AC220V/0,8A – DC24V/1,5A
- Frecuencia maxima de conmutación: 18,000 veces/hora (vacío), 2,400 veces/hora (corriente de carga)
- Contactos: 3NA, 3NC
- Tiempo de respuesta ON-OFF: 20 ms.
- Numero de pin: 11 pin
- Material de contacto: Punta de plata triple compuesto
- Vida mecánica: 100 millón de veces
- Vida eléctrica: 100 000 veces
- Tipo de zocalo para rele: DYF-11A
- Temperatura ambiente: -55°C a 70°C (no congelado o condensado)
- Humedad ambiente: 5 a 85%RH
- Tamaño: 21*27,5*35,5*mm
- Luz indicadora Relé



BEML3C-XX

**RELE DE 11 PINES CON 3NA/3NC,
CORRIENTE NOMINAL DE 10A,
BEML3C-XX**

Especificaciones Técnicas:

- Corriente nominal: 10A
- Carga nominal resistiva: AC220V/10A – DC24V/10A
- Carga nominal inductiva: AC220V/7,5A – DC24V/5A
- Frecuencia maxima de conmutación: 18,000 veces/hora (vacío), 2,400 veces/hora (corriente de carga).
- Contactos: 3NA, 3NC
- Tiempo de respuesta ON-OFF: 20 ms.
- Numero de pin: 11 pin
- Material de contacto: Punta de plata triple compuesto
- Vida mecánica: 100 millón de veces.
- Vida eléctrica: 100 000 veces.
- Tipo de zocalo para rele: DTF-11A
- Temperatura ambiente: -55°C a 70°C (no congelado o condensado)
- Humedad ambiente: 5 a 85%RH
- Tamaño: 21*27,5*35,5*mm
- Luz indicadora Relé



BEM3P-I-XX

**RELE DE 11 PINES CON 3NA/3NC,
CORRIENTE NOMINAL DE 10A,
BEM3P-I-XX**

Especificaciones Técnicas:

- Corriente nominal: 10A
- Tipo de zócalo para relé: PF-113A (Incluye zócalo)
- Carga nominal resistiva: AC220V/10A – DC24V/10A
- Carga nominal inductiva: AC220V/7,5A – DC24V/5A
- Frecuencia máxima de conmutación: 18,000 veces/hora (vacío), 2,400 veces/hora (corriente de carga).
- Contactos: 3NA, 3NC
- Tiempo de respuesta ON-OFF: 20 ms.
- Numero de pin: 11 pin
- Material de contacto: Punta de plata triple compuesto
- Vida mecánica: 100 millón de veces.
- Vida eléctrica: 100 000 veces.
- Temperatura ambiente: -55°C a 70°C (no congelado o condensado)
- Humedad ambiente: 5 a 85%RH
- Tamaño: 33,7*33,7*51mm