

TT TEKNEOLÓGIAK ÉS EGYÉB TEKNE OTROS

www.teknebolivia.com

AGOSTO 2026



Cel.: 69797294 / 69797413 / 2862459



DZ47-_P-ZJ

**SOPORTE DE DISYUNTOR
TERMOMAGNETICO PARA PANEL,
DZ47-_P-ZJ**

Especificaciones Generales:

- Adecuado para productos: Disyuntores termomagnetico de la serie DZ47, DZ30



BEMS5-40A

**PROTECTOR INTELIGENTE DE
SOBRETENSION Y
SOBRECORRIENTE 40A, BEMS5-40A**

Especificaciones Técnicas:

- Modelo: BEMS5-40A
- Voltaje nominal: 230VAC, 50Hz
- Corriente nominal: 40A
- Rango ajustable de sobre corriente: 1A -40A
- Rango ajustable de sobretension: 230V-280V
- Rango ajustable de bajo voltaje: 160V-210V
- Rango de tiempo ajustable de restablecimiento: 1 segundo-90 segundos
- Tiempo de reinicio de retraso: 0.5S-5S
- Consumo de energia: $\leq 2W$
- Vida mecanica: $\geq 100,000$ veces
- Vida electrica: $\geq 100,000$ veces
- Temperatura de trabajo: -5 ~ 40
- Dimensiones: 85.5 x 37 x 66 mm
- Metodo de instalacion: Tipo riel de 35mm



BERM-303238_Z-150I-CT

**KIT DE RELÉ DE ESTADO SOLIDO
TRIFÁSICO (DC-AC) Y SISTEMA DE
REFRIGERACIÓN**

Especificaciones Generales:

- Voltaje de control: 3-32VDC
- Voltaje de carga: 24-480VAC
- Corriente de control: 10-68mA
- Resistencia de aislamiento: 1000M Ω /500VAC
- Corriente de fuga: $\leq 10mA$
- Tiempo fuera de estado: $\leq 10mS$
- Método de instalación: Atornillado
- Temperatura ambiente: -30°C $\approx$ 75°C
- Voltaje del ventilador: 220VAC
- Resistencia dieléctrica: 2500VAC
- Visualización de estado: LED



BERM-303238XXA-150I-CT

**KIT DE RELÉ DE ESTADO SOLIDO
TRIFASICO (AC-AC) Y SISTEMA DE
REFRIGERACION BERM-303238XXA-
150I-CT**

Especificaciones Generales:

- Voltaje de control: 80-250VAC
- Voltaje de carga: 24-480VAC
- Corriente de control: $\leq AC12mA$
- Resistencia de aislamiento: 1000M Ω /500VAC
- Corriente de fuga: $\leq 10mA$
- Tiempo fuera de estado: $\leq 10mS$
- Metodo de instalación: Atornillado
- Temperatura ambiente: -30°C $\approx$ 75°C
- Voltaje del ventilador: 220VAC
- Resistencia dieléctrica: 2500VAC
- Visualización de estado: LED



3SL52-40

**DISYUNTOR DIFERENCIAL DE 40A,
3SL52-40**

Especificaciones Técnicas:

- Modelo: 3SL52-40
- Voltaje nominal: 2 polos, 230VAC
- Corriente nominal de operacion: 40A
- Frecuencia nominal: 50/60 Hz
- Sensibilidad: 30mA
- Corriente nominal de corto circuito: 6KA
- Temperatura ambiente: -25 a 45°C
- Vida mecanica: 10.000 veces



3SL71-25

**DISYUNTOR DIFERENCIAL DE 25A,
3SL71-25**

Especificaciones Técnicas:

- Modelo: 3SL71-25
- Voltaje nominal: 2 polos, 230VAC
- Corriente nominal de operacion: 25A
- Frecuencia nominal: 50/60 Hz
- Sensibilidad: 30mA
- Corriente nominal de corto circuito: 6KA
- Temperatura ambiente: -25 a 45°C
- Vida mecanica: 10.000 veces