



Cel.: 69797294 / 69797413 / 2862459

HTMC-7
DIY Mini Incubator Accessories



HTMC-7-B

KIT DE INCUBACION A AC220V Y BATERIA 12VDC, HTMC-7-B

Especificaciones técnicas:

- Modelo: HTMC-7-B
- Alimentación: AC180-240V / 50 Hz
- Alimentación opcional: 12VDC (batería)
- Rango de temperatura de control: 4 a 99°C
- Precisión de temperatura: $\pm 0,1^{\circ}\text{C}$
- Rango de medición de humedad: 0 a 99%HR
- Precisión de humedad: <5%HR
- Ciclo de giro de huevos: Si, controlable
- Tiempo de giro de huevos: Sí, controlable
- Motor de giro: 12VAC
- Ventilador: 12VDC, salida para 2 ventiladores
- Salida para lampara de 5VDC
- Resistencia eléctrica: Calor para 56 huevos de gallina
- Dimensiones: 10,6x33cm
- Potencia: 80W
- Certificación: CE
- Buzzer de alarma para temperatura límite superior e inferior

[https://www.youtube.com/watch?v=kvE0kf5euyI&ab_channel=KIMSTAR-distribución uniforme del calor.](https://www.youtube.com/watch?v=kvE0kf5euyI&ab_channel=KIMSTAR-distribución%20uniforme%20del%20calor)

DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE UN INCUBADOR DE HUEVOS



HTMC-5

KIT CONTROLADOR AUTOMÁTICO PARA INCUBADORA DE HUEVOS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Modelo: HTMC-5
- Voltaje de alimentación: AC 220 V
- Frecuencia: 50/60 Hz
- Potencia máxima: 80 W
- Pantalla: Display LED digital multifunción.
- Control automático de temperatura.
- Control automático de humedad.
- Control automático del volteo de huevos.
- Control automático de ventilación.
- Sensor de temperatura: Sensor de alta precisión ($\pm 0.1^{\circ}\text{C}$).
- Sensor de humedad: Sensor digital de alta estabilidad y larga vida útil.
- Motor de volteo: Motor síncrono 12VDC para bandejas de incubación.
- Interfaz para motor: Conector para motor de volteo de bandejas.
- Elemento calefactor: Placa calefactora PTC de temperatura constante y bajo consumo.
- Ventilador: Ventilador de circulación silencioso para distribución uniforme del calor.
- Cable de alimentación: Incluido.
- Accesorios de montaje: Tornillos y elementos de fijación incluidos.
- Tipo de instalación: Panel empotrable.



HTMC-7

KIT COMPLETO CONTROLADOR AUTOMÁTICO PARA INCUBADORA

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Modelo: HTMC-7
- Voltaje: 220 VAC
- Frecuencia: 50/60 Hz
- Rango de temperatura: 0 – 99 °C
- Precisión de temperatura: ± 0.1 °C
- Control de humedad: Automático
- Control de volteo: Automático programable
- Componentes incluidos: controlador, ventilador, motor de volteo, sensor de temperatura/humedad, cableado
- Salidas: calefacción, ventilación, humidificación y volteo
- Aplicaciones: incubadoras de huevos, avicultura, criaderos, automatización de incubación



XM-18K-1

CONTROLADOR DIGITAL DE TEMPERATURA Y HUMEDAD PARA INCUBADORA, XM-18K-1

aves, controlador, huevos, Incubadora, termostato, XM-18K-1



XM-18K-2

CONTROLADOR DIGITAL DE TEMPERATURA Y HUMEDAD PARA INCUBADORA, XM-18K-2

aves, controlador, huevos, Incubadora, termostato, XM-18K-2



XM-18SD

CONTROLADOR DE INCUBADORA, XM-18SD

Accesorios de incubadora, Control de humedad, control de incubadora, Control de temperatura, control de volteo de huevos, incubacion, Incubadora, XM 18SD

XM-18S
Automatic computer control incubator



XM-18S

CONTROLADOR DE INCUBADORA, XM-18S

Especificaciones técnicas:

- Modelo: XM-18S
- Rango de medición de temperatura: 0 a 40,5°C
- Precisión de temperatura: $\pm 0,1^{\circ}\text{C}$
- Rango de humedad de medición: 0 a 99%HR
- Precisión de humedad: $\pm 3\%\text{HR}$
- Salida: 6 líneas, 1 primaria de calor, 1 secundaria de calor, ventilador de escape, motor giro a la derecha e izquierda, y humedad.
- Alimentación: AC180 a 240V / 50Hz
- Humedad relativa de trabajo: $< 85\%\text{HR}$
- Temperatura de trabajo: -20°C a 70°C
- Incluye su sensor de temperatura y humedad
- Dimensiones: 80*160*95mm
- Memoria para almacenar parámetros de 5 especies
- Uso: Incubadoras

XM-18
Automatic computer control incubator



XM-18

CONTROLADOR DE INCUBADORA, XM-18

Especificaciones técnicas:

- Modelo: XM-18
- Alimentación: AC160 a 240V / 50 Hz
- Humedad de trabajo: $< 85\%\text{HR}$
- Temperatura ambiente: -10°C a 60°C
- Rango de temperatura de medición: 0 a 99°C
- Precisión de medición: $\pm 0,1^{\circ}\text{C}$
- Rango de humedad de medición: 0 – 99%HR
- Precisión de humedad: $\pm 3\%\text{HR}$
- Incluye sensor de temperatura y humedad
- Control de motor de huevos
- Control de ventilador
- Salida para dos generadores de calor
- Dimensiones: 80x160x95mm
- Uso: Incubadoras de gran capacidad

https://www.youtube.com/watch?v=1gSiYG_NC4g&ab_channel=



XM-18SW

CONTROLADOR DE INCUBADORA INTELIGENTE WIFI, XM-18SW

Especificaciones Tecnicas:

- Modelo: XM-18SW
- Voltaje de funcionamiento: 180V~240VAC, 50Hz
- Rango de medición de temperatura: 0 ~ 40,5
- Precisión de medición de temperatura: $\pm 0,1$
- Rango de medición de humedad: 0 ~ 99% HR
- Número de canales de salida: 6
- Potencia de salida: hasta 1000W
- Número de giros de huevos: el máximo se puede registrar 999 veces.
- Ciclo de volteo de huevos: 0 ~ 360 minutos
- Tiempo de volteo de huevos: 0 ~ 600 segundos
- Longitud del cable del sensor: aproximadamente 1,5 m

Condiciones de Trabajo:

- Humedad relativa de trabajo: menos de 85% HR
- Temperatura ambiente de trabajo: 0 ~ 40



ZFX-W9002

CONTROLADOR DE HUMEDAD Y TEMPERATURA INTELIGENTE PARA INCUBADORAS DE HUEVOS, ZFX-W9002

controlador, Humedad, incubadoras de huevos, ovoscopio, pollo, Temperatura, Termohigrómetro, ZFX-W9002



XM-16

CONTROLADOR DE INCUBADORA AUTOMATICO Y MULTIFUNCION, XM-16

aves, controlador, huevos, Incubadora, termostato, XM-16



XM-18G

CONTROLADOR AUTOMATICO DE INCUBADORA DE HUEVOS, XM-18G

aves, controlador, huevos, Incubadora, termostato, XM-18G



XM-18D

CONTROLADOR AUTOMATICO DE INCUBADORA DE HUEVOS, XM-18D

Especificaciones Tecnicas:

- Modelo: XM-18D
- Voltaje de funcionamiento: 160V ~ 240V, 50Hz
- Rango de medición de temperatura: 0 ~ 99,9
- Precisión de medición de temperatura: $\pm 0,1$
- Rango de medición de humedad: 0-99% RH
- Precisión de humedad: $\pm 3\%$ RH
- Número de vueltas de huevos: El registro máximo es 999 veces.

- Ciclo de torneado de huevos: Ajuste de 0 a 999 minutos
- Período de giro del Huevo: 0 ~ 999 segundos
- Ciclo de intercambio de aire: 0 ~ 999 minutos
- Periodo de intercambio de aire: 0 ~ 999 segundos
- Longitud de la línea de medición de temperatura: aproximadamente 1,5 metros
- Número de salida de señal: 7 salidas

Condiciones de trabajo:

- Humedad relativa: $< 85\%$ HR
- Temperatura ambiente: -10 ~ 60 »