



SEPTIEMBRE
2026



CA-500W



CA-500W

TUBO DE CALEFACCION REDONDO
DE 500W, CA-500W

Especificaciones Técnicas:

- Modelo: CA-500W
- Alimentacion: 220VAC – 50/60Hz
- Potencia: 500W
- Material: Metal
- Tamaño: Diametro aprox. 31cm
- Peso: aprox. 385g

CA-200W



CA-200W

TUBO DE CALEFACCION REDONDO
DE 200W, CA-200W

Especificaciones Técnicas:

- Modelo: CA-200W
- Alimentacion: 220VAC – 50/60Hz
- Potencia: 200W
- Material: Metal
- Tamaño: Diametro aprox. 20,5cm
- Peso: aprox. 271g

CA-300W



CA-300W

TUBO DE CALEFACCION REDONDO
DE 300W, CA-300W

CA-300W, Calefacción, incubacion, Incubadora, Resistencia,
resistencia redonda, tubo




U- 00W

RESISTENCIA ELÉCTRICA TIPO U
PARA CALENTAMIENTO

CARACTERÍSTICAS GENERALES:

- Voltaje nominal: 220 V
- Material del tubo: Hierro
- Aislante en terminales: Cerámica / teflón resistente a alta temperatura
- Tuerca de fijación: Metálica
- Diámetro del tubo: 10 cm
- Longitud total: 70 cm
- Longitud hasta la cerámica: 68 cm
- Rosca: M4
- Aplicaciones: incubadoras, calentamiento eléctrico, hornos, cámaras de calor, sistemas industriales o comerciales




CA95MM

CALEFACTOR PTC DE CERAMICA
95MM, CA95MM

Especificaciones Técnicas:

- Modelo: CA95MM
- Largo: 95 mm
- Ancho: 20 mm
- Alto: 5 mm
- Material de resistencia: Cerámica
- Alimentación: AC110-220V
- Temperatura máxima: 290°C
- Uso: Incubadoras



CA60MM

CALEFACTOR PTC DE CERAMICA
6MM, CA60MM

Especificaciones Técnicas:

- Modelo: CA60MM
- Largo: 60 mm
- Ancho: 15 mm
- Alto: 4,5 mm
- Material de resistencia: Cerámica
- Alimentación: AC110-220V
- Temperatura máxima: 215°C
- Uso: Incubadoras




CA-85MM

CALEFACTOR PTC DE CERAMICA
85MM, CA85MM

Especificaciones Técnicas:

- Modelo: CA-85MM
- Largo: 85 mm
- Ancho: 87 mm
- Alto: 6,5 mm
- Material de resistencia: Ceramica
- Alimentación: AC220V
- Temperatura máxima: 290°C
- Uso: Incubadoras



CA50MM

CALEFACTOR PTC DE CERAMICA
50MM, CA50MM

Especificaciones Técnicas:

- Modelo: CA50MM
- Largo: 50 mm
- Ancho: 15 mm
- Alto: 4,5 mm
- Material de resistencia: Ceramica
- Cubierta: Aluminio
- Alimentación: AC110-220V
- Temperatura máxima: 180°C
- Uso: Incubadoras