



MEDICIÓN

Cel.: 69797294 / 69797413 / 2862459



VA080EU

VATIMETRO O MEDIDOR DE POTENCIA ELECTRICA, VA080EU

Especificaciones Tecnicas:

- Modelo: VA080EU
- Voltaje de funcionamiento: 230VAC, 50Hz
- Suministro de energía: Con batería interna (opcional)
- Corriente de trabajo: 16A máx.
- Rango de medición de voltaje: 200V ~ 250V
- Lectura máxima de Potencia en la pantalla: 0 ~ 3680W
- Rango de visualización de tiempo: 0 segundos a 9999 días
- Rango de visualización de voltaje: 0V ~ 9999V
- Pantalla actual (amperios): 0A ~ 16A
- Visualización de frecuencia: 0Hz ~ 9999Hz
- Tipo de visualización: Solo digital
- Clase de precisión: clase 1
- Rango de visualización de precios: COST 0,00/KWH & 99,99 COST/KWH
- Enchufe: Dos pines tipo F
- Dimensiones: 155x72x42mm



VA079EU

VATIMETRO O MEDIDOR DE POTENCIA ELECTRICA, VA079EU

analizador de energí,a, Medidor, medidor de energí,a LCD, medidor de potencia de salida, potencia, probador eléctrico, VA079EU, vatímetro



FY876

TESTER DETECTOR DE RADIACION ELECTROMAGNETICA, FY876

Especificaciones Técnicas:

- Modelo: FY876
- Alimentación: 1 batería 6F22 de 9 V (NO incluye batería)
- Apagado automático: Sin funcionamiento durante 15 minutos
- Entorno operativo: 0-40 °C, 45 % -80 % RH
- Rango de frecuencia: 5 Hz-3500 MHz
- Rango de medición de la intensidad del campo magnético: 0,1-199,9 mG / 0,01-19,99 μ T
- Material: ABS
- Relación de resolución: 0,1 mG / 0,01 μ T
- Umbral de alarma: > 4,0 mG / > 0,4 μ T
- Rango de medición de la intensidad del campo eléctrico: 1-1999 V/M
- Relación de resolución: 1 V/M
- Temperatura ambiente: 0~50 °C
- Precisión: $\pm 1,5$ %
- Tamaño: Aprox. 19,2*5,38*3,5 cm



TMP074

TERMOMETRO TIPO PUNTERO PARA HORNO DE ACERO INOXIDABLE CON GRADOS CELSIUS Y FAHRENHEIT, TMP074

Especificaciones Técnicas:

- Modelo: TMP074
- Dos modos de visualización de temperatura: Centígrados, Fahrenheit
- Rangos de termómetro: 50 ~ 500 °C / 100 ~ 1000 °F
- Tipo de rosca de tornillo: M10
- Diámetro del termómetro: aprox. 60mm/2,36 pulgadas
- Material: Acero inoxidable
- Color: Plata y Negro
- Diámetro de la esfera: aproximadamente 75 mm



FTM008

TERMOMETRO TIPO PUNTERO PARA HORNO DE ACERO INOXIDABLE DE 0 - 400°C, FTM008

EK8011, Medidor de temperatura, termometro de cocina, termometro digital, termostato



TMP057

TERMOMETRO TIPO PUNTERO PARA HORNO DE 0 - 300 °C, TMP057

Especificaciones Técnicas:

- Modelo: TMP057
- Material: Acero inoxidable
- Material capilar: cobre
- Longitud capilar: 1500mm
- Rango de temperatura: 0-300 grados centígrados
- Precisión: ± 5 %
- Tamaño del orificio de montaje: $\varnothing 60$ mm



TMP068

**TERMOMETRO TIPO PUNTERO
PARA HORNO DE 0 - 120 °C, TMP068**

Especificaciones Técnicas:

- Modelo: TMP068
- Material: Acero inoxidable
- Rango de medicion: 0 - 120 °C
- Diámetro: aprox. 54 cm
- Sonda: aprox. 0,6 cm x 5,8 cm
- Hilo M: aprox. 1x1,95 cm



XH-B310

**TERMOMETRO INDUSTRIAL DIGITAL
TIPO K DE 30 ~ 800°C, 12VDC, XH-
B310**

Especificaciones Técnicas:

- Modelo: XH-B310
- Voltaje de suministro: CC 12V
- Rango de temperatura: -30 ~ 800 °C
- Frecuencia de actualización: 4 veces / seg
- Precisión de medición de temperatura: 2%
- Sonda de temperatura: Termopar tipo K
- Tamaño de el sensor: 45cm+80:101
- Tamaño: 28,2*47*25,2mm
- Orificio de incrustación: 45,5*26mm
- Ventana de visualización: 0,56 pulgadas



TMP011p

**TERMOMETRO MAGNETICO PARA
TANQUE DE GAS Y MEDIDOR DE
TEMPERATURA INTERIOR, TMP011P**

Especificaciones Técnicas:

- Modelo: TMP011p
- Rango de temperatura: -10 ~ 120
- Material: plástico PET + Cristal líquido + magnético suave
- Color: negro
- Funciona en cilindros de GLP (propano) y butano
- El respaldo magnético permite una fácil reutilización en las botellas de intercambio
- Tamaño: 10 cm*6,2 cm*0,1 cm



HYT006

**TERMOMETRO ELECTRONICO DE
TEMPERATURA Y HUMEDAD,
HYT006**

HYT006, Medidor de temperatura, Temperatura, Termómetro



TMP036

TERMOMETRO DIGITAL, TMP036

Especificaciones Técnicas:

- Modelo: TMP036
- Alimentación: 2 pilas AAA (NO incluye pilas)
- Rango de tiempo: 99 min y 59 segundos
- Rango de medición en carne: - 20°C a 300°C (-68 a 572°F)
- Longitud de cable: 1 m
- Tipo de sensor: Sensor sumergible al agua con cable blindado en acero inoxidable de la sonda de temperatura
- Alarma: La alerta sonará BIBIBI durante 1 minuto, toque cualquier botón para detener el timbre.
- Tipo de indicaciones: Toque cualquier botón, la luz de fondo se encenderá durante 8 segundos
- El termómetro para carne tiene dos imanes en la parte posterior para permitir que se pegue en una nevera.
- Uso: Parrillas, hornos, Ahumadores, etc.



TERMOMETRO DIGITAL, MEDIDOR DE TEMPERATURA, TMP007_

Especificaciones Generales:

- Rango de Medición: -10 ± 50°C
- Error: ± 1°C
- Temperatura de ambiente: -5°C a 50°C
- Resolución: 0,1°C
- Tamaño: 48 x 28,6 x 15,6 mm
- Tamaño de pantalla: 36 x 16 mm
- Dimensiones para empotrar: 45 x 25,7 mm
- Alimentación: 2 pilas o baterías
- Tipo de batería: LR44 / AG13, voltaje 1,5 V



FTM002

TERMOMETRO DIGITAL, FTM002

ahumador, cocina, digital, horno, Medidor de temperatura, medidor de temperatura de agua, parrilla, repuestos de horno, Termómetro, termometro digital



TMP064

TERMOMETRO DIGITAL PARA BARBACOA, AGUA, ACEITE Y HORNO, TP300

Especificaciones Técnicas:

- Modelo: TP300
- Alimentación: 1 pila de 1,5 V LR44/AG13 (NO incluye pilas)
- Rango de temperatura: -50 °C ~ +300 °C
- Tipo: Lectura instantánea
- Tipo de pantalla: Digital
- Material: Acero inoxidable y plástico ABS
- Cable del sensor: 150 mm
- Forma y producto: Sensible



EK8007

TERMOMETRO DIGITAL LCD PARA ALIMENTOS, CARNE, AGUA, ACEITE, COCINA, EK8007

Especificaciones Técnicas:

- Modelo: EK8007
- Material: plástico ABS
- ProductoTamaño: 75x25x75mm
- ProductoPeso: 69g
- Rango de temperatura: -20 ~ 300
- Precisión: $\pm 1^{\circ}\text{C}$
- Temporizador: 99 min 59 sec
- Fuente de alimentación: 2 pilas AAA necesarias (No incluye)



EK8011

TERMOMETRO DIGITAL DE LECTURA INSTANTANEA CON TEMPORIZADOR DE COCINA, EK8011

Especificaciones Técnicas:

- Modelo: EK8011
- Color: acero inoxidable
- Material: Plástico ABS ecológico + acero inoxidable 304
- Dimensiones del artículo: 75*21*66mm
- Peso del artículo: 65g
- Rango de temperatura: -50 ~ 300 (-58 ~ 572)
- Precisión: $\pm 1,8^{\circ}\text{F}$ ($\pm 1^{\circ}\text{C}$)
- Temporizador de: 99min59sec
- Función principal: Selector de modo de cocción/temporizador/Fahrenheit y Celsius
- Fuente de alimentación: 1 x pilas AAA necesarias (No incluye)



TA318

TERMOMETRO DIGITAL LCD CON SENSOR DE TEMPERATURA Y MEDIDOR DE HUMEDAD, TA318

Especificaciones Técnicas:

- Modelo: TA318
- Alimentacion: Batería (1.5VDC) de tamaño AAA
- Pantalla LCD de 3 líneas
- Máxima temperatura exterior distancia de detección: 1,5 M
- Rango de medición de temperatura: Exterior:-50 ° Cto 70 °C, Interior:-10 °C a 50 °C
- Precisión precisa: $\pm 1^{\circ}\text{C} \pm 5\% \text{ RH}$
- Rango de medición de humedad: 25% RH a 98% RH



X13211

TERMÓMETRO DIGITAL DE DOBLE PANTALLA DE TRES DÍGITOS, Sonda DUAL IMPERMEABLE NTC, DC 4-28V, X13211

Especificaciones Técnicas:

- Modelo: X13211
- Voltaje de funcionamiento: DC 4-28V
- Rango de medición de temperatura: -50 ~ 120
- Precisión del control de temperatura: 0,1
- Tamaño del producto: 48*29*26mm
- Tamaño de instalacion: 45*26mm
- Color de la pantalla: rojo + verde
- Corriente de trabajo: 15mA - Embalaje del producto: bolsa electrostática - Peso: 30g - Longitud de Línea: 1M



X13247

**TERMOMETRO DIGITAL DE 12V
PARA COCHE, INCUBADORA
INTERIOR Y EXTERIOR, SENSOR DE
TEMPERATURA, X13247**

Control de temperatura, Medidor de temperatura,
Termómetro, termostato, X13247

juanguan



TMP067

**TERMOMETRO DE RELOJ PARA
HORNO 300°C DE ACERO
INOXIDABLE, TMP067**

300°C, acero, ahumador, Analógico, cocina, horno, inoxidable,
Medidor de temperatura, parrilla, Repuestos de hornos,
Termómetro, Termómetro de reloj, TMP067



TMP072

**TERMOMETRO DE RELOJ 400°C,
TMP072**

ahumador, Analógico, cocina, horno, Medidor de temperatura,
parrilla, reloj 400°C, Repuestos de hornos, Termómetro,
Termómetro de reloj, TMP072, TMP072



FTM004

TERMOMETRO DE RELOJ, FTM004

Especificaciones Técnicas:

- Modelo: FTM004
- Indicador de temperatura dual: 50 ~ 350 , 100 ~ 700 F
- Material: Acero inoxidable
- Tamaño: 80*53*53 mm
- Diámetro de la esfera del termómetro: 53 mm
- Tiempo de respuesta: 5 segundos



TMP024

**TERMOMETRO DE RELOJ DE 50 A
300°C, TMP024**

Especificaciones Técnicas:


- Modelo: TMP024
- Rango de temperatura: 50 ~ 300 °C / 100 ~ 600 °F
- Estilo: Dos patrones (Pantalla celsius/fahrenheit)
- Tamaño total: Aprox. 61*35*70 mm
- Tamaño del dial: Aprox. 52*15 mm (D * H)
- Material: Acero inoxidable
- Color: plateado



TMP073

**TERMOMETRO DE HORNO,
MEDIDOR DE TEMPERATURA,
TMP073**

ahumador, Analógico, cocina, horno, Medidor de temperatura,
parrilla, Reloj, Repuestos de hornos, Termómetro, Termómetro
de reloj, termometro reloj, TMP073



TMP065

TERMOMETRO DE HORNO HASTA 500° DE ACERO INOXIDABLE, TMP065

Especificaciones Técnicas:

- Modelo: TMP065
- Material: Acero inoxidable
- Pantalla doble: 50 ~ 500 y 100 ~ 1000
- Diámetro del dial: 52 mm
- Diámetro de la rosca: aprox. 5/16 in(sist. ingles)



A22

TERMOMETRO DE ACUARIO, A22

Especificaciones Técnicas:

- Modelo: A22
- Alimentación: 1 pila de botón de 1,5 V CC (LR44) **(NO incluye pilas)**
- Rango de temperatura: -50 ~ +70
- Resolución: 0,1
- Precisión: ± 0.1
- Tamaño de pantalla: 25 x 12 mm
- Longitud de sonda: 1 m
- Sonda sumergible al agua
- Uso: Piscicultura, terrario y acuario
- Tamaño total: 58*37*12 mm
- Forma de uso:

*En el primer paso, presione el botón PWR para ingresar al modo de medición y mostrar la temperatura ambiente de la sonda.

*Presione el botón PWR 3 s para apagar la alimentación.

* El interruptor de palanca a continuación es la opción Celsius y Fahrenheit. Si no se usa durante mucho tiempo, saque la batería.



TA-288

TERMOMETRO DE COCINA DIGITAL DE ACERO INOXIDABLE, TA-288

ahumador, cocina, horno, Medidor de temperatura, medidor de temperatura de agua, parrilla, Repuestos de hornos, TA-288, TA288, Termómetro, termometro digital



HYT007

TERMOHIGROMETRO, HYT007

Especificaciones Técnicas:

- Modelo: HYT007
- Alimentación: 1,5 V 1 Ge LR1130. **(NO incluye pilas)**
- Rango de medición de temperatura: -50 °C ~ 70 °C (-58 °F ~ 158 °F)
- Rango de medición de humedad: 10 % ~ 99 %RH
- Precisión de medición de temperatura: $\pm 1^{\circ}\text{C}$
- Precisión de medición de humedad: $\pm 5\% \text{RH}$
- Tamaño: 88,0 * 48,5 * 11,5 mm
- Tamaño del orificio del panel: 88,5 * 49,0 mm



HTC-2

TERMOHIGROMETRO, HTC-2

Especificaciones Técnicas:

- Modelo: HTC-2
 - Alimentación: 1 pila AAA 1.5V (NO incluye pilas)
 - Rango de medición de sensor interno y externo: -50°C a 70°C
 - Precisión: $\pm 1^\circ\text{C}$
 - Resolución: 0.1°C
 - Rango de medición de humedad: 10 a 99%RH
 - Precisión de humedad: $\pm 5\%\text{RH}$
 - Resolución de humedad: 1%RH
 - Condiciones de almacenaje: -10°C a 50°C (20 ~ 80%RH)
 - SUMERGIBLE AL AGUA (Solo la sonda de temperatura)
- Funciones:
- Medición de temperatura y humedad ($^\circ\text{C}/^\circ\text{F}$), reloj con alarma, calendario, memoria de temperatura Máx. y Mín.
 - Uso: Incubadora, almacén, invernadero, etc.



HTC-1

TERMOHIGROMETRO, HTC-1

Especificaciones Técnicas:

- Modelo: HTC-1
- Alimentación: 1 pila AAA (1,5 V) (NO incluye pilas)
- Rango de temperatura: -50°C~+70°C
- Precisión de temperatura: $\pm 1^\circ\text{C}$
- Rango de humedad: 10%~99% HR
- Precisión de humedad: $\pm 5\% \text{ HR}$
- Material: ABS
- Color: blanco y negro
- Dimensiones: 105*97*23mm



DC103

TERMOHIGROMETRO DIGITAL CON FUNCION DE MEMORIA, ESTACION METEOROLOGICA, MEDIDOR DE MAX/MIN, DC103

Especificaciones Técnicas:

- Modelo: DC103
- Rango de temperatura:
Interior:-10 grados C ~ + 50 grados C
Exterior:-50 grados C ~ + 90 grados C
- Rango de humedad:
Interior 20% ~ 99% RH Cuando la humedad <20% RH
Pantalla 10% RH directamente.
- Valores MAX/MIN memorizados de temperatura interior/exterior
- La cara sonriente aparece temperatura interior: 18 ~25 °C & Humedad interior: 40% RH 65% RH



DT-2234C+

TACOMETRO DIGITAL Y MEDIDOR DE RPM, DT-2234C+

Especificaciones Técnicas:

- Modelo: DT-2234C+
- Alimentación: 6F22 9V (NO incluye batería)
- Rango de medición: 2,5-100000 rpm
- Resolución: 0,1 rpm (2,5-1000 rpm), 1 rpm ($> = 1000 \text{ rpm}$)
- Precisión: $\pm (0,05\% + 1 \text{ digital})$
- Temperatura de funcionamiento: 0 ~ 50 °C
- Humedad de funcionamiento: $\leq 80\%$ de HR
- Consumo de energía: aprox. DC 35mA (LCD), 30mA (láser)
- Tamaño: 131*70*29mm



RC-4HC

REGISTRADOR DE TEMPERATURA Y HUMEDAD, RC-4HC

Especificaciones Técnicas:

- Modelo: RC-4HC
- Alimentación: 1 pila de botón CR2450 (NO incluye pilas)
- Rango de medición del sensor interno: - 30 a 60°C
- Rango de medición del sensor externo: - 40 a 85°C
- Rango de humedad: 0 - 100 %
- Precisión de Temp.: $\pm 0,5^{\circ}\text{C}$ ($-20^{\circ}\text{C}/+ 40^{\circ}\text{C}$) $\pm 3\%\text{RH}$ (25°C , 20 %RH a 80 %RH)
- Resolución de temperatura: $0,1^{\circ}\text{C}$ / $0,1\%\text{RH}$
- Capacidad de almacenamiento de datos: 16 000 lecturas
- Intervalo de registro: 10 segundos a 24 horas ajustable
- Certificaciones: EN12830, CE, RoHS
- Generación de reporte: PDF & Excel generado por el software de Elitech
- Longitud del sensor: 1 metro
- Sumergible al agua: Solo la sonda de temperatura externa
- Tamaño: 84*44*20mm (Largo x Ancho x Alto)



RC-4

REGISTRADOR DE DATOS DE TEMPERATURA, RC-4

Especificaciones Técnicas:

- Modelo: RC-4
- Alimentación: 1 pila de botón CR2450 (NO incluye pilas)
- Rango de medición del sensor interno: 30 a 60°C
- Rango de medición del sensor externo: - 40 a 85°C
- Precisión de la Temperatura: $\pm 0,5^{\circ}\text{C}$ ($-20^{\circ}\text{C}/+ 40^{\circ}\text{C}$) $\pm 1,0^{\circ}\text{C}$ (otro rango)
- Resolución de temperatura: $0,1^{\circ}\text{C}$
- Capacidad de almacenamiento de datos: 16 000 lecturas
- Intervalo de registro: 10 segundos a 24 horas ajustable
- Certificaciones: EN12830, CE, RoHS
- Generación de reporte: PDF, XLS, ELT, TXT generado por el software de Elitech
- Longitud del sensor: 1 metro
- Sumergible al agua: Solo la sonda de temperatura externo
- Tamaño: 84*44*20mm (Largo x Ancho x Alto)



TempU 03

REGISTRADOR DE DATOS DE TEMPERATURA Y HUMEDAD, TEMP U 03

Especificaciones Técnicas:

- Modelo: TempU 03
- Rango de temperatura: $-30 \sim +60$ / $0\% \sim 85\%\text{RH}$
- Precisión de la temperatura: ± 0.5 ($-20^{\circ}\text{C}/+40^{\circ}\text{C}$); ± 1.0 (otro rango)
- Resolución de temperatura: 0.1°C
- Capacidad de almacenamiento de datos: 32.000 lecturas
- Vida útil / Batería: 1 año (reemplazable) (No incluye batería)
- Modo de inicio: Botón o software
- Alarma de temperatura: >8 o <2 (de serie, Opcional)
- Retardo de alarma: 10 minutos (de serie, opcional)
- Retardo de arranque: 30 minutos (de serie, opcional)
- Generación de informes: Informe automático de PDF y CSV
- Dimensión: 89mm*36mm*16mm



HLW-10

MONITOR PORTATIL DE CALIDAD DEL AIRE, ANALIZADOR DE GAS Y FORMALDEHIDO, HLW-101

analizador de gas, analizador dióxido de carbono, analizador formaldehído, calidad del aire, HLW-101, monitor portatil



DPS5005

MODULO DE FUENTE DE
ALIMENTACION PROGRAMABLE
AJUSTABLE, DPS5005

Especificaciones Técnicas:

- Modelo: DPS5005
- Rango de voltaje de entrada: 6,00-55,00 V
- Rango de voltaje de salida: 0 V-50,00 V
- Corriente de salida: 0-5.000A
- Rango de potencia de salida: 00.00-250.0W
- Resolución de voltaje de salida: 0.01V
- Resolución de corriente de salida: 0.001A
- Precisión de voltaje de salida: $\pm (0.5\% + 1 \text{ dígito})$
- Precisión de corriente de salida: $\pm (0.5\% + 2 \text{ dígitos})$
- Dimensión del producto: 79*43*48 (mm) (L*W*H)
- Módulo con protección de conexión inversa y protección contra cortocircuitos de salida



TMP004_

MINI TERMOMETRO DIGITAL,
TMP004_

Especificaciones Técnicas:

- Alimentación: Pilas de dos botones (Tipo de batería: LR44 / AG13 voltaje: 1,5 V) (NO incluye pilas)
- Precisión de temperatura: $\pm 1^\circ\text{C}$
- Temperatura ambiente: $-5^\circ\text{C} \sim +50^\circ\text{C}$
- Tamaño: 48*28,6*15,6 mm
- Dimensiones de instalación: 45*25,7 mm
- Tamaño del sensor: Sonda de 1 metro (Sumergible al agua)



TMP004BD

MINI TERMOMETRO DIGITAL,
TMP004BD

Acuario, digital, Hidropon?a, Medidor de temperatura, mini, Pir?metro, Piscicultura, Piscina, sumergible, Term?metro, Term?metro de acuario, termometro domestico, TMP004BD



HYT005BD

MINI TERMOHIGROMETRO,
HYT005BD

digital, Humedad, HYT005BD, Medidor de humedad, Medidor de temperatura, mini, Pir?metro, Termohigr?metro, termohigrometro domestico, Term?metro



MINI TERMOHIGROMETRO, HYT005_

Especificaciones Técnicas:

- Alimentación: 2 Pilas tipo botón (LR44 / AG13 voltaje: 1,5 V) (NO incluye pilas)
- Rango de temperatura: -50 ~ 70 °C
- Rango de humedad: 10 %~ 99 % HR
- Precisión de temperatura: ± 1 °C
- Precisión de humedad: ± 5 % HR
- Temperatura ambiente: -5°C ~ +50°C
- Tamaño: 48*28,6*15,6 mm
- Dimensiones de instalación: 45*25,7 mm
- Tamaño del sensor: Sonda de 1,5metros



MINI TERMOHIGROMETRO DIGITAL ELECTRONICO, HYT010_

Especificaciones Técnicas:

- Alimentación: 2 botones AG13 con pilas (NO incluye pilas)
- Rango de temperatura: -50 ~ +110 °C
- Resolución de visualización de temperatura: 0,1 °C
- Precisión de medición de temperatura: ± 1 °C
- Tamaño: 45*14 mm



HYT010B

MINI TERMOHIGROMETRO DIGITAL ELECTRONICO, HYT010B

Especificaciones Técnicas:

- Modelo: HYT010B
- Alimentación: 2 botones AG13 con pilas (NO incluye pilas)
- Rango de temperatura: -50 ~ +110 °C
- Resolución de visualización de temperatura: 0,1 °C
- Precisión de medición de temperatura: ± 1 °C
- Tamaño: 45*14 mm



VA103

MINI INCLINOMETRO DE TRANSPORTADOR DIGITAL DE 360 ??GRADOS, VA103

Especificaciones Técnicas:

- Modelo: VA103
- Alimentación: 2 pilas AAA de 1,5 V (NO incluye pilas)
- Rango de medición: 4×90°
- Resolución: 0,05°
- Temperatura de funcionamiento: 0 ~ 40
- Humedad de trabajo: 40 80% RH
- Tamaño: aproximadamente 58*57*24 mm
- Peso del producto: 57g



KWS-302WF

MEDIDOR DIGITAL MULTIFUNCIÓN
WIFI PARA RIEL DIN 63A

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Modelo: KWS-302WF
- Alimentación: AC 170–270 V
- Frecuencia: 50–60 Hz
- Corriente máxima: 63 A
- Potencia máxima: 17 kW
- Medición de energía: 0–9999 kWh
- Temporizador: 0–999 horas
- Factor de potencia: 0.00–1.00 PF
- Rango de temperatura: -20 °C a 150 °C
- Pantalla: LCD HD a color
- Conectividad: WiFi
- Control remoto: Aplicación móvil mediante WiFi
- Memoria ante cortes de energía: Sí
- Protección por sobretensión: Configurable
- Protección por subtensión: Configurable
- Protección por sobrecorriente: Configurable
- Protección por sobrepotencia: Configurable
- Protección por sobretemperatura: Configurable
- Temporizador de desconexión: Configurable
- Montaje: Riel DIN estándar 35 mm
- Dimensiones: 78.8 × 65.6 × 46 mm
- Aplicaciones: Tableros eléctricos, automatización industrial, monitoreo de consumo eléctrico, viviendas, oficinas, comercios, maquinaria industrial, sistemas HVAC y protección de equipos eléctricos.



HT218B

MEDIDOR TACOMETRO/HORA
DIGITAL, HT218B

Especificaciones Técnicas:

- Modelo: HT218B
- Rango de RPM: 99999 RPM
- Rango de horas: hasta 9999.9 horas
- Material: Plástico
- Tamaño: 74*47mm
- Vida útil: 35.000 horas (alrededor de 2-3 años)
- Funciona con todos los kits de motor de Bicicletas



V045

MEDIDOR DIGITAL DE POTENCIA ELECTRICA, V045

analizador de energí?a, digital, Medidor, medidor de energí?a LCD, medidor de potencia de salida, potencia, probador eléctrico, V045, vatímetro



GM816

MEDIDOR DE VELOCIDAD DEL VIENTO ANEMOMETRO DIGITAL, GM816

Especificaciones Técnicas:

- Modelo: GM816
- Alimentación: CR2032 3.0V (NO incluye pilas)
- Rango de velocidad del aire: 0~30 m/s, 0~90 km/h, 0~5860 pies/min, 0~55 nudos, 0~65 mph
- Precisión de la velocidad del aire: $\pm 5\%$
- Rango de temperatura: -10-45
- Precisión de la temperatura: ± 2
- Resolución de la velocidad del aire: 0,1 m/s, 0,2
- Temperatura de funcionamiento: -10-45
- Humedad de funcionamiento: Menos del 90% de HR
- Consumo actual: Aprox. 3mA
- Dimensión: 10*43*21mm



KWS-302

MEDIDOR DE VOLTAJE DE ENERGIA DE CA MULTIFUNCIONAL, KWS-302

Especificaciones Técnicas:

- Modelo: KWS-302
- Alimentacion: 220VAC
- Rango de voltaje: 170 ~ 270VAC
- Rango de corriente: 0 ~63 A
- Rango de potencia: 0 ~ 17Kw
- Rango de tiempo: 0 ~ 999 horas
- Rango de consumo: 0 ~ 9999kwh
- Rango de temperatura: -20 ~ 150°C
- Rango de frecuencia: 50 ~ 60 Hz
- Rango de factor de potencia: 0,00 ~ 1,00 PF
- Tamaño: 65,6*78,8*66mm



HYT023

MEDIDOR DE TEMPERATURA Y HUMEDAD, HERRAMIENTA DE MEDICIÓN -20~50°C, HYT023

ahumador, Analí?gico, cocina, horno, HYT023, Medidor de temperatura, parrilla, Repuestos de hornos, Termímetro, Termímetro de reloj



FY826

MEDIDOR DE RUIDO EN DECIBELIOS, FY826

Especificaciones Técnicas:

- Modelo: FY826
- Alimentación: 1 Batería de 9V (NO incluye pilas)
- Rango de detección de frecuencia: 31,5 Hz-8 KHz
- Rango de nivel de sonido: 30dB-130dB
- Resolución de nivel de sonido: 0.1dB
- Tiempo de muestreo en modo rápido: 125ms
- Tiempo de muestreo en modo lento: 1000ms
- Indicación de sobrecarga de menos de 30dB
- Indicación de sobrecarga de más de 130dB
- Temperatura y humedad de funcionamiento: 0 ~40 / 45%-80%HR
- Dimensiones: 192*53,8*35 mm



MEDIDOR DE POTENCIA DE ELECTRICIDAD DIGITAL O VATIMETRO, VA079EU

Especificaciones Técnicas:

- Modelo: VA079EU
- Voltaje de funcionamiento: 230VAC
- Visualización de frecuencia: 50HZ
- Consumo de energía del monitor del medidor de potencia: 0,5 W
- Corriente de trabajo: 16A máx.
- Amplio rango de voltaje: 200V-250V
- Rango de visualización de tiempo: 0 segundos a 9999 días
- Rango de visualización de voltaje: 0V ~ 9999V
- Pantalla actual (amperios): 0,000A ~ 16,000A
- Visualización de frecuencia: 0Hz ~ 9999Hz
- Rango de visualización de precios: COST 0,00/KWH & iexcl; «99,99 COST/KWH
- Enchufe alemán de 2 pines



V016

MEDIDOR DE POTENCIA, CORRIENTE, VOLTAJE, FRECUENCIA, V016

Especificaciones Técnicas:

- Modelo: V016
- Consumo de energía del monitor del medidor de potencia: 0,5 W
- Voltaje de funcionamiento: 230 V CA
- Visualización de frecuencia: 50 Hz
- Corriente de funcionamiento: máx. 16 A
- Amplio rango de voltaje: 230 V – 250 V
- Visualización de potencia: 0 W – 3680W
- Visualización actual (amperios): 0.0A – 16.0A
- Rango de visualización de precio: 0.00COST / KWh < 99.99COST / KWh
- Visualización de KWh total y costo: 0.000KWh – 9999KWh, 0.00COST -9999COST



GM1352

MEDIDOR DE NIVEL DE SONIDO DIGITAL, GM1352

Especificaciones Técnicas:

- Modelo: GM1352
- Alimentación: 3 * pilas AAA de 1,5 V (NO incluye pilas)
- Rango de medición: 30 ~ 130dBA
- Precisión: ± 1.5dB
- Respuesta de frecuencia: 31,5Hz ~ 8KHz
- Micrófono: Micrófono de capacitancia de polarización de 1/2 pulgadas
- Temperatura de trabajo y humedad: 0 ~ 40 , 10 ~ 80% HR
- Tamaño: 57*36*149mm



AS803

MEDIDOR DE LUZ DIGITAL UV ILUMINOMETRO LCD, AS803

Especificaciones Técnicas:

- Modelo: AS803
- Alimentación: 3 pilas AAA de 1,5 V (NO incluye pilas)
- Rango de medición: 0-200,000 Lux
- Resolución: 1 Lux
- Precisión: $\pm 5\% \text{rdg} \pm 10 \text{dgt}$
- Rango de temperatura: -10~50
- Tasa de muestreo: 2 veces/seg
- Repetibilidad de la medición: $\pm 2\%$
- Temperatura de funcionamiento: 0-50 ($\leq 80\%$ de HR sin condensación)
- Material: Plástico ABS
- Tamaño del artículo: 16,5*5*2,7 cm



VA050

MEDIDOR DE HUMEDAD DE MADERA, VA050

digital, Humedad, madera, Medidor, Medidor de humedad, VA050



FY886

MEDIDOR DE HUMEDAD DE MADERA, CEMENTO, CARTON, PAPEL Y LADRILLO, FY886

Especificaciones Técnicas:

- Modelo: FY886
- Alimentación: Batería «9V» (NO incluye batería)
- Rango de medición de humedad: 0,0% ~ 60,0%RH
- Precisión de la humedad: $\pm 2\% \text{RH}$
- Rango de medición de temperatura ambiente: -10 ~ 50.0
- Precisión de la temperatura: $\pm 2,0$
- Apagado automático: 10 minutos de inactividad
- Temperatura y humedad de funcionamiento: -10 ~ 50 , 10 % ~ 90 %HR
- Pines de electrodos: Integrado
- Tipo de materiales: Abeto, alerce, abedul, cerezo, nuez, roble, cedro, arce, fresno, douglas, meranti, cemento, hormigón, producto de yeso, cal y teja



HW-300S

MEDIDOR DE ESPESOR DE PINTURA Y REVESTIMIENTO, HW- 300S

Especificaciones Técnicas:

- Modelo: HW-300S
- Alimentación: 2 pilas AAA de 1,5 V (NO incluye pilas)
- Sonda: sonda F, sonda N
- Inducción magnética: Principio de medición (F), efecto de corriente Foucault (N)
- Rango de medición: 0-2000um
- Precisión: $\pm(3\% + 1 \text{um})$
- Resolución: 0um-99.9um(0.1um) 100um-999um(1um)>1000um(0.01mm)
- Arco convexo mínimo: 5 mm
- Arco cóncavo mínimo: 25 mm
- Área mínima de medición: 20 mm de diámetro
- Grosor mínimo del sustrato: 0,2 mm 0,05 mm
- Velocidad máxima de medición: 2 lecturas por segundo
- Temperatura y humedad ambiente de trabajo: 0~50 , 20-90% RH (sin condensación)
- Tamaño/peso/material: 113*53*24 mm/80 g/ABS



HW430

DETECTOR DE CABLE, ALAMBRE Y METAL, HW430

Especificaciones Técnicas:

- Modelo: HW430
- Alimentación: Batería de 9V (NO incluye batería)
- Material: Plástico
- Escaneo de travesaños de ½ pulg.: Localiza el centro y los bordes de travesaños de madera y metal de hasta ½ pulg. de profundidad
- Escaneo de 1 pulg.: Localiza el centro y los bordes de vigas de madera y metal de hasta 1 pulg. de profundidad
- Escaneo de viga de 1½ pulg.: Ubica el centro y los bordes de vigas de madera y metal de hasta 1½ pulg. de profundidad
- Escaneo de metal: Detecta metal de hasta 2,36 pulg. de profundidad
- Escaneo de CA: Detecta cables de CA vivos sin blindaje de hasta 2 pulg. de profundidad
- Tamaño del producto: 152*62*28mm



WJL-6000

ANALIZADOR Y DETECTOR DE FUGAS DE GAS REFRIGERANTE DE ALTA PRECISION, WJL-6000

Especificaciones Técnicas:

- Modelo: WJL-6000
- Alimentación: DC6V, 4 X AAA (NO incluye pilas)
- Tipos de gas refrigerante: R22, R410, R134, R12, R600
- Temperatura de trabajo: 0 ~ 52
- Sensibilidad máxima: 6gr/año
- Duración de la batería: alrededor de 50 horas (uso normal)
- Tiempo de respuesta: Instantáneo
- Modo: Continuo, ilimitado
- Longitud de la sonda: 20 cm
- Dimensiones: 23*8,5*5.3cm
- Calentamiento: alrededor de 6 segundos
- Tiempo de reinicio: 2-10 segundos



HYT002

DESPERTADOR RELOJ CON ESTACION METEOROLOGICA, HYT002

Especificaciones Técnicas:

- Modelo: HYT002
- Alimentación: 2 pilas AAA de 1,5 V (NO incluye pilas)
- Rango de temperatura: -10 ~ 61°C
- Rango de humedad: 20% HR -99% HR
- Color: negro
- Pantalla: pantalla LCD con retroiluminación LED