



AGOSTO 2026



Z-15G-B



Z-15G-B

MICROINTERRUPTOR FINAL DE CARRERA 15A TOSUN, Z-15G-B

final de carrera, Interruptor, interruptores, microinterruptor, Sensor, Switch, Z-15G-B



Z-15GD-B

MICROINTERRUPTOR FINAL DE CARRERA 15A TOSUN Z-15GD-B

Especificaciones Técnicas:

- Modelo: Z-15GD-B
- Capacidad de Corriente: 15A 250VAC
- Color: Negro
- Contactos: NC/NA/COM
- Temperatura: -25°C – 60°C
- Tipo de accionamiento: Pulsador



Z-15GW21-B

MICRO INTERRUPTOR FINAL DE CARRERA 10A 250VAC, Z-15GW21-B

final de carrera, Interruptor, micro switch, microinterruptor, sensor de limite, Z-15GW21, Z-15GW21-B



Z-15GW2-B

MICRO INTERRUPTOR FINAL DE CARRERA 10A 250VAC, Z-15GW2-B

Especificaciones Técnicas:

- Modelo: Z-15GW2-B
- Capacidad de Corriente: 10A 250VAC
- Color: Negro
- Contactos: NC/NA/COM
- Temperatura: -25°C – 60°C
- Tipo de accionamiento: Palanca larga con rodillo



Z-15GQ22-B

MICRO INTERRUPTOR FINAL DE CARRERA 10A 250VAC, Z-15GQ22-B

Especificaciones Técnicas:

- Modelo: Z-15GQ22-B
- Capacidad de Corriente: 10A 250VAC
- Color: Negro
- Contactos: NC/NA/COM
- Temperatura: -25°C – 60°C
- Tipo de accionamiento: Pulsador con rodillo



Z-15GQ21-B

MICRO INTERRUPTOR FINAL DE CARRERA 10A 250VAC, Z-15GQ21-B

final de carrera, Interruptor, micro switch, microinterruptor, sensor de limite, Z-15GQ21, Z-15GQ21-B



Z-15GQ-B

MICRO INTERRUPTOR FINAL DE CARRERA 10A 250VAC, Z-15GQ-B

final de carrera, Interruptor, micro switch, microinterruptor, sensor de limite, Z-15GQ, Z-15GQ-B



BM-1703

MICRO INTERRUPTOR DE LIMITE, FINAL DE CARRERA, BM-1703

BM-1703, fin de carrera, final de carrera, Interruptor, interruptor de final de carrera, interruptor de limite, micro interruptor



BM-1701

MICRO INTERRUPTOR DE LIMITE, FINAL DE CARRERA, BM-1701

BM-1701, fin de carrera, final de carrera, Interruptor, interruptor de final de carrera, interruptor de limite, micro interruptor



BM-1704

MICRO INTERRUPTOR DE LIMITE, FINAL DE CARRERA, BM-1704

BM-1704, fin de carrera, final de carrera, Interruptor, interruptor de final de carrera, interruptor de limite, micro interruptor



BM-1702

MICRO INTERRUPTOR DE LIMITE, FINAL DE CARRERA, BM-1702

BM-1702, fin de carrera, final de carrera, Interruptor, interruptor de final de carrera, interruptor de limite, micro interruptor



BM-1308

MICRO INTERRUPTOR DE LIMITE, FINAL DE CARRERA, BM-1308

Especificaciones Generales:

- Modelo: BM-1308
- Tension nominal: 250V
- Corriente de funcionamiento: 15 A
- Nro. Contactos: 1NA/1NC
- Tipo de cabezal o varilla impulsora: Pulsador con polea
- Velocidad de funcionamiento: 0,1mm~1m/s
- Frecuencia de funcionamiento: Mecanico (240 veces/min), Electrico (20 veces/min)
- Vida eléctrica: 300 000 de veces
- Vida mecánica: 10 000 000 veces
- Choque: Durabilidad mecanica 1,000m/Sec²(alrededor de 100 GS)
- Temperatura y humedad ambiente: -10 ~+80



BM-1307

**MICRO INTERRUPTOR DE LIMITE,
FINAL DE CARRERA, BM-1307**

BM-1307, fin de carrera, final de carrera, Interruptor,
interruptor de final de carrera, interruptor de limite, micro
interruptor



BM-1306

**MICRO INTERRUPTOR DE LIMITE,
FINAL DE CARRERA, BM-1306**

BM-1306, fin de carrera, final de carrera, Interruptor,
interruptor de final de carrera, interruptor de limite, micro
interruptor



BEM-156-1C25

**MICRO INTERRUPTOR DE LIMITE,
FINAL DE CARRERA, BEM-156-1C25**

Especificaciones Generales:

- Modelo: BEM-156-1C25
- Tension nominal: 250V
- Corriente de funcionamiento: 15 A
- Nro. Contactos: 1NA/1NC
- Tipo de cabezal o varilla impulsora: Polea larga
- Velocidad de funcionamiento: 0,1mm~1m/s
- Frecuencia de funcionamiento: Mecanico (120 veces/min),
Electrico (30 veces/min)
- Vida eléctrica: 300 000 de veces
- Vida mecánica: 10 000 000 veces
- Choque: Durabilidad mecánica 1,000m/Sec2(alrededor de
100 GS)
- Temperatura y humedad ambiente: -10 ~+70



BEM-155-1C25

**MICRO INTERRUPTOR DE LIMITE,
FINAL DE CARRERA, BEM-155-1C25**

Especificaciones Generales:

- Modelo: BEM-155-1C25
- Tension nominal: 250V
- Corriente de funcionamiento: 15 A
- Nro. Contactos: 1NA/1NC
- Tipo de cabezal o varilla impulsora: Polea corta
- Velocidad de funcionamiento: 0,1mm~1m/s
- Frecuencia de funcionamiento: Mecanico (120 veces/min),
Electrico (30 veces/min)
- Vida eléctrica: 300 000 de veces
- Vida mecánica: 10 000 000 veces
- Choque: Durabilidad mecanica 1,000m/Sec2(alrededor de
100 GS)
- Temperatura y humedad ambiente: -10 ~+70



BEM-154-1C25

**MICRO INTERRUPTOR DE LIMITE,
FINAL DE CARRERA, BEM-154-1C25**

Especificaciones Generales:

- Modelo: BEM-154-1C25
- Tension nominal: 250V
- Corriente de funcionamiento: 15 A
- Nro. Contactos: 1NA/1NC
- Tipo de cabezal o varilla impulsora: Manivela
- Velocidad de funcionamiento: 0,1mm~1m/s
- Frecuencia de funcionamiento: Mecanico (120 veces/min), Electrico (30 veces/min)
- Vida eléctrica: 300 000 de veces
- Vida mecánica: 10 000 000 veces
- Choque: Durabilidad mecánica 1,000m/Sec2(alrededor de 100 GS)
- Temperatura y humedad ambiente: -10 ~+70



BEM-152-1C25

**MICRO INTERRUPTOR DE LIMITE,
FINAL DE CARRERA, BEM-152-1C25**

Especificaciones Generales:

- Modelo: BEM-152-1C25
- Tension nominal: 250V
- Corriente de funcionamiento: 15 A
- Nro. Contactos: 1NA/1NC
- Tipo de cabezal o varilla impulsora: Mango largo
- Velocidad de funcionamiento: 0,1mm~1m/s
- Frecuencia de funcionamiento: Mecanico (120 veces/min), Electrico (30 veces/min)
- Vida eléctrica: 300 000 de veces
- Vida mecánica: 10 000 000 veces
- Choque: Durabilidad mecánica 1,000m/Sec2(alrededor de 100 GS)
- Temperatura y humedad ambiente: -10 ~+70



BEM-153-1C25

**MICRO INTERRUPTOR DE LIMITE,
FINAL DE CARRERA, BEM-153-1C25**

BEM-153-1C25, fin de carrera, final de carrera, Interruptor, interruptor de final de carrera, interruptor de limite, micro interruptor



BEM-151-1C25

**MICRO INTERRUPTOR DE LIMITE,
FINAL DE CARRERA, BEM-151-1C25**

Especificaciones Generales:

- Modelo: BEM-151-1C25
- Tension nominal: 250V
- Corriente de funcionamiento: 15 A
- Nro. Contactos: 1NA/1NC
- Tipo de cabezal o varilla impulsora: Mango corto
- Velocidad de funcionamiento: 0,1mm~1m/s
- Frecuencia de funcionamiento: Mecanico (120 veces/min), Electrico (30 veces/min)
- Vida eléctrica: 300 000 de veces
- Vida mecánica: 10 000 000 veces
- Choque: Durabilidad mecánica 1,000m/Sec2(alrededor de 100 GS)
- Temperatura y humedad ambiente: -10 ~+70



BEM-15-1C25

**MICRO INTERRUPTOR DE LIMITE,
FINAL DE CARRERA, BEM-15-1C25**

Especificaciones Generales:

- Modelo: BEM-15-1C25
- Tension nominal: 250V
- Corriente de funcionamiento: 15 A
- Nro. Contactos: 1NA/1NC
- Tipo de cabezal o varilla impulsora: Boton
- Velocidad de funcionamiento: 0,1mm~1m/s
- Frecuencia de funcionamiento: Mecanico (120 veces/min), Electrico (30 veces/min)
- Vida eléctrica: 300 000 de veces
- Vida mecánica: 10 000 000 veces
- Choque: Durabilidad mecánica 1,000m/Sec²(alrededor de 100 GS)
- Temperatura y humedad ambiente: -10 ~+70



BEM-15-1B5

**MICRO INTERRUPTOR DE LIMITE,
FINAL DE CARRERA, BEM-15-1B5**

Especificaciones Generales:

- Modelo: BEM-15-1B5
- Tension nominal: 250V
- Corriente de funcionamiento: 15 A
- Nro. Contactos: 1NA/1NC
- Tipo de cabezal o varilla impulsora: Polea larga
- Velocidad de funcionamiento: 0,1mm~1m/s
- Frecuencia de funcionamiento: Mecanico (120 veces/min), Electrico (30 veces/min)
- Vida eléctrica: 300 000 de veces
- Vida mecánica: 10 000 000 veces
- Choque: Durabilidad mecánica 1,000m/Sec²(alrededor de 100 GS)
- Temperatura y humedad ambiente: -10 ~+70