



TEKNE INTERRUPTOR DE POTENCIA

www.teknebolivia.com

OCTUBRE 2026



Cel.: 69797294 / 69797413 / 2862459

63A-ON/OFF



CA10-63A-2

LLAVE INTERRUPTOR ON-OFF, 63A
690VAC, CA10-63A-2

CA10, CA10-63A-2, conmutador, Interruptor, interruptor de potencia, interruptor para motor, Llave, llave interruptor, switch de potencia

32A-ON/OFF



CA10-32A-2

LLAVE INTERRUPTOR ON-OFF, 32A
690VAC, CA10-32A-2

CA10, CA10-32A-2, conmutador, Interruptor, interruptor de potencia, interruptor para motor, Llave, llave interruptor, switch de potencia

20A-ON/OFF



CA10-20A-2

LLAVE INTERRUPTOR ON-OFF, 20A
690VAC, CA10-20A-2

CA10, CA10-20A-2, conmutador, Interruptor, interruptor de potencia, interruptor para motor, Llave, llave interruptor, switch de potencia

CA10-63A-3



CA10-63A-3

LLAVE INTERRUPTOR ON-OFF-ON,
63A 690VAC, CA10-63A-3

CA10, CA10-63A-3, conmutador, Interruptor, interruptor de potencia, interruptor para motor, Llave, llave interruptor, switch de potencia



BEM28-25/2-___

INTERRUPTOR DE TRANSFERENCIA
UNIVERSAL, BEM28-25/2-___

Especificaciones Generales:

- Tension asignada de aislamiento U_i : 660V
- Corriente de calentamiento convencional: 25A
- Tension nominal de trabajo U_e : 380V
- Potencia nominal de control: 4KW
- Engranaje de trabajo: Segunda marcha 0-1 (1: 1~2 3~4 paso 0: apagado)
- Apertura fija: 58mm
- Vida eléctrica: 100 000 veces/min
- Vida mecánica: 500 000 veces/min
- Material de la carcasa y terminales: PA 66, pies de cobre
- Temperatura y humedad ambiente: -30 ~+40
- Tamaño: 49*38*46*65mm

CA10-20A-3



CA10-20A-3

INTERRUPTOR DE TRANSFERENCIA
UNIVERSAL TOSUN ON-OFF-ON,
CA10-20A-3

CA10-20A-3, conmutador, Interruptor, interruptor de potencia, interruptor tipo selector, llave interruptor, mando giratorio, Switch



BEM28-25/3-_____ INTERRUPTOR DE TRANSFERENCIA UNIVERSAL DE 6 POLOS, BEM28- 25/3-_____

Especificaciones Generales:

- Voltaje de aislamiento: 690V
- Corriente de calentamiento convencional: 25A
- Tensión nominal de trabajo Ue: 380VAC/50HZ
- Potencia nominal de control: 4KW
- Vida eléctrica: 100 000 veces/min
- Vida mecánica: 500 000 veces/min
- Contactos: Plata
- Material de la carcasa y terminales: PA 66, pies de cobre
- Temperatura y humedad ambiente: -30 ~+40
- Tamaño: 49X38X46X78MM



BEM28-25/1-_____ INTERRUPTOR DE TRANSFERENCIA UNIVERSAL , BEM28-25/1-_____

Especificaciones Generales:

- Tension asignada de aislamiento Ui: 660V
- Corriente de calentamiento convencional: 25A
- Tension nominal de trabajo Ue: 380V
- Potencia nominal de control: 4KW
- Nro. de posiciones: 2 Posiciones
- Engranaje de trabajo: Segunda marcha 0-1 (1: 1~2 3~4 paso 0: apagado)
- Apertura fija: 58mm
- Vida eléctrica: 100 000 veces/min
- Vida mecánica: 500 000 veces/min
- Material de la carcasa y terminales: PA 66, pies de cobre
- Temperatura y humedad ambiente: -30 ~+40
- Tamaño: 49*38*46*65mm



HZ5D-20/4-_____ INTERRUPTOR DE TRANSFERENCIA DE POTENCIA COMBINADO, HZ5D- 20/4-_____

Especificaciones Generales:

- Tension asignada de aislamiento Ui: 660V
- Corriente de calentamiento convencional: 20A
- Tension nominal de trabajo Ue: 380V
- Potencia nominal de control: 4KW
- Apertura fija: 58mm
- Vida eléctrica: 100 000 veces/min
- Vida mecánica: 500 000 veces/min
- Material de la carcasa y terminales: PA 66, pies de cobre
- Temperatura y humedad ambiente: -30 ~+40



BEM28-20/3-LH3 INTERRUPTOR DE TRANSFERENCIA DE CORRIENTE DE 4 POSICIONES , BEM28-20/3-LH3

Especificaciones Generales:

- Modelo: BEM28-20/3-LH3
- Voltaje de aislamiento: 690V
- Corriente de calentamiento convencional: 20A
- Tensión nominal de trabajo Ue: 240VAC/440VAC/50HZ
- Potencia nominal de control: 4KW
- Nro. de posiciones: 4 Posiciones
- Engranaje de trabajo: Tercera marcha 1-0-2 (1: 1~2 5~6 pasada 0: apagado 2: 3~4 7~8 pasada)
- Contactos: Plata
- Material de la carcasa y terminales: PA 66, pies de cobre
- Temperatura y humedad ambiente: -30 ~+40
- Tamaño: 49X38X46X78MM



BMD11-___

INTERRUPTOR DE DESCONEXIÓN DE CARGA, BMD11-___

Especificaciones Generales:

- Tensión nominal de trabajo U_e : 380VAC/50HZ
- Nro. de posiciones: 3 Posiciones
- Trabajo: Conversión de segunda marcha on-off
- Contactos: Plata
- Material de la carcasa y terminales: PA 66
- Temperatura: -5 ~+40 La temperatura promedio de 24 horas no excede los +35



BEM28-20/3-YH5

INTERRUPTOR DE CAMBIO DE VOLTAJE DE 7 POSICIONES , BEM28-20/3-YH5

BEM28, BEM28-20, BEM28-20/3-YH5, cambio de voltaje, Interruptor, interruptor combinado, interruptor de potencia, interruptor de transferencia, Selector, swich