



TEKNE DETECTORES DE CORRIENTE

www.teknebolivia.com

SEPTIEMBRE
2026



Cel.: 69797294 / 69797413 / 2862459



BEMG30N_

INTERRUPTOR DE DETECCIÓN DE CORRIENTE AJUSTABLE RIEL DIN 0.2-30A, A PRUEBA DE FUEGO, BEMG30N_

Especificaciones Generales:

- Fuente de alimentación: Autoalimentado, no se requiere fuente de alimentación externa.
- Rango de corriente/frecuencia de inicio: 0.2-30A, 40-400Hz
- Hora de inicio: <0,1 segundos
- Capacidad de contacto del interruptor Máximo: 0.5A@12-240VAC/DC
- Capacidad de sobrecarga: + 100% @ 30A
- Diámetro del orificio de roscado: 8 mm
- Luz indicadora: roja y verde
- Forma de instalación: Instalación plana
- Material de la carcasa: ABS ignífugo
- Temperatura de trabajo: -20 ~ 65 ° C
- Humedad de trabajo: 0-90%, sin condensación
- Clasificación de IP: IP30
- Forma de instalación: Riel 35mmDIN
- Tamaño: 47*69*25 mm



BEMD200KN_

INTERRUPTOR DE DETECCIÓN DE CORRIENTE AJUSTABLE 1.0-200A, A PRUEBA DE FUEGO, BEMD200KN_

Especificaciones Generales:

- Fuente de alimentación: Autoalimentado, no se requiere fuente de alimentación externa.
- Rango de corriente/frecuencia de inicio: 1.0-200A, 40-400Hz
- Hora de inicio: <0,1 segundos
- Capacidad de contacto del interruptor Máximo: 0.5A @ 240VAC/DC
- Energia auxiliar: 12V/24VDC
- Capacidad de sobrecarga: + 100% @ 200A
- Diámetro del orificio de roscado: 19,5 mm
- Luz indicadora: roja y verde
- Forma de instalación: Instalación plana
- Material de la carcasa: ABS ignífugo
- Temperatura de trabajo: -20 ~ 65 ° C
- Humedad de trabajo: 0-90%, sin condensación
- Clasificación de IP: IP30
- Tamaño: 26*70*80 mm



BEM-12K-SD-NO-AL

INTERRUPTOR DE DETECCIÓN DE CORRIENTE AJUSTABLE 0.5-50A, PRUEBA DE FUEGO, BEM-12K-SD-NO-AL

Especificaciones Generales:

- Modelo: BEM-12K-SD-NO-AL
- Fuente de alimentación: Autoalimentado, no se requiere fuente de alimentación externa.
- Rango de corriente/frecuencia de inicio: 0.5-50A, 40-400Hz
- Tipo de relé: Normalmente abierto
- Hora de inicio: <0,1 segundos
- Capacidad de contacto del interruptor Máximo: Máxima 0.3A a 130Vac/cc
- Capacidad de sobrecarga: + 100% @ 50A
- Diámetro del orificio de roscado: 8,5 mm
- Luz indicadora: Roja y verde
- Forma de instalación: Instalación plana
- Material de la carcasa: ABS ignífugo
- Temperatura de trabajo: -20 ~ 65 ° C
- Humedad de trabajo: 0-90%, sin condensación
- Clasificación de IP: IP30
- Tamaño: 63,8*25*42,5 mm



BEMA200KN

INTERRUPTOR DE DETECCIÓN DE CORRIENTE AJUSTABLE 0.5-200A, A PRUEBA DE FUEGO, BEMA200KN

Especificaciones Generales:

- Fuente de alimentación: Autoalimentado, no se requiere fuente de alimentación externa.
- Rango de corriente/frecuencia de inicio: 0.5-200A, 40-400Hz
- Hora de inicio: <0,1 segundos
- Capacidad de contacto del interruptor Máximo: 0.5A @ 240VAC/DC
- Capacidad de sobrecarga: + 100% @ 200A
- Diámetro del orificio de roscado: 19,5 mm
- Luz indicadora: roja y verde
- Forma de instalación: Instalación plana
- Material de la carcasa: ABS ignífugo
- Temperatura de trabajo: -20 ~ 65 ° C
- Humedad de trabajo: 0-90%, sin condensación
- Clasificación de IP: IP30
- Tamaño: 70*26*80 mm



BEMA36KN_

**INTERRUPTOR DE DETECCIÓN DE
CORRIENTE AJUSTABLE 0.2-30A, A
PRUEBA DE FUEGO, BEMA36KN_**

Especificaciones Generales:

- Fuente de alimentación: Autoalimentado, no se requiere fuente de alimentación externa.
- Rango de corriente/frecuencia de inicio: 0.2-30A, 40-400Hz
- Hora de inicio: <0,1 segundos
- Capacidad de contacto del interruptor Máximo: 0.5A@12-240VAC/DC
- Capacidad de sobrecarga: + 100% @ 30A
- Diámetro del orificio de roscado: 9 mm
- Luz indicadora: roja y verde
- Forma de instalación: Instalación plana
- Material de la carcasa: ABS ignífugo
- Temperatura de trabajo: -20 ~ 65 ° C
- Humedad de trabajo: 0-90%, sin condensación
- Clasificación de IP: IP30
- Tamaño: 47*65*25 mm