

TR TEKNE


TEKNE VARIOS

www.teknebolivia.com

AGOSTO 2026



Cel.: 69797294 / 69797413 / 2862459



050303

**TESTER DE COMPONENTES LCR-T4,
050303**

Especificaciones Técnicas:

- Modelo: 050303
- Alimentación con 9v.
- Resistor: 0.1ohm-50Mohm
- Condensador: 25pF-100000uF
- Inductancia: 0.01mH – 20H
- Potencia de trabajo: DC-9V
- Corriente en espera: 0.02uA
- Corriente de funcionamiento: 25mA
- Detección automática de transistores NPN y PNP, MOSFET de canal N y canal P, diodos (incluyendo diodo dual), tiristores, transistores, resistencias y condensadores y otros componentes
- Se puede detectar para determinar el voltaje de polarización directa del emisor del transistor, el diodo de protección MOSFET y el factor de amplificación de la base
- Mide la tensión de umbral de puerta y la capacitancia de puerta del MOSFET




PAM8403

**MINI AMPLIFICADOR 2CH 3W
REGULABLE, PAM8403**

Especificaciones Generales:

- Modelo: PAM8403
- Voltaje de alimentación: 2.5 a 5V (Se puede alimentar desde el puerto USB)
- Tipo de amplificador de audio estereo: PAM8403, Amplificado Clase D
- Eficiencia: 90%
- Relación S/N 90dB
- Protección contra cortocircuito y sobretensión
- 3W por canal (En 5V y 4 Ohm)
- Para parlantes de 4 y 8 Ohm
- Dimensiones: 20 x 18 mm
- Puede alimentarse desde USB



012236

**MODULO DE CALENTAMIENTO POR
INDUCCIÓN, 012236**

Especificaciones Técnicas:

- Modelo: 012236
- Voltaje de funcionamiento: DC 5-12V
- Corriente: +/- 8A a 12v.
- Potencia máxima: 120 W
- Impedancia de la bobina: +/-80 ohms



050025

MANILLA ANTIESTÁTICA, 050025

Especificaciones Técnicas:

- Modelo: 050025
- Muñequera de conexión a tierra antiestática con cable
- Proteja su PC de la electricidad estática
- Cable en espiral extralargo para una amplia gama de movimiento
- La correa ajustable se ajusta a su muñeca cómodamente
- Incluye clip de cocodrilo para una conexión segura



XR0011-42

LIMPIADOR DE PUNTAS DE SOLDADOR, XR0011-42

Especificaciones Técnicas:

- Modelo: XR0011-42
- Tipo: redondo
- Ámbito de aplicación: varios dispositivos electrónicos de limpieza de puntas de soldadura
- Diámetro estándar: apertura de 45mm
- Material: acero inoxidable
- Alias del producto: asiento de limpieza de punta de soldador
- Longitud: 66mm
- Especificación: 66*70mm
- Punto de fusión: 800



050198

INTERRUPTOR DE NIVEL DE AGUA HORIZONTAL, 050198

Especificaciones Técnicas:

- Modelo: 050198
- Material: de plástico
- Color: Blanco
- Potencia del interruptor (max) 10 W
- Tensión de conmutación (máx.): DC 100 V
- Corriente de conmutación (máx.): 0.5a
- Tensión de ruptura máx.: DC 220 V
- Corriente máxima de transporte: 1.0A
- Resistencia de contrato máxima: 100mΩ
- Temperatura nominal: -30 ~ + 125 °C
- Longitud del cable: alrededor de 40 cm
- Longitud flotador: 5.2 cm
- El sensor se encuentra normalmente cerrado en su punto más bajo. Cuando el nivel de líquido sube el sensor se abre.



010214

ENFRIADOR TERMoeLECTRICO PELTIER 40X40MM, 010214

Especificaciones Técnicas:

- Modelo: 010214
- Tamaño: 40mm x 40mm x 3,6mm
- Corriente de trabajo: 4,3-4,6 A (nominal 12 v)
- Corriente máxima: 6A
- Tensión nominal: DC12V (Vmax: 15 v corriente de inicio 5,8 A)
- Opera de temperatura: -30 a 70
- Refrigeración: Qcmax 50-60 w



AS103-0718A

CONJUNTO DE BOMBA DE AGUA SOLAR CON PANEL SOLAR, AS103-0718A

Especificaciones Técnicas:

- Modelo: AS103-0718A
- Tamaño del cable: Cable impermeable de 3 metros de largo
- Tamaño del panel de células solares: 160*160mm
- Panel: 7V 1.4W
- Bomba: DC 5-7V
- Caudal máximo: 120-220 litros/hora
- Altura de la fuente: 30-60 centímetros
- Material del producto: «Mono cristalino PET recubierto de silicona»
- Precauciones: La bomba no debe conectarse sin sumergirse, caso contrario la bomba puede llegar a quemarse.



011628

**BOMBA DE AGUA SUMERGIBLE DC
12V 240L/H**

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Modelo: 011628
- Voltaje de funcionamiento: 12 VDC
- Corriente de funcionamiento: 400 mA
- Caudal máximo: 240 L/h
- Altura máxima de elevación: 3 m
- Diámetro de entrada: 8.5 mm
- Diámetro de salida: 8.5 mm
- Nivel de ruido: < 45 dB
- Vida útil estimada: > 10.000 horas
- Peso neto: 75 g
- Tipo de instalación: Sumergible
- Aplicaciones: Circulación de agua, acuarios, fuentes, hidroponía, sistemas de refrigeración y proyectos electrónicos.