



TECNOLOGÍA

MODULO RELÉ, MODULO RELÉ CON TEMPORIZADOR

www.tecnobolivia.com

AGOSTO 2026



Cel.: 69797294 / 69797413 / 2862459



011342

**MODULO RELE TEMPORIZADOR
PROGRAMABLE, 011342**

Especificaciones Técnicas:

- Modelo: 011342
- Voltaje de funcionamiento: CC 12V
- Fuente de señal: DC4V ~ 20V
- Capacidad de salida: DC 30V5A, AC 220V5A
- Corriente de reposo: 20mA
- Corriente de trabajo: 50ma
- Vida útil: 100.000 veces
- Temperatura de trabajo: -40 ~ 85
- Tamaño: 64,2mm * 34,8mm * 18,5mm



100030

**MÓDULO RELE EN TIEMPO REAL
CON TEMPORIZADOR DE
SINCRONIZACIÓN Y CONTROL DE
TIEMPO 24 HORAS, 100030**

100030, modulo, modulo rele programable, Rele temporizador, Temporizador, temporizador en tiempo real, timer



100006

**MODULO RELE TEMPORIZADOR
PROGRAMABLE DE DOS BOTONES
Y BUZER, 100006**

100006, modulo, modulo rele programable, modulo temporizador, Rele temporizador, Temporizador, Tiempo, timer



X-HX0410A

**MODULO RELE DE RETARDO DE
TIEMPO DIGITAL, X-HX0410A**

modulo de retardo, retardo de tiempo, Temporizador, timer, X-HX0410A



011527

**MODULO RELE CON
TEMPORIZADOR NE555 TIMER
AJUSTABLE, 011527**

Especificaciones Técnicas:

- Modelo: 011527
- Módulo de Retardo: módulo de conexión de retardo
- Voltaje de entrada: DC 12V (DC 10V ~ 14,5V está bien).
- Propiedades del módulo: chip NE555
- Tiempo ajustable: 0 a 60 seg.
- Voltaje de control: AC 0 ~ 220V
- Max. Carga: 2000W
- Corriente en espera: 5mA
- Corriente en acción: 45mA
- Capacidad de salida: CA 250V 10A o DC 30V 10A



X12929

MODULO RELE BIESTABLE, X12929

modulo, modulo biestable, modulo rele biestable, X12929