



TEKNE PROMOCION

www.teknebolivia.com

OCTUBRE 2026



Cel.: 69797294 / 69797413 / 2862459



BERM-303238XXA-150I-CT

KIT DE RELE DE ESTADO SOLIDO TRIFASICO (AC-AC) Y SISTEMA DE REFRIGERACION BERM-303238XXA-150I-CT

Especificaciones Generales:

- Voltaje de control: 80-250VAC
- Voltaje de carga: 24-480VAC
- Corriente de control: $\leq$ AC12mA
- Resistencia de aislamiento: 1000M Ω /500VAC
- Corriente de fuga: $\leq$ 10mA
- Tiempo fuera de estado: $\leq$ 10mS
- Metodo de instalación: Atornillado
- Temperatura ambiente: -30°C $\approx$ 75°C
- Voltaje del ventilador: 220VAC
- Resistencia dieléctrica: 2500VAC
- Visualización de estado: LED

HTMC-7
DIY Mini Incubator Accessories



HTMC-7-B

KIT DE INCUBACION A AC220V Y BATERIA 12VDC, HTMC-7-B

Especificaciones técnicas:

- Modelo: HTMC-7-B
- Alimentación: AC180-240V / 50 Hz
- Alimentación opcional: 12VDC (batería)
- Rango de temperatura de control: 4 a 99°C
- Precisión de temperatura: $\pm$ 0,1°C
- Rango de medición de humedad: 0 a 99%HR
- Precisión de humedad: <5%HR
- Ciclo de giro de huevos: Si, controlable
- Tiempo de giro de huevos: Sí, controlable
- Motor de giro: 12VAC
- Ventilador: 12VDC, salida para 2 ventiladores
- Salida para lampara de 5VDC
- Resistencia eléctrica: Calor para 56 huevos de gallina
- Dimensiones: 10,6x33cm
- Potencia: 80W
- Certificación: CE
- Buzzer de alarma para temperatura límite superior e inferior

https://www.youtube.com/watch?v=kvE0kf5euyl&ab_channel=KDISE%C3%91OYCONSTRUCCI%C3%93NDEM%C3%81QUINAS



SMT- FM013/XN006A/RDO015A

**KIT COMPLETO DE VALVULA DE
SEGURIDAD DE GAS, SMT-
FM013/XN006A/RDO015A**

Especificaciones Técnicas:

- Modelo: SMT-FM013/XN006A/RDO015A
- Entrada y salida de gas con rosca: M16 x 1.5
- puerto piloto: M10 x 1
- Diametro para la perilla: 8mm
- Rosca para el termopar: M8 x 1
- Material: Acero inoxidable, laton
- Longitud del termopar: 600mm
- Rosca del termopar: M9 x 1
- Diametro de la perilla: 58mm
- Adecuado para cocina de hotel de mayor potencia



HB2-EJXX

**INTERRUPTOR TIPO SELECTOR
HB2-EJXX, DE PERILLA LARGA, 2-3
POSICIONES FIJAS**

Especificaciones Generales

- Diámetro de montaje: 22mm (Estándar)
- Corriente térmica: 10A
- Corriente nominal: 6A/230V, 4A/400V
- Tipo de manopla: Largo fijo
- Vida mecánica: ≥ 2 millón de veces
- Vida eléctrica: ≥ 500.000 veces
- Materia de la carcasa: plástico



HB2-EDXX

**INTERRUPTOR TIPO SELECTOR
HB2-EDXX, DE PERILLA CORTA, 2-3
POSICIONES FIJAS**

Especificaciones Generales

- Diámetro de montaje: 22mm (Estándar)
- Corriente térmica: 10A
- Corriente nominal: 6A/230V, 4A/400V
- Tipo de manopla: Corto fijo
- Vida mecánica: ≥ 2 millón de veces
- Vida eléctrica: ≥ 500.000 veces
- Material de la carcasa: Plástico



HB2-BJXX

**INTERRUPTOR TIPO SELECTOR
HB2-BJXX, DE PERILLA LARGA, 2-3
POSICIONES FIJAS**

Especificaciones Generales

- Diametro de montaje: 22mm (Estandar)
- Corriente termica: 10A
- Corriente nominal: 6A/230V, 4A/400V
- Tipo de manopla: Largo fijo
- Vida mecanica: ≥ 2 millon de veces
- Vida eléctrica: ≥ 500.000 veces
- Material de la carcasa: Metálico



HB2-BDXX

INTERRUPTOR TIPO SELECTOR
HB2-BDXX, DE PERILLA CORTA, 2-3
POSICIONES FIJAS

Especificaciones Generales

- Diámetro de montaje: 22mm (Estándar)
- Corriente térmica: 10A
- Corriente nominal: 6A/230V, 4A/400V
- Tipo de manopla: Corta fijo
- Vida mecánica: ≥ 2 millón de veces
- Vida eléctrica: ≥ 500.000 veces
- Material de la carcasa: Metálico



XB2-BD53-NIN

INTERRUPTOR TIPO SELECTOR DE
3 POSICIONES DE PERILLA CORTA,
XB2-BD53-NIN

conmutador, interruptor electrico, Llave, mando.switch,
Selector, XB2-BD53, XB2-BD53-NIN



XB2-ED53-NIN

INTERRUPTOR TIPO SELECTOR DE
3 POSICIONES DE PERILLA CORTA,
XB2-ED53-NIN

conmutador, interruptor electrico, Llave, mando.switch,
Selector, XB2-ED53, XB2-ED53-NIN



XB2-BD__-NIN

INTERRUPTOR TIPO SELECTOR DE
2 POSICIONES PERILLA CORTA,
XB2-BD__-NIN

Especificaciones Generales:

- Corriente termica: 10A
- Voltaje nominal: 220VAC
- Corriente nominal: 3A/240VAC
- Voltaje de aislamiento: 600V
- Numero de posiciones: 2 con autobloqueo
- Tipo de perilla: corta
- Diámetro de montaje: 22mm (estandar)
- Tamaño total: 40x30x70mm (largo x ancho x alto)
- Vida mecanica: >1000000 veces
- Vida electrica: >500000 veces
- Material de la base: Metalico



NJK-5003_

INTERRUPTOR INDUCTIVO DE PROXIMIDAD NJK-5003_, DETECCION 10MM, 5-30VDC

Especificaciones Generales:

- Voltaje: 5-30VDC
- Distancia de detección: 10mm $\pm$ 10%
- Tipo de detección: Magnético (Imán)
- Frecuencia de respuesta: 100KHz
- Corriente de carga: 300mA
- Diámetro de contorno: $\varnothing$ 18mm
- Resistencia de salida: > 50MQ2
- Indicación de salida: LED
- Material: Latón niquelado
- Tamaño de la sonda: 1,2 m
- Nivel de protección: IP 67
- Temperatura de funcionamiento: -25°C $\approx$ 75°C



NJK-5002_

INTERRUPTOR INDUCTIVO DE PROXIMIDAD NJK-5002_, DETECCION 10 MM, 5-30VDC

Especificaciones Generales:

- Voltaje: 5-30VDC
- Distancia de detección: 10mm $\pm$ 10%
- Tipo de detección: Magnético (Imán)
- Frecuencia de respuesta: 100KHz
- Corriente de carga: 300mA
- Diámetro de contorno: $\varnothing$ 12mm
- Resistencia de salida: > 50MQ2
- Indicación de salida: LED
- Material: Latón niquelado
- Tamaño de la sonda: 1,2 m
- Nivel de protección: IP 67
- Temperatura de funcionamiento: -25°C $\approx$ 75°C



CDD-40_-STGK/QPIFX

INTERRUPTOR FOTOELECTRICO DE REFLEXION DIFUSA NA+NC, CDD-40_-STGK/QPIFX

Especificaciones Generales:

- Alimentación: 12-24 VDC
- Corriente de carga: 200mA
- Salida: Normalmente abierto NA, Normalmente cerrado NC
- Distancia de detección: 40 cm (ajustable)
- Ajuste sensibilidad: Por medio de un potenciómetro
- N° cables: DC Cuatro hilos
- Diámetro: 18mm
- Tiempo de respuesta: 2 ms
- Tipo de detección: Fotoeléctrico de reflexión difusa
- Detección de objetos: Cuerpo traslucido y opaco
- Longitud de cable: 1.5 m
- Nivel de protección: IP66
- Material: Carcasa lente metálica, ácido acrílico



CDD-40_-BERM

INTERRUPTOR FOTOELECTRICO DE REFLEXION DIFUSA 1NA+1NC, CDD-40_-BERM

Especificaciones Generales:

- Alimentación: 12 ~ 24 VDC, cable café positivo y cable azul negativo
- N° cables: DC Cuatro hilos
- Salida: Cable Negro
- Distancia de detección: 10-40 cm (ajustable)
- Diámetro de Rosca: M18
- Diámetro del orificio de montaje: 18 mm
- Salida de corriente: $\leq$ 0.1A
- Tiempo de respuesta: 2 ms
- Tipo de detección: Fotoeléctrico de reflexión difusa
- Detección de objetos: Cuerpo traslucido y opaco
- Ajuste sensibilidad: Por medio de un potenciómetro
- Longitud de cable: 1,3 m ~ 1,5 m
- Protección: IP66
- Dimensiones: 51x18 mm, longitud de rosca es 28 mm

S-480-24




S-480-24

**FUENTE DE ALIMENTACION
CONMUTADA, ENTRADA 220VAC,
SALIDA 24VDC 20A, S-480-24**

ATX, convertidor, fuente, Fuente Conmutada, fuente de alimentacion, Fuente de poder, Fuente de voltaje, Fuente Switching, S-480, S-480-24

S-150-12




S-150-12

**FUENTE DE ALIMENTACION
CONMUTADA, ENTRADA 220VAC,
SALIDA 12VDC 12.5A, S-150-12**

ATX, convertidor, fuente, Fuente Conmutada, fuente de alimentacion, Fuente de poder, Fuente de voltaje, Fuente Switching, S-150, S-150-12

S-25-12




S-25-12

**FUENTE DE ALIMENTACION
CONMUTADA, ENTRADA 220VAC,
SALIDA 12VDC 2A, S-25-12**

Especificaciones Técnicas:

- Modelo: S-25-12
- Rango de voltaje de entrada AC: 110-235V
- Voltaje de salida DC: 12V
- Rango de ajuste de voltaje: 11-13.2V
- Presicion de voltaje: $\pm 1\%$
- Rango de corriente: 0-2A
- Corriente nominal: 2A
- Potencia de salida de DC: 24W
- Ondulacion y ruido: 75MVP-P
- Rango de frecuencia de entrada de CA: 47-63HZ
- Temperatura de funcionamiento: -10°C - $+35^{\circ}\text{C}$
- Humedad de trabajo: 20-90%RH
- Humedad de almacenamiento: 10-90%RH



SMT-DHQ002/DHZX005-1

**ENCENDEDOR ELECTRIC CON
ELECTRODO Y CABLE DE TIERRA
PARA GAS GLP Y GN, SMT-
DHQ002/DHZX005-1**


cocina, Encendedor, Estufas, Hornos, Quemadores, SMT-DHQ002/DHZX005-1



SMT-DHQ003/DHZX016

ENCENDEDOR ELECTRICO CON ELECTRODO PARA GAS GLP Y GN, SMT-DHQ003/DHZX016

cocina, Encendedor, Estufas, Hornos, Quemadores, SMT-DHQ003/DHZX016



ZH-036A

ELECTRODO DE ENCENDIDO O SENSOR DE FUEGO PARA GAS GLP Y GN, ZH-036A

Especificaciones Técnicas:


- Modelo: ZH-036A
- Longitud del electrodo: 150mm
- Diametro del electrodo: 3mm
- Material del electrodo: KANTHAL-D
- Distancia de chispa: 5mm
- Temperatura Max.: 1300°C
- Dimenciones de la ceramica: Ø9,2 x 42 mm
- Terminal: Ø6.35mm
- Uso: Aplicado en cocinas de Gas, calentador de agua, horno de Gas, caldera de Gas, Andiron, barbacoa, industrias de OD.



ZH154D

ELECTRODO DE ENCENDIDO CON SENSOR DE FUEGO PARA GAS GLP Y GN, ZH154D

Accesorios de hornos, Electrodo, Electrodo de encendido, Piezoel?ctrico, Sensor de fuego, Varilla de ignici?n, ZH154D



SMT-DHZ020

ELECTRODO DE ENCENDIDO / CHISPERO DE 2 VARILLAS, SMT-DHZ020

Accesorios de hornos, Electrodo, Electrodo de encendido, Encendedor, Piezoel?ctrico, SMT-DHZ020, Varilla de ignici?n



HW430

DETECTOR DE CABLE, ALAMBRE Y METAL, HW430

Especificaciones Técnicas:

- Modelo: HW430
- Alimentación: Batería de 9V (NO incluye batería)
- Material: Plástico
- Escaneo de travesaños de ½ pulg.: Localiza el centro y los bordes de travesaños de madera y metal de hasta ½ pulg. de profundidad
- Escaneo de 1 pulg.: Localiza el centro y los bordes de vigas de madera y metal de hasta 1 pulg. de profundidad
- Escaneo de viga de 1½ pulg.: Ubica el centro y los bordes de vigas de madera y metal de hasta 1½ pulg. de profundidad
- Escaneo de metal: Detecta metal de hasta 2,36 pulg. de profundidad
- Escaneo de CA: Detecta cables de CA vivos sin blindaje de hasta 2 pulg. de profundidad
- Tamaño del producto: 152*62*28mm

THE-2000 Temperature and time integrated
48x96x75mm



THE-2611

CONTROLADOR DE TEMPERATURA Y TIEMPO, THE-2611

Especificaciones técnicas:

- Modelo: THE-2611
- Voltaje de alimentación: AC85-265V, 50 Hz
- Tipo de control: PID/ON-OFF
- Temperatura de control: 0 - 400°C (Termocupla tipo K)
- Salida para control de temperatura: Hasta 30 A
- Rango de tiempo: 999s, 999m, 999h
- Salida: 1 alarma interna para tiempo: Sí
- Tipo de entrada para el tiempo: Entrada de botón del temporizador o automático
- Ambiente de trabajo: 0 ~ 50°C, 35% ~ 85%HR (Sin condensar)
- Consumo: ≤ 5W
- Resolución: 1°C
- Desviación: ± 0,5%FS
- Uso: Industrial



ZL-7863A

CONTROLADOR DE TEMPERATURA Y HUMEDAD, ZL-7863A

Calefacción, Control de temperatura y humedad, Controlador de temperatura y humedad, Higrómetro, Humedad, medidor de humedad, Medidor de temperatura, Refrigeración, sensor de temperatura y humedad, Temperatura, termostato, ZL-7863A



ZL-7801C-__

CONTROLADOR DE TEMPERATURA Y HUMEDAD, ZL-7801C-__

Especificaciones Generales:

- Voltaje de alimentacion: 100~240VAC 50/60Hz
- Salida de carga (resistiva): Salida (R1) 5A/250VAC, salida (R4 y R5) 3A/250VAC, salida (R2 y R3) 16A/250VAC
- Rango de ajuste temperatura: -20 ~ 120
- Rango de ajuste humedad: 0 ~ 100% RH
- Señal de entrada: sensor de temperatura y humedad
- Presicion del sensor: Temperatura $\pm 1\%$, Humedad $\pm 5\%$
- Temperatura de trabajo: -20 ~ 45 ,
- Humedad de trabajo: 10 ~ 90%RH
- Dimensiones: 78 x 34.5 x 71 (mm)
- Dimensiones de instalacion: 71 x 29 (mm)
- Material de la carcasa: PC + ABS
- Nivel de proteccion: IP65
- Aplicacion: Incubadoras, cámaras climáticas, invernaderos, almacenes, etc.



ZL-7801A- CONTROLADOR DE TEMPERATURA Y HUMEDAD, ZL-7801A-

Especificaciones Generales:

- Voltaje de alimentacion: 100~240VAC 50/60Hz
- Salida de carga (resistiva): Salida (R1) 5A/250VAC, salida (R4 y R5) 3A/250VAC, salida (R2 y R3) 16A/250VAC
- Rango de ajuste temperatura: -20.0 ~ 60.0
- Rango de ajuste humedad: 5.0 ~ 95.0% RH
- Señal de entrada: sensor de temperatura y humedad
- Presicion del sensor: Temperatura $\pm 2\%$, Humedad $\pm 3\%$
- Temperatura de trabajo: -20 ~ 45 ,
- Humedad de trabajo: 10 ~ 90%RH
- Dimensiones: 78 x 34.5 x 71 (mm)
- Dimensiones de instalacion: 71 x 29 (mm)
- Material de la carcasa: PC + ABS
- Nivel de proteccion: IP65
- Aplicacion: Incubadoras, cámaras climáticas, invernaderos, almacenes, etc.



012108 CONTROLADOR DE TEMPERATURA NTC 12V, 012108

Especificaciones Técnicas:

- Modelo: 012108
- Rango de medion de temperatura: -50°C – 110°C
- Precision: 0.1°C
- Entrada de temperatura: NTC(10K 0.5%)
- Salida de temperatura: Rele de 1 linea 10A
- Proteccion de alta temperatura: 0-110°C
- Frecuencia de actualizacion: 0.5 Seg.
- Voltaje de funcionamiento: DC 12V
- Entrada de medición: (NTC, 10K, 0.5%)
- Función: Calefacción y refrigeración



REX-CH902FK02 CONTROLADOR DE TEMPERATURA DIGITAL, REX-CH902FK02

Especificaciones Generales:

- Voltaje de alimentación: 100 ~ 240 VAC $\pm 10\%$ / 50-60Hz
- Tipo de control: PID/ON-OFF
- Rango de control: 0 ~ 400°C
- Tipo de Termocupla: Tipo K, J, R, S, B, E, N, T, TP100, Cu50
- Capacidad de carga del relé: 3A/220V, carga resistiva
- Salidas: Con alarma bidireccional
- * 1 NA para alarma 1 a relé
- * 1 NA para alarma 2 a relé
- Temperatura ambiente: 0 ~ 50°C, 35 ~ 85%RH, ambiente no corrosivo y no en campo de radiación electromagnética fuerte.
- Error aproximado: 0,5% FS
- Dimensiones de panel frontal: 72*72 mm
- Dimensiones del agujero para empotrar: 68*68 mm
- Uso: Industrial



REX-CH702FK02 CONTROLADOR DE TEMPERATURA DIGITAL, REX-CH702FK02

Especificaciones Generales:

- Voltaje de alimentación: 100 ~ 240 VAC $\pm 10\%$ / 50-60Hz
- Tipo de control: PID/ON-OFF
- Rango de control: 0 ~ 400°C
- Capacidad de carga del relé: 3A/220V, carga resistiva
- Entorno de trabajo: 0 ~ 50°C, 35 ~ 85%RH, ambiente no corrosivo y no en campo de radiación electromagnética fuerte.
- Error aproximado: 0,5% FS
- Dimensiones de panel frontal: 72*72 mm
- Dimensiones del agujero para empotrar: 68*68 mm
- Uso: Industrial
- Marca: BERM-



REX-C410FK02

CONTROLADOR DE TEMPERATURA
DIGITAL, REX-C410FK02

Especificaciones Generales:

- Alimentación: AC220V $\pm$ 10% / 50Hz
- Tipo de control: PID/ON-OFF
- Rango de control: 999°C hasta 1370°C dependiendo al modelo
- Capacidad de carga del rele: 3A/220V, carga resistiva
- Entorno de trabajo: 0 ~ 50°C, 35 ~ 85%RH, ambiente no corrosivo y no en campo de radiación electromagnética fuerte.
- Error aproximado: 0,5% FS
- Dimensiones de panel frontal: 96*48 mm
- Dimensiones del agujero para empotrar: 92*45mm
- Uso: Industrial



REX-C400FK02

CONTROLADOR DE TEMPERATURA
DIGITAL, REX-C400FK02

Especificaciones Generales:

- Alimentación: AC220V $\pm$ 10% / 50Hz
- Tipo de control: PID/ON-OFF
- Rango de control: Hasta 999°C y 1370°C, dependiendo al modelo
- Capacidad de carga del rele: 3A/220V, carga resistiva
- Entorno de trabajo: 0 ~ 50°C, 35 ~ 85%RH, ambiente no corrosivo y no en campo de radiación electromagnética fuerte.
- Error aproximado: 0,5% FS aproximado
- Dimensiones de panel frontal: 48*48 mm
- Dimensiones del agujero para empotrar: 45*45mm
- Uso: Industrial



ZL-7860A

CONTROLADOR DE TEMPERATURA
CONSTANTE Y HUMEDAD
CONSTANTE, ZL-7860A

Especificaciones Técnicas:

- Modelo: ZL-7860A
- Voltaje de alimentacion: 100 ~ 240VAC 50/60Hz
- Salida de carga: Salida de temperatura (R1, R3) $\leq$ 5A, salida ventilador (R2) $\leq$ 1A, salida humidificador (R4) $\leq$ 5A, salida deshumificador (R5) $\leq$ 1A
- Señal de entrada: Un sensor de humedad ZL-SHr05P, cable de 2 metros
- Rango de ajuste: Humedad 0 ~ 99%RH, temperatura 0 ~ 65 .
- Presicion del sensor: Humedad $\pm$ 5% (ZL SHr05P), temperature $\pm$ 1% a 25 25 .
- Temperatura de trabajo: -10 ~ 45 ,
- Humedad de trabajo: $\leq$ 90%RH
- Dimensiones: 78 x 34,5 x 71 (mm)
- Dimensiones de instalacion: 71 x 29 (mm)
- Material de la carcasa: PC + ABS
- Nivel de proteccion: IP65



ZL-7830B-__

CONTROLADOR DE HUMEDAD, ZL-
7830B-__

Especificaciones Generales:

- Voltaje de alimentacion: 100 ~ 240VAC 50/60Hz
- Salida de carga (resistiva): Salida (R1) 30A/250VAC, salida (R2 y R3) 3A/250VAC
- Rango de ajuste humedad: 0 ~ 100% RH
- Señal de entrada: sensor humedad
- Temperatura de trabajo: -20 ~ 45
- Humedad de trabajo: ~ 85%RH
- Dimensiones: 78 x 34,5 x 71 (mm)
- Dimensiones de instalacion: 71 x 29 (mm)
- Material de la carcasa: PC + ABS
- Nivel de proteccion panel: IP65
- Opciones de visualizacion: mostrar solo la humedad o mostrar la temperatura y la humedad alternativamente
- Aplicacion: Camaras climáticas, invernaderos, almacenes, etc.



ZL-7830A-__ **CONTROLADOR DE HUMEDAD, ZL-7830A-__**

Especificaciones Generales:

- Voltaje de alimentacion: 100 ~ 240VAC 50/60Hz
- Salida de carga (resistiva): Salida (R1) 30A/250VAC, salida (R2 y R3) 3A/250VAC
- Rango de ajuste humedad: 0 ~ 100% RH
- Señal de entrada: sensor humedad
- Temperatura de trabajo: -20 ~ 45
- Humedad de trabajo: ~ 85%RH
- Dimensiones: 78 x 34.5 x 71 (mm)
- Dimensiones de instalacion: 71 x 29 (mm)
- Material de la carcasa: PC + ABS
- Nivel de proteccion panel: IP65
- Opciones de visualizacion: mostrar solo la humedad o mostrar la temperatura y la humedad alternativamente
- Aplicacion: Camaras climáticas, invernaderos, almacenes, etc.



BEM-5X__ **CONTADOR DE PANTALLA DIGITAL ELECTRONICO Y SENSOR MAGNETICO INDUSTRIAL DE PROXIMIDAD**

Especificaciones Generales:

- Alimentacion: celda AA de 1.5v (Batería no incluida)
- Rango de conteo: 0-99999
- Contar el ancho de pulso mínimo: 2ms
- Frecuencia maxima de conteo: 20hz
- Velocidad maxima de contaje: 30 veces/seg
- Distancia de proximidad de deteccion magnetica: 10 ~ 15mm
- Distancia de induccion magnetica: ≥35mm
- Borrar el ancho de pulso minimo: 1s
- Tamaño: 68*32*46mm
- Tamaño del orificio: 61*36mm
- Resistencia máxima de contacto: ≤ 10kΩ
- Resistencia mínima contacto abierto: 2500k
- Temperatura ambiente: -5°C~40°C



XMTD-2001-__ **CONTROL DE TEMPERATURA DIGITAL, XMTD-2001-__**

Especificaciones Generales:

- Voltaje de alimentacion: AC 220V ±10% 50Hz
- Consumo de potencia: Menor a 3W
- Modo de display: Display de 3 digitos
- Error de display: ≤±0.5%±1d o ≤±1.0%±1d
- Area incensible del control de posicion: ≤0.5%
- Compensacion de area fria: El error dentro de 0 ~ 40 es inferior a 2
- Alarma de exceso del limite: El punto de alarma es que la señal medida excede el valor establecido en aproximadamente un 2%~10% del rango completo
- Control de salida principal: Rele
- Capacidad de contacto de salida: AC220V 5A
- Coeficiente de temperatura: Cuando se usa dentro del rango de 0 ~ 50 desde 20 ± 2 , el coeficiente es inferior al 0,05 %
- Temperatura ambiente: 0 ~ 50

T12KW500



T12KW500 **CALENTADOR DE INMERSION PARA LIQUIDOS CON CONSUMO DE 12KW A 220VAC, T12KW500**

Especificaciones Técnicas:

- Modelo: T12KW500
- Voltaje de alimentacion: 220VAC
- Consumo de potencia: 12KW
- Material del producto: Acero inoxidable 304
- Diámetro del tubo: 12mm
- Dimensiones: Largo 500mm

8X350X150W



8X350X150W

CALENTADOR DE CARTUCHO DE 150W, AC220V, 8X350X150W

Especificaciones Técnicas:

- Modelo: 8X350X150W
- Potencia: 150 W
- Tamaño: 8×350 mm
- Alimentación: AC220V
- Alambre de calentamiento de resistencia: Hilo NiCr 80/20
- Tolerancia de potencia: +5%, -10%
- Tolerancia de resistencia: +10%, -5%
- Tolerancia de longitud: ±1mm
- Tolerancia de diámetro: ± 0,02 mm
- Zona fría estándar : 5-10 mm
- Resistencia de aislamiento (frío): ≥ 500 MΩ
- Corriente de fuga máxima (frío): ≤ 0,5 mA

La tensión de servicio no debe superar el 10% de lo normal

El diámetro del molde no debe ser mayor que 0,15mm que el calentador

El tubo calentador y el orificio del molde deben coincidir perfectamente. el calentamiento en seco está prohibido

El cartucho puede humedecer con el ambiente y eso demorara el calentamiento.

8X350X350W



8X350X350W

CALENTADOR DE CARTUCHO DE 350W, AC220V, 8X350X350W

8X350X350W, Calefactor, Calentador, Cartucho, Resistencia, Tipo cartucho

**Ø22MM
12VDC/220VAC**



AD101-22SM-12VDC-BLACK-NIN

**BUZZER NEGRO DE Ø22MM
12VDC/220VAC**

NIN

Especificaciones Generales:

- Corriente nominal: ≤20mA
- Diámetro del orificio de montaje: 22 mm
- Diámetro de la cabeza: 29 mm
- Longitud total: 66 mm
- Brillo: ≤100cd
- Tipo de sonido: Intermitente
- Tiempo de vida de trabajo: 30000 Horas

10X180X1000W



10X180X1000W

CALENTADOR DE CARTUCHO DE 1000W, AC220V, 10X180X1000W

10X180X1000W, Calefactor, Calentador, Cartucho, Resistencia, Tipo cartucho

u10x16x2.5mm300C-GA



u10x16x2.5mm300C-GA

BURLETE O JUNTA DE SILICONA DE ALTA TEMPERATURA PARA VIDRIO DE HORNOS 300°C, U10X16X2.5MM300C-GA

burlete, horno, junta, Silicona, u10x16x2.5, u10x16x2.5mm300C-GA

u10x16x2.5mm150C



u10x16x2.5mm150C

BURLETE O JUNTA DE SILICONA DE ALTA TEMPERATURA PARA VIDRIO DE HORNOS 150°C, U10X16X2.5MM150C

e20x15x2.5mm300C-GA



e20x15x2.5mm300C-GA

BURLETE O JUNTA DE SILICONA DE ALTA TEMPERATURA PARA PUERTAS DE HORNOS 300°C, E20X15X2.5MM300C-GA

burlete, e20x15x2.5, e20x15x2.5mm300C-GA, horno, junta, Silicona

e12x15x1mm200C



e12x15x1mm200C

BURLETE O JUNTA DE SILICONA DE ALTA TEMPERATURA PARA PUERTAS DE HORNOS 200°C, E12X15X1MM200C

burlete, e12x15x1, e12x15x1mm200C, horno, junta, Silicona

e12x10x2mm200C



e12x10x2mm200C

BURLETE O JUNTA DE SILICONA DE ALTA TEMPERATURA PARA PUERTAS DE HORNOS 200°C, E12X10X2MM200C

burlete, e12x10x2, e12x10x2mm200C, horno, junta, Silicona

e10x13x2mm200C



e10x13x2mm200C

BURLETE O JUNTA DE SILICONA DE ALTA TEMPERATURA PARA PUERTAS DE HORNOS 200°C, E10X13X2MM200C

burlete, e10x13x2, e10x13x2mm200C, horno, junta, Silicona

XB2-BA42-RED-NIN



XB2-BA42-RED-NIN

BOTON PULSADOR NC COLOR ROJO, XB2-BA42-RED-NIN

Boton, boton pulsador, conmutador, Interruptor, normalmente abierto, Pulsador, Pulsadores, rojo, switch, XB2-BA42-RED-NIN

RT18-63X-_P



RT18-63X-_P

BASE DE PORTAFUSIBLES DE MONTAJE EN RIEL DIN CON LUZ LED 63A, RT18-63X-_P

Especificaciones Generales:

- Corriente máxima: 63A
- Tamaño de fusible: 14x51mm (RO 16)
- Tensión nominal de aislamiento: 500V
- Tipo: Estándar (Tornillos) / Montaje en riel DIN

RT18-32X-_P




RT18-32X-_P

BASE DE PORTAFUSIBLES DE MONTAJE EN RIEL DIN CON LUZ LED 32A, RT18-32X-_P

Especificaciones Generales:

- Corriente máxima: 32A
- Tamaño de fusible: 10x38mm (RO 15)
- Tensión nominal de aislamiento: 500V
- Tipo: Estándar (Tornillos) / Montaje en riel DIN



P63GS32

BANDEJA NACEDORA DE 88, 63 O 32 HUEVOS DE GALLINA, PATO O GANSO, P63GS32

Especificaciones Técnicas:

- Modelo: P63GS32
- Dimensiones: 53x42x10 cm
- Dimensiones reales: 53,4x41,2x10 cm
- Material: Plástico resistente
- Uso: Para nacedora de ovíparos de Gallina, Ganso, Pato, Etc.



DG88C221

BANDEJA NACEDORA DE 88 O 221 HUEVOS DE GALLINA O CODORNIZ, DG88C221


Bandeja, codorniz, DG88C221, gallina, nacedora



G176C442

BANDEJA NACEDORA DE 176 O 442 HUEVOS DE GALLINA O CODORNIZ, G176C442


Bandeja, codorniz, G176C442, gallina, nacedora



63HP

BANDEJA DE VOLTEO DE 63 HUEVOS DE PATO, 63HP

63 huevos, 63HP, Accesorios de incubadora, Bandeja, Incubadoras, pato, Volteo automático, Volteo de huevos



32HGS

BANDEJA DE VOLTEO DE 32 HUEVOS DE GANSO, 32HGS

32 huevos, 32HGS, Accesorios de incubadora, Bandeja, ganso, Incubadoras, Volteo automático, Volteo de huevos




221HC

**BANDEJA DE VOLTEO DE 221
HUEVOS DE CODORNIZ, 221HC**

Especificaciones Técnicas:

- Modelo: 221HC
- Capacidad: 221 huevos de Codorniz
- Material de bandeja: Plástico resistente
- Dimensiones: 49,5X36X3 cm
- Dimensiones reales: 49,5x36x2,7 cm
- Uso: Incubadoras de huevo de Codorniz



88HG

**BANDEJA DE BALANCEO DE 88
HUEVOS DE GALLINA, 88HG**

88 huevos, 88HG, Accesorios de incubadora, Bandeja,
Incubadoras, Volteo automático, Volteo de huevos



150HG

**BANDEJA DE VOLTEO DE 150
HUEVOS DE GALLINA, 150HG**

150 huevos, 150HG, Accesorios de incubadora, Bandeja,
gallina, Incubadoras, Volteo automático, Volteo de huevos



BRM-XXAA

**80-250VAC RELE DE ESTADO
SOLIDO SSR Y CARGA 10 A 120A**

Especificaciones Generales:

- Voltaje de control: 80-250VAC
- Voltaje de carga: 24-480VAC
- Corriente de control: $AC \leq 12mA$
- Resistencia de aislamiento: $1000M\Omega$
- Corriente de fuga: $\leq 2mA$
- Tiempo fuera de estado: $\leq 10ms$
- Método de instalación: Atornillado
- Temperatura ambiente: $-30^{\circ}C \approx 75^{\circ}C$
- Resistencia dieléctrica: 2500VAC
- Visualización de estado: LED

2W200-20-V-LNSYSNS



2W200-20-V-BLW

3/4" ELECTROVALVULA PARA GAS, AGUA, ACEITE Y AIRE, 2W200-20-V-BLW

Especificaciones Técnicas:

- Modelo: 2W200-20-V-BLW
- Rosca: 3/4"
- Diametro de flujo de apertura: 20mm
- Voltaje de alimentación: AC 220V, 50/60 Hz
- Medio de trabajo: Aire, gas, aceite, agua
- Patron de movimiento: Manejo directo
- Tipo: Normalmente cerrado (apagado)
- Operacion de viscosidad del fluido: 20CS
- Presion de trabajo: 0-7 kgf/cm² (aire y gas), 0-5 kgf/cm² (agua y aceite)
- Maxima resistencia a la presion: 10 kgf/cm²
- Temperatura ambiente: -10°C ~ 130°C
- Rango de voltaje: ±10%
- Material del cuerpo: Latón
- Sello de la valvula: VITON

2W350-35D-LNSYSNS



1 1/4"

2W350-35D-BLW

1 1/4" ELECTROVALVULA PARA GAS, AGUA, ACEITE Y AIRE, 2W350-35D-BLW

Especificaciones Técnicas:

- Modelo: 2W350-35D-BLW
- Rosca: 1 1/4"
- Diametro de flujo de apertura: 35mm
- Voltaje de alimentación: AC 220V, 50/60 Hz
- Medio de trabajo: Aire, gas, aceite, agua
- Patron de movimiento: Manejo directo
- Tipo: Normalmente cerrado (apagado)
- Operacion de viscosidad del fluido: 20CS
- Presion de trabajo: 0-7 kgf/cm² (aire y gas), 0-5 kgf/cm² (agua y aceite)
- Maxima resistencia a la presion: 10 kgf/cm²
- Temperatura ambiente: -5°C ~ 80°C
- Rango de voltaje: ±10%
- Material de la carcasa: Plastico
- Material del cuerpo: Latón
- Sello de la valvula: NBR

2W350-35-V-LNSYSNS



2W350-35-V-BLW

1 1/4" ELECTROVALVULA PARA GAS, AGUA, ACEITE Y AIRE, 2W350-35-V-BLW

2W350, 2W350-35, 2W350-35-V, 2W350-35-V-BLW, 2W350-35-V-LNSYSNS, Accesorios de hornos, Electroválvula, GLP, selenoide, solenoide, válvula, válvula de gas, válvula solenoide, válvulas

2W400-40D-LNSYSNS



2W400-40D-BLW

1 1/2" ELECTROVALVULA PARA GAS, AGUA, ACEITE Y AIRE, 2W400-40D-BLW

Especificaciones Técnicas:

- Modelo: 2W400-40D-BLW
- Rosca: 1 1/2"
- Diametro de flujo de apertura: 40mm
- Voltaje de alimentación: AC 220V, 50/60 Hz
- Medio de trabajo: Aire, gas, aceite, agua
- Patron de movimiento: Manejo directo
- Tipo: Normalmente cerrado (apagado)
- Operacion de viscosidad del fluido: 20CS
- Presion de trabajo: 0-7 kgf/cm² (aire y gas), 0-5 kgf/cm² (agua y aceite)
- Maxima resistencia a la presion: 10 kgf/cm²
- Temperatura ambiente: -5°C ~ 80°C
- Rango de voltaje: ±10%
- Material de la carcasa: Plastico
- Material del cuerpo: Latón
- Sello de la valvula: NBR