



TEKNEO INTERRUPTORES DE INDUCCIÓN DE PROXIMIDAD

www.tekneoliving.com

OCTUBRE 2026



Cel.: 69797294 / 69797413 / 2862459



PS-05_FQFER

**SENSOR DE PROXIMIDAD
INDUCTIVO CUADRADO DE 3 HILOS,
DETECCIÓN DE 5MM**

CARACTERÍSTICAS GENERALES:

- Voltaje de operación: 10–30 VDC
- Corriente de salida: 300 mA
- Distancia de detección: 5 mm $\pm$ 10%
- Tipo de sensor: Inductivo cuadrado
- Tipo de detección: Objetos metálicos
- Tipo de conexión: 3 hilos
- Tiempo de respuesta: 2 ms
- Material de carcasa: ABS
- Longitud de cable: 1.5 m



NJK-5003

**INTERRUPTOR INDUCTIVO DE
PROXIMIDAD NJK-5003,
DETECCIÓN 10MM, 5-30VDC**

Especificaciones Generales:

- Voltaje: 5-30VDC
- Distancia de detección: 10mm $\pm$ 10%
- Tipo de detección: Magnético (Imán)
- Frecuencia de respuesta: 100KHz
- Corriente de carga: 300mA
- Diámetro de contorno: $\varnothing$ 18mm
- Resistencia de salida: > 50MQ2
- Indicación de salida: LED
- Material: Latón niquelado
- Tamaño de la sonda: 1,2 m
- Nivel de protección: IP 67
- Temperatura de funcionamiento: -25°C $\approx$ 75°C



NJK-5002

**INTERRUPTOR INDUCTIVO DE
PROXIMIDAD NJK-5002,
DETECCIÓN 10 MM, 5-30VDC**

Especificaciones Generales:

- Voltaje: 5-30VDC
- Distancia de detección: 10mm $\pm$ 10%
- Tipo de detección: Magnético (Imán)
- Frecuencia de respuesta: 100KHz
- Corriente de carga: 300mA
- Diámetro de contorno: $\varnothing$ 12mm
- Resistencia de salida: > 50MQ2
- Indicación de salida: LED
- Material: Latón niquelado
- Tamaño de la sonda: 1,2 m
- Nivel de protección: IP 67
- Temperatura de funcionamiento: -25°C $\approx$ 75°C



NJK-5001

**INTERRUPTOR INDUCTIVO DE
PROXIMIDAD NJK-5001,
DETECCIÓN 10 MM, 5-30VDC**

Especificaciones Generales:

- Voltaje: 5-30VDC
- Distancia de detección: 10mm $\pm$ 10%
- Tipo de detección: Magnético (Imán)
- Frecuencia de respuesta: 100KHz
- Corriente de carga: 300mA
- Diámetro de contorno: $\varnothing$ 8mm
- Resistencia de salida: > 50MQ2
- Indicación de salida: LED
- Material: Latón niquelado
- Tamaño de la sonda: 1,2 m
- Nivel de protección: IP67
- Temperatura de funcionamiento: -25°C $\approx$ 75°C



LJ18A3-8-_/_-JYIO

INTERRUPTOR DE INDUCCION DE PROXIMIDAD 8MM, LJ18A3-8-_/_-JYIO

Especificaciones Generales:

- Distancia de Detección: 8 mm
- Diámetro de Rosca: M18
- Diámetro del orificio de montaje: 18 mm
- Longitud de cable: 1,2 m
- Rango de temperatura: -25°C ≈ 55°C
- Salida de corriente: 200mA a 400mA (Consultar con el asesor de ventas)
- Tipo de detección: Inductancia
- Detección de objetos: Metal
- Dimensiones: 69mm x 18mm
- Uso: Para detectar objetos metálicos



SN04-_-RTKQ

INTERRUPTOR DE INDUCCION DE PROXIMIDAD 4MM, SN04-_-RTKQ

Especificaciones Generales:

- Distancia de Detección: 4 mm
- Longitud de cable: 1,2 m
- Salida de corriente de carga: 300mA
- Tipo de detección: Inductancia
- Detección de objetos: Metal
- Material de carcasa: ABS plastic
- Tiempo de respuesta: < 0,5 ms
- Dimensiones: 34mmx18mmx18mm
- Marca: RTKQ
- Uso: Para detectar objetos metálicos como el oro, hierro, plata, etc.



LJ12A3-4-_/_-JYIO

INTERRUPTOR DE INDUCCION DE PROXIMIDAD 4MM, LJ12A3-4-_/_-JYIO

Especificaciones Generales:

- Distancia de Detección: 4 mm
- Diámetro de Rosca: M12
- Diámetro del orificio de montaje: 12 mm
- Longitud de cable: 1,2 m
- Rango de temperatura: -25°C ≈ 55°C
- Salida de corriente: 200mA a 400mA (Consultar con el asesor de ventas)
- Tipo de detección: Inductancia
- Detección de objetos: Metal
- Dimensiones: 63mm x 12mm
- Marca: JYIO
- Uso: Para detectar objetos metálicos



LJ8A3-2-_/_-JYIO

INTERRUPTOR DE INDUCCION DE PROXIMIDAD 2MM, LJ8A3-2-_/_-JYIO

Especificaciones Generales:

- Distancia de Detección: 2 mm
- Diámetro de Rosca: M8
- Diámetro del orificio de montaje: 8 mm
- Longitud de cable: 1,2 m
- Rango de temperatura: -25°C ≈ 55°C
- Salida de corriente: 200mA a 400mA (Consultar con el asesor de ventas)
- Tipo de detección: Inductancia
- Detección de objetos: Metal
- Dimensiones: 51mm x 8mm
- Uso: Para detectar objetos metálicos



LJ30A3-15-Z/_-JYIO

**INTERRUPTOR DE INDUCCION DE
PROXIMIDAD 15MM, LJ30A3-15-Z/_-
JYIO**

Especificaciones Generales:

- Distancia de Detección: 15 mm
- Diámetro de Rosca: M30
- Diámetro del orificio de montaje: 30 mm
- Longitud de cable: 1,2 m
- Rango de temperatura: -25°C ≈ 55°C
- Salida de corriente: 300mA
- Tipo de detección: Inductancia
- Detección de objetos: Metal
- Dimensiones: 70mm x 30mm
- Uso: Para detectar objetos metálicos