



Cel.: 69797294 / 69797413 / 2862459



E3JK-DS30M1-__

INTERRUPTOR FOTOELECTRICO DE REFLEXION DIFUSA E3JK-DS30M1-__, DETECCION DE HASTA 30CM

Especificaciones Generales:

- Corriente de carga: 3 A/250 VAC
- N° cables: 5 hilos
- Salida a relé: 1 Normalmente Abierto NA y 1 Normalmente Cerrado NC
- Distancia de Detección: 30 cm (Ajustable)
- Objetos de detección: Objetos opacos y traslucidos
- Tiempo de respuesta: 20ms
- Tipo de luz: Infrarrojo
- Ajuste de sensibilidad: Con potenciómetro
- Longitud de cable: 1,8 ~ 2 m
- Rango de temperatura: -25°C ~ 65°C
- Protección: IP65
- Vida Mecánica: 50 000 000 veces
- Vida Eléctrica: 100 000 veces
- Dimensiones: 50x50x18 mm



E3JK-R4M1-__

INTERRUPTOR FOTOELECTRICO CON REFLECTOR E3JK-R4M1-__, DISTANCIA DE DETECCION HASTA 4M

Especificaciones Generales:

- Corriente de carga: 3 A/250 VAC
- N° cables: 5 hilos
- Salida a relé: 1 Normalmente Abierto NA y 1 Normalmente Cerrado NC
- Distancia de detección: Hasta 4 metros
- Objetos de detección: Objetos opacos medianos de 60 mm o más
- Tiempo de respuesta: 20ms
- Tipo de luz: Infrarrojo
- Ajuste de sensibilidad: Con potenciómetro
- Longitud de cable: 1,8 ~ 2 m
- Rango de temperatura: -25°C ~ 65°C
- Protección: IP65
- Vida Mecánica: 50 000 000 veces
- Vida Eléctrica: 100 000 veces
- Dimensiones: 50x50x18 mm Fotoeléctrico / 61x49mm Espejo

E3JK-R4M2



E3JK-R4M2-__

**INTERRUPTOR FOTOELECTRICO
CON REFLECTOR CON DISTANCIA
DE DETECCION HASTA 4M**

Especificaciones Generales:

- Corriente de carga: 3 A/250 VAC
- N° cables: 5 hilos
- Salida a relé: 1 Normalmente Abierto NA y 1 Normalmente Cerrado NC
- Distancia de detección: Hasta 4 metros
- Objetos de detección: Objetos opacos medianos de 60 mm o más
- Tiempo de respuesta: 20ms
- Tipo de luz: Infrarrojo
- Ajuste de sensibilidad: Con potenciómetro
- Longitud de cable: 1,8 ~ 2 m
- Rango de temperatura: -25°C ~ 65°C
- Protección: IP65
- Vida Mecánica: 50 000 000 veces
- Vida Eléctrica: 100 000 veces
- Dimensiones: 50x50x18 mm Fotoeléctrico / 61x49mm Espejo