INTERRUPTORES FOTOELÉCTRICOS DE BARRERA

www.teknebolivia.com

NOVIEMBRE 2026



Cel.: 69797294 / 69797413 / 2862459



E3JK-5M1-_

INTERRUPTOR FOTOELECTRICO DE BARRERA E3JK-5M1-_, DISTANCIA DE DETECCION HASTA 5M

Especificaciones Generales:
– Corriente de carga: 3 A/250 VAC
– Nº cables receptor: 5 hilos
– Nº cables Emisor: 2 cables
– Salida a relé: 1 Normalmente Abierto NA y 1 Normalmente Cerrado NC
– Distancia de Detección: Hasta 5 metros
– Objetos de detección: Objetos opacos medianos de 16 mm o más
– Tiempo de respuesta: 20ms
– Tipo de luz: Infrarrojo
– Ajuste de sensibilidad: Con potenciometro
– Longitud de cable: 1,8 ~ 2 m
– Rango de temperatura: -25°C ~ 65°C
– Protección: IP65
– Vida Mecánica: 50 000 000 veces
– Vida Eléctrica: 100 000 veces
– Dimensiones: 50x50x18 mm, 2 unidades



E3JK-5M2-__

INTERRUPTOR FOTOELECTRICO DE BARRERA DISTANCIA DE DETECCION HASTA 5M, E3JK-5M2-__

Especificaciones Generales:
– Corriente de carga: 3 A/250 VAC
– Nº cables receptor: 5 hilos
– Nº cables Emisor: 2 cables
– Salida a relé: 1 Normalmente Abierto NA y 1 Normalmente Cerrado NC
– Lógica de operación: Al energizarse: NO cerrado y NC abierto; en estado de detección: NO abierto y NC cerrado
– Distancia de Detección: Hasta 5 metros
– Objetos de detección: Objetos opacos medianos de 16 mm o más
– Tiempo de respuesta: 20ms
– Tipo de luz: Infrarrojo
– Ajuste de sensibilidad: Con potenciómetro
– Longitud de cable: 1,8 ~ 2 m
– Rango de temperatura: -25°C ~ 65°C
– Protección: IP65
– Vida Mecánica: 50 000 000 veces
– Vida Eléctrica: 100 000 veces
– Dimensiones: 50x50x18 mm, 2 unidades